

CATÁLOGO TARIFA FEBRERO 2025 - VOLUMEN 1

Distribución de energía

Aparamenta modular y cajas de distribución



Desde la subestación hasta el punto de consumo. Desde los centros de datos hasta los edificios inteligentes y las soluciones de movilidad eléctrica, innovando para lograr un flujo de electricidad más seguro, inteligente y sostenible, tanto hoy como en el futuro.



Servicios públicos



Industria



Transporte e infraestructuras

An aerial photograph of a city skyline at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow over the city. A prominent blue glass skyscraper stands out on the left side of the frame. The city is densely packed with various buildings, including residential and commercial structures. The sky is filled with soft, white clouds, and the overall atmosphere is serene and hopeful.

Escribiendo el futuro de la electrificación segura, inteligente y sostenible



Liderazgo tecnológico pionero

Hacer más con menos

Creemos que en el futuro podremos hacer más con menos. Podremos dar energía al mundo de manera sostenible. Con nuestra tecnología, el mañana ha llegado.

Escribamos el futuro. Juntos.

En ABB, estamos comprometidos con escribir el futuro de la electrificación segura, inteligente y sostenible para todo, desde la industria y los edificios hasta la infraestructura y el transporte.

Nuestra misión es conseguir una realidad con cero emisiones, tanto para el futuro como para hoy. Para todos.

La cartera de soluciones conectadas y asistidas por software de ABB Ability™ nos permite detectar, analizar y actuar de forma que ayudemos a nuestros clientes a hacer más y mejor. Combinando energía solar, la gestión energética inteligente de ABB Ability™ y una planta de cogeneración, se ha conseguido que la fábrica de ABB en Lüdenscheid ahorre 630 toneladas de CO₂ al año, siendo así neutra en emisiones de carbono.



Siempre al día

Amplio abanico de soporte

Servicios de valor añadido que junto con los productos y soluciones hacen que la oferta de ABB sea única. Con servicios como la web de ABB, catálogos, revistas, aplicaciones para móviles y tablets, videos y muchas más herramientas, usted puede encontrar fácilmente los productos y soluciones adecuados para sus necesidades de instalación.



Catálogos Tarifa

Nuestros catálogos y tarifas muestran la completa gama de productos y soluciones ABB para la distribución eléctrica. Disponga de información actualizada con las novedades en distribución eléctrica de baja tensión y descubra nuevas soluciones para las necesidades de su negocio.


Puedes acceder a las últimas tarifas actualizadas aquí <https://campaign.abb.com/Tarifas>



Herramientas de software

Para facilitar y mejorar la planificación de sus proyectos y el uso de nuestros productos.

Puedes acceder a todas las herramientas siguientes aquí <https://campaign.abb.com/Soft>



PDC - Panel Design Configurator para la selección de productos, permite configurar y realizar presupuestos de sus proyectos.

DOC - Design Optimization on Computer para el cálculo de las instalaciones eléctricas de baja y media tensión. Tarifas en distintos formatos digitales.

ACAE - Catálogo de producto en formato PRESTO para desarrollar para el desarrollo de memorias y proyectos.

BIM - Amplia gama de objetos 3D con información digitalizada para respaldar las diferentes fases del proyecto.



Soporte técnico

Servicio de soporte técnico basado en la plataforma Online de registro y gestión de consultas.

Callcenter de soporte técnico para producto ABB: soporte-tecnico.abb@es.abb.com

Soporte técnico para producto Niessen: soporte.niessen@es.abb.com



Servicio técnico

Los servicios ofrecidos por ABB para los productos y sistemas de baja y media tensión abarcan toda la cadena de valor, desde el momento en que el cliente realiza la primera consulta hasta la eliminación y reciclado del producto. A lo largo de la cadena de valor, ABB proporciona formación, apoyo técnico y contratos personalizados.



e-Configure

La forma más sencilla de seleccionar y configurar productos de ABB

Tradicionalmente, configurar productos de baja tensión con accesorios puede ser complicado y requiere mucho tiempo. Con e-Configure podrá encontrar, seleccionar y configurar sus productos de forma rápida y sencilla.



Por su funcionalidad y el reducido tamaño de las pantallas móviles, es recomendable acceder a eConfigure desde un ordenador <https://campaign.abb.com/e-Configure>

Beneficios

- Ofrece soluciones autoconfigurables
- Ahorra tiempo, evita errores y costes innecesarios.
- Sencillo de manejar, fácil de usar, visual e intuitivo

Funcionalidades

- Búsqueda rápida de productos por código o descripción de producto.
- Recuperar la información del producto (especificaciones, precios).
- Selección y configuración sencillas de los productos y accesorios de baja tensión.
- Creación de configuraciones anidadas dirigidas por aplicaciones.
- Facilidad de creación, modificación y pedido de la lista de materiales.
- Eliminación de errores durante la fase de pedido.
- Posibilidad de repetir el pedido de unidades configuradas por el cliente.




Ahorro de tiempo



Fácil de usar



Prevención de errores



SOC – Selección y coordinación

Tablas de coordinación para el arranque de motor y la selección de protección de acuerdo con las normas IEC o controladores de motor combinados UL

SOC - Selected Optimized Coordination

Protección de motores

Selectividad

Respaldo

Protección de otros dispositivos

Clasificación de Co

Norma:

Tipo de arranque:

Diseño del motor - Clase de eficiencia:

☒ IEC ☐ UL CMC

☒ Normal ☐ Severo

☒ Todo ☐ IE1/IE2/IE3/IE4 - N/H ☐ IE3/IE4 - NE/HE

Tipo de arranque	Tensión asignada	Potencia asignada del motor	Corriente de cortocircuito	Tipo de coord
Arranque directo	230 V AC	0.06 kW	12 kA	IEC Type 1
Arranque estrella - triángulo	400 V AC	0.09 kW	16 kA	IEC Type 2
Arrancador estático en línea	415 V AC	0.12 kW	20 kA	
Arrancador estático en delta (triángulo motor)	440 V AC	0.18 kW	25 kA	
	480 V AC	0.25 kW	30 kA	
Drive starter	500 V AC	0.37 kW	35 kA	

722 Tablas de coordinación encontradas

←

→

1 Guardamotor, 230 V AC, 50 kA, Arranque directo, Tipo de coordinación: IEC Type 2, Relé de sobrecarga: Incluido , Diseño del motor - Clase de eficiencia: IE3/IE4 NE/HE

Motor		Dispositivo de protección			Contactor
Potencia asignada del motor	Corriente asignada (Ie)	Tipo	Corr. instant. disp.	Rango de corrientes	Tipo
0.06 kW	0.35 A	MS132-0.4	5 A	0.25 - 0.4 A	AF09

2 Guardamotor, 400 V AC, 16 kA, Arranque directo, Tipo de coordinación: IEC Type 1, Relé de sobrecarga: Incluido , Diseño del motor - Clase de eficiencia: IE1/IE2/IE3/IE4 N/H, (MS132)

Motor		Dispositivo de protección			Contactor
Potencia asignada del motor	Corriente asignada (Ie)	Tipo	Corr. instant. disp.	Rango de corrientes	Tipo
0.06 kW	0.2 A	MS132-0.25	3.13 A	0.16 - 0.25 A	AF09

3 Guardamotor, 400 V AC, 16 kA, Arranque directo, Tipo de coordinación: IEC Type 2, Relé de sobrecarga: Incluido , Diseño del motor - Clase de eficiencia: IE1/IE2/IE3/IE4 N/H, (MS116)

Motor		Dispositivo de protección			Contactor
Potencia asignada del motor	Corriente asignada (Ie)	Tipo	Corr. instant. disp.	Rango de corrientes	Tipo
0.06 kW	0.2 A	MS116-0.25	3.13 A	0.16 - 0.25 A	AF09

4 Guardamotor, 400 V AC, 16 kA, Arranque directo, Tipo de coordinación: IEC Type 2, Relé de sobrecarga: Incluido , Diseño del motor - Clase de eficiencia: IE1/IE2/IE3/IE4 N/H, (MS132+A)

Motor		Dispositivo de protección			Contactor
Potencia asignada del motor	Corriente asignada (Ie)	Tipo	Corr. instant. disp.	Rango de corrientes	Tipo
0.06 kW	0.2 A	MS132-0.25	3.13 A	0.16 - 0.25 A	A9

5 Guardamotor, 400 V AC, 16 kA, Arranque directo, Tipo de coordinación: IEC Type 2, Relé de sobrecarga: Incluido , Diseño del motor - Clase de eficiencia: IE1/IE2/IE3/IE4 N/H, (MS4016N)

Motor		Dispositivo de protección			Contactor
Potencia asignada del motor	Corriente asignada (Ie)	Tipo	Corr. instant. disp.	Rango de corrientes	Tipo
0.06 kW	0.2 A	MS116-0.25	3.13 A	0.16 - 0.25 A	AS09;A9

Componentes UL

Estado de la tabla:

☒ Todo
☐ Active
☐ Legacy

Designación	Dispositivo de protección	Relé de sobrecarga
	Interruptor de bastidor abierto	Incluido
	Fusible	Relé Térmico
	Interruptor de fusible	Relé Térmico Electrónico
	Interruptor de caja moldeada	Controladores universales de motor
	Guardamotor	Smart-Current/Voltage Sensor

Exportar PDF

Libros en PDF

Restablecer

	Relé de sobrecarga	Máx. corriente de carga permitida	Tabla
			Estado ID
	Incluido	0.4 A	Active (5168) ➔

	Relé de sobrecarga	Máx. corriente de carga permitida	Tabla
			Estado ID
	Incluido	0.25 A	Active (5169) ➔

	Relé de sobrecarga	Máx. corriente de carga permitida	Tabla
			Estado ID
	Incluido	0.25 A	Active (905) ➔

	Relé de sobrecarga	Máx. corriente de carga permitida	Tabla
			Estado ID
	Incluido	0.25 A	Legacy (907) ➔

52MS116AS.01)

	Relé de sobrecarga	Máx. corriente de carga permitida	Tabla
			Estado ID
	Incluido	0.25 A	Legacy (1722) ➔

¿Quieres saber cómo funciona el SOC?

Realiza la siguiente formación:


https://www.lowvoltage-tools.abb.com/soc2_guide/#/



ABB Connect Partner Hub

Colaborando para escribir el futuro. Juntos

Fortalécete colaborando en el ABB Connect Partner Hub, con expertos ABB y otros profesionales, para diseñar, vender y operar soluciones integrales y servicios de valor añadido.



¿Qué hará ABB Connect Partner Hub por mí?




Facilitar la interacción con ABB, sus empleados y socios

Simplificar la búsqueda, configuración, compra e instalación de soluciones ABB

Construir las bases para una mejor colaboración

Ayudar a crear valor diferencial en el mercado



¿Qué me ofrece ABB Partner Hub hoy?



Conecta. Colabora. Crea

ABB Connect Partner Hub es una plataforma dinámica que te permite relacionarte directamente con otros profesionales para crear proyectos integrales en tiempo real. Desde formaciones de producto a diseño de proyectos, compra y operaciones, la plataforma hace fácil generar valor a través de la colaboración, en un espacio online personalizado a tu perfil específico.

<https://campaign.abb.com/PARTNERHUB>



Soluciones ABB Ability™ de Electrificación

Soluciones digitales para una electrificación más segura, inteligente y sostenible


Las soluciones ABB Ability™ proporcionan infraestructuras eléctricas más seguras, inteligentes y sostenibles a través de productos digitales conectados que aportan información útil basada en datos, reducen costes, optimizan el confort y aumentan la eficiencia.



Gestión de activos

Las estrategias holísticas y eficientes para la gestión de activos son vitales para reducir los costes y los riesgos de sus operaciones, manteniéndolas alineadas con sus objetivos de negocio. Las soluciones de gestión de activos de ABB le permiten mejorar la fiabilidad y la disponibilidad de sus equipos, minimizando los costes operativos y aumentando la seguridad de sus empleados.

Las soluciones ABB Ability™ para la electrificación ofrecen Dashboards intuitivos de estado de salud de los activos, análisis predictivos, dispositivos inteligentes conectados y monitorización del estado de los equipos para mantener los servicios de producción seguros y en funcionamiento de forma continua.



Gestión energética

Con la demanda de energía en crecimiento año tras año, la eficiencia energética se ha convertido en uno de los factores decisivos de la competitividad y la productividad. Las soluciones de gestión energética de ABB le dan una visión completa del rendimiento y las condiciones reales de su instalación eléctrica y le permiten tomar decisiones basadas en datos, optimizar los consumos y sus costes, asegurar la fiabilidad del servicio y conseguir sus objetivos de sostenibilidad, necesario para asegurar su competitividad en la nueva era digital de la economía.


Escanea este código para
acceder a nuestra web de
soluciones ABB Ability™



Gestión del edificio

Gestión del edificio

Las soluciones inteligentes para los edificios son más importantes que nunca para acometer los retos de sostenibilidad y urbanización de nuestra sociedad. Las soluciones de gestión del edificio de ABB proporcionan información en tiempo real para poder tomar las decisiones que garanticen la seguridad y el confort de los usuarios de cualquier instalación, a la vez que aumentar la eficiencia y rendimiento del edificio.



E-mobility

E-mobility

El transporte es uno de los principales consumidores de energía y contribuyentes en las emisiones de CO₂ en el mundo. La reciente urbanización pone de manifiesto la necesidad de una movilidad más limpia y sostenible. ABB está liderando el camino hacia la movilidad con cero emisiones. Desarrollamos soluciones de electrificación para el transporte, incluyendo cargadores residenciales inteligentes, estaciones de carga ultra rápida, infraestructura de carga para flotas eléctricas y soluciones de carga para el transporte público.

Asistencia Remota para sistemas eléctricos - RAISE

Una nueva forma de estar más cerca de ti

Te llevamos la sabiduría y experiencia de los expertos de ABB cuando y donde más lo necesites a través del poder de la realidad aumentada



ABB está adoptando el poder de la realidad aumentada (AR) para aportar mejoras significativas al servicio de campo.

A través del soporte remoto de un experto de ABB, esta innovadora solución simplifica las asistencias en campo al reducir los tiempos de parada, aumentando la fiabilidad y seguridad de vuestros equipos.


La Asistencia remota de ABB para sistemas eléctricos (RAISE) permite reunir a los Operadores de campo y los expertos de ABB ubicados en diferentes locaciones, ofreciendo mejoras significativas al servicio de campo.



La solución consiste en una conexión de vídeo que mejora la interacción entre los usuarios al proporcionar vistas compartidas para instrucción y orientación. Permite a los expertos de ABB guiar a los Operadores de campo a través del chat de texto, colocar instrucciones de realidad aumentada en su campo de visión, compartir imágenes, vídeos y documentos en sus propios dispositivos (teléfonos inteligentes, tabletas o dispositivos portátiles compatibles). RAISE se puede incluir en los acuerdos de servicio de ABB, como Power Care.

Beneficios

- Agiliza las labores de mantenimiento a través de una conexión directa con un experto de ABB.
- Mejora la calidad de las reparaciones y ayuda a prolongar la vida útil de sus activos gracias al soporte de un experto de ABB.
- Mejora los resultados de las reparaciones en la primera visita, gracias al conocimiento previo de las condiciones.
- Reduce los tiempos de paradas al resolver los problemas más rápidamente.
- Reduce los costos y la huella de carbono asociados al traslado de los expertos de ABB al sitio.



Funciones adicionales:
dibujo estático,
zoom, superposición
de cuadrículas,
reunión


Compartir audio

Activación del
flash

Tomar fotos

Grabación de Vídeo

Realidad Aumentada (AR)



Información de la
sesión de soporte

Traducción del
chat a tiempo real

Compartir archivos

Pasos para una conexión RAISE



1. Contacte con su representante de Servicios de Electrificación de ABB para solicitar oferta de una sesión de RAISE



2. Atienda a su sesión de video llamada RAISE el día acordado: experimente la interacción a través de la Realidad Aumentada usando un smartphone o smartglasses



3. Obtenga soporte profesional de un experto de ABB



Catálogo tarifa Febrero 2025 - Distribución de energía

Volumen 1 - Aparamenta modular, Cajas y armarios de distribución

Aparamenta modular

1

Cajas y armarios de distribución

2

Aparamenta modular

Índice

- 2 Protección magnetotérmica
- 61 Protección diferencial y combinada
- 83 Accesorios protección magnetotérmica y diferencial
- 95 Otras protecciones modulares
- 101 Mando y control
- 111 Medida

Sector residencial/terciario	M01
------------------------------	-----

Sector terciario/industrial	M02
-----------------------------	-----

Sector Industrial	M03
-------------------	-----

Otros dispositivos modulares	M04
------------------------------	-----

1 Índice y panorama de producto

Protección magnetotérmica



SH200
6 kA
Curva C
6...63A
Página 1/8



SN200
4,5/6/10 kA
Curva C
2...40A
Página 1/9



S200C
4,5/6/10kA
Curva C
2... 40A
Página 1/10



S200
10/15/25 kA
Curva B,C,D,K
0,5...100A
Página 1/11



S200M-UC
Corriente continua, 10 kA
Curva K
0,5...63A
Página 1/32




SU200M
Normativa UL489
Curva K
0,5...63A
Página 1/56



S800 y S800PV
16/25/36/50 kA
Curvas B,C,D,K,
UCK
6...125A
Página 1/34



S800-SCL-SR
Limitador de corriente de
cortocircuito selectivo y
autorearmable
Página 1/90



SMISSLINE TOUCH PROOF
Aparamenta
modular
enchufable en tensión
Página 1/58

Protección diferencial



FH200
25 y 40A
Página 1/62



F200
16...125A
Página 1/63



DDA200
25...63A
Página 1/76



DDA800
63 y 100A
Página 1/79


Protección combinada (magnetotérmica + diferencial)



DS200
4,5/6/10 kA
Curva C
6..40A
Página 1/72




DS301C
6kA
Curva C
6...20A
Página 1/74



DS800
50 kA
Curva C
125A
Página 1/75

Accesorios



Contactos auxiliares y de señalización de defecto, bobinas de apertura, mandos motorizados, bloques de barras, etc...
Página 1/77

Otras operaciones modulares



Protectores contra sobretensiones OVR
Página 1/96



Bases portafusibles E90
Página 1/99



Protección contra arco eléctrico AFDD
Página 1/100



Interruptores seccionadores SD200 y E200
Página 1/102



Interruptores, pulsadores y pilotos E210
Página 1/103



Contactores, relés y telerruptores
Página 1/104



Programadores horarios DBT y AG
Página 1/107



Interruptores astronómicos DWA
Página 1/107

Mando y control



Minuterios de escalera E232 y temporizadores E234
Página 1/108



Bases de enchufe modulares M1170
Página 1/109



Transformadores para uso discontinuo TM, TS y timbres SM, RM
Página 1/110



Otros dispositivos modulares de mando y control
Página 1/110

Medida



Sistema InSite para gestión y monitorización de la energía
Página 1/116



Contadores de energía
Página 1/116

Protección magnetotérmica

1

Índice

8	Interruptores automáticos magnetotérmicos para uso en terciario SH200
9	Interruptores automáticos magnetotérmicos compactos para uso en terciario SN200
10	Interruptores automáticos magnetotérmicos compactos para uso terciario S200C
11	Interruptores automáticos magnetotérmicos para uso industrial S200
26	Interruptores automáticos magnetotérmicos para uso industrial S300P
32	Interruptores automáticos magnetotérmicos S200M-UC para corriente continua
34	Interruptores automáticos magnetotérmicos para uso industrial S800B
38	Interruptores automáticos magnetotérmicos para uso industrial S800C
42	Interruptores automáticos magnetotérmicos para uso industrial S800N
45	Interruptores automáticos magnetotérmicos para uso industrial S800S
49	Interruptores automáticos magnetotérmicos para uso industrial S800P
53	Interruptores automáticos magnetotérmicos S800S-UC para corriente continua
54	Interruptores automáticos magnetotérmicos e interruptores-seccionadores para aplicaciones fotovoltaicas S800PV
56	Interruptores automáticos magnetotérmicos SU200M con normativa UL489
58	Sistema de aparamenta modular enchufable en tensión SMISSLINE Touch Proof
59	Preguntas más frecuentes (FAQs)

Sector residencial/terciario	M01
Sector terciario/industrial	M02
Sector Industrial	M03

System pro M compact®

Características generales y poderes de corte

NOTA: Todos los interruptores automáticos de la serie S200 presentan dos valores de poder de corte indicados en el producto: en la parte frontal I_{cn} según IEC/EN 60898, en la parte lateral I_{cu}/I_{cs} según IEC/EN 60947-2; en función de la intensidad nominal. El valor del poder de corte del S200 con curvas de disparo K, Z indicados en el frontal de los interruptores automáticos se refieren a la norma VDE 0660.



Series			S 200	S 200 M	S 200 M UC	S 300 P	SN 201 L	SN 201	S 200 C
Características			B,C,D, K,Z	B,C,D, K,Z	B,C,K,Z	B,C,D, K,Z	B,C,D, K,Z	B,C	B,C
Intensidad nominal	[A]		$0.5 \leq I_n \leq 100$	$0.5 \leq I_n \leq 63$	$0.2 \leq I_n \leq 63$	$0.2 \leq I_n \leq 25$	$32 \leq I_n \leq 63$	$2 \leq I_n \leq 40$	$2 \leq I_n \leq 40$
Poder de corte	[kA]								
Norma de referencia	N.o de polos	Ue[V]							
IEC/EN 60898	I_{cn}	230/400	6	10	10	25 ⁷	20 ⁶	4.5	6
IEC/EN 60947-2 Corriente alterna	I_{cu}	1, 1P+N	133	20	25	50 ⁷	40		
		230	10	15		25 ⁷	25		
		253							
		580							
	2, 3, 4	230	20	25	10 ² / 6 ³	50 ⁷	40		
		400	10 ⁴	15		25 ⁷	25		
		440	10 ⁴	15	10 ² / 6 ³	15 ⁷	15		
		500							
		690							
		1000							
	I_{cs}	1, 1P+N	133	15 ⁵	18.7 ¹	20 ⁷	20		
		230	7.5 ⁵	11.2 ¹		12.5 ⁷	10 ⁸		
		253			7.5 ² / 6 ³				
		580							
	2, 3, 4	230	15 ⁵	18.7 ¹		20 ⁷	20		
		400	7.5 ⁴	11.2 ¹		12.5 ⁷	10 ⁸		
		440	7.5 ⁴	11.2 ¹	7.5 ² / 6 ³	7.5 ⁷	7.5		
		500							
		690							
		1000							
IEC/EN 60947-2 Corriente continua T=L/R 5ms para todas las series excepto para S200MUC y S800S-UC, donde: T=L/R<15ms	I_{cu}	1, 1P+N	24	20					
		60	10	10					
		72				25 ⁷	25		
		125							
		220			10				
	2	250							
		48	20						
		125	10	10		25 ⁷	25		
		250							
		440			10				
	3,4	500							
		800							
		375							
		500							
		750							
		1000							
		1200							

1. Valores máximos. Detalles en catálogo técnico
2. ≤ 40 A

3. > 40 A
4. 6kA para las versiones de 80 y 100A
5. 10kA para las versiones de 80 y 100A

6. 15 para 50 y 63A
7. 100kA para calibres ≤ 6 A
8. 7.5kA para 50 y 63A

9. 10-80A
10. Valores no válidos para todas las intensidades



SN 201 M		S800S				S800P	S800N	S800C	S800B	S800HV*	S800U	S800PV-SP
B,C	B,C,D,K	KM	UCB	UCK		B,C,D,K	B,C,D	B,C,D,K	B,C,D,K	C, K	Z,K, UCZ, PVS	PV-SP
2 ≤ In ≤ 40	6 ≤ In ≤ 63	20 ≤ In ≤ 63	10 ≤ In ≤ 63	10 ≤ In ≤ 63		80 ≤ In ≤ 125	6 ≤ In ≤ 63	10 ≤ In ≤ 63	32 ≤ In ≤ 63	6...63	5 ≤ In ≤ 63	10 ≤ In ≤ 63
10	25 ⁹					15 ¹⁷	20 ⁹	15	10			
	50	50 ⁶				50	36	25	16		30	
	30 ¹³	30 ¹³				30 ¹³	20					
	50	50 ⁶				50	36	25	16	4 ¹⁰	50	
	30 ¹³	30 ¹³				30 ¹³	20	15				
	6	6				4,5 ¹⁷	4.5			4 ¹⁰		
	40	40				40	30	18	10		25	
										2.5 ¹⁰		
	40	40 ⁶				40	30	18	10		40	
	22.5 ¹⁰	22.5 ¹⁰					20	15				
	4 ¹⁰	4 ¹⁰					3					
										2.5 ¹⁰		
	30					30	20	10	10			
			50	50								
									10 ¹⁶			
	30					30	20	10				
			50	50								
												5 ¹¹
	30 ¹³	30 ¹³	50	50		30 ¹³	20 ¹³	10 ¹³				
	30 ¹⁴		50	50		30 ¹⁴	20 ¹⁴	10 ¹⁴				
			50	50								
												5 ¹⁵

11. 600Vcc para 100, 125A
12. 1000Vcc para 100, 125A
13. 3 polos

14. 4 polos
15. 1500Vcc con 4 polos
16. Hasta 150Vdc.

17. Calibres de 80A mismo valor que el
declarado para S800S
*Gama hasta 1000Vca

1

Protección magnetotérmica

Sector residencial/terciario

M01

SH200
Uso residencial / terciario
Poder de corte:
6 kA (UNE-EN 60898)
Curva C
No accesoriable



2CDC021135S0010

N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
— Interruptores automáticos magnetotérmicos SH200 curva C Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898. Tensión de utilización 230/400Vc.a. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm².					
Unipolar - 1 módulo	6	SH201-C6	2CDS211001R0064	35,12	A 1
	10	SH201-C10	2CDS211001R0104	15,87	A 1
	16	SH201-C16	2CDS211001R0164	16,34	A 1
	20	SH201-C20	2CDS211001R0204	16,75	A 1
	25	SH201-C25	2CDS211001R0254	17,14	A 1
	32	SH201-C32	2CDS211001R0324	36,65	A 1
	40	SH201-C40	2CDS211001R0404	46,16	A 1
	50	SH201-C50	2CDS211001R0504	93,64	C 1
	63	SH201-C63	2CDS211001R0634	103,38	C 1
Unipolar con neutro - 2 módulos	6	SH201-C6NA	2CDS211103R0064	67,64	A 1
	10	SH201-C10NA	2CDS211103R0104	27,61	A 1
	16	SH201-C16NA	2CDS211103R0164	28,27	A 1
	20	SH201-C20NA	2CDS211103R0204	29,00	A 1
	25	SH201-C25NA	2CDS211103R0254	29,47	A 1
	32	SH201-C32NA	2CDS211103R0324	66,74	A 1
	40	SH201-C40NA	2CDS211103R0404	89,30	A 1
	50	SH201-C50NA	2CDS211103R0504	187,87	A 1
	63	SH201-C63NA	2CDS211103R0634	193,33	A 1
Bipolar - 2 módulos	6	SH202-C6	2CDS212001R0064	77,31	A 1
	10	SH202-C10	2CDS212001R0104	37,20	A 1
	16	SH202-C16	2CDS212001R0164	37,78	A 1
	20	SH202-C20	2CDS212001R0204	38,86	A 1
	25	SH202-C25	2CDS212001R0254	39,37	A 1
	32	SH202-C32	2CDS212001R0324	76,41	A 1
	40	SH202-C40	2CDS212001R0404	99,20	A 1
	50	SH202-C50	2CDS212001R0504	192,17	A 1
	63	SH202-C63	2CDS212001R0634	206,01	A 1
Tripolar - 3 módulos	6	SH203-C6	2CDS213001R0064	109,11	A 1
	10	SH203-C10	2CDS213001R0104	102,02	A 1
	16	SH203-C16	2CDS213001R0164	104,10	A 1
	20	SH203-C20	2CDS213001R0204	107,05	A 1
	25	SH203-C25	2CDS213001R0254	109,11	A 1
	32	SH203-C32	2CDS213001R0324	115,60	A 1
	40	SH203-C40	2CDS213001R0404	138,89	A 1
	50	SH203-C50	2CDS213001R0504	313,00	A 1
	63	SH203-C63	2CDS213001R0634	326,59	A 1
Tripolar con neutro - 4 módulos	6	SH203-C6NA	2CDS213103R0064	141,82	B 1
	10	SH203-C10NA	2CDS213103R0104	137,10	A 1
	16	SH203-C16NA	2CDS213103R0164	139,38	A 1
	20	SH203-C20NA	2CDS213103R0204	142,62	A 1
	25	SH203-C25NA	2CDS213103R0254	147,89	A 1
	32	SH203-C32NA	2CDS213103R0324	154,22	A 1
	40	SH203-C40NA	2CDS213103R0404	182,99	A 1
	50	SH203-C50NA	2CDS213103R0504	405,08	A 1
	63	SH203-C63NA	2CDS213103R0634	429,99	A 1
Tetrapolar - 4 módulos	6	SH204-C6	2CDS214001R0064	150,02	C 1
	10	SH204-C10	2CDS214001R0104	144,99	A 1
	16	SH204-C16	2CDS214001R0164	146,73	A 1
	20	SH204-C20	2CDS214001R0204	150,86	A 1
	25	SH204-C25	2CDS214001R0254	156,41	A 1
	32	SH204-C32	2CDS214001R0324	163,14	A 1
	40	SH204-C40	2CDS214001R0404	193,58	A 1
	50	SH204-C50	2CDS214001R0504	433,15	A 1
	63	SH204-C63	2CDS214001R0634	457,48	A 1

Protección magnetotérmica

Sector residencial/terciario

M01 y M02

1

SN200L
1 polo + neutro en un
módulo
Poder de corte:
4,5 kA (UNE-EN 60898)
Curva C



2CSC400667F0001

N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
—					
Interruptores automáticos magnetotérmicos SN200L curva C					
Cumple con la norma UNE-EN 60898.					
Tensión de utilización 230Vc.a.					
Para otras curvas, consultar.					
Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables flexibles/rígidos hasta 16 mm².					
Compatible con la gama de accesorios de la gama de Interruptores automáticos magnetotérmicos S200 (System pro M compact) mediante el accesorio SN201-IH.					
Unipolar con neutro - 1 módulo	2	SN201L-C2	2CSS245101R0024	57,79	A 1
	4	SN201L-C4	2CSS245101R0044	57,79	A 1
	6	SN201L-C6	2CSS245101R0064	50,01	A 1
	10	SN201L-C10	2CSS245101R0104	46,48	A 1
	16	SN201L-C16	2CSS245101R0164	47,35	A 1
	20	SN201L-C20	2CSS245101R0204	48,75	A 1
	25	SN201L-C25	2CSS245101R0254	49,66	A 1
	32	SN201L-C32	2CSS245101R0324	51,90	A 1
	40	SN201L-C40	2CSS245101R0404	66,99	A 1

M01

SN200
1 polo + neutro en un
módulo
Poder de corte:
6 kA (UNE-EN 60898)
Curva C



2CSC400672F0001

—					
Interruptores automáticos magnetotérmicos SN200 curva C					
Cumple con la norma UNE-EN 60898.					
Tensión de utilización 230Vc.a.					
Para otras curvas, consultar					
Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables flexibles/rígidos hasta 16 mm².					
Compatible con la gama de accesorios de la gama de Interruptores automáticos magnetotérmicos S200 (System pro M compact) mediante el accesorio SN201-IH.					
Unipolar con neutro - 1 módulo	2	SN201-C2	2CSS255101R0024	70,48	A 1
	4	SN201-C4	2CSS255101R0044	70,48	A 1
	6	SN201-C6	2CSS255101R0064	60,97	A 1
	10	SN201-C10	2CSS255101R0104	56,63	A 1
	16	SN201-C16	2CSS255101R0164	57,69	A 1
	20	SN201-C20	2CSS255101R0204	59,46	A 1
	25	SN201-C25	2CSS255101R0254	60,53	A 1
	32	SN201-C32	2CSS255101R0324	63,26	A 1
	40	SN201-C40	2CSS255101R0404	81,69	B 1

M02

SN200M
1 polo + neutro en un
módulo
Poder de corte:
10 kA (UNE-EN 60898)
Curva C



2CSC400665F0001

—					
Interruptores automáticos magnetotérmicos SN200M curva C					
Cumple con la norma UNE-EN 60898.					
Tensión de utilización 230Vc.a.					
Para otras curvas, consultar.					
Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables flexibles/rígidos hasta 16 mm².					
Compatible con la gama de accesorios de la gama de Interruptores automáticos magnetotérmicos S200 (System pro M compact) mediante el accesorio SN201-IH.					
Unipolar con neutro - 1 módulo	2	SN201M-C2	2CSS275101R0024	91,51	A 1
	4	SN201M-C4	2CSS275101R0044	91,51	A 1
	6	SN201M-C6	2CSS275101R0064	66,01	A 1
	10	SN201M-C10	2CSS275101R0104	60,68	A 1
	16	SN201M-C16	2CSS275101R0164	61,67	A 1
	20	SN201M-C20	2CSS275101R0204	63,59	B 1
	25	SN201M-C25	2CSS275101R0254	64,77	B 1
	32	SN201M-C32	2CSS275101R0324	68,63	C 1
	40	SN201M-C40	2CSS275101R0404	90,58	C 1

M02

1

Protección magnetotérmica

Sector residencial/terciario

M02

S2011C
1 polo + 1 polo en un
módulo
Poder de corte:
6kA (UNE-EN 60898)
Curva C



2CDS251281R0024

S202C
2 polos en un módulo
Poder de corte:
6kA (UNE-EN 60898)
Curva C



2CDS252280R0024

S204C
4 polos en dos módulos
Poder de corte:
6kA (UNE-EN 60898)
Curva C



2CDS254280R0024

N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-------------------	-----------------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

—
Interruptores automáticos magnetotérmicos S2011C curva C

Cumple con la norma UNE-EN 60898
Tensión de utilización 230V c.a.
Para otras curvas consultar.
Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables flexibles hasta 10 mm² y rígidos hasta 16 mm².

M02

1 Polo + 1 Polo - 1 módulo	6	S2011C-C6	2CDS251281R0064	105,80	C	1
	10	S2011C-C10	2CDS251281R0104	99,26	C	1
	16	S2011C-C16	2CDS251281R0164	101,47	C	1
	20	S2011C-C20	2CDS251281R0204	104,18	C	1

—
Interruptores automáticos magnetotérmicos S202C curva C

Cumple con la norma UNE-EN 60898
Tensión de utilización 230V c.a.
Disponible en curvas B y poderes de corte de 4,5 o 10kA (Consultar)
Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables flexibles hasta 10 mm² y rígidos hasta 16 mm².

M02

2 polos - 1 módulo	2	S202C-C2	2CDS252280R0024	171,87	C	1
	4	S202C-C4	2CDS252280R0044	171,87	C	1
	6	S202C-C6	2CDS252280R0064	101,42	C	1
	10	S202C-C10	2CDS252280R0104	95,14	C	1
	16	S202C-C16	2CDS252280R0164	97,25	C	1
	20	S202C-C20	2CDS252280R0204	99,84	C	1
	25	S202C-C25	2CDS252280R0254	101,98	C	1
	32	S202C-C32	2CDS252280R0324	107,82	C	1
	40	S202C-C40	2CDS252280R0404	135,62	C	1

—
Interruptores automáticos magnetotérmicos S204C curva C

Cumple con la norma UNE-EN 60898
Tensión de utilización 230V c.a.
Disponible en curvas B y poderes de corte de 4,5 kA (Consultar)
Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables flexibles hasta 10 mm² y rígidos hasta 16 mm².

M02

4 polos - 2 módulos	2	S204C-C2	2CDS254280R0024	319,84	C	1
	4	S204C-C4	2CDS254280R0044	319,84	C	1
	6	S204C-C6	2CDS254280R0064	218,47	C	1
	10	S204C-C10	2CDS254280R0104	205,19	C	1
	16	S204C-C16	2CDS254280R0164	208,96	C	1
	20	S204C-C20	2CDS254280R0204	215,43	C	1
	25	S204C-C25	2CDS254280R0254	219,64	C	1
	32	S204C-C32	2CDS254280R0324	232,28	C	1

Protección magnetotérmica

Sector terciario/industrial

M01

S200
Poder de corte:
10* kA (UNE-EN 60947-2)
6 kA (UNE-EN 60898)
Curva B
*Para calibres > 63A,
poder de corte de 6 kA



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos S200 curva B					
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898.					
Cumple con las normas UNE-EN 60898, UNE-EN 60947-2 y UL1077.					
Tensión de utilización 230/400Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Clase de limitación 3.					
Poder de corte ilimitado para In≤2A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 35 mm² para calibres hasta 63 A y 50 mm² para calibres de 80 y 100 A, (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Unipolar - 1 módulo	6	S201-B6	2CDS251001R0065	48,01	A 1
	10	S201-B10	2CDS251001R0105	45,27	A 1
	16	S201-B16	2CDS251001R1165	46,06	A 1
	20	S201-B20	2CDS251001R0205	47,66	A 1
	25	S201-B25	2CDS251001R0255	48,54	B 1
	32	S201-B32	2CDS251001R0325	51,49	B 1
	40	S201-B40	2CDS251001R0405	64,69	C 1
	50	S201-B50	2CDS251001R0505	125,76	C 1
	63	S201-B63	2CDS251001R0635	137,48	C 1
	80	S201-B80	2CDS251001R0805	147,72	C 1
	100	S201-B100	2CDS251001R0825	163,05	C 1
Unipolar con neutro - 2 módulos	6	S201-B6NA	2CDS251103R0065	92,30	B 1
	10	S201-B10NA	2CDS251103R0105	86,65	B 1
	16	S201-B16NA	2CDS251103R0165	88,29	A 1
	20	S201-B20NA	2CDS251103R0205	90,99	C 1
	25	S201-B25NA	2CDS251103R0255	92,61	A 1
	32	S201-B32NA	2CDS251103R0325	98,18	C 1
	40	S201-B40NA	2CDS251103R0405	129,44	C 1
	50	S201-B50NA	2CDS251103R0505	247,83	C 1
	63	S201-B63NA	2CDS251103R0635	256,06	C 1
	80	S201-B80NA	2CDS251103R0805	267,46	C 1
	100	S201-B100NA	2CDS251103R0825	295,79	C 1
Bipolar - 2 módulos	6	S202-B6	2CDS252001R0065	103,54	A 1
	10	S202-B10	2CDS252001R0105	97,34	A 1
	16	S202-B16	2CDS252001R0165	99,33	A 1
	20	S202-B20	2CDS252001R0205	102,38	B 1
	25	S202-B25	2CDS252001R0255	104,22	B 1
	32	S202-B32	2CDS252001R0325	110,41	B 1
	40	S202-B40	2CDS252001R0405	140,14	B 1
	50	S202-B50	2CDS252001R0505	255,72	C 1
	63	S202-B63	2CDS252001R0635	273,30	B 1
	80	S202-B80	2CDS252001R0805	281,52	C 1
	100	S202-B100	2CDS252001R0825	311,40	C 1

Protección magnetotérmica

Sector terciario/industrial

M02

S200
Poder de corte:
10* kA (UNE-EN 60947-2)
6 kA (UNE-EN 60898)
Curva B
*Para calibres > 63A,
poder de corte de 6 kA



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos S200 curva B (continuación)					
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898.					
Cumple con las normas UNE-EN 60898, UNE-EN 60947-2 y UL1077.					
Tensión de utilización 230/400Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Clase de limitación 3.					
Poder de corte ilimitado para In≤2A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 35 mm² para calibres hasta 63 A y 50 mm² para calibres de 80 y 100 A, (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Tripolar - 3 módulos	6	S203-B6	2CDS253001R0065	153,34	B 1
	10	S203-B10	2CDS253001R0105	143,15	B 1
	16	S203-B16	2CDS253001R0165	145,99	A 1
	20	S203-B20	2CDS253001R0205	150,16	B 1
	25	S203-B25	2CDS253001R0255	153,08	B 1
	32	S203-B32	2CDS253001R0325	162,37	A 1
	40	S203-B40	2CDS253001R0405	194,89	B 1
	50	S203-B50	2CDS253001R0505	413,54	B 1
	63	S203-B63	2CDS253001R0635	434,14	A 1
	80	S203-B80	2CDS253001R0805	442,81	B 1
	100	S203-B100	2CDS253001R0825	451,62	C 1
Tripolar con neutro - 4 módulos	6	S203-B6NA	2CDS253103R0065	209,36	C 1
	10	S203-B10NA	2CDS253103R0105	195,92	B 1
	16	S203-B16NA	2CDS253103R0165	199,81	C 1
	20	S203-B20NA	2CDS253103R0205	205,44	C 1
	25	S203-B25NA	2CDS253103R0255	209,85	C 1
	32	S203-B32NA	2CDS253103R0325	222,65	C 1
	40	S203-B40NA	2CDS253103R0405	254,92	C 1
	50	S203-B50NA	2CDS253103R0505	475,49	C 1
	63	S203-B63NA	2CDS253103R0635	496,50	C 1
	80	S203-B80NA	2CDS253103R0805	592,25	C 1
	100	S203-B100NA	2CDS253103R0825	623,65	C 1
Tetrapolar - 4 módulos	6	S204-B6	2CDS254001R0065	223,28	B 1
	10	S204-B10	2CDS254001R0105	209,94	B 1
	16	S204-B16	2CDS254001R0165	214,04	A 1
	20	S204-B20	2CDS254001R0205	220,31	A 1
	25	S204-B25	2CDS254001R0255	224,42	B 1
	32	S204-B32	2CDS254001R0325	237,95	A 1
	40	S204-B40	2CDS254001R0405	277,48	A 1
	50	S204-B50	2CDS254001R0505	569,93	A 1
	63	S204-B63	2CDS254001R0635	604,36	A 1
	80	S204-B80	2CDS254001R0805	623,42	B 1
	100	S204-B100	2CDS254001R0825	656,47	A 1

Protección magnetotérmica

Sector terciario/industrial

Para calibres hasta 63A

M02

Para calibres de 80A y 100A

M03

1

S200
Poder de corte:
10* kA (UNE-EN 60947-2)
6 kA (UNE-EN 60898)
Curva C
*Para calibres > 63A,
poder de corte de 6 kA



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos S200 curva C					
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898.					
Cumple con las normas UNE-EN 60898, UNE-EN 60947-2 y UL1077.					
Tensión de utilización 230/400Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Clase de limitación 3.					
Poder de corte ilimitado para In≤2A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 35 mm² para calibres hasta 63 A y 50 mm² para calibres de 80 y 100 A, (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Unipolar - 1 módulo	0,5	S201-C0,5	2CDS251001R0984	72,60	A 1
	1	S201-C1	2CDS251001R0014	72,60	A 1
	1,6	S201-C1,6	2CDS251001R0974	72,60	C 1
	2	S201-C2	2CDS251001R0024	72,60	A 1
	3	S201-C3	2CDS251001R0034	72,60	A 1
	4	S201-C4	2CDS251001R0044	72,60	A 1
	6	S201-C6	2CDS251001R0064	41,50	A 1
	8	S201-C8	2CDS251001R0084	40,64	A 1
	10	S201-C10	2CDS251001R0104	38,58	A 1
	16	S201-C16	2CDS251001R0164	39,46	A 1
	20	S201-C20	2CDS251001R0204	40,64	A 1
	25	S201-C25	2CDS251001R0254	41,65	A 1
	32	S201-C32	2CDS251001R0324	43,84	A 1
	40	S201-C40	2CDS251001R0404	54,86	A 1
	50	S201-C50	2CDS251001R0504	111,21	A 1
	63	S201-C63	2CDS251001R0634	122,77	A 1
	80	S201-C80	2CDS251001R0804	128,44	B 1
	100	S201-C100	2CDS251001R0824	141,75	B 1
Unipolar con neutro - 2 módulos	0,5	S201-C0,5NA	2CDS251103R0984	118,39	C 1
	1	S201-C1NA	2CDS251103R0014	118,39	B 1
	1,6	S201-C1,6NA	2CDS251103R0974	118,39	C 1
	2	S201-C2NA	2CDS251103R0024	118,39	A 1
	3	S201-C3NA	2CDS251103R0034	118,39	C 1
	4	S201-C4NA	2CDS251103R0044	118,39	A 1
	6	S201-C6NA	2CDS251103R0064	80,26	A 1
	8	S201-C8NA	2CDS251103R0084	78,45	C 1
	10	S201-C10NA	2CDS251103R0104	74,42	A 1
	16	S201-C16NA	2CDS251103R0164	75,88	A 1
	20	S201-C20NA	2CDS251103R0204	78,45	A 1
	25	S201-C25NA	2CDS251103R0254	79,79	A 1
	32	S201-C32NA	2CDS251103R0324	84,48	A 1
	40	S201-C40NA	2CDS251103R0404	109,20	B 1
	50	S201-C50NA	2CDS251103R0504	223,17	B 1
	63	S201-C63NA	2CDS251103R0634	228,49	A 1
	80	S201-C80NA	2CDS251103R0804	232,56	C 1
	100	S201-C100NA	2CDS251103R0824	257,23	C 1
Bipolar - 2 módulos	0,5	S202-C0,5	2CDS252001R0984	151,71	A 1
	1	S202-C1	2CDS252001R0014	151,71	A 1
	1,6	S202-C1,6	2CDS252001R0974	151,71	A 1
	2	S202-C2	2CDS252001R0024	151,71	A 1
	3	S202-C3	2CDS252001R0034	151,71	A 1
	4	S202-C4	2CDS252001R0044	151,71	A 1
	6	S202-C6	2CDS252001R0064	89,94	A 1
	8	S202-C8	2CDS252001R0084	88,13	B 1
	10	S202-C10	2CDS252001R0104	84,39	A 1
	16	S202-C16	2CDS252001R0164	86,26	A 1
	20	S202-C20	2CDS252001R0204	88,13	A 1
	25	S202-C25	2CDS252001R0254	90,00	A 1
	32	S202-C32	2CDS252001R0324	95,19	A 1
	40	S202-C40	2CDS252001R0404	119,74	A 1
	50	S202-C50	2CDS252001R0504	228,23	A 1
	63	S202-C63	2CDS252001R0634	244,71	A 1
	80	S202-C80	2CDS252001R0804	244,82	B 1
	100	S202-C100	2CDS252001R0824	270,75	A 1

• Accesorios: páginas 83 a 91
• Dispositivos diferenciales adaptables: páginas 75 a 79

Protección magnetotérmica

Sector terciario/industrial

Para calibres hasta 63A **M02**

Para calibres de 80A y 100A **M03**

S200

Poder de corte:

10* kA (UNE-EN 60947-2)

6 kA (UNE-EN 60898)

Curva C

*Para calibres > 63A,
poder de corte de 6 kA



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos S200 curva C (continuación)					
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898.					
Cumple con las normas UNE-EN 60898, UNE-EN 60947-2 y UL1077.					
Tensión de utilización 230/400Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Clase de limitación 3.					
Poder de corte ilimitado para In≤2A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 35 mm² para calibres hasta 63 A y 50 mm² para calibres de 80 y 100 A, (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Tripolar - 3 módulos	0,5	S203-C0,5	2CDS253001R0984	223,43	B 1
	1	S203-C1	2CDS253001R0014	223,43	B 1
	1,6	S203-C1,6	2CDS253001R0974	223,43	C 1
	2	S203-C2	2CDS253001R0024	223,43	A 1
	3	S203-C3	2CDS253001R0034	223,43	B 1
	4	S203-C4	2CDS253001R0044	223,43	A 1
	6	S203-C6	2CDS253001R0064	132,26	A 1
	8	S203-C8	2CDS253001R0084	129,44	B 1
	10	S203-C10	2CDS253001R0104	123,43	A 1
	16	S203-C16	2CDS253001R0164	125,76	A 1
	20	S203-C20	2CDS253001R0204	129,44	A 1
	25	S203-C25	2CDS253001R0254	131,77	A 1
	32	S203-C32	2CDS253001R0324	139,82	A 1
	40	S203-C40	2CDS253001R0404	166,91	A 1
	50	S203-C50	2CDS253001R0504	371,80	A 1
	63	S203-C63	2CDS253001R0634	387,91	A 1
	80	S203-C80	2CDS253001R0804	385,06	A 1
	100	S203-C100	2CDS253001R0824	392,71	A 1
Tripolar con neutro - 4 módulos	0,5	S203-C0,5NA	2CDS253103R0984	269,21	C 1
	1	S203-C1NA	2CDS253103R0014	269,21	C 1
	1,6	S203-C1,6NA	2CDS253103R0974	269,21	C 1
	2	S203-C2NA	2CDS253103R0024	269,21	C 1
	3	S203-C3NA	2CDS253103R0034	269,21	C 1
	4	S203-C4NA	2CDS253103R0044	269,21	C 1
	6	S203-C6NA	2CDS253103R0064	183,79	B 1
	8	S203-C8NA	2CDS253103R0084	179,92	C 1
	10	S203-C10NA	2CDS253103R0104	172,03	B 1
	16	S203-C16NA	2CDS253103R0164	176,00	A 1
	20	S203-C20NA	2CDS253103R0204	179,92	A 1
	25	S203-C25NA	2CDS253103R0254	183,81	A 1
	32	S203-C32NA	2CDS253103R0324	194,99	A 1
	40	S203-C40NA	2CDS253103R0404	223,28	A 1
	50	S203-C50NA	2CDS253103R0504	481,16	B 1
	63	S203-C63NA	2CDS253103R0634	510,74	A 1
	80	S203-C80NA	2CDS253103R0804	515,01	B 1
	100	S203-C100NA	2CDS253103R0824	542,32	B 1
Tetrapolar - 4 módulos	0,5	S204-C0,5	2CDS254001R0984	282,32	C 1
	1	S204-C1	2CDS254001R0014	282,32	B 1
	1,6	S204-C1,6	2CDS254001R0974	282,32	C 1
	2	S204-C2	2CDS254001R0024	282,32	A 1
	3	S204-C3	2CDS254001R0034	282,32	B 1
	4	S204-C4	2CDS254001R0044	282,32	B 1
	6	S204-C6	2CDS254001R0064	192,83	A 1
	8	S204-C8	2CDS254001R0084	190,17	C 1
	10	S204-C10	2CDS254001R0104	181,13	A 1
	16	S204-C16	2CDS254001R0164	185,39	A 1
	20	S204-C20	2CDS254001R0204	190,66	A 1
	25	S204-C25	2CDS254001R0254	193,88	A 1
	32	S204-C32	2CDS254001R0324	205,04	A 1
	40	S204-C40	2CDS254001R0404	237,34	A 1
	50	S204-C50	2CDS254001R0504	511,97	A 1
	63	S204-C63	2CDS254001R0634	540,70	A 1
	80	S204-C80	2CDS254001R0804	542,10	A 1
	100	S204-C100	2CDS254001R0824	570,87	A 1

Protección magnetotérmica

Sector terciario/industrial

M02

S200
Poder de corte:
10 kA (UNE-EN 60947-2)
6 kA (UNE-EN 60898)
Curva D



2CDC021015IS0012

1
2

N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos S200 curva D					
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898.					
Cumple con las normas UNE-EN 60898, UNE-EN 60947-2 y UL1077.					
Tensión de utilización 230/400Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Clase de limitación 3.					
Poder de corte ilimitado para In≤2A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 35 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Unipolar - 1 módulo	0,5	S201-D0,5	2CDS251001R0981	128,22	C 1
	1	S201-D1	2CDS251001R0011	106,75	C 1
	1,6	S201-D1,6	2CDS251001R0971	106,75	C 1
	2	S201-D2	2CDS251001R0021	106,75	A 1
	3	S201-D3	2CDS251001R0031	106,75	C 1
	4	S201-D4	2CDS251001R0041	106,75	A 1
	6	S201-D6	2CDS251001R0061	95,57	B 1
	8	S201-D8	2CDS251001R0081	89,95	C 1
	10	S201-D10	2CDS251001R0101	84,41	B 1
	16	S201-D16	2CDS251001R0161	85,97	B 1
	20	S201-D20	2CDS251001R0201	88,45	C 1
	25	S201-D25	2CDS251001R0251	90,29	C 1
	32	S201-D32	2CDS251001R0321	95,57	C 1
	40	S201-D40	2CDS251001R0401	105,58	C 1
	50	S201-D50	2CDS251001R0501	154,89	C 1
	63	S201-D63	2CDS251001R0631	177,15	C 1
	0,5	S201-D0,5NA	2CDS251103R0981	288,17	C 1
Unipolar con neutro - 2 módulos	1	S201-D1NA	2CDS251103R0011	240,22	C 1
	1,6	S201-D1,6NA	2CDS251103R0971	240,22	C 1
	2	S201-D2NA	2CDS251103R0021	240,22	C 1
	3	S201-D3NA	2CDS251103R0031	240,22	C 1
	4	S201-D4NA	2CDS251103R0041	240,22	B 1
	6	S201-D6NA	2CDS251103R0061	173,95	B 1
	8	S201-D8NA	2CDS251103R0081	163,81	C 1
	10	S201-D10NA	2CDS251103R0101	153,20	B 1
	16	S201-D16NA	2CDS251103R0161	156,18	C 1
	20	S201-D20NA	2CDS251103R0201	160,97	B 1
	25	S201-D25NA	2CDS251103R0251	163,94	C 1
	32	S201-D32NA	2CDS251103R0321	173,69	C 1
	40	S201-D40NA	2CDS251103R0401	192,01	C 1
	50	S201-D50NA	2CDS251103R0501	269,91	C 1
	63	S201-D63NA	2CDS251103R0631	298,58	C 1
Bipolar - 2 módulos	0,5	S202-D0,5	2CDS252001R0981	322,83	A 1
	1	S202-D1	2CDS252001R0011	269,04	A 1
	1,6	S202-D1,6	2CDS252001R0971	269,04	B 1
	2	S202-D2	2CDS252001R0021	269,04	A 1
	3	S202-D3	2CDS252001R0031	269,04	B 1
	4	S202-D4	2CDS252001R0041	261,25	B 1
	6	S202-D6	2CDS252001R0061	194,95	A 1
	8	S202-D8	2CDS252001R0081	183,40	C 1
	10	S202-D10	2CDS252001R0101	171,69	A 1
	16	S202-D16	2CDS252001R0161	174,99	A 1
	20	S202-D20	2CDS252001R0201	180,25	A 1
	25	S202-D25	2CDS252001R0251	183,57	A 1
	32	S202-D32	2CDS252001R0321	194,61	A 1
	40	S202-D40	2CDS252001R0401	208,77	B 1
	50	S202-D50	2CDS252001R0501	302,43	B 1
	63	S202-D63	2CDS252001R0631	334,36	A 1

Protección magnetotérmica

Sector terciario/industrial

M02

S200

Poder de corte:

10 kA (UNE-EN 60947-2)

6 kA (UNE-EN 60898)

Curva D



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos S200 curva D (continuación)					
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898.					
Cumple con las normas UNE-EN 60898, UNE-EN 60947-2 y UL1077.					
Tensión de utilización 230/400Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Clase de limitación 3.					
Poder de corte ilimitado para In≤2A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 35 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Tripolar - 3 módulos	0,5	S203-D0,5	2CDS253001R0981	496,62	C 1
	1	S203-D1	2CDS253001R0011	413,98	B 1
	1,6	S203-D1,6	2CDS253001R0971	413,98	C 1
	2	S203-D2	2CDS253001R0021	413,98	A 1
	3	S203-D3	2CDS253001R0031	413,98	C 1
	4	S203-D4	2CDS253001R0041	413,98	A 1
	6	S203-D6	2CDS253001R0061	286,50	A 1
	8	S203-D8	2CDS253001R0081	272,69	C 1
	10	S203-D10	2CDS253001R0101	258,67	A 1
	16	S203-D16	2CDS253001R0161	263,64	A 1
	20	S203-D20	2CDS253001R0201	271,39	A 1
	25	S203-D25	2CDS253001R0251	276,69	B 1
	32	S203-D32	2CDS253001R0321	293,15	A 1
	40	S203-D40	2CDS253001R0401	321,98	A 1
	50	S203-D50	2CDS253001R0501	436,32	B 1
	63	S203-D63	2CDS253001R0631	504,07	B 1
Tripolar con neutro - 4 módulos	0,5	S203-D0,5NA	2CDS253103R0981	659,26	C 1
	1	S203-D1NA	2CDS253103R0011	549,38	C 1
	1,6	S203-D1,6NA	2CDS253103R0971	549,38	C 1
	2	S203-D2NA	2CDS253103R0021	549,38	C 1
	3	S203-D3NA	2CDS253103R0031	549,38	C 1
	4	S203-D4NA	2CDS253103R0041	549,38	C 1
	6	S203-D6NA	2CDS253103R0061	380,29	C 1
	8	S203-D8NA	2CDS253103R0081	361,38	C 1
	10	S203-D10NA	2CDS253103R0101	342,23	A 1
	16	S203-D16NA	2CDS253103R0161	348,87	C 1
	20	S203-D20NA	2CDS253103R0201	359,07	C 1
	25	S203-D25NA	2CDS253103R0251	365,98	B 1
	32	S203-D32NA	2CDS253103R0321	387,91	C 1
	40	S203-D40NA	2CDS253103R0401	427,75	C 1
	50	S203-D50NA	2CDS253103R0501	610,84	C 1
	63	S203-D63NA	2CDS253103R0631	689,12	C 1
Tetrapolar - 4 módulos	0,5	S204-D0,5	2CDS254001R0981	705,46	C 1
	1	S204-D1	2CDS254001R0011	587,74	C 1
	1,6	S204-D1,6	2CDS254001R0971	587,74	C 1
	2	S204-D2	2CDS254001R0021	587,74	C 1
	3	S204-D3	2CDS254001R0031	587,74	C 1
	4	S204-D4	2CDS254001R0041	587,74	C 1
	6	S204-D6	2CDS254001R0061	406,96	B 1
	8	S204-D8	2CDS254001R0081	386,59	C 1
	10	S204-D10	2CDS254001R0101	366,14	B 1
	16	S204-D16	2CDS254001R0161	373,29	A 1
	20	S204-D20	2CDS254001R0201	384,06	A 1
	25	S204-D25	2CDS254001R0251	391,68	A 1
	32	S204-D32	2CDS254001R0321	415,11	A 1
	40	S204-D40	2CDS254001R0401	457,77	A 1
	50	S204-D50	2CDS254001R0501	653,68	A 1
	63	S204-D63	2CDS254001R0631	737,44	A 1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S200
Poder de corte:
10 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva K
(Para motores, diseñada
por ABB)



2CDC021051S0012


N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos S200 curva K					
Cumple con las normas UNE-EN 60947-2, UL1077 y DIN VDE 0660.					
Tensión de utilización 230/400Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Poder de corte ilimitado para In≤2A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 35 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Unipolar - 1 módulo	0,5	S201-K0,5	2CDS251001R0157	50,89	C 1
	1	S201-K1	2CDS251001R0217	49,82	C 1
	1,6	S201-K1,6	2CDS251001R0257	49,82	C 1
	2	S201-K2	2CDS251001R0277	49,82	B 1
	3	S201-K3	2CDS251001R0317	49,82	C 1
	4	S201-K4	2CDS251001R0337	49,82	B 1
	6	S201-K6	2CDS251001R0377	47,49	A 1
	8	S201-K8	2CDS251001R0407	46,27	C 1
	10	S201-K10	2CDS251001R0427	45,24	A 1
	16	S201-K16	2CDS251001R0467	46,27	A 1
	20	S201-K20	2CDS251001R0487	47,82	B 1
	25	S201-K25	2CDS251001R0517	48,55	C 1
	32	S201-K32	2CDS251001R0537	51,41	C 1
	40	S201-K40	2CDS251001R0557	56,22	C 1
	50	S201-K50	2CDS251001R0577	78,16	C 1
	63	S201-K63	2CDS251001R0607	93,55	B 1
Bipolar - 2 módulos	0,5	S202-K0,5	2CDS252001R0157	110,89	C 1
	1	S202-K1	2CDS252001R0217	108,67	B 1
	1,6	S202-K1,6	2CDS252001R0257	108,67	C 1
	2	S202-K2	2CDS252001R0277	108,67	B 1
	3	S202-K3	2CDS252001R0317	108,67	A 1
	4	S202-K4	2CDS252001R0337	108,67	A 1
	6	S202-K6	2CDS252001R0377	101,99	B 1
	8	S202-K8	2CDS252001R0407	101,26	C 1
	10	S202-K10	2CDS252001R0427	99,23	B 1
	16	S202-K16	2CDS252001R0467	101,50	B 1
	20	S202-K20	2CDS252001R0487	104,02	B 1
	25	S202-K25	2CDS252001R0517	106,10	B 1
	32	S202-K32	2CDS252001R0537	112,40	B 1
	40	S202-K40	2CDS252001R0557	114,48	C 1
	50	S202-K50	2CDS252001R0577	163,35	C 1
	63	S202-K63	2CDS252001R0607	198,77	C 1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S200
Poder de corte:
10 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva K
(Para motores, diseñada
por ABB)



Interruptores automáticos magnetotérmicos S200 curva K (continuación)

Cumple con las normas UNE-EN 60947-2, UL1077 y DIN VDE 0660.

Tensión de utilización 230/400Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.

Poder de corte ilimitado para $I_n \leq 2A$ según UNE-EN 60947-2.

Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 35 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).

N.º Polos/Módulos	Intensidad I_n A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Tripolar - 3 módulos					
	0,5	S203-K0,5	2CDS253001R0157	167,82	C 1
	1	S203-K1	2CDS253001R0217	164,51	C 1
	1,6	S203-K1,6	2CDS253001R0257	164,51	C 1
	2	S203-K2	2CDS253001R0277	164,51	B 1
	3	S203-K3	2CDS253001R0317	164,51	C 1
	4	S203-K4	2CDS253001R0337	164,51	B 1
	6	S203-K6	2CDS253001R0377	152,71	B 1
	8	S203-K8	2CDS253001R0407	150,99	C 1
	10	S203-K10	2CDS253001R0427	149,60	B 1
	16	S203-K16	2CDS253001R0467	152,38	B 1
	20	S203-K20	2CDS253001R0487	156,99	B 1
	25	S203-K25	2CDS253001R0517	159,91	B 1
	32	S203-K32	2CDS253001R0537	169,54	B 1
	40	S203-K40	2CDS253001R0557	172,76	B 1
	50	S203-K50	2CDS253001R0577	252,11	B 1
	63	S203-K63	2CDS253001R0607	300,91	B 1
Tripolar con neutro - 4 módulos					
	0,5	S203-K0,5NA	2CDS253103R0157	247,97	C 1
	1	S203-K1NA	2CDS253103R0217	243,37	C 1
	1,6	S203-K1,6NA	2CDS253103R0257	243,37	C 1
	2	S203-K2NA	2CDS253103R0277	243,37	C 1
	3	S203-K3NA	2CDS253103R0317	243,37	C 1
	4	S203-K4NA	2CDS253103R0337	243,37	C 1
	6	S203-K6NA	2CDS253103R0377	213,65	C 1
	8	S203-K8NA	2CDS253103R0407	208,71	C 1
	10	S203-K10NA	2CDS253103R0427	198,77	B 1
	16	S203-K16NA	2CDS253103R0467	202,41	B 1
	20	S203-K20NA	2CDS253103R0487	208,52	B 1
	25	S203-K25NA	2CDS253103R0517	212,64	B 1
	32	S203-K32NA	2CDS253103R0537	225,32	B 1
	40	S203-K40NA	2CDS253103R0557	229,14	B 1
	50	S203-K50NA	2CDS253103R0577	323,72	B 1
	63	S203-K63NA	2CDS253103R0607	369,63	B 1
Tetrapolar - 4 módulos					
	0,5	S204-K0,5	2CDS254001R0157	321,54	C 1
	1	S204-K1	2CDS254001R0217	316,73	C 1
	1,6	S204-K1,6	2CDS254001R0257	316,73	C 1
	2	S204-K2	2CDS254001R0277	316,73	C 1
	3	S204-K3	2CDS254001R0317	316,73	C 1
	4	S204-K4	2CDS254001R0337	316,73	C 1
	6	S204-K6	2CDS254001R0377	271,15	C 1
	8	S204-K8	2CDS254001R0407	262,73	C 1
	10	S204-K10	2CDS254001R0427	252,11	C 1
	16	S204-K16	2CDS254001R0467	254,51	B 1
	20	S204-K20	2CDS254001R0487	259,47	B 1
	25	S204-K25	2CDS254001R0517	261,66	B 1
	32	S204-K32	2CDS254001R0537	267,38	B 1
	40	S204-K40	2CDS254001R0557	272,67	B 1
	50	S204-K50	2CDS254001R0577	411,13	B 1
	63	S204-K63	2CDS254001R0607	468,90	B 1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S200M
Poder de corte:
15* kA (UNE-EN 60947-2)
Curva B
10 kA (UNE-EN 60898)



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos S200M curva B					
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898.					
Cumple con las normas UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2.					
Tensión de utilización 230/400Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Clase de limitación 3.					
Poder de corte ilimitado para In≤2A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 35 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Unipolar - 1 módulo	6	S201M-B6	2CDS271001R0065	58,99	B 1
	10	S201M-B10	2CDS271001R0105	53,25	C 1
	16	S201M-B16	2CDS271001R0165	54,43	A 1
	20	S201M-B20	2CDS271001R0205	55,51	A 1
	25	S201M-B25	2CDS271001R0255	56,96	C 1
	32	S201M-B32	2CDS271001R0325	60,36	B 1
	40	S201M-B40	2CDS271001R0405	69,73	C 1
	50	S201M-B50	2CDS271001R0505	91,18	C 1
	63	S201M-B63	2CDS271001R0635	96,72	C 1
Bipolar - 2 módulos	6	S202M-B6	2CDS272001R0065	117,69	A 1
	10	S202M-B10	2CDS272001R0105	106,87	A 1
	16	S202M-B16	2CDS272001R0165	109,76	B 1
	20	S202M-B20	2CDS272001R0205	112,69	B 1
	25	S202M-B25	2CDS272001R0255	114,88	B 1
	32	S202M-B32	2CDS272001R0325	121,24	B 1
	40	S202M-B40	2CDS272001R0405	139,71	C 1
	50	S202M-B50	2CDS272001R0505	185,15	C 1
	63	S202M-B63	2CDS272001R0635	197,15	C 1
Tripolar - 3 módulos	6	S203M-B6	2CDS273001R0065	174,52	C 1
	10	S203M-B10	2CDS273001R0105	159,54	C 1
	16	S203M-B16	2CDS273001R0165	162,73	C 1
	20	S203M-B20	2CDS273001R0205	168,21	C 1
	25	S203M-B25	2CDS273001R0255	170,76	C 1
	32	S203M-B32	2CDS273001R0325	181,79	C 1
	40	S203M-B40	2CDS273001R0405	209,73	C 1
	50	S203M-B50	2CDS273001R0505	301,85	C 1
	63	S203M-B63	2CDS273001R0635	319,97	C 1
Tetrapolar - 4 módulos	6	S204M-B6	2CDS274001R0065	240,77	B 1
	10	S204M-B10	2CDS274001R0105	225,76	B 1
	16	S204M-B16	2CDS274001R0165	230,85	B 1
	20	S204M-B20	2CDS274001R0205	235,34	B 1
	25	S204M-B25	2CDS274001R0255	241,29	B 1
	32	S204M-B32	2CDS274001R0325	254,39	B 1
	40	S204M-B40	2CDS274001R0405	287,23	C 1
	50	S204M-B50	2CDS274001R0505	423,53	C 1
	63	S204M-B63	2CDS274001R0635	446,90	B 1


1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S200M
Poder de corte:
15* kA (UNE-EN 60947-2)
Curva C
10 kA (UNE-EN 60898)



—


N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
—					
Interruptores automáticos magnetotérmicos S200M curva C					
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898.					
Cumple con las normas UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2.					
Tensión de utilización 230/400Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Clase de limitación 3.					
Poder de corte ilimitado para In≤2A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 35 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Unipolar - 1 módulo	0,5	S201M-C0,5	2CDS271001R0984	71,21	C 1
	1	S201M-C1	2CDS271001R0014	59,20	B 1
	1,6	S201M-C1,6	2CDS271001R0974	59,20	C 1
	2	S201M-C2	2CDS271001R0024	59,20	A 1
	3	S201M-C3	2CDS271001R0034	59,20	B 1
	4	S201M-C4	2CDS271001R0044	59,20	A 1
	6	S201M-C6	2CDS271001R0064	51,59	A 1
	8	S201M-C8	2CDS271001R0084	48,56	B 1
	10	S201M-C10	2CDS271001R0104	46,30	A 1
	16	S201M-C16	2CDS271001R0164	47,19	A 1
	20	S201M-C20	2CDS271001R0204	48,56	A 1
	25	S201M-C25	2CDS271001R0254	49,58	A 1
	32	S201M-C32	2CDS271001R0324	52,40	B 1
	40	S201M-C40	2CDS271001R0404	60,81	A 1
	50	S201M-C50	2CDS271001R0504	81,72	C 1
	63	S201M-C63	2CDS271001R0634	86,96	C 1
	0,5	S202M-C0,5	2CDS272001R0984	168,31	B 1
Bipolar - 2 módulos	1	S202M-C1	2CDS272001R0014	150,72	A 1
	1,6	S202M-C1,6	2CDS272001R0974	150,72	C 1
	2	S202M-C2	2CDS272001R0024	150,72	A 1
	3	S202M-C3	2CDS272001R0034	150,72	A 1
	4	S202M-C4	2CDS272001R0044	150,72	A 1
	6	S202M-C6	2CDS272001R0064	102,64	A 1
	8	S202M-C8	2CDS272001R0084	97,95	B 1
	10	S202M-C10	2CDS272001R0104	93,33	A 1
	16	S202M-C16	2CDS272001R0164	95,38	A 1
	20	S202M-C20	2CDS272001R0204	97,95	A 1
	25	S202M-C25	2CDS272001R0254	100,17	A 1
	32	S202M-C32	2CDS272001R0324	106,06	A 1
	40	S202M-C40	2CDS272001R0404	121,96	A 1
	50	S202M-C50	2CDS272001R0504	166,28	B 1
	63	S202M-C63	2CDS272001R0634	175,96	B 1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S200M
Poder de corte:
15* kA (UNE-EN 60947-2)
Curva C
10 kA (UNE-EN 60898)



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos S200M curva C (continuación)					
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898.					
Cumple con las normas UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2.					
Tensión de utilización 230/400Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Clase de limitación 3.					
Poder de corte ilimitado para In≤2A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 35 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Tripolar - 3 módulos	0,5	S203M-C0,5	2CDS273001R0984	257,81	C 1
	1	S203M-C1	2CDS273001R0014	230,02	B 1
	1,6	S203M-C1,6	2CDS273001R0974	230,02	C 1
	2	S203M-C2	2CDS273001R0024	230,02	A 1
	3	S203M-C3	2CDS273001R0034	230,02	C 1
	4	S203M-C4	2CDS273001R0044	230,02	B 1
	6	S203M-C6	2CDS273001R0064	154,58	A 1
	8	S203M-C8	2CDS273001R0084	147,16	C 1
	10	S203M-C10	2CDS273001R0104	140,33	A 1
	16	S203M-C16	2CDS273001R0164	143,21	A 1
	20	S203M-C20	2CDS273001R0204	147,16	A 1
	25	S203M-C25	2CDS273001R0254	150,01	A 1
	32	S203M-C32	2CDS273001R0324	159,16	A 1
	40	S203M-C40	2CDS273001R0404	183,85	B 1
	50	S203M-C50	2CDS273001R0504	269,44	B 1
	63	S203M-C63	2CDS273001R0634	285,76	B 1
Tetrapolar - 4 módulos	0,5	S204M-C0,5	2CDS274001R0984	350,80	B 1
	1	S204M-C1	2CDS274001R0014	318,33	A 1
	1,6	S204M-C1,6	2CDS274001R0974	318,33	C 1
	2	S204M-C2	2CDS274001R0024	318,33	A 1
	3	S204M-C3	2CDS274001R0034	318,33	B 1
	4	S204M-C4	2CDS274001R0044	318,33	B 1
	6	S204M-C6	2CDS274001R0064	207,23	A 1
	8	S204M-C8	2CDS274001R0084	203,29	C 1
	10	S204M-C10	2CDS274001R0104	193,50	A 1
	16	S204M-C16	2CDS274001R0164	197,78	A 1
	20	S204M-C20	2CDS274001R0204	203,29	A 1
	25	S204M-C25	2CDS274001R0254	207,03	A 1
	32	S204M-C32	2CDS274001R0324	211,26	A 1
	40	S204M-C40	2CDS274001R0404	247,26	A 1
	50	S204M-C50	2CDS274001R0504	372,00	A 1
	63	S204M-C63	2CDS274001R0634	394,13	A 1

• Accesorios: páginas 83 a 91
• Dispositivos diferenciales adaptables: páginas 75 a 79

1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S200M
Poder de corte:
15* kA (UNE-EN 60947-2)
Curva D
10 kA (UNE-EN 60898)



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos S200M curva D					
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898.					
Cumple con las normas UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2.					
Tensión de utilización 230/400Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Clase de limitación 3.					
Poder de corte ilimitado para In≤2A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 35 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Unipolar - 1 módulo	0,5	S201M-D0,5	2CDS271001R0981	78,30	C 1
	1	S201M-D1	2CDS271001R0011	78,30	C 1
	1,6	S201M-D1,6	2CDS271001R0971	78,30	C 1
	2	S201M-D2	2CDS271001R0021	78,30	A 1
	3	S201M-D3	2CDS271001R0031	78,30	C 1
	4	S201M-D4	2CDS271001R0041	78,30	B 1
	6	S201M-D6	2CDS271001R0061	78,30	B 1
	8	S201M-D8	2CDS271001R0081	78,30	C 1
	10	S201M-D10	2CDS271001R0101	65,18	B 1
	16	S201M-D16	2CDS271001R0161	65,18	B 1
	20	S201M-D20	2CDS271001R0201	74,91	C 1
	25	S201M-D25	2CDS271001R0251	78,30	C 1
	32	S201M-D32	2CDS271001R0321	76,79	C 1
	40	S201M-D40	2CDS271001R0401	84,64	C 1
	50	S201M-D50	2CDS271001R0501	97,81	C 1
	63	S201M-D63	2CDS271001R0631	110,85	C 1
Bipolar - 2 módulos	0,5	S202M-D0,5	2CDS272001R0981	187,91	C 1
	1	S202M-D1	2CDS272001R0011	179,47	B 1
	1,6	S202M-D1,6	2CDS272001R0971	179,47	B 1
	2	S202M-D2	2CDS272001R0021	179,47	B 1
	3	S202M-D3	2CDS272001R0031	179,47	B 1
	4	S202M-D4	2CDS272001R0041	179,47	B 1
	6	S202M-D6	2CDS272001R0061	179,47	A 1
	8	S202M-D8	2CDS272001R0081	179,47	B 1
	10	S202M-D10	2CDS272001R0101	149,30	A 1
	16	S202M-D16	2CDS272001R0161	149,30	A 1
	20	S202M-D20	2CDS272001R0201	172,15	B 1
	25	S202M-D25	2CDS272001R0251	179,47	B 1
	32	S202M-D32	2CDS272001R0321	187,21	A 1
	40	S202M-D40	2CDS272001R0401	194,51	B 1
	50	S202M-D50	2CDS272001R0501	224,15	A 1
	63	S202M-D63	2CDS272001R0631	254,33	B 1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S200M
Poder de corte:
15* kA (UNE-EN 60947-2)
Curva D
10 kA (UNE-EN 60898)



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos S200M curva D (continuación)					
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898.					
Cumple con las normas UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2.					
Tensión de utilización 230/400Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Clase de limitación 3.					
Poder de corte ilimitado para In≤2A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 35 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Tripolar - 3 módulos	0,5	S203M-D0,5	2CDS273001R0981	287,31	C 1
	1	S203M-D1	2CDS273001R0011	272,80	B 1
	1,6	S203M-D1,6	2CDS273001R0971	272,80	C 1
	2	S203M-D2	2CDS273001R0021	272,80	B 1
	3	S203M-D3	2CDS273001R0031	272,80	C 1
	4	S203M-D4	2CDS273001R0041	272,80	B 1
	6	S203M-D6	2CDS273001R0061	272,80	A 1
	8	S203M-D8	2CDS273001R0081	272,80	B 1
	10	S203M-D10	2CDS273001R0101	226,98	B 1
	16	S203M-D16	2CDS273001R0161	226,98	A 1
	20	S203M-D20	2CDS273001R0201	261,17	B 1
	25	S203M-D25	2CDS273001R0251	272,80	B 1
	32	S203M-D32	2CDS273001R0321	283,97	A 1
	40	S203M-D40	2CDS273001R0401	295,14	B 1
	50	S203M-D50	2CDS273001R0501	340,94	B 1
	63	S203M-D63	2CDS273001R0631	385,99	A 1
	0,5	S204M-D0,5	2CDS274001R0981	401,87	C 1
Tetrapolar - 4 módulos	1	S204M-D1	2CDS274001R0011	391,34	C 1
	1,6	S204M-D1,6	2CDS274001R0971	391,34	C 1
	2	S204M-D2	2CDS274001R0021	391,34	C 1
	3	S204M-D3	2CDS274001R0031	391,34	C 1
	4	S204M-D4	2CDS274001R0041	391,34	C 1
	6	S204M-D6	2CDS274001R0061	391,34	B 1
	8	S204M-D8	2CDS274001R0081	391,34	C 1
	10	S204M-D10	2CDS274001R0101	325,83	A 1
	16	S204M-D16	2CDS274001R0161	325,83	A 1
	20	S204M-D20	2CDS274001R0201	375,43	A 1
	25	S204M-D25	2CDS274001R0251	391,34	A 1
	32	S204M-D32	2CDS274001R0321	407,95	A 1
	40	S204M-D40	2CDS274001R0401	425,05	A 1
	50	S204M-D50	2CDS274001R0501	488,72	B 1
	63	S204M-D63	2CDS274001R0631	554,36	A 1

• Accesorios: páginas 83 a 91
• Dispositivos diferenciales adaptables: páginas 75 a 79

1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S200M
Poder de corte:
15* kA (UNE-EN 60947-2)
Curva K
(Para motores, diseñada
por ABB)
10 kA (UNE-EN 60898)



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interrupidores automáticos magnetotérmicos S200M curva K					
Cumple con las normas UNE-EN 60947-2 y DIN VDE 0660.					
Tensión de utilización 230/400Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Poder de corte ilimitado para In≤2A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 35 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Unipolar - 1 módulo	0,5	S201M-K0,5	2CDS271001R0157	78,30	C 1
	1	S201M-K1	2CDS271001R0217	78,30	C 1
	1,6	S201M-K1,6	2CDS271001R0257	78,30	C 1
	2	S201M-K2	2CDS271001R0277	78,30	C 1
	3	S201M-K3	2CDS271001R0317	78,30	C 1
	4	S201M-K4	2CDS271001R0337	78,30	C 1
	6	S201M-K6	2CDS271001R0377	78,30	C 1
	8	S201M-K8	2CDS271001R0407	78,30	C 1
	10	S201M-K10	2CDS271001R0427	65,18	A 1
	16	S201M-K16	2CDS271001R0467	65,18	A 1
	20	S201M-K20	2CDS271001R0487	74,91	C 1
	25	S201M-K25	2CDS271001R0517	78,30	C 1
	32	S201M-K32	2CDS271001R0537	81,66	C 1
	40	S201M-K40	2CDS271001R0557	84,64	A 1
	50	S201M-K50	2CDS271001R0577	97,81	C 1
	63	S201M-K63	2CDS271001R0607	110,85	A 1
Bipolar - 2 módulos	0,5	S202M-K0,5	2CDS272001R0157	179,47	C 1
	1	S202M-K1	2CDS272001R0217	179,47	C 1
	1,6	S202M-K1,6	2CDS272001R0257	179,47	C 1
	2	S202M-K2	2CDS272001R0277	179,47	B 1
	3	S202M-K3	2CDS272001R0317	179,47	A 1
	4	S202M-K4	2CDS272001R0337	179,47	B 1
	6	S202M-K6	2CDS272001R0377	179,47	B 1
	8	S202M-K8	2CDS272001R0407	179,47	C 1
	10	S202M-K10	2CDS272001R0427	149,30	B 1
	16	S202M-K16	2CDS272001R0467	149,30	B 1
	20	S202M-K20	2CDS272001R0487	171,67	B 1
	25	S202M-K25	2CDS272001R0517	179,47	B 1
	32	S202M-K32	2CDS272001R0537	186,74	C 1
	40	S202M-K40	2CDS272001R0557	194,51	C 1
	50	S202M-K50	2CDS272001R0577	224,15	C 1
	63	S202M-K63	2CDS272001R0607	254,33	C 1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S200M
Poder de corte:
15* kA (UNE-EN 60947-2)
Curva K
(Para motores, diseñada
por ABB)
10 kA (UNE-EN 60898)



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos S200M curva K (continuación)					
Cumple con las normas UNE-EN 60947-2 y DIN VDE 0660.					
Tensión de utilización 230/400Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Poder de corte ilimitado para In≤2A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 35 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Tripolar - 3 módulos	0,5	S203M-K0,5	2CDS273001R0157	272,30	C 1
	1	S203M-K1	2CDS273001R0217	272,30	C 1
	1,6	S203M-K1,6	2CDS273001R0257	272,30	C 1
	2	S203M-K2	2CDS273001R0277	272,30	C 1
	3	S203M-K3	2CDS273001R0317	272,30	C 1
	4	S203M-K4	2CDS273001R0337	272,30	C 1
	6	S203M-K6	2CDS273001R0377	272,30	C 1
	8	S203M-K8	2CDS273001R0407	272,30	C 1
	10	S203M-K10	2CDS273001R0427	226,98	B 1
	16	S203M-K16	2CDS273001R0467	226,98	B 1
	20	S203M-K20	2CDS273001R0487	261,17	B 1
	25	S203M-K25	2CDS273001R0517	272,30	B 1
	32	S203M-K32	2CDS273001R0537	283,97	B 1
	40	S203M-K40	2CDS273001R0557	295,14	C 1
	50	S203M-K50	2CDS273001R0577	340,94	C 1
	63	S203M-K63	2CDS273001R0607	385,99	C 1
Tetrapolar - 4 módulos	0,5	S204M-K0,5	2CDS274001R0157	391,34	C 1
	1	S204M-K1	2CDS274001R0217	391,34	C 1
	1,6	S204M-K1,6	2CDS274001R0257	391,34	C 1
	2	S204M-K2	2CDS274001R0277	391,34	C 1
	3	S204M-K3	2CDS274001R0317	391,34	C 1
	4	S204M-K4	2CDS274001R0337	391,34	C 1
	6	S204M-K6	2CDS274001R0377	391,34	C 1
	8	S204M-K8	2CDS274001R0407	391,34	C 1
	10	S204M-K10	2CDS274001R0427	321,01	C 1
	16	S204M-K16	2CDS274001R0467	321,01	B 1
	20	S204M-K20	2CDS274001R0487	375,43	C 1
	25	S204M-K25	2CDS274001R0517	391,34	B 1
	32	S204M-K32	2CDS274001R0537	407,95	B 1
	40	S204M-K40	2CDS274001R0557	424,02	B 1
	50	S204M-K50	2CDS274001R0577	488,72	C 1
	63	S204M-K63	2CDS274001R0607	554,36	B 1


1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S300P
Poder de corte:
25 kA (UNE-EN 60898)
25 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva C



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos S300P curva B					
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898.					
Cumple con las normas UNE-EN 60898, UNE-EN 60947-2 y UL1077.					
Tensión de utilización 240/415 Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Clase de limitación 3.					
Poder de corte de 100kA para In≤6A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Unipolar - 1 módulo	6	S301P-B6	2CDS381001R0065	111,75	C 1
	10	S301P-B10	2CDS381001R0105	97,87	C 1
	16	S301P-B16	2CDS381001R0165	99,84	C 1
	20	S301P-B20	2CDS381001R0205	102,79	C 1
	25	S301P-B25	2CDS381001R0255	108,64	C 1
	32	S301P-B32	2CDS381001R0325	115,23	C 1
	40	S301P-B40	2CDS381001R0405	117,09	C 1
	50	S301P-B50	2CDS381001R0505	122,84	C 1
	63	S301P-B63	2CDS381001R0635	132,78	C 1
Bipolar - 2 módulos	6	S302P-B6	2CDS382001R0065	292,47	B 1
	10	S302P-B10	2CDS382001R0105	255,45	A 1
	16	S302P-B16	2CDS382001R0165	260,46	B 1
	20	S302P-B20	2CDS382001R0205	268,03	B 1
	25	S302P-B25	2CDS382001R0255	283,07	C 1
	32	S302P-B32	2CDS382001R0325	300,05	C 1
	40	S302P-B40	2CDS382001R0405	305,02	C 1
	50	S302P-B50	2CDS382001R0505	320,20	C 1
	63	S302P-B63	2CDS382001R0635	345,82	C 1
Tripolar - 3 módulos	6	S303P-B6	2CDS383001R0065	420,42	C 1
	10	S303P-B10	2CDS383001R0105	380,59	C 1
	16	S303P-B16	2CDS383001R0165	387,90	C 1
	20	S303P-B20	2CDS383001R0205	399,06	C 1
	25	S303P-B25	2CDS383001R0255	420,66	C 1
	32	S303P-B32	2CDS383001R0325	445,80	C 1
	40	S303P-B40	2CDS383001R0405	451,15	C 1
	50	S303P-B50	2CDS383001R0505	473,64	C 1
	63	S303P-B63	2CDS383001R0635	511,56	C 1
Tetrapolar - 4 módulos	6	S304P-B6	2CDS384001R0065	578,46	C 1
	10	S304P-B10	2CDS384001R0105	523,41	B 1
	16	S304P-B16	2CDS384001R0165	533,51	B 1
	20	S304P-B20	2CDS384001R0205	549,21	C 1
	25	S304P-B25	2CDS384001R0255	580,99	C 1
	32	S304P-B32	2CDS384001R0325	616,16	C 1
	40	S304P-B40	2CDS384001R0405	633,91	C 1
	50	S304P-B50	2CDS384001R0505	665,52	C 1
	63	S304P-B63	2CDS384001R0635	718,77	C 1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S300P
Poder de corte:
25 kA (UNE-EN 60898)
25 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva C



—

N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
—					
Interruptores automáticos magnetotérmicos S300P curva C					
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898.					
Cumple con las normas UNE-EN 60898, UNE-EN 60947-2 y UL1077.					
Tensión de utilización 240/415 Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Clase de limitación 3.					
Poder de corte de 100kA para In≤6A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Unipolar - 1 módulo	0,5	S301P-C0,5	2CDS381001R0984	139,72	C 1
	1	S301P-C1	2CDS381001R0014	116,47	C 1
	1,6	S301P-C1,6	2CDS381001R0974	116,47	C 1
	2	S301P-C2	2CDS381001R0024	116,47	C 1
	3	S301P-C3	2CDS381001R0034	116,47	C 1
	4	S301P-C4	2CDS381001R0044	116,47	C 1
	6	S301P-C6	2CDS381001R0064	84,32	B 1
	8	S301P-C8	2CDS381001R0084	81,55	C 1
	10	S301P-C10	2CDS381001R0104	79,43	A 1
	16	S301P-C16	2CDS381001R0164	80,77	A 1
	20	S301P-C20	2CDS381001R0204	83,49	B 1
	25	S301P-C25	2CDS381001R0254	94,78	C 1
	32	S301P-C32	2CDS381001R0324	100,19	C 1
	40	S301P-C40	2CDS381001R0404	109,22	C 1
	50	S301P-C50	2CDS381001R0504	114,99	C 1
	63	S301P-C63	2CDS381001R0634	126,88	C 1
Bipolar - 2 módulos	0,5	S302P-C0,5	2CDS382001R0984	364,69	C 1
	1	S302P-C1	2CDS382001R0014	304,03	B 1
	1,6	S302P-C1,6	2CDS382001R0974	304,03	C 1
	2	S302P-C2	2CDS382001R0024	304,03	A 1
	3	S302P-C3	2CDS382001R0034	304,03	A 1
	4	S302P-C4	2CDS382001R0044	304,03	A 1
	6	S302P-C6	2CDS382001R0064	226,08	A 1
	8	S302P-C8	2CDS382001R0084	222,68	C 1
	10	S302P-C10	2CDS382001R0104	216,26	A 1
	16	S302P-C16	2CDS382001R0164	220,92	A 1
	20	S302P-C20	2CDS382001R0204	227,27	A 1
	25	S302P-C25	2CDS382001R0254	232,75	A 1
	32	S302P-C32	2CDS382001R0324	246,61	A 1
	40	S302P-C40	2CDS382001R0404	261,82	B 1
	50	S302P-C50	2CDS382001R0504	274,96	B 1
	63	S302P-C63	2CDS382001R0634	280,59	B 1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03



S300P

Poder de corte:

25 kA (UNE-EN 60898)

25 kA (UNE-EN 60947-2)

Curva C



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unid. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos S300P curva C (continuación) Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898. Cumple con las normas UNE-EN 60898, UNE-EN 60947-2 y UL1077. Tensión de utilización 240/415 Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie. Clase de limitación 3. Poder de corte de 100kA para In≤6A según UNE-EN 60947-2. Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Tripolar - 3 módulos	0,5	S303P-C0,5	2CDS383001R0984	525,60	C 1
	1	S303P-C1	2CDS383001R0014	438,04	C 1
	1,6	S303P-C1,6	2CDS383001R0974	438,04	C 1
	2	S303P-C2	2CDS383001R0024	438,04	B 1
	3	S303P-C3	2CDS383001R0034	438,04	B 1
	4	S303P-C4	2CDS383001R0044	438,04	B 1
	6	S303P-C6	2CDS383001R0064	326,47	B 1
	8	S303P-C8	2CDS383001R0084	325,16	C 1
	10	S303P-C10	2CDS383001R0104	316,41	A 1
	16	S303P-C16	2CDS383001R0164	322,83	A 1
	20	S303P-C20	2CDS383001R0204	331,58	B 1
	25	S303P-C25	2CDS383001R0254	336,40	B 1
	32	S303P-C32	2CDS383001R0324	356,57	B 1
	40	S303P-C40	2CDS383001R0404	375,90	B 1
	50	S303P-C50	2CDS383001R0504	405,00	B 1
	63	S303P-C63	2CDS383001R0634	414,52	B 1
Tetrapolar - 4 módulos	0,5	S304P-C0,5	2CDS384001R0984	723,60	C 1
	1	S304P-C1	2CDS384001R0014	602,96	C 1
	1,6	S304P-C1,6	2CDS384001R0974	602,96	C 1
	2	S304P-C2	2CDS384001R0024	602,96	B 1
	3	S304P-C3	2CDS384001R0034	602,96	C 1
	4	S304P-C4	2CDS384001R0044	602,96	B 1
	6	S304P-C6	2CDS384001R0064	462,35	B 1
	8	S304P-C8	2CDS384001R0084	457,28	C 1
	10	S304P-C10	2CDS384001R0104	431,59	A 1
	16	S304P-C16	2CDS384001R0164	439,87	A 1
	20	S304P-C20	2CDS384001R0204	453,04	A 1
	25	S304P-C25	2CDS384001R0254	470,43	A 1
	32	S304P-C32	2CDS384001R0324	498,82	A 1
	40	S304P-C40	2CDS384001R0404	522,24	A 1
	50	S304P-C50	2CDS384001R0504	565,44	A 1
	63	S304P-C63	2CDS384001R0634	572,99	A 1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S300P
Poder de corte:
25 kA (UNE-EN 60898)
25 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva D



S300P
Poder de corte:
25 kA (UNE-EN 60898)
25 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva D



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
—					
Interruptores automáticos magnetotérmicos S300P curva D					
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898.					
Cumple con las normas UNE-EN 60898, UNE-EN 60947-2 y UL1077.					
Tensión de utilización 240/415 Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Clase de limitación 3.					
Poder de corte de 100kA para In≤6A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Unipolar - 1 módulo	0,5	S301P-D0,5	2CDS381001R0981	104,62	C 1
	1	S301P-D1	2CDS381001R0011	102,61	C 1
	2	S301P-D2	2CDS381001R0021	102,61	C 1
	3	S301P-D3	2CDS381001R0031	102,61	C 1
	4	S301P-D4	2CDS381001R0041	102,61	C 1
	6	S301P-D6	2CDS381001R0061	97,46	C 1
	10	S301P-D10	2CDS381001R0101	91,81	C 1
	16	S301P-D16	2CDS381001R0161	94,02	C 1
	20	S301P-D20	2CDS381001R0201	144,43	C 1
	25	S301P-D25	2CDS381001R0251	111,74	C 1
	32	S301P-D32	2CDS381001R0321	112,46	C 1
	40	S301P-D40	2CDS381001R0401	122,84	C 1
	50	S301P-D50	2CDS381001R0501	131,46	C 1
	63	S301P-D63	2CDS381001R0631	144,83	C 1
Bipolar - 2 módulos	0,5	S302P-D0,5	2CDS382001R0981	258,96	C 1
	1	S302P-D1	2CDS382001R0011	254,21	C 1
	2	S302P-D2	2CDS382001R0021	254,21	C 1
	3	S302P-D3	2CDS382001R0031	254,21	C 1
	4	S302P-D4	2CDS382001R0041	254,21	B 1
	6	S302P-D6	2CDS382001R0061	248,32	B 1
	10	S302P-D10	2CDS382001R0101	237,72	B 1
	16	S302P-D16	2CDS382001R0161	242,14	B 1
	20	S302P-D20	2CDS382001R0201	249,08	B 1
	25	S302P-D25	2CDS382001R0251	255,65	B 1
	32	S302P-D32	2CDS382001R0321	271,03	B 1
	40	S302P-D40	2CDS382001R0401	287,64	C 1
	50	S302P-D50	2CDS382001R0501	301,61	C 1
	63	S302P-D63	2CDS382001R0631	309,63	C 1
Tripolar - 3 módulos	0,5	S303P-D0,5	2CDS383001R0981	393,93	C 1
	1	S303P-D1	2CDS383001R0011	386,62	C 1
	2	S303P-D2	2CDS383001R0021	386,62	C 1
	3	S303P-D3	2CDS383001R0031	386,62	C 1
	4	S303P-D4	2CDS383001R0041	386,62	C 1
	6	S303P-D6	2CDS383001R0061	359,32	C 1
	10	S303P-D10	2CDS383001R0101	348,43	B 1
	16	S303P-D16	2CDS383001R0161	354,95	B 1
	20	S303P-D20	2CDS383001R0201	365,24	B 1
	25	S303P-D25	2CDS383001R0251	369,61	B 1
	32	S303P-D32	2CDS383001R0321	392,16	C 1
	40	S303P-D40	2CDS383001R0401	413,52	C 1
	50	S303P-D50	2CDS383001R0501	446,25	C 1
	63	S303P-D63	2CDS383001R0631	457,39	C 1
Tetrapolar - 4 módulos	0,5	S304P-D0,5	2CDS384001R0981	544,09	C 1
	1	S304P-D1	2CDS384001R0011	533,78	C 1
	2	S304P-D2	2CDS384001R0021	533,78	C 1
	3	S304P-D3	2CDS384001R0031	533,78	C 1
	4	S304P-D4	2CDS384001R0041	533,78	C 1
	6	S304P-D6	2CDS384001R0061	521,43	C 1
	10	S304P-D10	2CDS384001R0101	499,31	B 1
	16	S304P-D16	2CDS384001R0161	508,35	B 1
	20	S304P-D20	2CDS384001R0201	523,41	B 1
	25	S304P-D25	2CDS384001R0251	536,96	B 1
	32	S304P-D32	2CDS384001R0321	568,93	A 1
	40	S304P-D40	2CDS384001R0401	604,19	B 1
	50	S304P-D50	2CDS384001R0501	633,51	B 1
	63	S304P-D63	2CDS384001R0631	650,29	B 1

• Accesorios: páginas 83 a 91
• Dispositivos diferenciales adaptables: páginas 75 a 79

1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S300P
Poder de corte:
25 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva K
(Para motores, diseñada
por ABB)



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos S300P curva K					
Cumple con las normas UNE-EN 60947-2, UL1077 y DIN VDE 0660.					
Tensión de utilización 240/415 Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Poder de corte de 100kA para In≤6A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Unipolar - 1 módulo	0,2	S301P-K0,2	2CDS381001R0087	98,76	C 1
	0,3	S301P-K0,3	2CDS381001R0117	98,76	C 1
	0,5	S301P-K0,5	2CDS381001R0157	98,76	C 1
	0,75	S301P-K0,75	2CDS381001R0187	98,76	C 1
	1	S301P-K1	2CDS381001R0217	96,75	B 1
	1,6	S301P-K1,6	2CDS381001R0257	96,75	C 1
	2	S301P-K2	2CDS381001R0277	96,75	B 1
	3	S301P-K3	2CDS381001R0317	96,75	A 1
	4	S301P-K4	2CDS381001R0337	96,75	A 1
	6	S301P-K6	2CDS381001R0377	91,97	A 1
	8	S301P-K8	2CDS381001R0407	91,12	A 1
	10	S301P-K10	2CDS381001R0427	86,68	A 1
	16	S301P-K16	2CDS381001R0467	88,73	A 1
	20	S301P-K20	2CDS381001R0487	91,12	A 1
	25	S301P-K25	2CDS381001R0517	100,00	A 1
	32	S301P-K32	2CDS381001R0537	106,10	C 1
	40	S301P-K40	2CDS381001R0557	115,93	C 1
	50	S301P-K50	2CDS381001R0577	124,00	C 1
	63	S301P-K63	2CDS381001R0607	136,60	A 1
Bipolar - 2 módulos	0,2	S302P-K0,2	2CDS382001R0087	244,34	C 1
	0,3	S302P-K0,3	2CDS382001R0117	244,34	C 1
	0,5	S302P-K0,5	2CDS382001R0157	244,34	C 1
	0,75	S302P-K0,75	2CDS382001R0187	244,34	C 1
	1	S302P-K1	2CDS382001R0217	239,71	C 1
	1,6	S302P-K1,6	2CDS382001R0257	239,71	C 1
	2	S302P-K2	2CDS382001R0277	239,71	B 1
	3	S302P-K3	2CDS382001R0317	239,71	B 1
	4	S302P-K4	2CDS382001R0337	239,71	B 1
	6	S302P-K6	2CDS382001R0377	234,27	B 1
	8	S302P-K8	2CDS382001R0407	230,81	C 1
	10	S302P-K10	2CDS382001R0427	224,22	B 1
	16	S302P-K16	2CDS382001R0467	228,42	B 1
	20	S302P-K20	2CDS382001R0487	235,03	B 1
	25	S302P-K25	2CDS382001R0517	241,20	B 1
	32	S302P-K32	2CDS382001R0537	255,65	C 1
	40	S302P-K40	2CDS382001R0557	271,40	C 1
	50	S302P-K50	2CDS382001R0577	284,56	C 1
	63	S302P-K63	2CDS382001R0607	292,08	C 1

Protección magnetotérmica


Sector industrial

M03

S300P
Poder de corte:
25 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva K
(Para motores, diseñada
por ABB)



S300P
Poder de corte:
25 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva K
(Para motores, diseñada
por ABB)



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos S300P curva K (continuación)					
Cumple con las normas UNE-EN 60947-2, UL1077 y DIN VDE 0660.					
Tensión de utilización 240/415 Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie.					
Poder de corte de 100kA para In≤6A según UNE-EN 60947-2.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Tripolar - 3 módulos	0,2	S303P-K0,2	2CDS383001R0087	371,60	C 1
	0,3	S303P-K0,3	2CDS383001R0117	371,60	C 1
	0,5	S303P-K0,5	2CDS383001R0157	371,60	C 1
	0,75	S303P-K0,75	2CDS383001R0187	371,60	C 1
	1	S303P-K1	2CDS383001R0217	364,69	B 1
	1,6	S303P-K1,6	2CDS383001R0257	364,69	C 1
	2	S303P-K2	2CDS383001R0277	364,69	C 1
	3	S303P-K3	2CDS383001R0317	364,69	B 1
	4	S303P-K4	2CDS383001R0337	364,69	A 1
	6	S303P-K6	2CDS383001R0377	339,03	C 1
	8	S303P-K8	2CDS383001R0407	335,92	C 1
	10	S303P-K10	2CDS383001R0427	328,64	B 1
	16	S303P-K16	2CDS383001R0467	334,85	C 1
	20	S303P-K20	2CDS383001R0487	344,58	C 1
	25	S303P-K25	2CDS383001R0517	348,70	C 1
	32	S303P-K32	2CDS383001R0537	370,00	B 1
	40	S303P-K40	2CDS383001R0557	390,09	C 1
	50	S303P-K50	2CDS383001R0577	420,99	C 1
	63	S303P-K63	2CDS383001R0607	431,41	B 1
Tripolar con neutro - 4 módulos	0,2	S303P-K0,2NA	2CDS383103R0087	527,82	C 1
	0,3	S303P-K0,3NA	2CDS383103R0117	527,82	C 1
	0,5	S303P-K0,5NA	2CDS383103R0157	527,82	C 1
	0,75	S303P-K0,75NA	2CDS383103R0187	527,82	C 1
	1	S303P-K1NA	2CDS383103R0217	517,42	C 1
	1,6	S303P-K1,6NA	2CDS383103R0257	517,42	C 1
	2	S303P-K2NA	2CDS383103R0277	517,42	C 1
	3	S303P-K3NA	2CDS383103R0317	517,42	C 1
	4	S303P-K4NA	2CDS383103R0337	517,42	C 1
	6	S303P-K6NA	2CDS383103R0377	479,00	C 1
	8	S303P-K8NA	2CDS383103R0407	474,58	C 1
	10	S303P-K10NA	2CDS383103R0427	447,85	C 1
	16	S303P-K16NA	2CDS383103R0467	456,26	C 1
	20	S303P-K20NA	2CDS383103R0487	469,60	C 1
	25	S303P-K25NA	2CDS383103R0517	487,73	C 1
	32	S303P-K32NA	2CDS383103R0537	516,83	C 1
	40	S303P-K40NA	2CDS383103R0557	542,77	C 1
	50	S303P-K50NA	2CDS383103R0577	586,86	C 1
	63	S303P-K63NA	2CDS383103R0607	598,73	C 1
Tetrapolar - 4 módulos	0,2	S304P-K0,2	2CDS384001R0087	513,36	C 1
	0,3	S304P-K0,3	2CDS384001R0117	513,36	C 1
	0,5	S304P-K0,5	2CDS384001R0157	513,36	C 1
	0,75	S304P-K0,75	2CDS384001R0187	513,36	C 1
	1	S304P-K1	2CDS384001R0217	503,60	C 1
	1,6	S304P-K1,6	2CDS384001R0257	503,60	C 1
	2	S304P-K2	2CDS384001R0277	503,60	B 1
	3	S304P-K3	2CDS384001R0317	503,60	C 1
	4	S304P-K4	2CDS384001R0337	503,60	C 1
	6	S304P-K6	2CDS384001R0377	491,95	C 1
	8	S304P-K8	2CDS384001R0407	484,48	C 1
	10	S304P-K10	2CDS384001R0427	470,90	C 1
	16	S304P-K16	2CDS384001R0467	479,71	B 1
	20	S304P-K20	2CDS384001R0487	493,76	C 1
	25	S304P-K25	2CDS384001R0517	506,58	B 1
	32	S304P-K32	2CDS384001R0537	536,79	B 1
	40	S304P-K40	2CDS384001R0557	569,98	B 1
	50	S304P-K50	2CDS384001R0577	597,60	C 1
	63	S304P-K63	2CDS384001R0607	613,57	B 1

1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S200M-UC
Poder de corte:
10 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva UCB
Tensión:
1 polo: 220 Vcc
2 polos: 440 Vcc



Interruptores automáticos magnetotérmicos S200M-UC curva B para corriente continua						
Cumple con la norma UNE-EN 60947-2.						
Tensión de utilización 230 Vca ó 220 Vcc /1 polo; 400Vca ó 440 Vcc/2 polos.						
Se debe respetar la polaridad marcada en el interruptor, conectando debidamente los terminales asociados a la alimentación y a la carga.						
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 35 mm ² (borne principal) y 10 mm ² (borne auxiliar).						
Para otras curvas, consultar.						
N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.	
Unipolar - 1 módulo	6	S201M-B6UC	2CDS271061R0065	153,90	C	1
	10	S201M-B10UC	2CDS271061R0105	112,64	C	1
	16	S201M-B16UC	2CDS271061R0165	113,58	C	1
	20	S201M-B20UC	2CDS271061R0205	114,87	C	1
	25	S201M-B25UC	2CDS271061R0255	115,83	C	1
	30	S201M-B32UC	2CDS271061R0325	117,18	C	1
	40	S201M-B40UC	2CDS271061R0405	118,29	C	1
	50	S201M-B50UC	2CDS271061R0505	136,18	C	1
	63	S201M-B63UC	2CDS271061R0635	150,34	C	1
Bipolar - 2 módulos	6	S202M-B6UC	2CDS272061R0065	246,12	A	1
	10	S202M-B10UC	2CDS272061R0105	225,26	A	1
	16	S202M-B16UC	2CDS272061R0165	227,19	A	1
	20	S202M-B20UC	2CDS272061R0205	229,72	B	1
	25	S202M-B25UC	2CDS272061R0255	231,81	B	1
	32	S202M-B32UC	2CDS272061R0325	234,34	B	1
	40	S202M-B40UC	2CDS272061R0405	236,53	C	1
	50	S202M-B50UC	2CDS272061R0505	272,43	A	1
	63	S202M-B63UC	2CDS272061R0635	273,52	B	1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S200M-UC
Poder de corte:
10 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva UCK
Tensión:
1 polo: 220 Vcc
2 polos: 440 Vcc



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
—					
Interruptores automáticos magnetotérmicos S200M-UC curva K para corriente continua					
Cumple con la norma UNE-EN 60947-2.					
Tensión de utilización 230 Vca ó 220 Vcc /1 polo; 400Vca ó 440 Vcc/2 polos					
Se debe respetar la polaridad marcada en el interruptor, conectando debidamente los terminales asociados a la alimentación y a la carga.					
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 35 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).					
Para otras curvas, consultar.					
Unipolar - 1 módulo	0,2	S201M-K0.2UC	2CDS271061R0087	116,29	C 1
	0,3	S201M-K0.3UC	2CDS271061R0117	116,29	C 1
	0,5	S201M-K0.5UC	2CDS271061R0157	116,29	B 1
	0,75	S201M-K0.75UC	2CDS271061R0187	116,29	C 1
	1	S201M-K1UC	2CDS271061R0217	114,05	B 1
	1,6	S201M-K1.6UC	2CDS271061R0257	114,05	C 1
	2	S201M-K2UC	2CDS271061R0277	114,05	A 1
	3	S201M-K3UC	2CDS271061R0317	114,05	A 1
	4	S201M-K4UC	2CDS271061R0337	114,05	B 1
	5	S201M-K5UC	2CDS271061R0357	114,05	C 1
	6	S201M-K6UC	2CDS271061R0377	111,65	A 1
	8	S201M-K8UC	2CDS271061R0407	110,62	C 1
	10	S201M-K10UC	2CDS271061R0427	107,36	A 1
	15	S201M-K15UC	2CDS271061R0457	109,41	C 1
	16	S201M-K16UC	2CDS271061R0467	109,41	B 1
	20	S201M-K20UC	2CDS271061R0487	112,69	B 1
	25	S201M-K25UC	2CDS271061R0517	114,96	B 1
	30	S201M-K30UC	2CDS271061R0527	127,17	C 1
	32	S201M-K32UC	2CDS271061R0537	127,17	B 1
	40	S201M-K40UC	2CDS271061R0557	141,43	C 1
	50	S201M-K50UC	2CDS271061R0577	162,92	C 1
	63	S201M-K63UC	2CDS271061R0607	179,86	C 1
Bipolar - 2 módulos	0,2	S202M-K0.2UC	2CDS272061R0087	249,02	C 1
	0,3	S202M-K0.3UC	2CDS272061R0117	249,02	C 1
	0,5	S202M-K0.5UC	2CDS272061R0157	249,02	C 1
	0,75	S202M-K0.75UC	2CDS272061R0187	249,02	C 1
	1	S202M-K1UC	2CDS272061R0217	244,21	A 1
	1,6	S202M-K1.6UC	2CDS272061R0257	244,21	C 1
	2	S202M-K2UC	2CDS272061R0277	244,21	B 1
	3	S202M-K3UC	2CDS272061R0317	239,52	A 1
	4	S202M-K4UC	2CDS272061R0337	239,52	A 1
	5	S202M-K5UC	2CDS272061R0357	239,52	C 1
	6	S202M-K6UC	2CDS272061R0377	235,39	A 1
	8	S202M-K8UC	2CDS272061R0407	234,68	B 1
	10	S202M-K10UC	2CDS272061R0427	228,16	A 1
	15	S202M-K15UC	2CDS272061R0457	232,57	C 1
	16	S202M-K16UC	2CDS272061R0467	232,57	B 1
	20	S202M-K20UC	2CDS272061R0487	239,32	B 1
	25	S202M-K25UC	2CDS272061R0517	242,28	B 1
	30	S202M-K30UC	2CDS272061R0527	256,75	C 1
	32	S202M-K32UC	2CDS272061R0537	256,75	B 1
	40	S202M-K40UC	2CDS272061R0557	272,11	B 1
	50	S202M-K50UC	2CDS272061R0577	318,24	C 1
	63	S202M-K63UC	2CDS272061R0607	350,53	B 1

1

Protección magnetotérmica


Sector industrial

M03

S800B
Poder de corte:
16 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva B



S803 B



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800B curva B					
Cumple con las normas UNE-EN 60947-2.					
Tensión máxima de utilización hasta 440 Vc.a.					
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 50/70 mm².					
Anchura 26,5 mm por polo.					
Unipolar - 26,5 mm	32	S801B-B32	2CCS811001R0325	70,26	C 1
	40	S801B-B40	2CCS811001R0405	81,17	C 1
	50	S801B-B50	2CCS811001R0505	104,35	C 1
	63	S801B-B63	2CCS811001R0635	127,58	C 1
Bipolar - 53 mm	32	S802B-B32	2CCS812001R0325	133,84	C 1
	40	S802B-B40	2CCS812001R0405	154,06	C 1
	50	S802B-B50	2CCS812001R0505	198,80	C 1
	63	S802B-B63	2CCS812001R0635	241,86	C 1
Tripolar - 79,5 mm	32	S803B-B32	2CCS813001R0325	204,08	C 1
	40	S803B-B40	2CCS813001R0405	235,23	C 1
	50	S803B-B50	2CCS813001R0505	332,96	C 1
	63	S803B-B63	2CCS813001R0635	367,73	C 1
Tetrapolar - 106 mm	32	S804B-B32	2CCS814001R0325	282,69	C 1
	40	S804B-B40	2CCS814001R0405	324,67	C 1
	50	S804B-B50	2CCS814001R0505	458,88	C 1
	63	S804B-B63	2CCS814001R0635	508,53	C 1

Protección magnetotérmica


Sector industrial

M03

S800B
Poder de corte:
16 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva C



S803 B



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800B curva C Cumple con las normas UNE-EN 60947-2. Tensión máxima de utilización hasta 440 Vc.a. Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 50/70 mm². Anchura 26,5 mm por polo.					
Unipolar - 26,5 mm	32	S801B-C32	2CCS811001R0324	63,57	C 1
	40	S801B-C40	2CCS811001R0404	72,89	C 1
	50	S801B-C50	2CCS811001R0504	94,43	C 1
	63	S801B-C63	2CCS811001R0634	114,28	C 1
Bipolar - 53 mm	32	S802B-C32	2CCS812001R0324	120,45	C 1
	40	S802B-C40	2CCS812001R0404	139,17	C 1
	50	S802B-C50	2CCS812001R0504	178,89	C 1
	63	S802B-C63	2CCS812001R0634	217,01	C 1
Tripolar - 79,5 mm	32	S803B-C32	2CCS813001R0324	184,01	C 1
	40	S803B-C40	2CCS813001R0404	212,04	C 1
	50	S803B-C50	2CCS813001R0504	299,83	C 1
	63	S803B-C63	2CCS813001R0634	331,33	C 1
Tetrapolar - 106 mm	32	S804B-C32	2CCS814001R0324	254,26	C 1
	40	S804B-C40	2CCS814001R0404	291,55	C 1
	50	S804B-C50	2CCS814001R0504	412,48	C 1
	63	S804B-C63	2CCS814001R0634	457,20	B 1

1

Protección magnetotérmica


Sector industrial

M03

S800B
Poder de corte:
16 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva D



S803 B



Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800B curva D
Cumple con las normas UNE-EN 60947-2.
Tensión máxima de utilización hasta 440 Vc.a.
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 50/70 mm².
Anchura 26,5 mm por polo.

N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Unipolar - 26,5 mm	32	S801B-D32	2CCS811001R0321	88,66	C 1
	40	S801B-D40	2CCS811001R0401	101,05	C 1
	50	S801B-D50	2CCS811001R0501	130,86	C 1
	63	S801B-D63	2CCS811001R0631	132,53	C 1
Bipolar - 53 mm	32	S802B-D32	2CCS812001R0321	202,41	C 1
	40	S802B-D40	2CCS812001R0401	231,92	C 1
	50	S802B-D50	2CCS812001R0501	248,49	C 1
	63	S802B-D63	2CCS812001R0631	276,65	B 1
Tripolar - 79,5 mm	32	S803B-D32	2CCS813001R0321	307,82	C 1
	40	S803B-D40	2CCS813001R0401	354,48	C 1
	50	S803B-D50	2CCS813001R0501	379,33	C 1
	63	S803B-D63	2CCS813001R0631	384,31	C 1
Tetrapolar - 106 mm	32	S804B-D32	2CCS814001R0321	423,20	C 1
	40	S804B-D40	2CCS814001R0401	487,03	C 1
	50	S804B-D50	2CCS814001R0501	521,79	C 1
	63	S804B-D63	2CCS814001R0631	579,80	C 1

Protección magnetotérmica


Sector industrial

M03

S800B
Poder de corte:
16 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva K
(Para motores, diseñada
por ABB)



S803 B



Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800B curva K
Cumple con las normas UNE-EN 60947-2.
Tensión máxima de utilización hasta 440 Vc.a.
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 50/70 mm².
Anchura 26,5 mm por polo.

N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Unipolar - 26,5 mm	32	S801B-K32	2CCS811001R0537	88,66	C 1
	40	S801B-K40	2CCS811001R0557	101,05	C 1
	50	S801B-K50	2CCS811001R0577	130,86	C 1
	63	S801B-K63	2CCS811001R0597	132,53	C 1
Bipolar - 53 mm	32	S802B-K32	2CCS812001R0537	202,41	C 1
	40	S802B-K40	2CCS812001R0557	231,92	C 1
	50	S802B-K50	2CCS812001R0577	248,49	C 1
	63	S802B-K63	2CCS812001R0597	276,65	C 1
Tripolar - 79,5 mm	32	S803B-K32	2CCS813001R0537	307,82	C 1
	40	S803B-K40	2CCS813001R0557	354,48	C 1
	50	S803B-K50	2CCS813001R0577	379,33	C 1
	63	S803B-K63	2CCS813001R0597	384,31	C 1
Tetrapolar - 106 mm	32	S804B-K32	2CCS814001R0537	423,20	C 1
	40	S804B-K40	2CCS814001R0557	487,03	C 1
	50	S804B-K50	2CCS814001R0577	521,79	C 1
	63	S804B-K63	2CCS814001R0597	579,80	C 1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S800C

Poder de corte:


25 kA (UNE-EN 60947-2)

15 kA (UNE-EN 60898)

Curva B



S803 C



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interrupidores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800C curva B Cumple con las normas UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2. Tensión máxima de utilización hasta 440 Vc.a. / 1 polo hasta 125Vc.c.; 2 polos hasta 250 Vc.c.; 3 polos hasta 375 Vc.c.; 4 polos hasta 500 Vc.c. Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A). Anchura 26,5 mm por polo. Para datos técnicos en corriente continua, consultar catálogo técnico.					
Unipolar - 26,5 mm	10	S801C-B10	2CCS881001R0105	87,33	C 1
	16	S801C-B16	2CCS881001R0165	88,84	C 1
	20	S801C-B20	2CCS881001R0205	91,85	C 1
	25	S801C-B25	2CCS881001R0255	104,22	C 1
	32	S801C-B32	2CCS881001R0325	116,61	C 1
	40	S801C-B40	2CCS881001R0405	125,22	C 1
	50	S801C-B50	2CCS881001R0505	147,42	C 1
	63	S801C-B63	2CCS881001R0635	164,52	C 1
Bipolar - 53 mm	10	S802C-B10	2CCS882001R0105	192,20	C 1
	16	S802C-B16	2CCS882001R0165	195,39	C 1
	20	S802C-B20	2CCS882001R0205	201,89	C 1
	25	S802C-B25	2CCS882001R0255	229,37	C 1
	32	S802C-B32	2CCS882001R0325	356,64	C 1
	40	S802C-B40	2CCS882001R0405	363,61	C 1
	50	S802C-B50	2CCS882001R0505	382,84	C 1
	63	S802C-B63	2CCS882001R0635	412,80	C 1
Tripolar - 79,5 mm	10	S803C-B10	2CCS883001R0105	235,87	C 1
	16	S803C-B16	2CCS883001R0165	239,87	C 1
	20	S803C-B20	2CCS883001R0205	247,90	C 1
	25	S803C-B25	2CCS883001R0255	281,39	C 1
	32	S803C-B32	2CCS883001R0325	437,59	C 1
	40	S803C-B40	2CCS883001R0405	446,27	C 1
	50	S803C-B50	2CCS883001R0505	469,79	C 1
	63	S803C-B63	2CCS883001R0635	506,56	C 1
Tetrapolar - 106 mm	10	S804C-B10	2CCS884001R0105	323,19	C 1
	16	S804C-B16	2CCS884001R0165	328,54	C 1
	20	S804C-B20	2CCS884001R0205	339,74	C 1
	25	S804C-B25	2CCS884001R0255	385,74	C 1
	32	S804C-B32	2CCS884001R0325	599,70	C 1
	40	S804C-B40	2CCS884001R0405	611,61	C 1
	50	S804C-B50	2CCS884001R0505	643,72	C 1
	63	S804C-B63	2CCS884001R0635	694,10	C 1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S800C
Poder de corte:
25 kA (UNE-EN 60947-2)
15 kA (UNE-EN 60898)
Curva C



S803 C



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800C curva C					
Cumple con las normas UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2.					
Tensión máxima de utilización hasta 440 Vc.a. / 1 polo hasta 125Vc.c.; 2 polos hasta 250 Vc.c.; 3 polos hasta 375 Vc.c.; 4 polos hasta 500 Vc.c.					
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A).					
Anchura 26,5 mm por polo.					
Para datos técnicos en corriente continua, consultar catálogo técnico.					
Unipolar - 26,5 mm	10	S801C-C10	2CCS881001R0104	75,18	C 1
	16	S801C-C16	2CCS881001R0164	76,54	C 1
	20	S801C-C20	2CCS881001R0204	79,03	C 1
	25	S801C-C25	2CCS881001R0254	89,78	C 1
	32	S801C-C32	2CCS881001R0324	101,88	C 1
	40	S801C-C40	2CCS881001R0404	108,83	C 1
	50	S801C-C50	2CCS881001R0504	128,21	C 1
	63	S801C-C63	2CCS881001R0634	143,12	C 1
Bipolar - 53 mm	10	S802C-C10	2CCS882001R0104	165,50	C 1
	16	S802C-C16	2CCS882001R0164	168,31	B 1
	20	S802C-C20	2CCS882001R0204	173,93	C 1
	25	S802C-C25	2CCS882001R0254	197,44	C 1
	32	S802C-C32	2CCS882001R0324	253,82	C 1
	40	S802C-C40	2CCS882001R0404	265,57	C 1
	50	S802C-C50	2CCS882001R0504	278,96	C 1
	63	S802C-C63	2CCS882001R0634	284,62	C 1
Tripolar - 79,5 mm	10	S803C-C10	2CCS883001R0104	203,09	C 1
	16	S803C-C16	2CCS883001R0164	206,57	C 1
	20	S803C-C20	2CCS883001R0204	213,55	C 1
	25	S803C-C25	2CCS883001R0254	242,37	C 1
	32	S803C-C32	2CCS883001R0324	360,06	B 1
	40	S803C-C40	2CCS883001R0404	374,07	C 1
	50	S803C-C50	2CCS883001R0504	403,05	C 1
	63	S803C-C63	2CCS883001R0634	412,52	B 1
Tetrapolar - 106 mm	10	S804C-C10	2CCS884001R0104	278,31	C 1
	16	S804C-C16	2CCS884001R0164	282,95	B 1
	20	S804C-C20	2CCS884001R0204	292,55	C 1
	25	S804C-C25	2CCS884001R0254	332,16	B 1
	32	S804C-C32	2CCS884001R0324	489,03	B 1
	40	S804C-C40	2CCS884001R0404	504,60	B 1
	50	S804C-C50	2CCS884001R0504	546,30	A 1
	63	S804C-C63	2CCS884001R0634	553,61	B 1

1

Protección magnetotérmica


Sector industrial

M03

S800C
Poder de corte:
25 kA (UNE-EN 60947-2)
15 kA (UNE-EN 60898)
Curva D



S803 C



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800C curva D					
Cumple con las normas UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2.					
Tensión máxima de utilización hasta 440 Vc.a. / 1 polo hasta 125Vc.c.; 2 polos hasta 250 Vc.c.; 3 polos hasta 375 Vc.c.; 4 polos hasta 500 Vc.c.					
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A).					
Anchura 26,5 mm por polo.					
Para datos técnicos en corriente continua, consultar catálogo técnico.					
Unipolar - 26,5 mm	10	S801C-D10	2CCS881001R0101	82,83	C 1
	16	S801C-D16	2CCS881001R0161	84,31	C 1
	20	S801C-D20	2CCS881001R0201	87,12	C 1
	25	S801C-D25	2CCS881001R0251	95,74	C 1
	32	S801C-D32	2CCS881001R0321	118,17	C 1
	40	S801C-D40	2CCS881001R0401	126,40	C 1
	50	S801C-D50	2CCS881001R0501	148,75	C 1
Bipolar - 53 mm	63	S801C-D63	2CCS881001R0631	166,00	C 1
	10	S802C-D10	2CCS882001R0101	182,40	C 1
	16	S802C-D16	2CCS882001R0161	185,39	C 1
	20	S802C-D20	2CCS882001R0201	191,66	C 1
	25	S802C-D25	2CCS882001R0251	210,70	C 1
	32	S802C-D32	2CCS882001R0321	275,67	C 1
	40	S802C-D40	2CCS882001R0401	288,40	C 1
Tripolar - 79,5 mm	50	S802C-D50	2CCS882001R0501	302,34	C 1
	63	S802C-D63	2CCS882001R0631	365,30	C 1
	10	S803C-D10	2CCS883001R0101	223,81	C 1
	16	S803C-D16	2CCS883001R0161	227,62	C 1
	20	S803C-D20	2CCS883001R0201	235,23	C 1
	25	S803C-D25	2CCS883001R0251	258,61	C 1
	32	S803C-D32	2CCS883001R0321	382,94	C 1
Tetrapolar - 106 mm	40	S803C-D40	2CCS883001R0401	414,15	C 1
	50	S803C-D50	2CCS883001R0501	463,83	C 1
	63	S803C-D63	2CCS883001R0631	448,25	C 1
	10	S804C-D10	2CCS884001R0101	306,63	C 1
	16	S804C-D16	2CCS884001R0161	311,75	C 1
	20	S804C-D20	2CCS884001R0201	322,36	C 1
	25	S804C-D25	2CCS884001R0251	354,48	C 1
	32	S804C-D32	2CCS884001R0321	546,62	C 1
	40	S804C-D40	2CCS884001R0401	584,29	C 1
	50	S804C-D50	2CCS884001R0501	605,31	C 1
	63	S804C-D63	2CCS884001R0631	675,72	C 1

Protección magnetotérmica


Sector industrial

M03

S800C
Poder de corte:
25 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva K
(Para motores, diseñada
por ABB)



S803 C



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interrupidores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800C curva K					
Cumple con las normas UNE-EN 60947-2 y DIN VDE 0660.					
Tensión máxima de utilización hasta 440 Vc.a. / 1 polo hasta 125Vc.c.; 2 polos hasta 250 Vc.c.; 3 polos hasta 375 Vc.c.; 4 polos hasta 500 Vc.c.					
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A).					
Anchura 26,5 mm por polo.					
Para datos técnicos en corriente continua, consultar catálogo técnico.					
Unipolar - 26,5 mm	10	S801C-K10	2CCS881001R0427	82,83	C 1
	16	S801C-K16	2CCS881001R0467	84,31	B 1
	20	S801C-K20	2CCS881001R0487	87,12	C 1
	25	S801C-K25	2CCS881001R0517	95,74	C 1
	32	S801C-K32	2CCS881001R0537	118,17	C 1
	40	S801C-K40	2CCS881001R0557	126,40	C 1
	50	S801C-K50	2CCS881001R0577	148,75	C 1
	63	S801C-K63	2CCS881001R0597	166,00	C 1
Bipolar - 53 mm	10	S802C-K10	2CCS882001R0427	182,40	C 1
	16	S802C-K16	2CCS882001R0467	185,39	C 1
	20	S802C-K20	2CCS882001R0487	191,66	C 1
	25	S802C-K25	2CCS882001R0517	210,70	C 1
	32	S802C-K32	2CCS882001R0537	275,67	C 1
	40	S802C-K40	2CCS882001R0557	288,40	C 1
	50	S802C-K50	2CCS882001R0577	302,34	C 1
	63	S802C-K63	2CCS882001R0597	365,30	C 1
Tripolar - 79,5 mm	10	S803C-K10	2CCS883001R0427	223,81	C 1
	16	S803C-K16	2CCS883001R0467	227,62	C 1
	20	S803C-K20	2CCS883001R0487	235,23	C 1
	25	S803C-K25	2CCS883001R0517	258,61	C 1
	32	S803C-K32	2CCS883001R0537	382,94	C 1
	40	S803C-K40	2CCS883001R0557	414,15	C 1
	50	S803C-K50	2CCS883001R0577	463,83	C 1
	63	S803C-K63	2CCS883001R0597	448,25	C 1
Tetrapolar - 106 mm	10	S804C-K10	2CCS884001R0427	306,63	C 1
	16	S804C-K16	2CCS884001R0467	311,75	C 1
	20	S804C-K20	2CCS884001R0487	322,36	C 1
	25	S804C-K25	2CCS884001R0517	354,48	C 1
	32	S804C-K32	2CCS884001R0537	546,62	C 1
	40	S804C-K40	2CCS884001R0557	584,29	C 1
	50	S804C-K50	2CCS884001R0577	605,31	C 1
	63	S804C-K63	2CCS884001R0597	675,72	C 1

1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S800N
Poder de corte:
36 kA (UNE-EN 60947-2)
20 kA (UNE-EN 60898)
Curva B



S801 N



S803 N




N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800N curva B					
Cumple con las normas UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2.					
Tensión máxima de utilización hasta 690 Vc.a. / 1 polo hasta 125Vc.c.; 2 polos hasta 250 Vc.c.; 3 polos hasta 375 Vc.c.; 4 polos hasta 500 Vc.c.					
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A).					
Anchura 26,5 mm por polo.					
Para datos técnicos en corriente continua, consultar catálogo técnico.					
Unipolar - 26,5mm	6	S801N-B6	2CCS891001R0065	113,71	C 1
	8	S801N-B8	2CCS891001R0085	113,71	C 1
	10	S801N-B10	2CCS891001R0105	103,37	C 1
	16	S801N-B16	2CCS891001R0165	104,49	C 1
	20	S801N-B20	2CCS891001R0205	107,40	C 1
	25	S801N-B25	2CCS891001R0255	111,94	C 1
	32	S801N-B32	2CCS891001R0325	116,13	C 1
	40	S801N-B40	2CCS891001R0405	123,74	C 1
	50	S801N-B50	2CCS891001R0505	145,60	C 1
	63	S801N-B63	2CCS891001R0635	165,80	C 1
Bipolar - 53mm	6	S802N-B6	2CCS892001R0065	250,01	C 1
	8	S802N-B8	2CCS892001R0085	250,01	C 1
	10	S802N-B10	2CCS892001R0105	227,28	C 1
	16	S802N-B16	2CCS892001R0165	230,02	C 1
	20	S802N-B20	2CCS892001R0205	236,46	C 1
	25	S802N-B25	2CCS892001R0255	246,35	C 1
	32	S802N-B32	2CCS892001R0325	351,64	C 1
	40	S802N-B40	2CCS892001R0405	362,14	C 1
	50	S802N-B50	2CCS892001R0505	381,23	C 1
	63	S802N-B63	2CCS892001R0635	410,99	C 1
Tripolar - 79,5mm	6	S803N-B6	2CCS893001R0065	363,51	C 1
	8	S803N-B8	2CCS893001R0085	363,51	C 1
	10	S803N-B10	2CCS893001R0105	330,48	C 1
	16	S803N-B16	2CCS893001R0165	334,69	C 1
	20	S803N-B20	2CCS893001R0205	343,89	C 1
	25	S803N-B25	2CCS893001R0255	358,43	C 1
	32	S803N-B32	2CCS893001R0325	427,18	C 1
	40	S803N-B40	2CCS893001R0405	455,32	C 1
	50	S803N-B50	2CCS893001R0505	466,02	C 1
	63	S803N-B63	2CCS893001R0635	530,54	C 1
Tetrapolar - 106mm	6	S804N-B6	2CCS894001R0065	488,56	C 1
	8	S804N-B8	2CCS894001R0085	488,56	C 1
	10	S804N-B10	2CCS894001R0105	444,15	C 1
	16	S804N-B16	2CCS894001R0165	449,65	C 1
	20	S804N-B20	2CCS894001R0205	462,12	C 1
	25	S804N-B25	2CCS894001R0255	481,54	C 1
	32	S804N-B32	2CCS894001R0325	591,51	C 1
	40	S804N-B40	2CCS894001R0405	611,90	C 1
	50	S804N-B50	2CCS894001R0505	641,16	C 1
	63	S804N-B63	2CCS894001R0635	712,82	C 1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S800N
Poder de corte:
36 kA (UNE-EN 60947-2)
20 kA (UNE-EN 60898)
Curva C



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800N curva C					
Cumple con las normas UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2.					
Tensión máxima de utilización hasta 690 Vc.a. / 1 polo hasta 125Vc.c.; 2 polos hasta 250 Vc.c.; 3 polos hasta 375 Vc.c.; 4 polos hasta 500 Vc.c.					
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A).					
Anchura 26,5 mm por polo.					
Para datos técnicos en corriente continua, consultar catálogo técnico.					
Unipolar - 26,5mm	6	S801N-C6	2CCS891001R0064	100,52	C 1
	10	S801N-C10	2CCS891001R0104	91,41	C 1
	16	S801N-C16	2CCS891001R0164	92,52	C 1
	20	S801N-C20	2CCS891001R0204	95,10	C 1
	25	S801N-C25	2CCS891001R0254	99,17	C 1
	32	S801N-C32	2CCS891001R0324	102,70	C 1
	40	S801N-C40	2CCS891001R0404	109,51	C 1
	50	S801N-C50	2CCS891001R0504	128,93	C 1
Bipolar - 53mm	63	S801N-C63	2CCS891001R0634	146,70	C 1
	6	S802N-C6	2CCS892001R0064	221,19	B 1
	8	S802N-C8	2CCS892001R0084	221,19	C 1
	10	S802N-C10	2CCS892001R0104	201,06	A 1
	16	S802N-C16	2CCS892001R0164	203,66	A 1
	20	S802N-C20	2CCS892001R0204	209,30	B 1
	25	S802N-C25	2CCS892001R0254	218,03	B 1
	32	S802N-C32	2CCS892001R0324	249,26	B 1
	40	S802N-C40	2CCS892001R0404	264,48	B 1
	50	S802N-C50	2CCS892001R0504	283,55	C 1
	63	S802N-C63	2CCS892001R0634	322,84	B 1
	6	S803N-C6	2CCS893001R0064	321,73	B 1
Tripolar - 79,5mm	8	S803N-C8	2CCS893001R0084	321,73	C 1
	10	S803N-C10	2CCS893001R0104	292,47	B 1
	16	S803N-C16	2CCS893001R0164	296,09	B 1
	20	S803N-C20	2CCS893001R0204	304,36	B 1
	25	S803N-C25	2CCS893001R0254	317,15	B 1
	32	S803N-C32	2CCS893001R0324	355,04	B 1
	40	S803N-C40	2CCS893001R0404	378,46	B 1
	50	S803N-C50	2CCS893001R0504	412,32	B 1
	63	S803N-C63	2CCS893001R0634	469,48	B 1
	6	S804N-C6	2CCS894001R0064	432,33	C 1
	8	S804N-C8	2CCS894001R0084	432,33	C 1
	10	S804N-C10	2CCS894001R0104	393,05	B 1
Tetrapolar - 106mm	16	S804N-C16	2CCS894001R0164	397,91	A 1
	20	S804N-C20	2CCS894001R0204	408,90	B 1
	25	S804N-C25	2CCS894001R0254	426,21	B 1
	32	S804N-C32	2CCS894001R0324	489,62	A 1
	40	S804N-C40	2CCS894001R0404	508,52	B 1
	50	S804N-C50	2CCS894001R0504	553,99	B 1
	63	S804N-C63	2CCS894001R0634	630,84	A 1

• Accesorios: páginas 83 a 91
• Dispositivos diferenciales adaptables: páginas 75 a 79

1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S800N
Poder de corte:
36 kA (UNE-EN 60947-2)
20 kA (UNE-EN 60898)
Curva D



S801 N

1
2



S803 N

1 3 5
2 4 6

N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800N curva D					
Cumple con las normas UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2.					
Tensión máxima de utilización hasta 690 Vc.a. / 1 polo hasta 125Vc.c.; 2 polos hasta 250 Vc.c.; 3 polos hasta 375 Vc.c.; 4 polos hasta 500 Vc.c.					
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A).					
Anchura 26,5 mm por polo.					
Para datos técnicos en corriente continua, consultar catálogo técnico.					
Unipolar - 26,5mm	6	S801N-D6	2CCS891001R0061	118,67	C 1
	8	S801N-D8	2CCS891001R0081	118,67	C 1
	10	S801N-D10	2CCS891001R0101	107,88	C 1
	16	S801N-D16	2CCS891001R0161	109,19	C 1
	20	S801N-D20	2CCS891001R0201	112,27	C 1
	25	S801N-D25	2CCS891001R0251	116,97	C 1
	32	S801N-D32	2CCS891001R0321	121,14	C 1
	40	S801N-D40	2CCS891001R0401	129,25	C 1
	50	S801N-D50	2CCS891001R0501	152,04	C 1
	63	S801N-D63	2CCS891001R0631	173,06	C 1
Bipolar - 53mm	6	S802N-D6	2CCS892001R0061	261,02	C 1
	8	S802N-D8	2CCS892001R0081	261,02	C 1
	10	S802N-D10	2CCS892001R0101	237,28	B 1
	16	S802N-D16	2CCS892001R0161	240,21	C 1
	20	S802N-D20	2CCS892001R0201	246,83	C 1
	25	S802N-D25	2CCS892001R0251	257,33	C 1
	32	S802N-D32	2CCS892001R0321	266,74	C 1
	40	S802N-D40	2CCS892001R0401	284,34	C 1
	50	S802N-D50	2CCS892001R0501	334,49	C 1
	63	S802N-D63	2CCS892001R0631	380,90	C 1
Tripolar - 79,5mm	6	S803N-D6	2CCS893001R0061	379,70	B 1
	8	S803N-D8	2CCS893001R0081	379,70	C 1
	10	S803N-D10	2CCS893001R0101	345,17	B 1
	16	S803N-D16	2CCS893001R0161	349,37	A 1
	20	S803N-D20	2CCS893001R0201	359,09	B 1
	25	S803N-D25	2CCS893001R0251	374,29	B 1
	32	S803N-D32	2CCS893001R0321	387,86	B 1
	40	S803N-D40	2CCS893001R0401	413,42	A 1
	50	S803N-D50	2CCS893001R0501	486,57	B 1
	63	S803N-D63	2CCS893001R0631	553,99	B 1
Tetrapolar - 106mm	6	S804N-D6	2CCS894001R0061	510,10	C 1
	8	S804N-D8	2CCS894001R0081	510,10	C 1
	10	S804N-D10	2CCS894001R0101	463,73	C 1
	16	S804N-D16	2CCS894001R0161	469,54	B 1
	20	S804N-D20	2CCS894001R0201	482,63	C 1
	25	S804N-D25	2CCS894001R0251	502,87	B 1
	32	S804N-D32	2CCS894001R0321	562,88	B 1
	40	S804N-D40	2CCS894001R0401	600,09	B 1
	50	S804N-D50	2CCS894001R0501	653,78	B 1
	63	S804N-D63	2CCS894001R0631	744,35	B 1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S800S
Poder de corte:
50 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva B



S801 S



S803 S



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800S curva B Cumple con las normas UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2. Tensión máxima de utilización hasta 690 Vc.a. / 1 polo hasta 125Vc.c.; 2 polos hasta 250 Vc.c.; 3 polos hasta 375 Vc.c.; 4 polos hasta 500 Vc.c. Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A). Anchura 26,5 mm por polo. Para datos técnicos en corriente continua, consultar catálogo técnico.					
Unipolar - 26,5mm	6	S801S-B6	2CCS861001R0065	129,74	C 1
	8	S801S-B8	2CCS861001R0085	129,74	C 1
	10	S801S-B10	2CCS861001R0105	114,53	C 1
	16	S801S-B16	2CCS861001R0165	117,05	C 1
	20	S801S-B20	2CCS861001R0205	119,88	C 1
	25	S801S-B25	2CCS861001R0255	122,63	C 1
	32	S801S-B32	2CCS861001R0325	125,92	C 1
	40	S801S-B40	2CCS861001R0405	139,22	C 1
	50	S801S-B50	2CCS861001R0505	145,23	C 1
	63	S801S-B63	2CCS861001R0635	172,37	C 1
Bipolar - 53mm	6	S802S-B6	2CCS862001R0065	259,45	C 1
	8	S802S-B8	2CCS862001R0085	259,45	C 1
	10	S802S-B10	2CCS862001R0105	229,08	C 1
	16	S802S-B16	2CCS862001R0165	234,11	C 1
	20	S802S-B20	2CCS862001R0205	239,79	C 1
	25	S802S-B25	2CCS862001R0255	245,24	C 1
	32	S802S-B32	2CCS862001R0325	355,19	C 1
	40	S802S-B40	2CCS862001R0405	365,83	C 1
	50	S802S-B50	2CCS862001R0505	385,04	C 1
	63	S802S-B63	2CCS862001R0635	415,18	C 1
Tripolar - 79,5mm	6	S803S-B6	2CCS863001R0065	402,11	C 1
	8	S803S-B8	2CCS863001R0085	402,11	C 1
	10	S803S-B10	2CCS863001R0105	355,02	C 1
	16	S803S-B16	2CCS863001R0165	362,89	C 1
	20	S803S-B20	2CCS863001R0205	371,66	C 1
	25	S803S-B25	2CCS863001R0255	380,13	C 1
	32	S803S-B32	2CCS863001R0325	429,49	C 1
	40	S803S-B40	2CCS863001R0405	453,13	C 1
	50	S803S-B50	2CCS863001R0505	472,76	C 1
	63	S803S-B63	2CCS863001R0635	561,08	C 1
Tetrapolar - 106mm	6	S804S-B6	2CCS864001R0065	557,81	C 1
	8	S804S-B8	2CCS864001R0085	557,81	C 1
	10	S804S-B10	2CCS864001R0105	492,45	C 1
	16	S804S-B16	2CCS864001R0165	503,35	C 1
	20	S804S-B20	2CCS864001R0205	515,50	C 1
	25	S804S-B25	2CCS864001R0255	527,25	C 1
	32	S804S-B32	2CCS864001R0325	597,38	C 1
	40	S804S-B40	2CCS864001R0405	617,99	C 1
	50	S804S-B50	2CCS864001R0505	647,58	C 1
	63	S804S-B63	2CCS864001R0635	741,20	C 1

• Accesorios: páginas 83 a 91
• Dispositivos diferenciales adaptables: páginas 75 a 79
*Disponibilidad de interruptores automáticos magnetotérmicos S800S con terminal de anilla de 40 a 125A.
*Disponibilidad de accesorio terminal de anilla para todos los calibres.



1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S800S
Poder de corte:
50 kA (UNE-EN 60947-2)
25 kA (UNE-EN 60898)
Curva C



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800S curva C Cumple con las normas UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2. Tensión máxima de utilización hasta 690 Vc.a. / 1 polo hasta 125Vc.c.; 2 polos hasta 250 Vc.c.; 3 polos hasta 375 Vc.c.; 4 polos hasta 500 Vc.c. Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A). Anchura 26,5 mm por polo. Para datos técnicos en corriente continua, consultar catálogo técnico.					
Unipolar - 26,5mm	6	S801S-C6	2CCS861001R0064	115,82	C 1
	8	S801S-C8	2CCS861001R0084	115,82	C 1
	10	S801S-C10	2CCS861001R0104	102,27	C 1
	16	S801S-C16	2CCS861001R0164	104,51	C 1
	20	S801S-C20	2CCS861001R0204	107,04	C 1
	25	S801S-C25	2CCS861001R0254	109,50	C 1
	32	S801S-C32	2CCS861001R0324	112,45	C 1
	40	S801S-C40	2CCS861001R0404	124,30	C 1
	50	S801S-C50	2CCS861001R0504	129,69	C 1
	63	S801S-C63	2CCS861001R0634	146,09	C 1
Bipolar - 53mm	6	S802S-C6	2CCS862001R0064	263,35	B 1
	8	S802S-C8	2CCS862001R0084	263,35	C 1
	10	S802S-C10	2CCS862001R0104	232,49	B 1
	16	S802S-C16	2CCS862001R0164	235,32	A 1
	20	S802S-C20	2CCS862001R0204	242,06	B 1
	25	S802S-C25	2CCS862001R0254	246,95	B 1
	32	S802S-C32	2CCS862001R0324	261,35	B 1
	40	S802S-C40	2CCS862001R0404	280,01	B 1
	50	S802S-C50	2CCS862001R0504	293,27	C 1
	63	S802S-C63	2CCS862001R0634	321,44	C 1
Tripolar - 79,5mm	6	S803S-C6	2CCS863001R0064	358,98	C 1
	8	S803S-C8	2CCS863001R0084	358,98	C 1
	10	S803S-C10	2CCS863001R0104	316,96	B 1
	16	S803S-C16	2CCS863001R0164	324,02	B 1
	20	S803S-C20	2CCS863001R0204	331,86	C 1
	25	S803S-C25	2CCS863001R0254	339,42	B 1
	32	S803S-C32	2CCS863001R0324	358,59	B 1
	40	S803S-C40	2CCS863001R0404	385,34	B 1
	50	S803S-C50	2CCS863001R0504	422,04	B 1
	63	S803S-C63	2CCS863001R0634	475,67	B 1
Tetrapolar - 106mm	6	S804S-C6	2CCS864001R0064	497,98	B 1
	8	S804S-C8	2CCS864001R0084	497,98	C 1
	10	S804S-C10	2CCS864001R0104	439,65	B 1
	16	S804S-C16	2CCS864001R0164	449,41	B 1
	20	S804S-C20	2CCS864001R0204	460,28	B 1
	25	S804S-C25	2CCS864001R0254	470,71	B 1
	32	S804S-C32	2CCS864001R0324	494,42	A 1
	40	S804S-C40	2CCS864001R0404	534,48	B 1
	50	S804S-C50	2CCS864001R0504	557,67	B 1
	63	S804S-C63	2CCS864001R0634	628,34	B 1



• Accesorios: páginas 83 a 91
• Dispositivos diferenciales adaptables: páginas 75 a 79
*Disponibilidad de interruptores automáticos magnetotérmicos S800S con terminal de anilla de 40 a 125A.
*Disponibilidad de accesorio terminal de anilla para todos los calibres.

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S800S
Poder de corte:
50 kA (UNE-EN 60947-2)
25 kA (UNE-EN 60898)
Curva D



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800S curva D					
Cumple con las normas UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2.					
Tensión máxima de utilización hasta 690 Vc.a. / 1 polo hasta 125Vc.c.; 2 polos hasta 250 Vc.c.; 3 polos hasta 375 Vc.c.; 4 polos hasta 500 Vc.c.					
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A).					
Anchura 26,5 mm por polo.					
Para datos técnicos en corriente continua, consultar catálogo técnico.					
Unipolar - 26,5mm	6	S801S-D6	2CCS861001R0061	133,16	C 1
	8	S801S-D8	2CCS861001R0081	133,16	C 1
	10	S801S-D10	2CCS861001R0101	117,56	C 1
	16	S801S-D16	2CCS861001R0161	120,10	C 1
	20	S801S-D20	2CCS861001R0201	123,17	C 1
	25	S801S-D25	2CCS861001R0251	125,88	C 1
	32	S801S-D32	2CCS861001R0321	129,26	C 1
	40	S801S-D40	2CCS861001R0401	142,86	C 1
	50	S801S-D50	2CCS861001R0501	152,16	C 1
	63	S801S-D63	2CCS861001R0631	172,96	C 1
Bipolar - 53mm	6	S802S-D6	2CCS862001R0061	266,29	C 1
	8	S802S-D8	2CCS862001R0081	266,29	C 1
	10	S802S-D10	2CCS862001R0101	235,11	B 1
	16	S802S-D16	2CCS862001R0161	240,40	C 1
	20	S802S-D20	2CCS862001R0201	246,15	C 1
	25	S802S-D25	2CCS862001R0251	259,78	C 1
	32	S802S-D32	2CCS862001R0321	269,39	C 1
	40	S802S-D40	2CCS862001R0401	285,88	C 1
	50	S802S-D50	2CCS862001R0501	337,78	C 1
	63	S802S-D63	2CCS862001R0631	384,72	C 1
Tripolar - 79,5mm	6	S803S-D6	2CCS863001R0061	412,91	C 1
	8	S803S-D8	2CCS863001R0081	412,91	C 1
	10	S803S-D10	2CCS863001R0101	364,53	C 1
	16	S803S-D16	2CCS863001R0161	372,53	C 1
	20	S803S-D20	2CCS863001R0201	381,66	C 1
	25	S803S-D25	2CCS863001R0251	390,33	C 1
	32	S803S-D32	2CCS863001R0321	400,87	C 1
	40	S803S-D40	2CCS863001R0401	443,20	C 1
	50	S803S-D50	2CCS863001R0501	491,37	C 1
	63	S803S-D63	2CCS863001R0631	559,59	B 1
Tetrapolar - 106mm	6	S804S-D6	2CCS864001R0061	572,70	C 1
	8	S804S-D8	2CCS864001R0081	572,70	C 1
	10	S804S-D10	2CCS864001R0101	505,65	C 1
	16	S804S-D16	2CCS864001R0161	516,85	C 1
	20	S804S-D20	2CCS864001R0201	529,33	C 1
	25	S804S-D25	2CCS864001R0251	541,36	C 1
	32	S804S-D32	2CCS864001R0321	556,08	C 1
	40	S804S-D40	2CCS864001R0401	614,69	C 1
	50	S804S-D50	2CCS864001R0501	660,36	C 1
	63	S804S-D63	2CCS864001R0631	751,79	C 1

• Accesorios: páginas 83 a 91
• Dispositivos diferenciales adaptables: páginas 75 a 79
*Disponibilidad de interruptores automáticos magnetotérmicos S800S y S800P con terminal de anilla de 40 a 125A.
*Disponibilidad de accesorio terminal de anilla para todos los calibres.



1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

S800S
Poder de corte:
50 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva K
(Para motores, diseñada
por ABB)



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800S curva K Cumple con las normas UNE-EN 60947-2 y DIN VDE 0660. Tensión máxima de utilización hasta 690 Vc.a. / 1 polo hasta 125Vc.c.; 2 polos hasta 250 Vc.c.; 3 polos hasta 375 Vc.c.; 4 polos hasta 500 Vc.c. Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A). Anchura 26,5 mm por polo. Para datos técnicos en corriente continua, consultar catálogo técnico.					
Unipolar - 26,5mm	6	S801S-K6	2CCS861001R0067	133,19	C 1
	8	S801S-K8	2CCS861001R0407	133,19	C 1
	10	S801S-K10	2CCS861001R0427	117,59	C 1
	16	S801S-K16	2CCS861001R0467	120,20	C 1
	20	S801S-K20	2CCS861001R0487	123,10	C 1
	25	S801S-K25	2CCS861001R0517	125,90	C 1
	32	S801S-K32	2CCS861001R0537	129,32	C 1
	40	S801S-K40	2CCS861001R0557	142,93	C 1
	50	S801S-K50	2CCS861001R0577	149,11	C 1
	63	S801S-K63	2CCS861001R0597	168,03	C 1
Bipolar - 53mm	6	S802S-K6	2CCS862001R0067	266,40	C 1
	8	S802S-K8	2CCS862001R0407	266,40	C 1
	10	S802S-K10	2CCS862001R0427	235,20	C 1
	16	S802S-K16	2CCS862001R0467	240,40	C 1
	20	S802S-K20	2CCS862001R0487	246,21	C 1
	25	S802S-K25	2CCS862001R0517	251,80	C 1
	32	S802S-K32	2CCS862001R0537	258,61	C 1
	40	S802S-K40	2CCS862001R0557	285,85	C 1
	50	S802S-K50	2CCS862001R0577	298,28	C 1
	63	S802S-K63	2CCS862001R0597	336,06	C 1
Tripolar - 79,5mm	6	S803S-K6	2CCS863001R0067	412,92	C 1
	8	S803S-K8	2CCS863001R0407	412,92	C 1
	10	S803S-K10	2CCS863001R0427	364,54	C 1
	16	S803S-K16	2CCS863001R0467	372,61	C 1
	20	S803S-K20	2CCS863001R0487	381,61	C 1
	25	S803S-K25	2CCS863001R0517	390,31	C 1
	32	S803S-K32	2CCS863001R0537	400,87	C 1
	40	S803S-K40	2CCS863001R0557	443,11	C 1
	50	S803S-K50	2CCS863001R0577	462,29	C 1
	63	S803S-K63	2CCS863001R0597	520,89	C 1
Tetrapolar - 106mm	6	S804S-K6	2CCS864001R0067	572,76	C 1
	8	S804S-K8	2CCS864001R0407	572,76	C 1
	10	S804S-K10	2CCS864001R0427	505,68	C 1
	16	S804S-K16	2CCS864001R0467	516,86	C 1
	20	S804S-K20	2CCS864001R0487	529,31	C 1
	25	S804S-K25	2CCS864001R0517	541,39	C 1
	32	S804S-K32	2CCS864001R0537	556,04	C 1
	40	S804S-K40	2CCS864001R0557	614,65	C 1
	50	S804S-K50	2CCS864001R0577	641,26	C 1
	63	S804S-K63	2CCS864001R0597	722,54	C 1

• Accesorios: páginas 83 a 91
• Dispositivos diferenciales adaptables: páginas 75 a 79
*Disponibilidad de interruptores automáticos magnetotérmicos S800S con terminal de anilla de 40 a 125A.
*Disponibilidad de accesorio terminal de anilla para todos los calibres.

Protección magnetotérmica


Sector industrial

M03

S800P
Poder de corte:
50 kA (UNE-EN 60947-2)
25 kA (UNE-EN 60898)
Curva B



S800P



S800P 125



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.min/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800P curva B					
Cumple con las normas UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2.					
Tensión máxima de utilización hasta 690 Vc.a. / 1 polo hasta 125Vc.c.; 2 polos hasta 250 Vc.c.; 3 polos hasta 375 Vc.c.; 4 polos hasta 500 Vc.c.					
Para datos técnicos en corriente continua, consultar catálogo técnico.					
Anchura 26,5 mm por polo (2,3 y 4 polos de 125A hay que sumarle los 9mm de las tapas laterales en caso de necesitarlas)					
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A).					
Unipolar - 26,5mm	80	S801P-B80	2CCG001214R0001	194,99	C 1
	100	S801P-B100	2CCG001215R0001	237,04	C 1
	125	S801P-B125	2CCG001216R0001	242,11	C 1
Bipolar - 53mm	80	S802P-B80	2CCG001217R0001	436,86	C 1
	100	S802P-B100	2CCG001218R0001	521,50	C 1
	125	S802P-B125	2CCG001219R0001	518,14	C 1
Tripolar - 79,5mm	80	S803P-B80	2CCG001220R0001	634,80	C 1
	100	S803P-B100	2CCG001221R0001	734,83	B 1
	125	S803P-B125	2CCG001222R0001	750,55	C 1
Tetrapolar - 106mm	80	S804P-B80	2CCG001223R0001	838,59	B 1
	100	S804P-B100	2CCG001224R0001	1.019,28	C 1
	125	S804P-B125	2CCG001225R0001	1.041,09	B 1

• Accesorios: páginas 83 a 91
• Dispositivos diferenciales adaptables: páginas 75 a 79
*Disponibilidad de interruptores automáticos magnetotérmicos S800S y S800P con terminal de anilla de 40 a 125A.
*Disponibilidad de accesorio terminal de anilla para todos los calibres.

1

Protección magnetotérmica


Sector industrial

M03

S800P
Poder de corte:
50 kA (UNE-EN 60947-2)
25 kA (UNE-EN 60898)
Curva C



S800P



S800P 125



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800P curva C					
Cumple con las normas UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2.					
Tensión máxima de utilización hasta 690 Vc.a. / 1 polo hasta 125Vc.c.; 2 polos hasta 250 Vc.c.; 3 polos hasta 375 Vc.c.; 4 polos hasta 500 Vc.c.					
Para datos técnicos en corriente continua, consultar catálogo técnico.					
Anchura 26,5 mm por polo (2,3 y 4 polos de 125A hay que sumarle los 9mm de las tapas laterales en caso de necesitarlas)					
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A).					
Unipolar - 26,5mm	80	S801P-C80	2CCG001226R0001	166,39	C 1
	100	S801P-C100	2CCG001227R0001	211,73	B 1
	125	S801P-C125	2CCG001228R0001	216,16	B 1
Bipolar - 53mm	80	S802P-C80	2CCG001229R0001	366,00	B 1
	100	S802P-C100	2CCG001230R0001	465,61	A 1
	125	S802P-C125	2CCG001231R0001	475,58	B 1
Tripolar - 79,5mm	80	S803P-C80	2CCG001232R0001	541,54	A 1
	100	S803P-C100	2CCG001233R0001	656,18	B 1
	125	S803P-C125	2CCG001234R0001	670,14	B 1
Tetrapolar - 106mm	80	S804P-C80	2CCG001235R0001	715,48	A 1
	100	S804P-C100	2CCG001236R0001	910,07	A 1
	125	S804P-C125	2CCG001237R0001	929,58	A 1

• Accesorios: páginas 83 a 91
• Dispositivos diferenciales adaptables: páginas 75 a 79
*Disponibilidad de interruptores automáticos magnetotérmicos S800S con terminal de anilla de 40 a 125A.
*Disponibilidad de accesorio terminal de anilla para todos los calibres.

Protección magnetotérmica


Sector industrial

M03


S800P
Poder de corte:
50 kA (UNE-EN 60947-2)
25 kA (UNE-EN 60898)
Curva D



S800P



S800P 125



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800P curva D					
Cumple con las normas UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2.					
Tensión máxima de utilización hasta 690 Vc.a. / 1 polo hasta 125Vc.c.; 2 polos hasta 250 Vc.c.; 3 polos hasta 375 Vc.c.; 4 polos hasta 500 Vc.c.					
Para datos técnicos en corriente continua, consultar catálogo técnico.					
Anchura 26,5 mm por polo (2,3 y 4 polos de 125A hay que sumarle los 9mm de las tapas laterales en caso de necesitarlas)					
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A).					
Unipolar - 26,5mm	80	S801P-D80	2CCG001238R0001	202,98	C 1
	100	S801P-D100	2CCG001239R0001	243,43	C 1
	125	S801P-D125	2CCG001240R0001	248,63	C 1
Bipolar - 53mm	80	S802P-D80	2CCG001241R0001	435,30	B 1
	100	S802P-D100	2CCG001242R0001	533,77	C 1
	125	S802P-D125	2CCG001243R0001	545,20	C 1
Tripolar - 79,5mm	80	S803P-D80	2CCG001244R0001	633,04	B 1
	100	S803P-D100	2CCG001245R0001	776,38	B 1
	125	S803P-D125	2CCG001246R0001	792,89	B 1
Tetrapolar - 106mm	80	S804P-D80	2CCG001247R0001	850,59	B 1
	100	S804P-D100	2CCG001248R0001	1.046,59	B 1
	125	S804P-D125	2CCG001249R0001	1.068,95	B 1

• Accesorios: páginas 83 a 91
• Dispositivos diferenciales adaptables: páginas 75 a 79
*Disponibilidad de interruptores automáticos magnetotérmicos S800S y S800P con terminal de anilla de 40 a 125A.
*Disponibilidad de accesorio terminal de anilla para todos los calibres.

1

Protección magnetotérmica

Sector industrial


M03

S800P
Poder de corte:
50 kA (UNE-EN 60947-2)
25 kA (UNE-EN 60898)
Curva K
(Para motores, diseñada
por ABB)



S800P

1
2



S800P 125



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800P curva K					
Cumple con las normas UNE-EN 60947-2 y DIN VDE 0660.					
Tensión máxima de utilización hasta 690 Vc.a. / 1 polo hasta 125Vc.c.; 2 polos hasta 250 Vc.c.; 3 polos hasta 375 Vc.c.; 4 polos hasta 500 Vc.c.					
Para datos técnicos en corriente continua, consultar catálogo técnico.					
Anchura 26,5 mm por polo (2,3 y 4 polos de 125A hay que sumarle los 9mm de las tapas laterales en caso de necesitarlas)					
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A).					
Unipolar - 26,5 mm	80	S801P-K80	2CCG001250R0001	191,35	C 1
	100	S801P-K100	2CCG001251R0001	243,39	B 1
	125	S801P-K125	2CCG001252R0001	248,60	B 1
Bipolar - 53 mm	80	S802P-K80	2CCG001253R0001	382,67	C 1
	100	S802P-K100	2CCG001254R0001	486,77	C 1
	125	S802P-K125	2CCG001255R0001	497,23	C 1
Tripolar - 79,5 mm	80	S803P-K80	2CCG001256R0001	593,12	B 1
	100	S803P-K100	2CCG001257R0001	754,52	B 1
	125	S803P-K125	2CCG001258R0001	770,66	C 1
Tetrapolar - 106 mm	80	S804P-K80	2CCG001259R0001	822,73	B 1
	100	S804P-K100	2CCG001260R0001	1.046,59	B 1
	125	S804P-K125	2CCG001261R0001	1.068,95	C 1

• Accesorios: páginas 83 a 91
• Dispositivos diferenciales adaptables: páginas 75 a 79
*Disponibilidad de interruptores automáticos magnetotérmicos S800S con terminal de anilla de 40 a 125A.
*Disponibilidad de accesorio terminal de anilla para todos los calibres.

Protección magnetotérmica


Sector industrial

M03

S800S-UC
Poder de corte:
50 kA (UNE-EN 60947-2)
Curva UCK
(Para motores, diseñada
por ABB)



S801 S-UCK



S803 S-UCK



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos altamente limitadores S800S-UC curva K para corriente continua Cumple con la norma UNE-EN 60947-2. Tensión máxima de utilización hasta 690Vc.a. y hasta 250Vc.c. por polo (Max 750Vc.c.) Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A). Anchura 26,5 mm por polo					
Unipolar - 26,5mm	10	S801S-UCK10	2CCS861001R1427	199,51	C 1
	16	S801S-UCK16	2CCS861001R1467	201,53	C 1
	20	S801S-UCK20	2CCS861001R1487	203,39	B 1
	25	S801S-UCK25	2CCS861001R1517	205,63	C 1
	32	S801S-UCK32	2CCS861001R1537	229,75	C 1
	40	S801S-UCK40	2CCS861001R1557	258,34	B 1
	50	S801S-UCK50	2CCS861001R1577	271,23	B 1
	63	S801S-UCK63	2CCS861001R1597	284,77	B 1
Bipolar - 53mm	10	S802S-UCK10	2CCS862001R1427	389,57	C 1
	16	S802S-UCK16	2CCS862001R1467	393,33	C 1
	20	S802S-UCK20	2CCS862001R1487	396,95	C 1
	25	S802S-UCK25	2CCS862001R1517	400,73	C 1
	32	S802S-UCK32	2CCS862001R1537	445,92	C 1
	40	S802S-UCK40	2CCS862001R1557	497,51	C 1
	50	S802S-UCK50	2CCS862001R1577	522,36	C 1
	63	S802S-UCK63	2CCS862001R1597	548,52	C 1
Tripolar - 79,5mm	10	S803S-UCK10	2CCS863001R1427	572,56	C 1
	16	S803S-UCK16	2CCS863001R1467	578,03	C 1
	20	S803S-UCK20	2CCS863001R1487	583,75	C 1
	25	S803S-UCK25	2CCS863001R1517	589,09	C 1
	32	S803S-UCK32	2CCS863001R1537	651,92	C 1
	40	S803S-UCK40	2CCS863001R1557	727,20	C 1
	50	S803S-UCK50	2CCS863001R1577	763,56	C 1
	63	S803S-UCK63	2CCS863001R1597	801,73	C 1
Tetrapolar - 106mm	10	S804S-UCK10	2CCS864001R1427	797,69	C 1
	16	S804S-UCK16	2CCS864001R1467	805,43	C 1
	20	S804S-UCK20	2CCS864001R1487	813,23	C 1
	25	S804S-UCK25	2CCS864001R1517	820,65	C 1
	32	S804S-UCK32	2CCS864001R1537	915,04	C 1
	40	S804S-UCK40	2CCS864001R1557	1.022,84	C 1
	50	S804S-UCK50	2CCS864001R1577	1.073,96	C 1
	63	S804S-UCK63	2CCS864001R1597	1.127,68	C 1

• Accesorios: páginas 83 a 91
• Dispositivos diferenciales adaptables: páginas 75 a 79
*Disponibilidad de accesorio terminal de anilla para todos los calibres.


1

Protección magnetotérmica


Sector industrial

M03

S800PV-SP
Tensión de empleo:
800Vc.c. (2 polos)
1.500Vc.c. (4 polos
seriados)



S802PV-SP



S804PV-SP

N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tensión Ue Vc.c.	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
—						
Interruptores automáticos para corriente continua S800PV-SP para aplicaciones fotovoltaicas hasta 1500 Vc.c.						
Tensión máxima de utilización: 2 polos hasta 800Vc. c.; 4 polos 1500Vc. c. (ver esquema)						
Poder de corte de 5 kA según UNE-EN 60947-2.						
Diseñado para instalaciones fotovoltaicas con red de tierras flotante (no conectadas al circuito del sistema, ver esquema).						
Para otro tipo de red de tierras, consultar.						
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A).						
Anchura 26,5 mm por polo.						
La instalación de los interruptores automáticos e interruptores seccionadores S800PV se debe realizar según marcan las						
normativas de instalación IEC61139-1 e IEC61139-2, en las que se especifican los requisitos sobre el dimensionamiento de						
los cables, condiciones de temperatura ambientales, etc.						
Bipolar - 53mm	10	800	S802PV-SP10	2CCF019597R0001	215,51	C 1
	13		S802PV-SP13	2CCF019598R0001	219,80	C 1
	16		S802PV-SP16	2CCF019599R0001	224,23	A 1
	20		S802PV-SP20	2CCF019600R0001	228,73	B 1
	25		S802PV-SP25	2CCF019601R0001	233,29	B 1
	32		S802PV-SP32	2CCF019602R0001	237,97	B 1
	40		S802PV-SP40	2CCF019603R0001	413,50	C 1
	50		S802PV-SP50	2CCF019604R0001	438,38	C 1
Tetrapolar - 106mm	63	1500	S802PV-SP63	2CCF019605R0001	464,77	B 1
	10		S804PV-SP10	2CCF019622R0001	732,50	C 1
	13		S804PV-SP13	2CCF019623R0001	668,62	C 1
	16		S804PV-SP16	2CCF019624R0001	672,43	C 1
	20		S804PV-SP20	2CCF019625R0001	678,79	B 1
	25		S804PV-SP25	2CCF019626R0001	685,39	C 1
	32		S804PV-SP32	2CCF019627R0001	762,65	B 1
	40		S804PV-SP40	2CCF019628R0001	770,77	C 1
	50		S804PV-SP50	2CCF019629R0001	808,44	C 1
	63		S804PV-SP63	2CCF019630R0001	946,63	C 1


• Accesorios: páginas 83 a 91
*Disponibilidad de accesorio terminal de anilla para todos los calibres.

Protección magnetotérmica


Sector industrial

M03


S800PV-SD
Tensión de empleo:
800Vc.c (2 polos)
1.500Vc.c (4 polos
seriados)




S802PV-SD



S804PV-SD



S802PV-M-H
Cableado núm. 1



S802PV-M-H
Cableado núm. 2

N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tensión Ue Vc.c.	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-------------------	-----------------------	------------------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Interruptores seccionadores para corriente continua S800PV-SD y S800PV-H para aplicaciones fotovoltaicas hasta 1500 Vc.c.
Adecuado exclusivamente para maniobrar el circuito. No incluye protección magnetotérmica.
Poder asignado de cierre en cortocircuito Icm=0,5kA según UNE-EN 60947-3.
Diseñado para instalaciones fotovoltaicas con red de tierras flotante (no conectadas al circuito del sistema, ver esquema).
Para otro tipo de red de tierras, consultar.
Tensión máxima de utilización: 2 polos hasta 1000Vc.c. o 800Vc.c. (según modelos); 4 polos 1500 Vc.c. (ver esquema).
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 25/35 mm² (hasta 32A) y 50/70 mm² (desde 40A).
Anchura 26,5 mm por polo
La instalación de los interruptores automáticos e interruptores seccionadores S800PV se debe realizar según marcan las normativas de instalación IEC61139-1 e IEC61139-2, en las que se especifican los requisitos sobre el dimensionamiento de los cables, condiciones de temperatura ambientales, etc.

Bipolar - 53mm	32	800	S802PV-SD32	2CCF019635R0001	194,69	A	1
	63		S802PV-SD63	2CCF019634R0001	222,43	A	1
	32	1000	S802PV-M32-H ¹⁾	2CCP247204R0001	218,35	A	1
	63		S802PV-M63-H ¹⁾	2CCP247205R0001	249,50	A	1
Tetrapolar - 106mm	32	1500	S804PV-SD32	2CCF019640R0001	382,36	A	1
	63		S804PV-SD63	2CCF019641R0001	417,14	B	1

1) Dispositivo con polaridad. Es imprescindible cumplir una de las dos posibles configuraciones de cableado mostradas en la figura. Además, en ningún caso se debe instalar en paralelo con otros dispositivos.

• Accesorios: páginas 83 a 91
*Disponibilidad de accesorio terminal de anilla para todos los calibres.

1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

UL489, CSA 22.2 No. 5
IEC / EN 60947-2
Poder de corte:
10 kA (UL489)
Curva K



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
—					
Interruptores automáticos magnetotérmicos SU200M con normativa UL489 y CSA 22.2 No. 5 (EEUU y Canadá)					
Tensión nominal en corriente alterna: Para versiones unipolares hasta 35 A, 277 Vac; para calibres superiores 240 Vac. Para versiones bipolares, tripolares y tetrapolares hasta 35 A, 480 Y / 277 Vac; para calibres superiores 240 Vac.					
Tensión nominal en corriente continua: 48 Vcc / 1 polo, 96 Vcc / 2 polos en serie.					
Para otras curvas, consultar.					
Unipolar - 1 módulo	0,2	SU201M-K0,2	2CDS271337R0087	103,79	C 1
	0,3	SU201M-K0,3	2CDS271337R0117	101,76	C 1
	0,5	SU201M-K0,5	2CDS271337R0157	99,76	C 1
	0,75	SU201M-K0,75	2CDS271337R0187	97,83	C 1
	1	SU201M-K1	2CDS271337R0217	95,86	B 1
	1,6	SU201M-K1,6	2CDS271337R0257	94,00	C 1
	2	SU201M-K2	2CDS271337R0277	92,17	B 1
	3	SU201M-K3	2CDS271337R0317	90,40	C 1
	4	SU201M-K4	2CDS271337R0337	88,62	B 1
	5	SU201M-K5	2CDS271337R0357	86,85	C 1
	6	SU201M-K6	2CDS271337R0377	85,18	A 1
	8	SU201M-K8	2CDS271337R0407	86,85	C 1
	10	SU201M-K10	2CDS271337R0427	75,12	A 1
	15	SU201M-K15	2CDS271337R0457	78,14	C 1
	16	SU201M-K16	2CDS271337R0467	79,69	B 1
	20	SU201M-K20	2CDS271337R0487	81,30	B 1
	25	SU201M-K25	2CDS271337R0517	82,94	C 1
	30	SU201M-K30	2CDS271337R0527	84,62	C 1
	32	SU201M-K32	2CDS271337R0537	86,30	C 1
	35	SU201M-K35	2CDS271337R0547	86,30	C 1
	40	SU201M-K40	2CDS271337R0557	98,00	C 1
	50	SU201M-K50	2CDS271337R0577	113,33	C 1
	60	SU201M-K60	2CDS271337R0587	132,74	C 1
	63	SU201M-K63	2CDS271337R0607	135,41	C 1
Bipolar - 2 módulos	0,2	SU202M-K0,2	2CDS272337R0087	238,66	C 1
	0,3	SU202M-K0,3	2CDS272337R0117	233,99	C 1
	0,5	SU202M-K0,5	2CDS272337R0157	229,40	C 1
	0,75	SU202M-K0,75	2CDS272337R0187	224,88	C 1
	1	SU202M-K1	2CDS272337R0217	220,48	C 1
	1,6	SU202M-K1,6	2CDS272337R0257	216,18	C 1
	2	SU202M-K2	2CDS272337R0277	211,92	B 1
	3	SU202M-K3	2CDS272337R0317	207,81	C 1
	4	SU202M-K4	2CDS272337R0337	203,72	B 1
	5	SU202M-K5	2CDS272337R0357	199,73	C 1
	6	SU202M-K6	2CDS272337R0377	195,79	B 1
	8	SU202M-K8	2CDS272337R0407	199,73	C 1
	10	SU202M-K10	2CDS272337R0427	172,87	B 1
	15	SU202M-K15	2CDS272337R0457	179,86	C 1
	16	SU202M-K16	2CDS272337R0467	183,44	B 1
	20	SU202M-K20	2CDS272337R0487	187,11	B 1
	25	SU202M-K25	2CDS272337R0517	190,88	B 1
	30	SU202M-K30	2CDS272337R0527	194,68	C 1
	32	SU202M-K32	2CDS272337R0537	198,57	C 1
	35	SU202M-K35	2CDS272337R0547	198,57	C 1
	40	SU202M-K40	2CDS272337R0557	225,57	C 1
	50	SU202M-K50	2CDS272337R0577	265,42	C 1
	60	SU202M-K60	2CDS272337R0587	305,29	C 1
	63	SU202M-K63	2CDS272337R0607	311,41	C 1

Protección magnetotérmica

Sector industrial

M03

UL489, CSA 22.2 No. 5
IEC / EN 60947-2
Poder de corte:
10 kA (UL489)
Curva K



N.º Polos/Módulos	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores automáticos magnetotérmicos SU200M con normativa UL489 y CSA 22.2 No. 5 (EEUU y Canadá) Tensión nominal en corriente alterna: Para versiones unipolares hasta 35 A, 277 Vac; para calibres superiores 240 Vac. Para versiones bipolares, tripolares y tetrapolares hasta 35 A, 480 Y / 277 Vac; para calibres superiores 240 Vac. Tensión nominal en corriente continua: 48 Vcc / 1polo, 96 Vcc / 2 polos en serie. Para otras curvas, consultar.					
Tripolar - 3 módulos	0,2	SU203M-K0,2	2CDS273337R0087	363,28	C 1
	0,3	SU203M-K0,3	2CDS273337R0117	356,15	C 1
	0,5	SU203M-K0,5	2CDS273337R0157	349,16	C 1
	0,75	SU203M-K0,75	2CDS273337R0187	342,34	C 1
	1	SU203M-K1	2CDS273337R0217	335,66	C 1
	1,6	SU203M-K1,6	2CDS273337R0257	329,08	C 1
	2	SU203M-K2	2CDS273337R0277	322,62	C 1
	3	SU203M-K3	2CDS273337R0317	316,30	C 1
	4	SU203M-K4	2CDS273337R0337	310,05	B 1
	5	SU203M-K5	2CDS273337R0357	304,02	C 1
	6	SU203M-K6	2CDS273337R0377	298,05	C 1
	8	SU203M-K8	2CDS273337R0407	304,02	C 1
	10	SU203M-K10	2CDS273337R0427	263,00	A 1
	15	SU203M-K15	2CDS273337R0457	273,60	C 1
	16	SU203M-K16	2CDS273337R0467	279,06	B 1
	20	SU203M-K20	2CDS273337R0487	284,66	C 1
	25	SU203M-K25	2CDS273337R0517	290,36	B 1
	30	SU203M-K30	2CDS273337R0527	296,16	C 1
	32	SU203M-K32	2CDS273337R0537	302,10	C 1
	35	SU203M-K35	2CDS273337R0547	302,10	C 1
	40	SU203M-K40	2CDS273337R0557	343,18	C 1
	50	SU203M-K50	2CDS273337R0577	396,62	C 1
	60	SU203M-K60	2CDS273337R0587	464,51	C 1
	63	SU203M-K63	2CDS273337R0607	473,81	C 1
Tetrapolar - 4 módulos	0,2	SU204M-K0,2	2CDS274337R0087	518,93	C 1
	0,3	SU204M-K0,3	2CDS274337R0117	508,74	C 1
	0,5	SU204M-K0,5	2CDS274337R0157	498,76	C 1
	0,75	SU204M-K0,75	2CDS274337R0187	489,01	C 1
	1	SU204M-K1	2CDS274337R0217	479,41	C 1
	1,6	SU204M-K1,6	2CDS274337R0257	469,99	C 1
	2	SU204M-K2	2CDS274337R0277	460,75	C 1
	3	SU204M-K3	2CDS274337R0317	451,75	C 1
	4	SU204M-K4	2CDS274337R0337	442,89	C 1
	5	SU204M-K5	2CDS274337R0357	434,23	C 1
	6	SU204M-K6	2CDS274337R0377	425,69	C 1
	8	SU204M-K8	2CDS274337R0407	434,23	C 1
	10	SU204M-K10	2CDS274337R0427	375,74	C 1
	15	SU204M-K15	2CDS274337R0457	390,91	C 1
	16	SU204M-K16	2CDS274337R0467	398,70	C 1
	20	SU204M-K20	2CDS274337R0487	406,69	C 1
	25	SU204M-K25	2CDS274337R0517	414,82	C 1
	30	SU204M-K30	2CDS274337R0527	423,11	C 1
	32	SU204M-K32	2CDS274337R0537	431,59	C 1
	35	SU204M-K35	2CDS274337R0547	431,59	C 1
	40	SU204M-K40	2CDS274337R0557	490,17	C 1
	50	SU204M-K50	2CDS274337R0577	566,58	C 1
	60	SU204M-K60	2CDS274337R0587	663,53	C 1
	63	SU204M-K63	2CDS274337R0607	676,80	C 1

1


Protección diferencial

Sector industrial

M03

SMISLINE TOUCH PROOF– Nuevo sistema de aparamenta modular enchufable directamente en tensión

- SMISLINE es un sistema de distribución eléctrica en baja tensión caracterizado por disponer de aparamenta modular enchufable en tensión directamente al embarrado de distribución propio del sistema. El sistema es totalmente seguro ante posibles contactos con los dedos (IP2XB), especialmente al conectar y desconectar la aparamenta incluso sin utilizar un equipo de protección individual (EPI).
- El sistema está constituido por unas bases de sustentación del sistema, embarrados, la alimentación, la aparamenta y los accesorios del sistema.
- La instalación del sistema SMISLINE aporta un valor añadido en el mantenimiento y montaje del sistema ya que reduce el cableado al mínimo y el tiempo de conexión-desconexión de la aparamenta. Estas ventajas hacen que el sistema sea idóneo para aquellas instalaciones donde la continuidad de servicio sea crítica, tales como centros de datos, hospitales, bancos, aeropuertos o centros comerciales. La rápida conexión y desconexión y el mínimo cableado de los dispositivos de protección permiten optimizar el tiempo de operación en situaciones críticas reduciéndolo al mínimo y garantizando la máxima seguridad para el usuario.
- Para información técnica, consultar.



Preguntas más frecuentes sobre interruptores automáticos (FAQs)

¿Qué diferencia existe entre la norma UNE-EN 60898 y la UNE-EN 60947-2?

La norma UNE-EN 60898 está considerada como la normativa doméstica (para usuarios no instruidos). Por otra parte, la norma UNE-EN 60947-2 está considerada como la normativa industrial (para usuarios instruidos).

¿Qué poder de corte se debe tener en cuenta, el correspondiente a la norma UNE-EN 60898 o a la norma UNE-EN 60947-2?

En instalaciones donde no haya personal instruido para la manipulación de estos interruptores (domésticas/residenciales/terciarias) se debe tener en cuenta el poder de corte respecto a la norma UNE-EN 60898, y en instalaciones donde sí haya personal instruido (generalmente entornos industriales), se debe tener en cuenta la norma UNE-EN 60947-2.

En la serigrafía de un interruptor automático, ¿dónde se puede encontrar el marcado correspondiente a la normativa UNE-EN 60947-2 y la UNE-EN 60898?

En el caso de que un interruptor automático esté certificado por ambas normativas, el marcado de acuerdo con la normativa UNE-EN 60898 se encuentra en el frontal del interruptor, y el marcado según la normativa UNE-EN 60947-2 se encuentra en el lateral.

Sin embargo, en el caso de que un interruptor esté certificado únicamente con una normativa (UNE-EN 60898 o UNE-EN 60947-2), ésta se encontrará serografiada en el frontal del interruptor.

¿Qué diferencia hay entre un interruptor automático magnetotérmico S200 de 2 polos y uno de 1 polo + Neutro?

En el interruptor de 2 polos, ambos polos protegen contra sobrecargas y cortocircuitos indistintamente (térmica y magnéticamente).

En cambio, en el interruptor de 1 polo + Neutro, el neutro sólo protege contra cortocircuitos y no contra sobrecargas (únicamente protección magnética).

¿Qué criterios debo utilizar para seleccionar una curva de disparo? ¿Qué particularidades tiene la curva K?

Las curvas de disparo representan el tiempo que tarda el interruptor automático magnetotérmico en disparar en función de la magnitud de la corriente de defecto (sobrecarga o cortocircuito). Una selección inapropiada de la curva de disparo puede conllevar o bien, una protección incorrecta de las cargas, o bien que el interruptor dispare intempestivamente (en ausencia de corrientes de defecto).

Los criterios de selección de una curva u otra son los siguientes:

- Curva B: Adecuada para cargas que no produzcan elevados picos de corriente, como calderas, calefacción eléctrica, estufas, etc.
- Curva C: La curva estándar en España. Adecuada especialmente para cargas que tengan picos de corriente moderados, generalmente cargas de tipo inductivo, como televisores, fluorescentes, luminarias y tomas de corriente convencionales.
- Curva D: Adecuada para cargas que provoquen picos de corriente extremadamente altos como transformadores o baterías de condensadores.
- Curva K: Curva específica para motores. Es exclusiva de ABB.

Mi interruptor automático dispara continuamente sin razón aparente, ¿está defectuoso?

En este caso, lo primero que se debe hacer es asegurarse de que no existe un defecto en la instalación que provoque el disparo del interruptor, como un cortocircuito o un exceso de cargas conectadas al mismo interruptor magnetotérmico que genere una sobrecarga.

Si no existen tales defectos, probablemente la curva de disparo seleccionada no es la más adecuada para las cargas que se requiere proteger.

¿Qué normativa deben cumplir los interruptores automáticos magnetotérmicos para instalaciones en E.E.U.U. o Canadá?

En estos países, la norma que rige los interruptores automáticos como protección principal es la UL489 (también existe la normativa de protección suplementaria UL1077). Para ello, ABB dispone de la gama SU200, incluidas en esta tarifa de precios y que cumplen con dichas normas.

Protección diferencial y combinada

Índice

62

Interruptores diferenciales para uso en terciario FH200

63

Interruptores diferenciales para uso en terciario/industrial F200

68

Bloques diferenciales con autotest y autoreconexión F-ATI y F-ARI

69

Interruptores combinados para uso en terciario/industrial DS200

74

Interruptores combinados para uso industrial DS301C

75

Interruptores combinados para uso industrial DS800

76

Dispositivos diferenciales adaptables DDA200 para S200
para uso en terciario/industrial

79

Dispositivos diferenciales adaptables DDA800 para S800
para uso industrial

80

Relés diferenciales

81

Preguntas más frecuentes (FAQs)

Sector residencial/terciario

M01

Sector terciario/industrial

M02

Sector Industrial

M03

1

Protección diferencial

Sector residencial/terciario

M01

FH200

Uso residencial/terciario


Clase AC 

Instantáneo

No accesorable



2CSF400030F0039



—

Interruptores diferenciales FH200 para uso residencial/terciario

Producto certificado conforme a la norma UNE-EN 61008.

Tensión de utilización 230/400Vc.a.

Clase AC: Detectan fugas de corriente alternas.

Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 μ s.

Resistentes a cortocircuitos de hasta 6kA con un fusible aguas arriba tipo gL 63A.

Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).

N.º Polos/Módulos	Sensibilidad I Δ n mA	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Bipolar - 2 módulos	30	25	FH202AC-25/0,03	2CSF202004R1250	89,96	A 1
		40	FH202AC-40/0,03	2CSF202004R1400	91,71	A 1
		63	FH202AC-63/0,03	2CSF202002R1630	516,30	A 1
	300	25	FH202AC-25/0,3	2CSF202003R3250	203,54	A 1
		40	FH202AC-40/0,3	2CSF202003R3400	210,06	A 1
		63	FH202AC-63/0,3	2CSF202003R3630	360,95	A 1
Tetrapolar - 4 módulos	30	25	FH204 AC-25/0,03	2CSF204004R1250	381,69	A 1
		40	FH204 AC-40/0,03	2CSF204004R1400	396,81	A 1
		63	FH204 AC-63/0,03	2CSF204004R1630	858,75	A 1
	300	25	FH204AC-25/0,3	2CSF204003R3250	325,53	A 1
		40	FH204AC-40/0,3	2CSF204003R3400	335,56	A 1
		63	FH204AC-63/0,3	2CSF204003R3630	442,43	A 1

Protección diferencial

Sector residencial/terciario

M02

F200AC
Clase AC 
Instantáneo
Hasta 63A*
*Versiones hasta 125A
en la página 1/62




N.º Polos/Módulos	Sensibilidad IΔn mA	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores diferenciales F200AC hasta 63A*						
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 61008 (según modelos).						
Tensión de utilización 230/400Vc.a.						
Clase AC: Detectan fugas de corriente alternas.						
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 µs.						
Resistentes a cortocircuitos de hasta 1kA sin protección aguas arriba y hasta 10 kA con un fusible aguas arriba tipo gL 100A.						
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).						
Bipolar - 2 módulos	10	16	F202AC-16/0,01	2CSF202001R0160	509,61	A 1
		25	F202AC-25/0,03	2CSF202001R1250	234,66	A 1
		40	F202AC-40/0,03	2CSF202001R1400	239,82	A 1
	30	63	F202AC-63/0,03	2CSF202001R1630	608,40	A 1
		25	F202AC-25/0,1	2CSF202001R2250	246,01	B 1
		40	F202AC-40/0,1	2CSF202001R2400	253,43	A 1
	100	63	F202AC-63/0,1	2CSF202001R2630	436,23	C 1
		25	F202AC-25/0,3	2CSF202001R3250	238,69	A 1
		40	F202AC-40/0,3	2CSF202001R3400	246,32	A 1
	300	63	F202AC-63/0,3	2CSF202001R3630	425,35	A 1
		25	F202AC-25/0,5	2CSF202001R4250	234,21	B 1
		40	F202AC-40/0,5	2CSF202001R4400	235,51	B 1
	500	63	F202AC-63/0,5	2CSF202001R4630	407,05	C 1
		25	F204AC-25/0,03	2CSF204001R1250	448,06	A 1
		40	F204AC-40/0,03	2CSF204001R1400	462,21	A 1
Tetrapolar - 4 módulos	30	63	F204AC-63/0,03	2CSF204001R1630	997,97	A 1
		25	F204AC-25/0,1	2CSF204001R2250	384,63	C 1
		40	F204AC-40/0,1	2CSF204001R2400	383,52	C 1
	100	63	F204AC-63/0,1	2CSF204001R2630	530,69	C 1
		25	F204AC-25/0,3	2CSF204001R3250	376,97	A 1
		40	F204AC-40/0,3	2CSF204001R3400	392,11	A 1
	300	63	F204AC-63/0,3	2CSF204001R3630	515,84	A 1
		25	F204AC-25/0,5	2CSF204001R4250	371,64	B 1
		40	F204AC-40/0,5	2CSF204001R4400	373,24	A 1
	500	63	F204AC-63/0,5	2CSF204001R4630	492,98	B 1

Protección diferencial

Sector residencial/terciario

M02

F200A
Clase A 
Instantáneo
Hasta 63A*
*Versiones hasta 125A
en la página 1/62



N.º Polos/Módulos	Sensibilidad $I_{\Delta n}$ mA	Intensidad I_n A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-------------------	--------------------------------------	--------------------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Interruptores diferenciales F200A hasta 63A*

Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 61008 (según modelos).

Tensión de utilización 230/400Vc.a.

Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).


Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 μ s.

Resistentes a cortocircuitos de hasta 1kA sin protección aguas arriba y hasta 10 kA con un fusible aguas arriba tipo gL 100A.

Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).

Bipolar - 2 módulos	10	16	F202A-16/0,01	2CSF202101R0160	760,92	B	1
		25	F202A-25/0,03	2CSF202101R1250	348,51	A	1
		40	F202A-40/0,03	2CSF202101R1400	357,81	A	1
	100	63	F202A-63/0,03	2CSF202101R1630	674,85	A	1
		25	F202A-25/0,1	2CSF202101R2250	348,51	C	1
		40	F202A-40/0,1	2CSF202101R2400	357,81	A	1
	300	63	F202A-63/0,1	2CSF202101R2630	593,07	C	1
		25	F202A-25/0,3	2CSF202101R3250	342,59	A	1
		40	F202A-40/0,3	2CSF202101R3400	352,72	A	1
	500	63	F202A-63/0,3	2CSF202101R3630	581,38	B	1
		25	F202A-25/0,5	2CSF202101R4250	328,01	C	1
		40	F202A-40/0,5	2CSF202101R4400	337,71	C	1
Tetrapolar - 4 módulos	30	25	F204A-25/0,03	2CSF204101R1250	600,60	A	1
		40	F204A-40/0,03	2CSF204101R1400	616,62	A	1
		63	F204A-63/0,03	2CSF204101R1630	1.116,05	A	1
	100	25	F204A-25/0,1	2CSF204101R2250	523,84	C	1
		40	F204A-40/0,1	2CSF204101R2400	537,82	C	1
		63	F204A-63/0,1	2CSF204101R2630	710,74	C	1
	300	25	F204A-25/0,3	2CSF204101R3250	512,04	A	1
		40	F204A-40/0,3	2CSF204101R3400	527,14	A	1
		63	F204A-63/0,3	2CSF204101R3630	705,81	A	1
	500	25	F204A-25/0,5	2CSF204101R4250	489,97	B	1
		40	F204A-40/0,5	2CSF204101R4400	504,46	B	1
		63	F204A-63/0,5	2CSF204101R4630	675,40	B	1

F200A-APR
Clase A 
De alta inmunización
Hasta 63A*
*Versiones hasta 125A
en la página 1/63



Interruptores diferenciales F200A-APR hasta 63A*

Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 61008 (según modelos).

Tensión de utilización 230/400Vc.a.

Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).

Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 3kA según la onda 8/20 μ s (incorpora dispositivos para garantizar la máxima inmunización del interruptor).

Resistentes a cortocircuitos de hasta 1kA sin protección aguas arriba y hasta 10 kA con un fusible aguas arriba tipo gL 100A.

Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).

Bipolar - 2 módulos	30	25	F202A-25/0,03AP-R	2CSF202401R1250	374,78	A	1
		40	F202A-40/0,03AP-R	2CSF202401R1400	384,73	A	1
		63	F202A-63/0,03AP-R	2CSF202401R1630	722,06	A	1
Tetrapolar - 4 módulos	30	25	F204A-25/0,03AP-R	2CSF204401R1250	642,66	A	1
		40	F204A-40/0,03AP-R	2CSF204401R1400	659,80	A	1
		63	F204A-63/0,03AP-R	2CSF204401R1630	1.194,16	B	1

Protección diferencial

Sector residencial/terciario

M02

F200F

Clase A

Alta inmunización e inversores monofásicos



F200AS

Clase A

Selectivo de alta inmunización

Hasta 63A*

*Versiones hasta 125A en la página 1/63



N.º Polos/Módulos	Sensibilidad $I_{\Delta n}$ mA	Intensidad I_n A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-------------------	--------------------------------------	--------------------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Interruptores diferenciales F200F hasta 63A						
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 61008 (según modelos).						
Tensión de utilización 230/400Vc.a.						
Clase F: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).						
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 3kA según la onda 8/20 µs y resistente a variaciones de frecuencia de hasta 1kHz, ideal para instalaciones con inversores monofásicos.						
Resistentes a cortocircuitos de hasta 1kA sin protección aguas arriba y hasta 10 kA con un fusible aguas arriba tipo gL 100A.						
Conexión para conductores flexibles/rígidos hasta 35 mm².						
Bipolar - 2 módulos	30	25	F202 F-25/0,03	2CSF202325R1250	493,11	A 1
		40	F202 F-40/0,03	2CSF202325R1400	506,20	A 1
		63	F202 F-63/0,03	2CSF202325R1630	954,75	B 1
Bipolar - 4 módulos	30	25	F204 F-25/0,03	2CSF204325R1250	849,70	A 1
		40	F204 F-40/0,03	2CSF204325R1400	872,39	A 1
		63	F204 F-63/0,03	2CSF204325R1630	1.578,93	B 1


Interruptores diferenciales F200AS hasta 63A*						
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 61008 (según modelos).						
Tensión de utilización 230/400Vc.a.						
Selectivo : Incorpora un retardo en el disparo para lograr selectividad.						
Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).						
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 5kA según la onda 8/20 µs (incorpora dispositivos para garantizar la máxima inmunización del interruptor).						
Resistentes a cortocircuitos de hasta 1kA sin protección aguas arriba y hasta 10 kA con un fusible aguas arriba tipo gL 100A.						
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).						
Bipolar - 2 módulos	100	40	F202AS-40/0,1	2CSF202201R2400	444,63	C 1
		63	F202AS-63/0,1	2CSF202201R2630	637,86	C 1
	300	40	F202AS-40/0,3	2CSF202201R3400	421,23	A 1
		63	F202AS-63/0,3	2CSF202201R3630	604,25	B 1
	500	40	F202AS-40/0,5	2CSF202201R4400	423,50	B 1
		63	F202AS-63/0,5	2CSF202201R4630	615,20	C 1
	1000	40	F202AS-40/1	2CSF202201R5400	442,50	B 1
		63	F202AS-63/1	2CSF202201R5630	622,68	C 1
Tetrapolar - 4 módulos	100	40	F204AS-40/0,1	2CSF204201R2400	696,49	C 1
		63	F204AS-63/0,1	2CSF204201R2630	934,36	C 1
	300	40	F204AS-40/0,3	2CSF204201R3400	659,59	A 1
		63	F204AS-63/0,3	2CSF204201R3630	884,88	A 1
	500	40	F204AS-40/0,5	2CSF204201R4400	673,27	B 1
		63	F204AS-63/0,5	2CSF204201R4630	902,31	B 1
	1000	40	F204AS-40/1	2CSF204201R5400	682,96	B 1
		63	F204AS-63/1	2CSF204201R5630	913,55	B 1

Protección diferencial

Sector industrial

M03

F200AC
Clase AC 
Instantáneo



Interruptores diferenciales F200AC entre 80A y 125A

Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 61008 (según modelos).

Tensión de utilización 230/400Vc.a.

Clase AC: Detectan fugas de corriente alternas.


Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 μ s.

Resistentes a cortocircuitos de hasta 1kA sin protección aguas arriba y hasta 10 kA con un fusible aguas arriba tipo gL 100A.

Conexión para conductores flexibles/rígidos hasta 35 mm².

N.º Polos/Módulos	Sensibilidad I Δ n mA	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Bipolar - 2 módulos	30	80	F202AC-80/0,03	2CSF202001R1800	387,72	B 1
		100	F202AC-100/0,03	2CSF202001R1900	399,37	B 1
	100	80	F202AC-80/0,1	2CSF202001R2800	399,16	C 1
		100	F202AC-100/0,1	2CSF202001R2900	410,70	C 1
	300	80	F202AC-80/0,3	2CSF202001R3800	380,16	C 1
		100	F202AC-100/0,3	2CSF202001R3900	391,19	C 1
	500	80	F202AC-80/0,5	2CSF202001R4800	380,16	C 1
		100	F202AC-100/0,5	2CSF202001R4900	391,19	C 1
Tetrapolar - 4 módulos	30	80	F204AC-80/0,03	2CSF204001R1800	564,05	B 1
		100	F204AC-100/0,03	2CSF204001R1900	581,50	B 1
		125	F204AC-125/0,03	2CSF204001R1950	1.379,89	B 1
	100	80	F204AC-80/0,1	2CSF204001R2800	493,51	C 1
		100	F204AC-100/0,1	2CSF204001R2900	508,82	C 1
		125	F204AC-125/0,1	2CSF204001R2950	1.186,70	C 1
	300	80	F204AC-80/0,3	2CSF204001R3800	470,01	A 1
		100	F204AC-100/0,3	2CSF204001R3900	484,57	A 1
		125	F204AC-125/0,3	2CSF204001R3950	1.170,07	A 1
	500	80	F204AC-80/0,5	2CSF204001R4800	470,01	B 1
		100	F204AC-100/0,5	2CSF204001R4900	484,57	B 1
		125	F204AC-125/0,5	2CSF204001R4950	1.145,27	C 1

F200A
Clase A 
Instantáneo



Interruptores diferenciales F200A entre 80A y 125A

Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 61008 (según modelos).

Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).

Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 μ s.

Resistentes a cortocircuitos de hasta 1kA sin protección aguas arriba y hasta 10 kA con un fusible aguas arriba tipo gL 100A.

Conexión para conductores flexibles/rígidos hasta 35 mm².

N.º Polos/Módulos	Sensibilidad I Δ n mA	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Bipolar - 2 módulos	30	80	F202A-80/0,03	2CSF202101R1800	542,84	C 1
		100	F202A-100/0,03	2CSF202101R1900	559,14	C 1
	100	80	F202A-80/0,1	2CSF202101R2800	558,74	C 1
		100	F202A-100/0,1	2CSF202101R2900	575,01	C 1
	300	80	F202A-80/0,3	2CSF202101R3800	532,14	C 1
		100	F202A-100/0,3	2CSF202101R3900	547,64	C 1
	500	80	F202A-80/0,5	2CSF202101R4800	532,14	C 1
		100	F202A-100/0,5	2CSF202101R4900	547,64	C 1
Tetrapolar - 4 módulos	30	80	F204A-80/0,03	2CSF204101R1800	789,68	B 1
		100	F204A-100/0,03	2CSF204101R1900	814,05	A 1
		125	F204A-125/0,03	2CSF204101R1950	1.749,85	B 1
	100	80	F204A-80/0,1	2CSF204101R2800	690,91	C 1
		100	F204A-100/0,1	2CSF204101R2900	712,32	C 1
		125	F204A-125/0,1	2CSF204101R2950	1.504,84	C 1
	300	80	F204A-80/0,3	2CSF204101R3800	658,02	B 1
		100	F204A-100/0,3	2CSF204101R3900	678,40	B 1
		125	F204A-125/0,3	2CSF204101R3950	1.467,17	B 1
	500	80	F204A-80/0,5	2CSF204101R4800	658,02	C 1
		100	F204A-100/0,5	2CSF204101R4900	678,40	C 1
		125	F204A-125/0,5	2CSF204101R4950	1.430,54	C 1

Protección diferencial

Sector industrial

M03

F200A-APR
Clase A 
De alta inmunización



F200AS
Clase A 
Selectivo de alta
inmunización 



N.º Polos/Módulos	Sensibilidad IΔn mA	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-------------------	---------------------------	-----------------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Interruptores diferenciales F200A-APR entre 80A y 125A						
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 61008 (según modelos).						
Tensión de utilización 230/400Vc.a.						
Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).						
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 3kA según la onda 8/20 μs (incorpora dispositivos para garantizar la máxima inmunización del interruptor).						
Resistentes a cortocircuitos de hasta 1kA sin protección aguas arriba y hasta 10 kA con un fusible aguas arriba tipo gL 100A.						
Conexión para conductores flexibles/rígidos hasta 35 mm².						
Bipolar - 2 módulos	30	80	F202A-80/0,03AP-R	2CSF202401R1800	589,99	C 1
		100	F202A-100/0,03AP-R	2CSF202401R1900	607,78	C 1
Tetrapolar - 4 módulos	30	80	F204A-80/0,03AP-R	2CSF204401R1800	858,28	C 1
		100	F204A-100/0,03AP-R	2CSF204401R1900	884,94	C 1
		125	F204A-125/0,03AP-R	2CSF204401R1950	2.426,76	C 1

Interruptores diferenciales F200AS entre 80A y 125A						
Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 61008 (según modelos).						
Tensión de utilización 230/400Vc.a.						
Selectivo : Incorpora un retardo en el disparo para lograr selectividad.						
Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).						
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 5kA según la onda 8/20 μs (incorpora dispositivos para garantizar la máxima inmunización del interruptor).						
Resistentes a cortocircuitos de hasta 1kA sin protección aguas arriba y hasta 10 kA con un fusible aguas arriba tipo gL 100A.						
Conexión para conductores flexibles/rígidos hasta 35 mm².						
Bipolar - 2 módulos	100	100	F202AS-100/0,1	2CSF202201R2900	609,16	C 1
	300	100	F202AS-100/0,3	2CSF202201R3900	580,13	C 1
	500	100	F202AS-100/0,5	2CSF202201R4900	589,22	C 1
	1000	100	F202AS-100/1	2CSF202201R5900	609,16	C 1
Tetrapolar - 4 módulos	100	100	F204AS-100/0,1	2CSF204201R2900	787,64	C 1
	300	100	F204AS-100/0,3	2CSF204201R3900	750,14	A 1
	125	100	F204AS-125/0,3	2CSF204201R3950	1.789,16	B 1
		100	F204AS-100/0,5	2CSF204201R4900	755,71	C 1
	500	100	F204AS-100/0,5	2CSF204201R4900	755,71	C 1
	125	100	F204AS-125/0,5	2CSF204201R4950	1.813,73	C 1
		100	F204AS-125/0,5	2CSF204201R4950	1.813,73	C 1
	1000	100	F204AS-100/1	2CSF204201R5900	787,64	C 1

Protección diferencial

Sector industrial

M03

F200B

Clase B   
De alta inmunización

Interruptores diferenciales F200B, clase B y de alta inmunización

Tensión de utilización 230/400Vc.a.

Clase B: Detectan fugas de corriente alternas, corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes) y corrientes continuas alisadas.

Ideales para variadores trifásicos, inversores, ascensores, equipos médicos (Rayos-X, etc.) o SAIs.

Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 5kA según la onda 8/20 μ s (incorpora dispositivos para garantizar la máxima inmunización del interruptor).

Resistentes a cortocircuitos de hasta 1kA sin protección aguas arriba y hasta 10 kA con un fusible aguas arriba tipo gL 100A.

Conexión para conductores flexibles/rígidos hasta 35 mm².

N.º Polos/Módulos	Sensibilidad I Δ n mA	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Bipolar - 2 módulos	30	16	F202B-16/0,03	2CSF202568R1160	1.129,58	B 1
		25	F202B-25/0,03	2CSF202568R1250	1.129,58	A 1
		40	F202B-40/0,03	2CSF202568R1400	1.152,14	A 1
		63	F202B-63/0,03	2CSF202568R1630	1.411,95	C 1
	300	16	F202B-16/0,3	2CSF202568R3160	1.073,07	C 1
		25	F202B-25/0,3	2CSF202568R3250	1.073,07	B 1
		40	F202B-40/0,3	2CSF202568R3400	1.094,56	B 1
		63	F202B-63/0,3	2CSF202568R3630	1.341,35	C 1
	Tetrapolar - 4 módulos	25	F204B-25/0,03	2CSF204568R1250	1.299,02	A 1
		40	F204B-40/0,03	2CSF204568R1400	1.324,98	A 1
		63	F204B-63/0,03	2CSF204568R1630	1.623,77	A 1
		125	F204B-125/0,03	2CSF204523R1950	7.290,67	C 1
	300	25	F204B-25/0,3	2CSF204568R3250	1.234,05	A 1
		40	F204B-40/0,3	2CSF204568R3400	1.258,74	A 1
		63	F204B-63/0,3	2CSF204568R3630	1.542,56	A 1
		125	F204B-125/0,3	2CSF204523R3950	7.075,22	B 1
	500	40	F204B-40/0,5	2CSF204592R4400	1.457,49	A 1
		63	F204B-63/0,5	2CSF204592R4630	1.786,14	B 1

Bloques diferenciales con funcionalidad Autotest F-ATI

Estos dispositivos incluyen la funcionalidad Autotest, con la principal característica de que són capaces de realizar la comprobación de los contactos sin llegar a interrumpir el servicio de la instalación. Adecuados para garantizar nuestra seguridad y ahorrar en mantenimiento.

Conforme a la norma UNE-61008-1.

Bipolar - 5 módulos	30	25	F-ATI2Test A-25/0.03	2CSF302130R1250	930,34	C 1
		40	F-ATI2Test A-40/0.03	2CSF302130R1400	974,64	C 1
		63	F-ATI2Test A-63/0.03	2CSF302130R1630	1.194,69	C 1

Bloque diferencial con funcionalidad de Autoreconexión y Autotest F-ARI

Estos dispositivos incluyen la funcionalidad de Autoreconexión y Autotest, con la principal diferencia de que son capaces de monitorizar el estado de la fuga para intentar la reconexión solo cuando detecten que esta se ha desvanecido. Al igual que los dispositivos F-ATI, también son capaces de realizar el Autotest sin interrumpir el servicio de la instalación. Adecuados para garantizar nuestra seguridad, la continuidad de servicio en nuestra instalación y ahorrar tiempo y costes en mantenimiento.

Conforme a la norma UNE-61008-1.

Bipolar - 5 módulos	30	25	F-ARI2Test A-25/0.03	2CSF302131R1250	964,53	C 1
		40	F-ARI2Test A-40/0.03	2CSF302131R1400	1.035,57	C 1
		63	F-ARI2Test A-63/0.03	2CSF302131R1630	1.354,57	C 1
Tetrapolar - 7 módulos	30	25	F-ARI4Test A-25/0.03	2CSF304131R1250	1.441,03	C 1
		40	F-ARI4Test A-40/0.03	2CSF304131R1400	1.493,65	C 1
		63	F-ARI4Test A-63/0.03	2CSF304131R1630	1.804,49	C 1

Protección combinada

Sector terciario/industrial

M02

DS200L
Clase AC 
Instantáneo
Poder de corte:
6 kA (según UNE-EN
60947-2)
4,5 kA (según UNE-EN
61009)
Curva C



N.º Polos/Módulos	Sensibilidad IΔn mA	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interruptores combinados DS200L instantáneos de clase AC y curva C						
Conforme a la norma UNE-EN 61009.						
Tensión de empleo máxima 240 Va.c. en los modelos unipolares con neutro y 415 Va.c. en los modelos tripolares con neutro.						
Clase AC: Detectan fugas de corriente alternas.						
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 µs.						
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).						
Unipolar con neutro - 2 módulos	30	6	DS201LC6AC30	2CSR245080R1064	263,30	A 1
		10	DS201LC10AC30	2CSR245080R1104	258,12	A 1
		16	DS201LC16AC30	2CSR245080R1164	258,12	A 1
		20	DS201LC20AC30	2CSR245080R1204	260,73	B 1
		25	DS201LC25AC30	2CSR245080R1254	263,30	A 1
		32	DS201LC32AC30	2CSR245080R1324	271,02	A 1
	300	6	DS201LC6AC300	2CSR245080R3064	250,44	B 1
		10	DS201LC10AC300	2CSR245080R3104	245,55	A 1
		16	DS201LC16AC300	2CSR245080R3164	245,55	A 1
		20	DS201LC20AC300	2CSR245080R3204	248,02	A 1
		25	DS201LC25AC300	2CSR245080R3254	250,44	A 1
		32	DS201LC32AC300	2CSR245080R3324	257,83	A 1
Tripolar con neutro - 4 módulos	30	6	DS203NCLC6AC30	2CSR246040R1064	552,18	C 1
		10	DS203NCLC10AC30	2CSR246040R1104	525,90	B 1
		16	DS203NCLC16AC30	2CSR246040R1164	500,85	A 1
		20	DS203NCLC20AC30	2CSR246040R1204	505,86	B 1
		25	DS203NCLC25AC30	2CSR246040R1254	510,88	B 1
		32	DS203NCLC32AC30	2CSR246040R1324	525,90	A 1
	300	6	DS203NCLC6AC300	2CSR246040R3064	506,72	C 1
		10	DS203NCLC10AC300	2CSR246040R3104	482,58	C 1
		16	DS203NCLC16AC300	2CSR246040R3164	475,84	B 1
		20	DS203NCLC20AC300	2CSR246040R3204	480,60	C 1
		25	DS203NCLC25AC300	2CSR246040R3254	462,81	B 1
		32	DS203NCLC32AC300	2CSR246040R3324	499,61	B 1

DS200L
Clase A 
Instantáneo
Poder de corte:
6 kA (según UNE-EN
60947-2)
4,5 kA (según UNE-EN
61009)
Curva C



Interruptores combinados DS200L instantáneos de clase A y curva C						
Conforme a la norma UNE-EN 61009.						
Tensión de empleo máxima 240 Va.c. en los modelos unipolares con neutro y 415 Va.c. en los modelos tripolares con neutro.						
Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).						
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 µs.						
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).						
Unipolar con neutro - 2 módulos	30	6	DS201LC6A30	2CSR245180R1064	289,51	A 1
		10	DS201LC10A30	2CSR245180R1104	283,84	A 1
		16	DS201LC16A30	2CSR245180R1164	283,84	A 1
		20	DS201LC20A30	2CSR245180R1204	286,66	A 1
		25	DS201LC25A30	2CSR245180R1254	289,51	A 1
		32	DS201LC32A30	2CSR245180R1324	298,00	A 1
Tripolar con neutro - 4 módulos	30	6	DS203NCLC6A30	2CSR246140R1064	662,62	C 1
		10	DS203NCLC10A30	2CSR246140R1104	631,08	C 1
		16	DS203NCLC16A30	2CSR246140R1164	601,02	B 1
		20	DS203NCLC20A30	2CSR246140R1204	607,01	C 1
		25	DS203NCLC25A30	2CSR246140R1254	613,05	C 1
		32	DS203NCLC32A30	2CSR246140R1324	631,08	B 1
	300	6	DS203NCLC6A300	2CSR246140R3064	629,50	C 1
		10	DS203NCLC10A300	2CSR246140R3104	599,53	C 1
		16	DS203NCLC16A300	2CSR246140R3164	570,98	B 1
		20	DS203NCLC20A300	2CSR246140R3204	576,69	B 1
		25	DS203NCLC25A300	2CSR246140R3254	582,40	C 1
		32	DS203NCLC32A300	2CSR246140R3324	599,53	B 1

Protección combinada

Sector terciario/industrial

M02

DS200L

Clase A 

De alta inmunización

Poder de corte:

6 kA (según UNE-EN 60947-2)

4,5 kA (según UNE-EN 61009)

Curva C



Interrupidores combinados DS200L clase A de alta inmunización y curva C

Conforme a la norma UNE-EN 61009.

Tensión de empleo máxima 240 V.a.c. en los modelos unipolares con neutro y 415 V.a.c. en los modelos tripolares con neutro.

Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).

Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 3kA según la onda 8/20 μ s (incorpora dispositivos para garantizar la máxima inmunización del interruptor).

Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).

N.º Polos/Módulos	Sensibilidad I Δ n mA	Intensidad I _n A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/Embalaje Ud.
Unipolar con neutro - 2 módulos	30	6	DS201LC6APR30	2CSR245480R1064	312,65	C 1
		10	DS201LC10APR30	2CSR245480R1104	306,53	B 1
		16	DS201LC16APR30	2CSR245480R1164	306,53	B 1
		20	DS201LC20APR30	2CSR245480R1204	309,62	C 1
		25	DS201LC25APR30	2CSR245480R1254	312,65	B 1
		32	DS201LC32APR30	2CSR245480R1324	321,87	A 1
Tripolar con neutro - 4 módulos	30	6	DS203NCLC6APR30	2CSR246440R1064	607,42	C 1
		10	DS203NCLC10APR30	2CSR246440R1104	578,48	C 1
		16	DS203NCLC16APR30	2CSR246440R1164	550,96	C 1
		20	DS203NCLC20APR30	2CSR246440R1204	556,44	C 1
		25	DS203NCLC25APR30	2CSR246440R1254	561,96	C 1
		32	DS203NCLC32APR30	2CSR246440R1324	578,48	C 1

DS200

Clase AC 

Instantáneo

Poder de corte:

10 kA (según UNE-EN 60947-2)

6 kA (según UNE-EN 61009)

Curva C



Interrupidores combinados DS200 instantáneos de clase AC y curva C

Conforme a la norma UNE-EN 61009.

Tensión de empleo máxima 240 V.a.c. en los modelos unipolares con neutro y 415 V.a.c. en los modelos tripolares con neutro.

Para modelos con curvas de disparo B, consultar.

Clase AC: Detectan fugas de corriente alternas.

Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 μ s.

Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).

Unipolar con neutro - 2 módulos	30	6	DS201C6AC30	2CSR255080R1064	317,97	A 1
		10	DS201C10AC30	2CSR255080R1104	311,74	A 1
		16	DS201C16AC30	2CSR255080R1164	311,74	A 1
		20	DS201C20AC30	2CSR255080R1204	314,83	A 1
		25	DS201C25AC30	2CSR255080R1254	317,97	A 1
		32	DS201C32AC30	2CSR255080R1324	327,35	A 1
	300	40	DS201C40AC30	2CSR255080R1404	336,67	B 1
		6	DS201C6AC300	2CSR255080R3064	302,47	A 1
		10	DS201C10AC300	2CSR255080R3104	296,55	A 1
		16	DS201C16AC300	2CSR255080R3164	300,92	A 1
		20	DS201C20AC300	2CSR255080R3204	299,52	B 1
		25	DS201C25AC300	2CSR255080R3254	302,47	A 1
Tripolar con neutro - 4 módulos	30	32	DS201C32AC300	2CSR255080R3324	311,42	A 1
		40	DS201C40AC300	2CSR255080R3404	320,27	B 1
		6	DS203NCC6AC30	2CSR256040R1064	690,25	C 1
		10	DS203NCC10AC30	2CSR256040R1104	657,35	A 1
		16	DS203NCC16AC30	2CSR256040R1164	626,09	A 1
		20	DS203NCC20AC30	2CSR256040R1204	632,31	A 1
	300	25	DS203NCC25AC30	2CSR256040R1254	638,59	A 1
		32	DS203NCC32AC30	2CSR256040R1324	657,35	A 1
		6	DS203NCC6AC300	2CSR256040R3064	633,37	C 1
		10	DS203NCC10AC300	2CSR256040R3104	603,22	B 1
		16	DS203NCC16AC300	2CSR256040R3164	594,78	A 1
		20	DS203NCC20AC300	2CSR256040R3204	600,76	B 1
	300	25	DS203NCC25AC300	2CSR256040R3254	578,50	A 1
		32	DS203NCC32AC300	2CSR256040R3324	624,50	A 1

Protección combinada

Sector terciario/industrial

M02

DS200
Clase A 
Instantáneo
Poder de corte:
10 kA (según UNE-EN
60947-2)
6 kA (según UNE-EN 61009)
Curva C



—

N.º Polos/Módulos	Sensibilidad IΔn mA	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Interrupidores combinados DS200 instantáneos de clase A y curva C						
Conforme a la norma UNE-EN 61009.						
Tensión de empleo máxima 240 Va.c. en los modelos unipolares con neutro y 415 Va.c. en los modelos tripolares con neutro.						
Para modelos con curvas de disparo B y K o bien Selectivos, consultar.						
Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).						
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 μs.						
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).						
Unipolar con neutro - 2 módulos	30	2	DS201C2A30	2CSR255180R1024	411,35	B 1
		4	DS201C4A30	2CSR255180R1044	411,35	B 1
		6	DS201C6A30	2CSR255180R1064	349,67	A 1
		10	DS201C10A30	2CSR255180R1104	342,81	A 1
		16	DS201C16A30	2CSR255180R1164	347,82	A 1
		20	DS201C20A30	2CSR255180R1204	346,24	A 1
		25	DS201C25A30	2CSR255180R1254	349,67	A 1
		32	DS201C32A30	2CSR255180R1324	359,93	A 1
		40	DS201C40A30	2CSR255180R1404	370,24	A 1
	300	2	DS201C2A300	2CSR255180R3024	394,09	B 1
		4	DS201C4A300	2CSR255180R3044	394,09	B 1
		6	DS201C6A300	2CSR255180R3064	334,99	A 1
		10	DS201C10A300	2CSR255180R3104	328,40	A 1
		16	DS201C16A300	2CSR255180R3164	333,21	A 1
		20	DS201C20A300	2CSR255180R3204	331,69	B 1
		25	DS201C25A300	2CSR255180R3254	334,99	A 1
		32	DS201C32A300	2CSR255180R3324	344,82	A 1
		40	DS201C40A300	2CSR255180R3404	354,68	B 1
	Tripolar con neutro - 4 módulos	6	DS203NCC6A30	2CSR256140R1064	828,29	C 1
		10	DS203NCC10A30	2CSR256140R1104	788,85	B 1
		16	DS203NCC16A30	2CSR256140R1164	751,29	A 1
		20	DS203NCC20A30	2CSR256140R1204	758,78	B 1
		25	DS203NCC25A30	2CSR256140R1254	766,33	B 1
		32	DS203NCC32A30	2CSR256140R1324	788,85	A 1
	300	6	DS203NCC6A300	2CSR256140R3064	786,89	C 1
		10	DS203NCC10A300	2CSR256140R3104	749,39	B 1
		16	DS203NCC16A300	2CSR256140R3164	713,73	A 1
		20	DS203NCC20A300	2CSR256140R3204	720,86	B 1
		25	DS203NCC25A300	2CSR256140R3254	728,00	A 1
		32	DS203NCC32A300	2CSR256140R3324	749,39	A 1

Protección combinada

Sector terciario/industrial

M02

DS200

Clase A

De alta inmunización

Poder de corte:

10 kA (según UNE-EN

60947-2)

6 kA (según UNE-EN 61009)

Curva C



Interruptores combinados DS200 clase A de alta inmunización y curva C

Conforme a la norma UNE-EN 61009.

Tensión de empleo máxima 240 Va.c. en los modelos unipolares con neutro y 415 Va.c. en los modelos tripolares con neutro.

Para modelos Selectivos, consultar.

Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).

Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 3kA según la onda 8/20 μ s (incorpora dispositivos para garantizar la máxima inmunización del interruptor).

Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).

N.º Polos/Módulos	Sensibilidad I Δ n mA	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Unipolar con neutro - 2 módulos	30	6	DS201C6APR30	2CSR255480R1064	377,61	B 1
		10	DS201C10APR30	2CSR255480R1104	370,24	A 1
		16	DS201C16APR30	2CSR255480R1164	375,68	B 1
		20	DS201C20APR30	2CSR255480R1204	373,93	C 1
		25	DS201C25APR30	2CSR255480R1254	377,61	B 1
		32	DS201C32APR30	2CSR255480R1324	388,72	C 1
	300	40	DS201C40APR30	2CSR255480R1404	399,82	C 1
		6	DS201C6APR300	2CSR255480R3064	361,78	C 1
		10	DS201C10APR300	2CSR255480R3104	354,68	C 1
		16	DS201C16APR300	2CSR255480R3164	359,90	B 1
		20	DS201C20APR300	2CSR255480R3204	358,22	C 1
		25	DS201C25APR300	2CSR255480R3254	361,78	C 1
Tripolar con neutro - 4 módulos	30	32	DS201C32APR300	2CSR255480R3324	372,39	C 1
		40	DS201C40APR300	2CSR255480R3404	383,03	C 1
	300	6	DS203NCC6APR30	2CSR256440R1064	759,25	C 1
		10	DS203NCC10APR30	2CSR256440R1104	723,09	C 1
		16	DS203NCC16APR30	2CSR256440R1164	688,70	B 1
		20	DS203NCC20APR30	2CSR256440R1204	695,56	C 1
	300	25	DS203NCC25APR30	2CSR256440R1254	702,45	C 1
		32	DS203NCC32APR30	2CSR256440R1324	723,09	C 1
		6	DS203NCC6APR300	2CSR256440R3064	696,71	C 1
		10	DS203NCC10APR300	2CSR256440R3104	663,53	C 1
		16	DS203NCC16APR300	2CSR256440R3164	654,28	C 1
		20	DS203NCC20APR300	2CSR256440R3204	660,81	C 1
		25	DS203NCC25APR300	2CSR256440R3254	636,35	C 1
		32	DS203NCC32APR300	2CSR256440R3324	686,93	C 1

DS200M

Clase AC

Instantáneo

Poder de corte:

15 kA (según UNE-EN

60947-2)

10kA (según UNE-EN

61009)

Curva C



Interruptores combinados DS200M instantáneos de clase AC y curva C

Conforme a la norma UNE-EN 61009.

Tensión de empleo máxima 240Va.c.

Para modelos con curvas de disparo B, consultar.

Clase AC: Detectan fugas de corriente alternas.

Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 μ s.

Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).

Unipolar con neutro - 2 módulos	30	6	DS201MC6AC30	2CSR275080R1064	349,78	A 1
		10	DS201MC10AC30	2CSR275080R1104	342,95	A 1
		16	DS201MC16AC30	2CSR275080R1164	342,95	A 1
		20	DS201MC20AC30	2CSR275080R1204	346,35	B 1
		25	DS201MC25AC30	2CSR275080R1254	349,78	B 1
		32	DS201MC32AC30	2CSR275080R1324	360,08	C 1
		40	DS201MC40AC30	2CSR275080R1404	370,31	C 1

Protección combinada

Sector terciario/industrial

M02

DS200M
Clase A 
Instantáneo
Poder de corte:
15kA (según UNE-EN 60947-2)
10 kA (según UNE-EN 61009)
Curva C



DS200M
Clase A 
De alta inmunización
Poder de corte:
15kA (según UNE-EN 60947-2)
10 kA (según UNE-EN 61009)
Curva C



N.º Polos/Módulos	Sensibilidad IΔn mA	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-------------------	---------------------------	-----------------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

—

Interruptores combinados DS200M instantáneos de clase A y curva C						
Conforme a la norma UNE-EN 61009.						
Tensión de empleo máxima 240Va.c.						
Para modelos con curvas de disparo B, consultar.						
Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).						
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 μs.						
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).						
Unipolar con neutro - 2 módulos	30	4	DS201MC4A30	2CSR275180R1044	452,49	B 1
		6	DS201MC6A30	2CSR275180R1064	384,61	B 1
		10	DS201MC10A30	2CSR275180R1104	377,07	A 1
		16	DS201MC16A30	2CSR275180R1164	377,07	A 1
		20	DS201MC20A30	2CSR275180R1204	380,86	B 1
		25	DS201MC25A30	2CSR275180R1254	384,61	C 1
		32	DS201MC32A30	2CSR275180R1324	395,94	B 1
		40	DS201MC40A30	2CSR275180R1404	407,24	C 1

—

Interruptores combinados DS200M clase A de alta inmunización y curva C						
Conforme a la norma UNE-EN 61009.						
Tensión de empleo máxima 240Va.c.						
Para modelos con curvas de disparo B, consultar.						
Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).						
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 3kA según la onda 8/20 μs (incorpora dispositivos para garantizar la máxima inmunización del interruptor).						
Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 25 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).						
Unipolar con neutro - 2 módulos	30	6	DS201MC6APR30	2CSR275480R1064	415,40	C 1
		10	DS201MC10APR30	2CSR275480R1104	407,24	C 1
		16	DS201MC16APR30	2CSR275480R1164	407,24	C 1
		20	DS201MC20APR30	2CSR275480R1204	411,28	C 1
		25	DS201MC25APR30	2CSR275480R1254	415,40	C 1
		32	DS201MC32APR30	2CSR275480R1324	427,61	C 1
		40	DS201MC40APR30	2CSR275480R1404	439,81	C 1
	300	6	DS201MC6APR300	2CSR275480R3064	397,92	C 1
		10	DS201MC10APR300	2CSR275480R3104	390,14	C 1
		16	DS201MC16APR300	2CSR275480R3164	390,14	C 1
		20	DS201MC20APR300	2CSR275480R3204	394,06	C 1
		25	DS201MC25APR300	2CSR275480R3254	397,92	C 1
		32	DS201MC32APR300	2CSR275480R3324	409,63	C 1
		40	DS201MC40APR300	2CSR275480R3404	421,32	C 1

1

Protección combinada

Sector terciario/industrial

M02

DS301C
Clase AC 
Instantáneo
Poder de corte:
6kA (según UNE-EN 61009)
Curva C



DS301C
Clase A 
Instantáneo
Poder de corte:
6kA (según UNE-EN 61009)
Curva C



N.º Polos/Módulos	Sensibilidad $I_{\Delta n}$ mA	Intensidad I_n A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-------------------	--------------------------------------	--------------------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

—

Interruptores combinados compactos DS301C instantáneos de clase AC y curva C.

Conforme a la norma IEC/EN 61009-2-1 e IEC/EN 61009-2-2

Tensión de empleo máxima 240Va.c.

Para modelos con curvas de disparo B, consultar.

Clase AC: Detectan fugas de corriente alternas

Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 μ s.

Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 16 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).

Unipolar con neutro- 1 módulo	30	6	DS301C C6 AC30	2CSR255063R1064	412,75	C	1
		10	DS301C C10 AC30	2CSR255063R1104	404,66	B	1
		13	DS301C C13 AC30	2CSR255063R1134	418,79	C	1
		16	DS301C C16 AC30	2CSR255063R1164	404,66	B	1
		20	DS301C C20 AC30	2CSR255063R1204	410,60	B	1

—

Interruptores combinados compactos DS301C instantáneos de clase A y curva C.

Conforme a la norma IEC/EN 61009-2-1 e IEC/EN 61009-2-2

Tensión de empleo máxima 240Va.c.

Para modelos con curvas de disparo B, consultar.

Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y continúa pulsante

Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 μ s.

Conexión mediante borne cilíndrico de arrastre bidireccional para cables flexibles/rígidos hasta 16 mm² (borne principal) y 10 mm² (borne auxiliar).


Unipolar con neutro- 1 módulo	30	6	DS301C C6 A30	2CSR255163R1064	504,32	C	1
		10	DS301C C10 A30	2CSR255163R1104	494,44	B	1
		13	DS301C C13 A30	2CSR255163R1134	511,73	C	1
		16	DS301C C16 A30	2CSR255163R1164	501,67	B	1
		20	DS301C C20 A30	2CSR255163R1204	504,56	B	1

Protección diferencial


Sector industrial

M03

DS800P
Clase A 
Instantáneo
Poder de corte :
50 kA (según UNE-EN 60947-2)
Curva C



DS800P-APR
Clase A 
De alta inmunización
Poder de corte :
50 kA (según UNE-EN 60947-2)
Curva C



N° Polos/Módulos	Sensibilidad $I_{\Delta n}$ mA	Intensidad I_n A	Curva	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

—

Interruptores combinados altamente limitadores DS800N de 125 A

Conforme a la norma UNE-EN 60947-2.
Tensión de utilización máxima de 690Va.c.
Para modelos con curvas de disparo B y D, consultar.
Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 μ s.
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 50/70 mm².

Bipolar	300	125	C	DS802P-C125/0.3A	2CCG001311R0001	1.029,96	C	1
Tripolar	300	125	C	DS803P-C125/0.3A	2CCG001315R0001	1.262,56	C	1
Tetrapolar	300	125	C	DS804P-C125/0.3A	2CCG001319R0001	1.531,57	B	1

—

Interruptores combinados altamente limitadores DS800N-APR de 125 A

Conforme a la norma UNE-EN 60947-2.
Tensión de utilización máxima de 690Va.c.
Para modelos con curvas de disparo B y D, consultar.
Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 3kA según la onda 8/20 μ s (incorpora dispositivos para garantizar la máxima inmunización del interruptor).
Conexión mediante terminales de caja para cables flexibles/rígidos de 50/70 mm².




Bipolar	30	125	C	DS802P-C125/0.03AP-R	2CCG001339R0001	1.051,74	C	1
Tripolar	30	125	C	DS803P-C125/0.03AP-R	2CCG001343R0001	1.298,90	C	1
Tetrapolar	30	125	C	DS804P-C125/0.03AP-R	2CCG001347R0001	1.577,59	B	1

Protección diferencial

Sector industrial

M03

DDA200AC
Clase AC 
Instantáneo



N.º Polos/Módulos	Sensibilidad $I_{\Delta n}$ mA	Intensidad I_n A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Dispositivos diferenciales adaptables DDA200AC para interruptores automáticos S200, S200M y S300P hasta 63A						
Conforme a la norma UNE-EN 61009.						
Los dispositivos incluyen un sistema de ensamblaje al interruptor automático conforme al Anexo G de la norma UNE-EN 61009-1.						
Tensión de utilización 230/400Vc.a.						
Clase AC: Detectan fugas de corriente alternas.						
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 μ s.						
Los calibres de 63A están provistos de terminales para efectuar disparos remotos.						
Bipolar	2 módulos	10	25	DDA202AC-25/0,01	2CSB202001R0250	456,84 A 1
		30	25	DDA202AC-25/0,03	2CSB202001R1250	276,85 A 1
			40	DDA202AC-40/0,03	2CSB202001R1400	279,74 A 1
			63	DDA202AC-63/0,03	2CSB202001R1630	403,71 A 1
		100	25	DDA202AC-25/0,1	2CSB202001R2250	274,45 B 1
			40	DDA202AC-40/0,1	2CSB202001R2400	279,82 C 1
			63	DDA202AC-63/0,1	2CSB202001R2630	396,01 C 1
		300	25	DDA202AC-25/0,3	2CSB202001R3250	269,09 A 1
	4 módulos		40	DDA202AC-40/0,3	2CSB202001R3400	274,33 A 1
			63	DDA202AC-63/0,3	2CSB202001R3630	388,23 A 1
		500	40	DDA202AC-40/0,5	2CSB202001R4400	285,58 A 1
			63	DDA202AC-63/0,5	2CSB202001R4630	388,85 B 1
		1000	40	DDA202AC-40/1	2CSB202001R5400	291,26 C 1
			63	DDA202AC-63/1	2CSB202001R5630	396,62 C 1
	2 módulos	30	25	DDA203AC-25/0,03	2CSB203001R1250	296,75 A 1
			40	DDA203AC-40/0,03	2CSB203001R1400	306,22 A 1
			63	DDA203AC-63/0,03	2CSB203001R1630	421,15 B 1
	4 módulos	100	25	DDA203AC-25/0,1	2CSB203001R2250	282,42 C 1
			40	DDA203AC-40/0,1	2CSB203001R2400	292,61 C 1
			63	DDA203AC-63/0,1	2CSB203001R2630	414,10 C 1
		300	25	DDA203AC-25/0,3	2CSB203001R3250	276,87 A 1
			40	DDA203AC-40/0,3	2CSB203001R3400	286,89 A 1
			63	DDA203AC-63/0,3	2CSB203001R3630	405,96 A 1
	2 módulos	500	40	DDA203AC-40/0,5	2CSB203001R4400	290,91 B 1
			63	DDA203AC-63/0,5	2CSB203001R4630	407,83 B 1
		1000	40	DDA203AC-40/1	2CSB203001R5400	296,70 C 1
			63	DDA203AC-63/1	2CSB203001R5630	416,00 C 1
Tetrapolar	2 módulos	30	25	DDA204AC-25/0,03	2CSB204001R1250	286,19 A 1
			40	DDA204AC-40/0,03	2CSB204001R1400	324,63 A 1
			63	DDA204AC-63/0,03	2CSB204001R1630	411,59 A 1
		100	25	DDA204AC-25/0,1	2CSB204001R2250	299,53 A 1
			40	DDA204AC-40/0,1	2CSB204001R2400	306,64 B 1
			63	DDA204AC-63/0,1	2CSB204001R2630	394,01 B 1
		300	25	DDA204AC-25/0,3	2CSB204001R3250	269,20 A 1
			40	DDA204AC-40/0,3	2CSB204001R3400	300,64 A 1
	4 módulos		63	DDA204AC-63/0,3	2CSB204001R3630	386,29 A 1
		500	40	DDA204AC-40/0,5	2CSB204001R4400	361,40 A 1
			63	DDA204AC-63/0,5	2CSB204001R4630	398,40 A 1
		1000	40	DDA204AC-40/1	2CSB204001R5400	368,67 B 1
			63	DDA204AC-63/1	2CSB204001R5630	406,35 B 1

Protección diferencial


Sector industrial

M03

DDA200A

Clase A

Instantáneo



N.º Polos/Módulos		Sensibilidad IΔn mA	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Dispositivos diferenciales adaptables DDA200A para interruptores automáticos S200, S200M y S300P hasta 63A							
Conforme a la norma UNE-EN 61009.							
Los dispositivos incluyen un sistema de ensamblaje al interruptor automático conforme al Anexo G de la norma UNE-EN 61009-1.							
Tensión de utilización 230/400Vc.a.							
Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).							
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 μs.							
Los calibres de 63A están provistos de terminales para efectuar disparos remotos.							
Bipolar	2 módulos	10	25	DDA202A-25/0,01	2CSB202101R0250	548,21	B 1
		30	25	DDA202A-25/0,03	2CSB202101R1250	317,78	A 1
		40	DDA202A-40/0,03	2CSB202101R1400	351,14	A 1	
		63	DDA202A-63/0,03	2CSB202101R1630	449,14	A 1	
		100	25	DDA202A-25/0,1	2CSB202101R2250	344,87	A 1
	40		DDA202A-40/0,1	2CSB202101R2400	353,71	C 1	
	63		DDA202A-63/0,1	2CSB202101R2630	453,37	C 1	
	300	25	DDA202A-25/0,3	2CSB202101R3250	338,07	A 1	
		40	DDA202A-40/0,3	2CSB202101R3400	346,80	A 1	
		63	DDA202A-63/0,3	2CSB202101R3630	439,75	A 1	
	500	40	DDA202A-40/0,5	2CSB202101R4400	349,47	A 1	
		63	DDA202A-63/0,5	2CSB202101R4630	445,69	B 1	
	1000	40	DDA202A-40/1	2CSB202101R5400	358,92	B 1	
		63	DDA202A-63/1	2CSB202101R5630	458,84	C 1	
Tripolar	2 módulos	30	25	DDA203A-25/0,03	2CSB203101R1250	368,76	A 1
		40	DDA203A-40/0,03	2CSB203101R1400	400,62	B 1	
	4 módulos	63	DDA203A-63/0,03	2CSB203101R1630	489,63	B 1	
		2 módulos	100	25	DDA203A-25/0,1	2CSB203101R2250	375,92
	40		DDA203A-40/0,1	2CSB203101R2400	446,55	C 1	
	4 módulos	63	DDA203A-63/0,1	2CSB203101R2630	517,49	C 1	
		2 módulos	300	25	DDA203A-25/0,3	2CSB203101R3250	347,01
	40		DDA203A-40/0,3	2CSB203101R3400	437,81	A 1	
	4 módulos	63	DDA203A-63/0,3	2CSB203101R3630	483,42	A 1	
		2 módulos	500	40	DDA203A-40/0,5	2CSB203101R4400	444,32
	63		DDA203A-63/0,5	2CSB203101R4630	490,86	B 1	
	4 módulos	1000	40	DDA203A-40/1	2CSB203101R5400	462,46	C 1
		63	DDA203A-63/1	2CSB203101R5630	517,86	C 1	
	Tetrapolar	2 módulos	30	25	DDA204A-25/0,03	2CSB204101R1250	411,40
40			DDA204A-40/0,03	2CSB204101R1400	438,22	A 1	
4 módulos		63	DDA204A-63/0,03	2CSB204101R1630	536,66	A 1	
		2 módulos	100	25	DDA204A-25/0,1	2CSB204101R2250	371,35
40			DDA204A-40/0,1	2CSB204101R2400	424,62	B 1	
4 módulos		63	DDA204A-63/0,1	2CSB204101R2630	540,67	B 1	
		2 módulos	300	25	DDA204A-25/0,3	2CSB204101R3250	366,80
40			DDA204A-40/0,3	2CSB204101R3400	413,65	A 1	
4 módulos		63	DDA204A-63/0,3	2CSB204101R3630	528,32	A 1	
		2 módulos	500	40	DDA204A-40/0,5	2CSB204101R4400	423,62
63			DDA204A-63/0,5	2CSB204101R4630	539,78	A 1	
4 módulos		1000	40	DDA204A-40/1	2CSB204101R5400	436,89	B 1
		63	DDA204A-63/1	2CSB204101R5630	547,49	B 1	


1

Protección diferencial

Sector industrial

M03


DDA200A-APR
Clase A 
De alta inmunización



Dispositivos diferenciales adaptables DDA200A-APR para interruptores automáticos S200, S200M y S300P hasta 63A
Conforme a la norma UNE-EN 61009.
Los dispositivos incluyen un sistema de ensamblaje al interruptor automático conforme al Anexo G de la norma UNE-EN 61009-1.
Tensión de utilización 230/400Vc.a.
Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 3kA según la onda 8/20 μ s (incorpora dispositivos para garantizar la máxima inmunización del interruptor).
Los calibres de 63A están provistos de terminales para efectuar disparos remotos.

N.º Polos/Módulos	Sensibilidad $I_{\Delta n}$ mA	Intensidad I_n A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Bipolar	2 módulos	30	25	DDA202A25/0,03APR	2CSB202401R1250	363,63 A 1
			40	DDA202A40/0,03APR	2CSB202401R1400	384,90 A 1
			63	DDA202A63/0,03APR	2CSB202401R1630	474,83 B 1
Tripolar	2 módulos	30	25	DDA203A25/0,03APR	2CSB203401R1250	400,80 C 1
			40	DDA203A40/0,03APR	2CSB203401R1400	425,66 C 1
			63	DDA203A63/0,03APR	2CSB203401R1630	561,32 C 1
Tetrapolar	2 módulos	30	25	DDA204A25/0,03APR	2CSB204401R1250	483,81 A 1
			40	DDA204A40/0,03APR	2CSB204401R1400	503,70 A 1
			63	DDA204A63/0,03APR	2CSB204401R1630	632,53 B 1

DDA200AS
Clase A 
Selectivo de alta
inmunización 



Dispositivos diferenciales adaptables DDA200AS para interruptores automáticos S200, S200M y S300P hasta 63A
Conforme a la norma UNE-EN 61009.
Los dispositivos incluyen un sistema de ensamblaje al interruptor automático conforme al Anexo G de la norma UNE-EN 61009-1. E
Tensión de utilización 230/400Vc.a.
Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 5kA según la onda 8/20 μ s (incorpora dispositivos para garantizar la máxima inmunización del interruptor).

Bipolar - 2 módulos	100	63	DDA202AS-63/0,1	2CSB202201R2630	547,58 B 1
	300	63	DDA202AS-63/0,3	2CSB202201R3630	499,36 A 1
	500	63	DDA202AS-63/0,5	2CSB202201R4630	509,35 A 1
	1000	63	DDA202AS-63/1	2CSB202201R5630	519,55 A 1
Tripolar - 4 módulos	100	63	DDA203AS-63/0,1	2CSB203201R2630	575,29 C 1
	300	63	DDA203AS-63/0,3	2CSB203201R3630	522,97 B 1
	500	63	DDA203AS-63/0,5	2CSB203201R4630	539,40 C 1
	1000	63	DDA203AS-63/1	2CSB203201R5630	575,67 C 1
Tetrapolar - 4 módulos	100	63	DDA204AS-63/0,1	2CSB204201R2630	630,70 B 1
	300	63	DDA204AS-63/0,3	2CSB204201R3630	573,38 A 1
	500	63	DDA204AS-63/0,5	2CSB204201R4630	597,06 A 1
	1000	63	DDA204AS-63/1	2CSB204201R5630	617,87 A 1

Protección diferencial

Sector industrial


M03

1

DDA800AC

Clase AC 

Instantáneo



DDA800A

Clase A 

Instantáneo



N.º Polos/Módulos	Sensibilidad IΔn mA	Intensidad In A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-------------------	---------------------------	-----------------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Dispositivos diferenciales adaptables DDA800AC para interruptores automáticos S800

Conforme a la norma UNE-EN 60947-2.
Tensión de utilización máxima de 690Va.c.
Clase AC: Detectan fugas de corriente alternas.
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 μs.

Bipolar	30	63	DDA802AC-63/0.03	2CSB802001R1630	430,88	A	1
	300	63	DDA802AC-63/0.3	2CSB802001R3630	409,96	B	1
Tripolar	30	63	DDA803AC-63/0.03	2CSB803001R1630	446,32	B	1
	300	63	DDA803AC-63/0.3	2CSB803001R3630	415,26	B	1
Tetrapolar	30	63	DDA804AC-63/0.03	2CSB804001R1630	438,32	A	1
	300	63	DDA804AC-63/0.3	2CSB804001R3630	415,86	A	1

Dispositivos diferenciales adaptables DDA800A para interruptores automáticos S800

Conforme a la norma UNE-EN 60947-2.
Tensión de utilización máxima de 690Va.c.
Clase A: Detectan fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).
Inmunidad ante disparos intempestivos de hasta 250A según la onda 8/20 μs.

Bipolar	30	63	DDA802A-63/0.03	2CSB802101R1630	593,62	A	1
	300	63	DDA802A-63/0.3	2CSB802101R3630	565,26	A	1
		100	DDA802A-100/0.3	2CSB802101R3000	619,92	B	1
Tripolar	30	63	DDA803A-63/0.03	2CSB803101R1630	571,19	B	1
	300	63	DDA803A-63/0.3	2CSB803101R3630	576,84	B	1
		100	DDA803A-100/0.3	2CSB803101R3000	632,64	B	1
Tetrapolar	30	63	DDA804A-63/0.03	2CSB804101R1630	586,48	A	1
	300	63	DDA804A-63/0.3	2CSB804101R3630	596,18	A	1
		100	DDA804A-100/0.3	2CSB804101R3000	653,85	A	1

1

Protección diferencial

Sector industrial

M03



RD2

Características	Retardo seg.	Sensibilidad Inn	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Diámetro útil mm		A				

Relés diferenciales

Sólo válidos para transformadores ABB tipo TR.
Fijación carril DIN.
Detecta fugas de corriente alternas y corrientes alternas con componente continua (continuas pulsantes).
Conexión del transformador con *seguridad positiva".
Contacto de salida 5A - 250V.
RD2 – Relé diferencial

Electrónico 230-400 a.c.	0,05...5	0,03...2	RD2-230	2CSM142120R1201	298,89	A 1
Electrónico 48-150 a.c./d.c.	0,05...5	0,03...2	RD2-48	2CSM242120R1201	313,86	C 1



RD3M-48

RD3M – Relé diferencial

Fijación en carril DIN.
Bornas con conexión extraíble para facilitar su instalación.
Led de indicación de prealarma.

Electrónico 230-400 a.c.	0,06...10	0,03...30	RD3M	consultar código y precio en el Volumen 2		
Electrónico 12-48 a.c./d.c.	0,06...10	0,03...30	RD3M-48			

RD3P – Relé diferencial

Fijación en carril DIN.
Bornas con conexión extraíble para facilitar su instalación.
Led de indicación de prealarma. Leds Indicadores de % de ID (20%, 40%, 60%, 80%).

Electrónico 230-400 a.c.	0,06...10	0,03...30	RD3P	consultar código y precio en el Volumen 2		
Electrónico 12-48 a.c./d.c.	0,06...10	0,03...30	RD3P-48			



RD3P-48

TR – Transformadores válidos para gama RD

Sugerencia para la correcta unión transformador - relé diferencial:
Mediante hilos conductores aislados, conectar el transformador toroidal a los correspondientes bornes del relé diferencial.
Los cables, con una longitud máxima de 5 m y sección de 0,5 a 2,5 mm² deben trenzarse entre ellos para evitar perturbaciones electromagnéticas inducidas y deben situarse lo más lejos posible tanto de los cables de potencia como de los conductores de mando de los relés de apertura del interruptor automático (YO o YU) o de la bobina del contactor.

cerrado Ø35	TR1				
cerrado Ø60	TR2				
cerrado Ø80	TR3				
cerrado Ø110	TR4				
partido Ø110	TR4/A	consultar código y precio en el Volumen 2			
cerrado Ø210	TR5				
partido Ø210	TR5/A				
cerrado Ø160	TR160				
partido Ø160	TR160A				
modular Ø20	TRM	2CSM029000R1211	152,42	A	1



TR

Preguntas más frecuentes sobre interruptores diferenciales (FAQs)

¿Qué diferencia existe entre un diferencial de clase AC, clase A o clase B?

Todos ellos son interruptores diferenciales exclusivamente para instalaciones de corriente alterna. La diferencia radica en el tipo de corrientes de fuga que son capaces de detectar.

Clase AC: Son capaces de detectar únicamente fugas de corriente alterna. Es la clase más estándar en España.

Clase A: Son capaces de detectar fugas de corriente alterna y corrientes alterna con componente continua (continuas pulsantes), generadas por cargas como, por ejemplo, rectificadores de onda.

Clase B: Son capaces de detectar fugas de corriente alterna, corrientes alterna con componente continua (continuas pulsantes) y corrientes continuas alisadas. Ideales para variadores trifásicos, inversores, ascensores, equipos médicos o SAIs.

¿Existen diferenciales para corriente continua?

No existen diferenciales para proteger circuitos de corriente continua. El principio de funcionamiento de un diferencial es incompatible con la protección de circuitos en corriente continua. No se debe confundir con la alimentación auxiliar en corriente continua de un relé diferencial.

¿Funcionaría un interruptor diferencial instalado en una red con una tensión de fase de 110V o 127V?

El interruptor protegería correctamente. Sin embargo, la última actualización de la normas UNE-EN 61008 y UNE-EN 61009 aplicada el año 2015 estableció que el rango del tensión del circuito de test para los diferenciales con una sensibilidad de 30mA debía reducirse hasta un rango de 170V-254V. Esta modificación no afectó a ninguno de los diferenciales con una sensibilidad distinta a 30mA. Por lo tanto, aunque los diferenciales de 30mA llegarían a disparar trabajando bajo este rango de tensión, por normativa y por la incompatibilidad del circuito de test, no deberán utilizarse en este tipo de instalaciones.

Para todos los casos especiales en que esto sea un requerimiento, ABB dispone de una gama de diferenciales de 30mA para redes con una tensión mínima de 110V.

¿Cuáles son las principales diferencias entre un interruptor *instantáneo*, un interruptor de *alta inmunización* y un interruptor *selectivo*?

Todos ellos se diferencian por el retardo en el disparo y por la funcionalidad para la que han sido diseñados.

Instantáneos: Como su nombre indica, garantizan un disparo prácticamente instantáneo (dentro de los márgenes que marca la norma UNE-EN 61008 para un interruptor instantáneo). Se pueden instalar como interruptor diferencial de final de línea o como cabecera de otros interruptores diferenciales.

De alta inmunización: Presentan un ligero retardo en el disparo respecto a los instantáneos que los hace ideales para no disparar intempestivamente (en ausencia de una falta) ante perturbaciones en la red como picos de tensión, armónicos, etc. No obstante, sus tiempos de disparo están dentro de los márgenes que presenta normativa UNE-EN 61008 como interruptores instantáneos. Se pueden instalar como interruptor diferencial de final de línea o como interruptor de cabecera de otros interruptores diferenciales.

Selectivos: Presentan un retardo en el disparo superior respecto a los interruptores instantáneos y de alta inmunización, dentro de los márgenes establecidos por la norma UNE-EN 61008 para interruptores selectivos. Están concebidos para instalarse como interruptor de cabecera de otros interruptores diferenciales para proporcionar selectividad entre ambos interruptores.

¿Cuál es el tipo de diferencial más inmunizado ante posibles disparos intempestivos (en ausencia de falta)?

Los interruptores más resistentes ante posibles disparos intempestivos son los interruptores diferenciales de tipo *Selectivo*. No obstante, éstos están concebidos para instalarse como interruptor de cabecera de otros interruptores diferenciales.

Como interruptor de final de línea, los interruptores diferenciales de alta inmunización son la mejor elección para evitar los disparos intempestivos.

¿Qué criterios se deben tener en cuenta al elegir la sensibilidad de un interruptor diferencial de final de línea?

El valor óptimo de la sensibilidad del diferencial para garantizar la protección de personas y equipos es de 30 mA. Sin embargo, para instalaciones especialmente húmedas (piscinas, etc..) se recomienda usar diferenciales más sensibles, como por ejemplo, interruptores diferenciales con una sensibilidad de 10mA.

Por otra parte, para la protección únicamente de equipos (y evitar el consiguiente riesgo de incendio), un valor de sensibilidad de 300mA es el más apropiado.

¿Cómo se puede conseguir Selectividad total entre dos interruptores diferenciales?

Se deben cumplir las dos siguientes condiciones simultáneamente:

1. El interruptor diferencial instalado aguas arriba debe ser de tipo *Selectivo* y el diferencial instalado aguas abajo debe ser de tipo *Instantáneo* o *de alta inmunización* (selectividad cronométrica).
2. El valor de la sensibilidad del interruptor instalado aguas arriba debe ser como mínimo 3 veces superior a la del interruptor diferencial instalado aguas abajo (selectividad amperimétrica).

Ejemplo:

Diferencial instalado aguas arriba: F200AC, tipo selectivo y 300 mA de sensibilidad.

Diferencial instalado aguas abajo: F200AC, tipo instantáneo y 30 mA de sensibilidad.

Accesorios protección magnetotérmica y diferencial

Índice


84 Accesorios

Sector Industrial

M03


Combinación entre accesorios para las gamas S200, S300P, SN200, F200 y DS200

Combinación entre accesorios para S200/S300P, DDA200 + S200



H	Contacto auxiliar de montaje a la derecha	S2C-H6R
H-R	Contacto auxiliar doble de montaje a la derecha	S2C-H6-...R
S/H	Contacto universal de señalización de defecto/auxiliar	S2C-S/H6R
S/H (H)	Contacto universal de señalización de defecto/auxiliar usado como contacto auxiliar	S2C-S/H6R
ST	Bobina de emisión	S3C-A-...
UR	Bobina de mínima tensión	S2C-UA
OR	Bobina contra sobretensiones permanentes	S2C-OVP
H-L	Contacto auxiliar de montaje a la izquierda	S2C-H-...L
H-BF	Contacto auxiliar de montaje inferior (máximo uno por polo y sólo hasta calibres de 63 A)	S2C-H01/ S2C-H10
BP	Mecanismo de disparo mecánico	S2C-BP
NT	Seccionador de neutro	S2C-Nt


Combinación de S200 y S300P con mando motorizado



ST	Bobina de emisión
MOD-S*	Mando motorizado

*En la versión de mando motor S3C-MOD24 (alimentación a 24-48Vca/cc) solo se permite acoplar dispositivos S204 o S304P cuando la alimentación del mando motor sea en corriente continua.

Combinación de accesorios con SN200




*Ver combinaciones de mando motor para F200 y DS201.

Accesorios protección magnetotérmica y diferencial

Combinación entre accesorios para las gamas S200, S300P, SN200, F200 y DS200


Combinación de accesorios con la gama F200



H	Contacto auxiliar S2C-H6R
S/H	Contacto auxiliar/señalización de defecto
S/H (H)	Contacto auxiliar/señalización de defecto usado como contacto auxiliar
UR	Bobina de mínima tensión
OR	Bobina para sobretensiones permanentes
AR	Unidad de reconexión automática
S3C-MOD	Mando motor*
ST	Bobina de disparo

*Ver combinaciones de mando motor para F200 y DS201.


Combinación de F200 (hasta 100A) y DS201 con dispositivos de mando motor



H	Contacto auxiliar	S2C-H6R
H-R	Contacto auxiliar	S2C-H6-xxR
S/H	Contacto señalización/auxiliar	S2C-S/H6R
S/H (H)	Contacto señalización utilizado como auxiliar	S2C-S/H6R
ST	Bobina de emisión	S3C-A...
OR	Bobina de sobretensiones	S2C-OVP
UR	Bobina de mínima tensión	S2C-UA
MOD*	Motor operating device	S3C-MOD...

*Las combinaciones con bobinas de disparo no están permitidas para los DS201


Combinación de la unidad de reconexión automática con las gamas F200 y FH200



ARH Unidad de reconexión automática


* F202 30 mA, máx. 63A.

Combinación de accesorios para interruptores diferenciales F204 de 125A



F2 125 A S/H Contacto de señalización de defecto/auxiliar


Combinación de F200 (hasta 100A) con unidades de reconexión automática



H	Contacto auxiliar	S2C-H6R
H-R	Contacto auxiliar	S2C-H6-xxR
S/H	Contacto señalización/auxiliar	S2C-S/H6R
S/H (H)	Contacto señalización utilizado como auxiliar	S2C-S/H6R
ST	Bobina de emisión	S3C-A...
OR	Bobina de sobretensiones	S2C-OVP
UR	Bobina de mínima tensión	S2C-UA
AR	Motor operating device	F3C-AR...

Accesorios protección magnetotérmica y diferencial

Combinación entre accesorios para la gama S800



Accesorios protección magnetotérmica y diferencial
Sector industrial

M03



S2C-H6R

Montar en	Contactos	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-----------	-----------	------	---------------	----------------	-----------------------

Accesorios eléctricos de montaje y conexionado

Contactos auxiliares para interruptores automáticos y combinados

SN200 y DS203NC	Contacto auxiliar o interface	1 Conmutado	SN201-IH ¹⁾	2CSS200923R0001	68,51	C	1
S200, S300P y DS200	1/2 módulo montaje lado derecho	1 Conmutado	S2C-H6R ²⁾	2CDS200912R0001	66,17	A	1
		1NA+1NC	S2C-H6-11R ²⁾	2CDS200946R0001	69,14	A	1
		2NA	S2C-H6-20R ²⁾	2CDS200946R0002	69,14	A	1
		2NC	S2C-H6-02R ²⁾	2CDS200946R0003	69,14	A	1
	montaje inferior	1NC	S2C-H01 ³⁾	2CDS200970R0031	76,11	A	1
		1NA	S2C-H10 ³⁾	2CDS200970R0032	76,11	A	1
SU200M	1/2 módulo	1 Conmutado	S2C-H6RU ⁷⁾	2CDS200914R0001	72,76	A	1
S800	1/2 módulo	2 Conmutados	S800-AUX ⁴⁾	2CCS800900R0011	76,18	A	1

Contactos de señalización de defecto/auxiliar universales (en un mismo dispositivo) para interruptores automáticos, diferenciales y combinados

S200, S300P, DS200 y 1/2 módulo F200 (hasta 100A)	1 Conmutado	S2C-S/H6R ⁵⁾	2CDS200922R0001	71,62	A	1	
F200-(125A)	1/2 módulo	1NA+1NC	F2 125A-BS/H ⁶⁾	2CSF200922R0001	77,53	B	1
S800	1/2 módulo	1 Conmutado (señaliz.)	S800-AUX/ALT ⁴⁾	2CCS800900R0021	83,11	A	1
		1 Conmutado (auxiliar)					

- 1) Se puede utilizar como contacto auxiliar para la gama SN200 o DS203NC o como módulo de adaptación para acoplarles accesorios de los interruptores automáticos S200, S200M y S300P. Ver esquema.
- 2) Acoplables lateralmente a la derecha de interruptores S200, S200M, S300P, DS201 y DS203NC. Para los interruptores combinados DS203NC se debe usar el módulo interface SN201-IH. Ver esquema.
- 3) Acoplables a la parte inferior de la gama de interruptores automáticos de las gamas S200, S200M, S300P y DS201. Máximo una unidad por polo. Ver esquema.
- 4) Acoplables lateralmente a la izquierda de los interruptores automáticos S800. Ver esquema.
- 5) Mediante un selector se debe escoger la función de contacto auxiliar o de contacto de señalización de defecto. Acoplable a interruptores automáticos S200, S200M, S300P, interruptores diferenciales F200 hasta 100A e interruptores combinados DS201 y DS203NC. Para los interruptores combinados tetrapolares se debe usar el módulo interface SN201-IH. Ver esquema.
- 6) Mediante un selector se debe escoger la función de contacto auxiliar o de contacto de señalización de defecto. Acoplable a interruptores diferenciales F200 de 125A. Ver esquema.
- 7) Adaptables lateralmente a la derecha de interruptores automáticos SU200M.

Accesorios protección magnetotérmica y diferencial

Sector industrial

M03



S2C - S/H6R



S2 - S/H



S3C-A1

SK 135 B 02

Montar en	Contactos	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/Embalaje Ud.
-----------	-----------	------	---------------	----------------	----------------------

Accesorios eléctricos de montaje y conexionado

Contactos auxiliares para interruptores diferenciales

F200 (hasta 100A)	1/2 módulo	1 Conmutado	S2C-H6R	2CDS200912R0001	66,17 A 1
F200 (para 125A)	1/2 módulo	1NA+1NC	F2 125A-BS/H ²⁾	2CSF200922R0001	77,53 B 1

Contactos de señalización de disparo para interruptores automáticos y combinados

SN200 y DS203NC	1/2 módulo	1 Conmutado	SN201-S ³⁾	2CDS200924R0001	74,17 A 1
S200 y DS200, S300P y DS200	con contacto auxiliar 1/2 módulo	1 Conmutado	S2C-S/H6R ³⁾	2CDS200922R0001	71,62 A 1
SU200M	1/2 módulo	1 Conmutado	S2C-S6RU	2CDS200924R0001	73,85 C 1
S800	con contacto auxiliar 1/2 módulo	1 Conmutado (señalización) 1 Conmutado (auxiliar)	S800-AUX/ALT	2CCS800900R0021	83,11 A 1

Bobinas de emisión de corriente para interruptores automáticos

S200 y S300P	12...60Vc.a./c.c.	(1 módulo)	S3C-A1	2CDS200982R0001	123,36 A 1
	110...415Vc.a./110...250Vc.c.		S3C-A2	2CDS200982R0002	141,91 A 1
SU200M	12...60Vc.a./c.c.		S2C-A1U	2CDS200908R0001	120,06 C 1
	100...415Vc.a./110...250Vc.c.		S2C-A2U	2CDS200908R0002	173,23 B 1
S800	110...250Vc.a./c.c.		S800-SOR250	2CCS800900R0211	135,45 A 1
	220...400Vc.a./c.c.		S800-SOR400	2CCS800900R0231	135,45 B 1

Bobinas de emisión de corriente para interruptores diferenciales y combinados

F200 (hasta 100A)	12...60Vc.a./48...60Vc.c.	(1 módulo)	S3C-A1	2CDS200982R0001	123,36 A 1
y DS200	110...415Vc.a./110...250Vc.c.		S3C-A2	2CDS200982R0002	141,91 A 1

- 1) Mediante un selector se debe escoger la función de contacto auxiliar o de contacto de señalización de defecto. Acoplable a interruptores automáticos S200, S200M, S300P, interruptores diferenciales F200 e interruptores combinados DS201 y DS203NC. Para los interruptores combinados tetrapolares DS203NC se debe usar el módulo interface SN201-IH. Ver esquema.
- 2) Mediante un selector se debe escoger la función de contacto auxiliar o de contacto de señalización de defecto.
- 3) Máximo una unidad por interruptor. Ver esquema.
- 4) Acoplables lateralmente a la izquierda de los interruptores automáticos S800. Máximo 1 unidad por interruptor. Cuando se usa contacto auxiliar y de señalización, el contacto auxiliar es el que se debe fijar directamente al interruptor.
- 5) Válido para interruptores automáticos S200, S200M y S300P. Máximo una unidad por interruptor. Ver esquema.
- 6) Para los interruptores combinados tetrapolares DS203NC se debe usar el módulo interface SN201-IH. Ver esquema.

Accesorios protección magnetotérmica y diferencial
Sector industrial

M03

Montar en	Tensión	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-----------	---------	------	---------------	----------------	-----------------------

Accesorios eléctricos de montaje y conexionado

Bobinas mínima tensión para interruptores automáticos diferenciales y combinados

S200, S300P, DS200 y F200 (hasta 100A)	12Vc.c.	(1 módulo)	S2C-UA12DC ¹⁾	2CSS200911R0001	132,52	C	1
	24Vc.a.		S2C-UA24AC ¹⁾	2CSS200911R0002	132,52	A	1
	24Vc.c.		S2C-UA24DC ¹⁾	2CSS200911R0007	132,52	A	1
	48Vc.a.		S2C-UA48AC ¹⁾	2CSS200911R0003	132,52	C	1
	48Vc.c.		S2C-UA48DC ¹⁾	2CSS200911R0008	132,52	C	1
	110Vc.a.		S2C-UA110AC ¹⁾	2CSS200911R0004	132,52	C	1
	110Vc.c.		S2C-UA110DC ¹⁾	2CSS200911R0009	132,52	C	1
	230Vc.a.		S2C-UA230AC ¹⁾	2CSS200911R0005	132,52	A	1
	230Vc.c.		S2C-UA230DC ¹⁾	2CSS200911R0010	132,52	C	1
	400Vc.a.		S2C-UA400AC ¹⁾	2CSS200911R0006	132,52	B	1
S800	24...36Vc.a./c.c.	(1,5 módulos)	S800-UVR36	2CCS800900R0241	154,79	B	1
	48...60Vc.a./c.c.		S800-UVR60	2CCS800900R0251	154,79	C	1
	110...130Vc.a./c.c.		S800-UVR130	2CCS800900R0261	154,79	C	1
	220...250Vc.a./c.c.		S800-UVR250	2CCS800900R0271	154,79	A	1

1) Para los interruptores combinados tetrapolares DS203NC se debe usar el módulo interface SN201-IH. Ver esquema.

Bobina contra sobretensiones permanentes

Válida para interruptores S200 unipolares, bipolares, o unipolares con neutro.

Unipolar/Bipolar	S2C-OVP1	2CSS200910R0005	165,96	B	1
------------------	----------	-----------------	--------	---	---

Limitadores de corriente de cortocircuito selectivos autoarmables

Instalados aguas arriba de los interruptores automáticos S800 permite coordinación back-up y selectividad al autorearmarse instantáneamente una vez aislada la sobreintensidad.

Para obtener tablas de coordinación, consultar.

Limitador de corriente de cortocircuito selectivo	32A	S803S-SCL32-SR	2CCS803901R0539	887,19	B	1
	63A	S803S-SCL63-SR	2CCS803901R0599	1.039,65	B	1
	100A	S803S-SCL100-SR	2CCS803901R0639	1.351,56	B	1

Accesorios protección magnetotérmica y diferencial

Sector industrial

M03



S3C-MOD230

Montar en	Tensión de alimentación	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/Embalaje Ud.
-----------	-------------------------	------	---------------	----------------	----------------------

Mando motor S3C-MOD para S200, S300P, F200 y DS201
Mando motor accesoriable para montaje a la derecha de las protecciones (S200, S300P, F200, DS201 y SD200).
No requiere de transformador o alimentación auxiliar.
Disponibles con dos tensiones de alimentación (24...48Vca/cc y 230...240Vca/cc).
1 solo módulo de anchura.
2 contactos conmutados integrados: un contacto auxiliar y un contacto de señalización.

S200, S300P, F200, DS201 y SD200	24...48 Vc.a./c.c.	S3C-MOD24	2CSS201998R0033	441,04	A	1
(independientemente del número de polos)	230...240 Vc.a./c.c.	S3C-MOD230	2CSS202998R0033	464,14	B	1

**En la versión de mando motor S3C-MOD24 (alimentación a 24-48Vca/cc) solo se permite acoplar dispositivos S204 o S304P cuando la alimentación del mando motor sea en corriente continua.



S800-RSU

Mando motorizado para interruptores automáticos S800
La disposición frontal del mando motorizado obliga a instalar el interruptor y el mando motorizado en envoltorios con placa de montaje.
Dimensiones: 2 módulos (frontal)
IMPORTANTE: Los conectores del mando motor se suministran por separado, ya sea en su versión con cable de 3 m de longitud o sólo el conector. En caso de utilizar sólo el conector, el cable no puede superar una longitud de 10 m.

S800	Frontal	24Vc.c.	S800-RSU-H	2CCS800900R0501	1.225,99	B	1
Conector + cable 3m			S800-RSU-CP	2CCS800900R0541	170,16	B	1
Conector			S800-RSU-P	2CCS800900R0551	23,62	C	1

Unidad de reconexión automática con detección de falta F2C-ARH para interruptores diferenciales F200 y FH200
Accesoriable lateralmente a la derecha de los int. diferenciales F200 y FH200 de 2 polos hasta 63A de 30 mA de sensibilidad.
Dimensiones: 3 módulos.

Para interruptores diferenciales bipolares hasta 63A y 30 mA	F2C-ARH	2CSF200992R0005	289,14	A	1
--	---------	-----------------	--------	---	---



F3C-AR230

Reconectadora automática F3C-MOD para F200
Reconectadora accesoriable para montaje a la derecha de los diferenciales (F200).
No requiere de transformador o alimentación auxiliar.
Disponibles con dos tensiones de alimentación (24...48Vca/cc y 230...240Vca/cc).
1 solo módulo de anchura.
2 contactos conmutados integrados: un contacto auxiliar y un contacto de señalización.
Versión F3C-MOD230D con retraso de 30 segundos a la reconexión.

F200 (hasta 100A)	24...48 Vc.a./c.c.	F3C-MOD24	2CSF201998R0034	532,98	C	1
	230...240 Vc.a./c.c.	F3C-MOD230	2CSF202998R0034	593,27	B	1
	230...240 Vc.a./c.c.	F3C-MOD230 D	2CSF203998R0034	613,73	C	1

Accesorios protección magnetotérmica y diferencial
Sector industrial

M03

Alimentación	Distribución para interruptor	Barras Núm.	Sección mm²	Capacidad máxima Polos	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
--------------	-------------------------------	-------------	-------------	------------------------	------	---------------	----------------	-----------------------

Accesorios eléctricos de montaje y conexionado

Bloques de barras para SH200, S200, FH200, F200 y DS200 hasta 63 A.

Bloques de barras con posibilidad de corte longitudinal

Para bloques de barras tipo PS1 usar tapa final PS-END0, para tipos PS2 y PS3, usar tapa final PS-END y para los tipo PS4 usar tapa final PS-END1.

Unipolar	Sin cont. aux.	1	10	60	PS1/60	2CDL210001R1060	36,34	A	1	
			16	60	PS1/60/16	2CDL210001R1660	41,81	A	1	
	Con cont. aux.	1	10	38	PS1/38H	2CDL210001R1038	55,57	C	1	
			16	38	PS1/38/16H	2CDL210001R1638	63,93	A	20	
Bipolar	Sin cont. aux.	2	10	12	PS2/12	2CDL220001R1012	12,43	A	50	
			58	PS2/58	2CDL220001R1058	52,90	A	10		
			16	58	PS2/58/16	2CDL220001R1658	69,02	A	10	
			48	PS2/48/16H	2CDL220001R1648	108,16	B	1		
Tripolar	Sin cont. aux.	3	10	12	PS3/12	2CDL230001R1012	11,75	A	50	
			60	PS3/60	2CDL230001R1060	64,91	A	1		
			16	12	PS3/12/16	2CDL230001R1612	17,18	B	1	
			60	PS3/60/16	2CDL230001R1660	109,02	A	10		
			48	PS3/48H	2CDL230001R1048	99,59	C	1		
			16	48	PS3/48/16H	2CDL230001R1648	116,78	B	10	
Tetrapolar	Sin cont. aux.	4	10	12	PS4/12	2CDL240101R1012	20,81	B	1	
			60	PS4/60	2CDL240101R1060	107,01	B	1		
			16	12	PS4/12/16	2CDL240101R1612	25,63	A	1	
			60	PS4/60/16	2CDL240101R1660	104,80	B	1		
			52	PS4/52/16H ¹⁾	2CDL240101R1652	156,53	C	1		
			16	52	PS4/52/16H ¹⁾	2CDL240101R1652	156,53	C	1	
			4	16	52	PS4/52/16H ¹⁾	2CDL240101R1652	156,53	C	1
			Con cont. aux.	4	16	52	PS4/52/16H ¹⁾	2CDL240101R1652	156,53	C

1) No válido para interruptores combinados tetrapolares DS203NC.



Accesorios eléctricos de montaje y conexionado

Bloques de barras para SN200 con posibilidad de corte longitudinal.

1 fase	1 polo	1	10	12	BS9 1/12	2CSL910001R1012	12,21	A	1
	Neutro (aislante azul)				BS9 1/12NA	2CSL910011R1012	17,59	A	1
	1 polo			56	BS9 1/56	2CSL910001R1056	49,38	C	1
	Neutro (aislante azul)				BS9 1/56NA	2CSL910011R1056	70,52	C	1

Bloques de barras para S800 sin posibilidad de corte longitudinal

3 fases	3 polos	3	60	24	S803-BB250	2CCS800900R0071	463,16	C	1
---------	---------	---	----	----	------------	-----------------	--------	---	---



Accesorios protección magnetotérmica y diferencial

Sector industrial

M03

1



PS-END



PS-END



SZ-BSK



SA 1



S2C - EST

Accesorios eléctricos de montaje y conexionado

Accesorios bloques de barras y conexionado

Tapas finales para bloques de barras PS ¹⁾	PS-END0	2CDL200001R0004	3,64	A	25
	PS-END	2CDL200001R0001	1,52	A	50
	PS-END1	2CDL200001R0002	1,52	A	50
Protector aislante bloques de barras	SZ-BSK	2CDL200001R0011	4,51	A	1
Terminal de conexión de espiga para cable 25 mm ² (15×6mm)	AST25/15Q	2CDL200000R2515	9,97	C	1
Terminal de conexión de espiga para cable 50 mm ² (15×6mm)	AST50/15	2CDL200001R5015	15,17	C	1

1) Para bloques de barras tipo PS1 usar tapa final PS-END0, para tipos PS2 y PS3, usar tapa final PS-END y para los tipo PS4 usar tapa final PS-END1.

Mando exterior rotativo

Mecanismo de acoplamiento interruptor	S200	S2C-DH	GHS2001901R0003	105,03	B	1
	S800	S800-RD	2CCS800900R0041	116,26	B	1
Mando negro IP65 con enclavamiento y bloqueo puerta	S200	OHBS2AJ	1SCA105213R1001	24,75	A	1
Mando rojo/amarillo IP65 con enclavamiento y bloqueo puerta	S200	OHYS2AJ	1SCA105296R1001	24,75	A	1
	S800 (Frontal negro/ mando rojo)	S800-RHE-EM	1SDA060151R0001	128,00	C	1
Eje de acoplamiento	S200	OXS6X85 (85 mm)	1SCA101647R1001	7,91	A	1
		OXS6X105 (105 mm)	1SCA108043R1001	8,49	A	1
		OXS6X120 (120 mm)	1SCA101654R1001	9,42	A	1
		OXS6X130 (130 mm)	1SCA101655R1001	9,97	A	1
		OXS6X160 (160 mm)	1SCA101656R1001	10,44	A	1

Accesorios de montaje

Suplemento de altura 68/83mm	ZLS740	2CCA180413R0001	3,74	A	1
Dispositivo de enclavamiento	SA1	GJF1101903R0001	11,83	A	10
Dispositivo de enclavamiento para S800 (10 unidades)	S800-PLL	2CCS800900R0051	99,09	A	1
Candado para dispositivo de enclavamiento	SA2	GJF1101903R0002	31,04	B	1
Base adaptadora para hacer extraíbles los interruptores S200 y DS200	S2C-EST	2CSS200999R0001	50,83	C	1
Kit terminal de anilla intercambiable para S800	S800-RT2125	2CCS800900R0161	35,55	A	2

Otras protecciones modulares

Índice

- 96 Protectores contra sobretensiones OVR
- 99 Bases portafusibles E90
- 99 Monitores de aislamiento
- 100 Protección selectiva electrónica EPD24
- 100 Protección contra arco eléctrico AFDD

Otros dispositivos modulares

M04

1

Otras protecciones modulares

M04



OVR

Nº de polos/ Tipo de red	Nivel de prot. Up kV	Tensión nominal Un V	Tensión máx. de servicio V	Corriente máx. de descarga kA	Mod. N.º	Contacto de señal. a distancia*	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
--------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------	------------------------------------	------	---------------	-------------------	--------------------------

Protectores contra sobretensiones transitorias Tipo1+2 - Formato enchufable

Los dispositivos tipo 1 y tipo 1+2 están diseñados para descargar elevadas sobretensiones (rayos o operaciones en la red) evitando daños en la instalación eléctrica, estando ensayados según la onda de ensayo 10/350 µs.

Los dispositivos tipo 1+2 son además capaces de ofrecer un elevado nivel de protección asegurando un reducido nivel de tensión residual (Up) que permite una protección adecuada de cargas sensibles.

Suelen instalarse a la entrada del cuadro principal para una protección global de la instalación.

Los modelos que contienen "s" en su descripción incluyen reserva de seguridad.

Los modelos que contienen TS en su denominación incorporan un contacto de teleseñalización del estado del funcionamiento del descargador.

Para otros niveles de tensión máxima de servicio Uc, corriente máxima de descarga o polos, consultar.

Tensión máxima de servicio Uc=275Vca

Unipolar con neutro TT/TNS	1.3	230	275	12,5	2	Sin señaliz.	OVRT1-T21N12.5-275sPQS	2CTB815710R1300	429,87	A	1
					2	Con señaliz.	OVRT1-T21N12.5-275sPTSQS	2CTB815710R0100	745,60	B	1
Tripolar con neutro TT/TNS	1.3	230/400	275	12,5	4	Sin señaliz.	OVRT1-T23N12.5-275sPQS	2CTB815710R1900	857,26	A	1
					4	Con señaliz.	OVRT1-T23N12.5-275sPTSQS	2CTB815710R0700	985,80	A	1
Cartucho unipolar	1,1	230	275	12,5	-	-	OVRT1-T212.5-275sCQS	2CTB815710R2600	213,41	B	1

Protectores contra sobretensiones transitorias Tipo 2 - Formato enchufable

Los dispositivos tipo 2 están diseñados para proteger instalaciones eléctricas y equipos sensibles contra sobretensiones asegurando un reducido nivel de tensión residual (Up), estando ensayados según la onda de ensayo 8/20 µs.

Se deben instalar lo más cerca posible de las cargas más sensibles que se desea proteger.

Los modelos que contienen "s" en su descripción incluyen reserva de seguridad.

Los modelos que contienen TS en su denominación incorporan un contacto de teleseñalización del estado del funcionamiento del descargador.

Para otros niveles de tensión máxima de servicio Uc, corriente máxima de descarga o polos, consultar.

Tensión máxima de servicio Uc=275Vca

Unipolar TT/TNS/TNC	1.25	230	275	40	1	Sin señaliz.	OVRT240-275PQS	2CTB803871R2300	107,04	C	1
	1.5	230	275	40	1	Con señaliz.	OVRT240-275sPTSQS	2CTB815704R0000	170,64	C	1
Unipolar con neutro TT/TNS	1.25	230	275	40	2	Sin señaliz.	OVRT21N40-275PQS	2CTB803972R1100	229,34	A	1
	1.3	230	275	40	2	Con señaliz.	OVRT21N40-275sPTSQS	2CTB815704R0200	341,16	B	1
Tripolar TNC	1.25	230/400	275	40	3	Sin señaliz.	OVRT23L40-275PQS	2CTB803873R2400	326,21	B	1
	1.5	230/400	275	40	3	Con señaliz.	OVRT23L40-275sPTSQS	2CTB815704R0600	521,76	B	1
Tripolar con neutro TT/TNS	1.5	230/400	275	40	4	Sin señaliz.	OVRT23N40-275PQS	2CTB803973R1100	437,74	A	1
	1.5	230	275	40	4	Con señaliz.	OVRT23N40-275sPTSQS	2CTB815704R0800	673,30	A	1
Tetrapolar TNS	1.25	230/400	275	40	4	Sin señaliz.	OVRT24L40-275PQS	2CTB803873R5600	366,85	B	1
	1.5	230/400	275	40	4	Con señaliz.	OVRT24L40-275sPTSQS	2CTB815704R1100	578,59	B	1
Neutro TT/TNS/TNC	1.4	230	275	80	1	Sin señaliz.	OVRT2N80-275PQS	2CTB803973R1900	142,46	C	1
	1.8	230	275	80	1	Sin señaliz.	OVRT2N80-275sPQS	2CTB815708R2500	416,90	C	1
Cartucho unipolar	1.25	230	275	40	-	-	OVRT240-275CQS	2CTB803876R1000	154,86	B	1
	1.5	230	275	40	-	-	OVRT240-275sCQS	2CTB815704R2600	185,20	B	1

Otras protecciones modulares

M04



OVR

Nº de polos/ Tipo de red	Nivel de prot. Up kV	Tensión nominal Un V	Tensión máx. de servicio V	Corriente máx. de descarga kA	Mod. N.º	Contacto de señal. a distancia*	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
--------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------	------------------------------------	------	---------------	-------------------	--------------------------

Protectores contra sobretensiones transitorias Tipo 2 + 3 - Formato enchufable

Los dispositivos tipo 2+3 están diseñados para proteger instalaciones eléctricas y equipos sensibles contra sobretensiones asegurando un reducido nivel de tensión residual (Up), estando ensayados según la onda de ensayo 8/20 µs y 1.2/50 µs y garantizando un nivel de protección extremadamente alto para cargas sensibles.

Los protectores contra sobretensiones Tipo 2+3 Se deben instalar lo más cerca posible de las cargas más sensibles que se desea proteger.

Los modelos que contienen TS en su denominación incorporan un contacto de teleseñalización del estado del funcionamiento del descargador.

Para otros niveles de tensión máxima de servicio Uc, corriente máxima de dercarga o polos, consultar.

Tensión máxima de servicio Uc=275Vca											
Unipolar con neutro TT/TNS	1.4	230	275	20	2	Sin señaliz.	OVRT2-T31N20-275PQS	2CTB803972R1200	140,86	A	1
					2	Con señaliz.	OVRT2-T31N20-275PTSQS	2CTB803972R1300	224,11	B	1
Tripolar con neutro TT/TNS	1.4	230/400	275	20	4	Sin señaliz.	OVRT2-T33N20-275PQS	2CTB803973R1200	328,03	A	1
					4	Con señaliz.	OVRT2-T33N20-275PTSQS	2CTB803973R1600	426,34	A	1
Cartucho unipolar	1.4	230	275	20	-	-	OVRT220-275CQS	2CTB803876R1200	127,10	B	1

Otras protecciones modulares

M04



OVR PV T1-T2

N° de polos/ Tipo de red	Nivel de prot. Up kV	Tensión nominal Un V	Corriente máx. de descarga kA	Mod. N.º	Contacto de señal. a distancia*	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	-------------	---------------------------------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Protectores contra sobretensiones transitorias para aplicaciones fotovoltaicas - Formato enchufable
Específicamente diseñados para instalaciones fotovoltaicas (corriente continua) para garantizar la protección y la fiabilidad de los paneles solares e inversores contra sobretensiones.
Los modelos que contienen TS en su denominación incorporan un contacto de teleseñalización del estado del funcionamiento del descargador.

Tipo 1+2: Tensión máxima de servicio Uc= 1100Vcc

Bipolar	3.8	1000	5*	3	Sin Señaliz.	OVR PV T1-T2 5-1000 P QS	2CTB812050R1000	311,20	B	1
Bipolar	3.8	1000	5*	3	Con Señaliz.	OVR PV T1-T2 5-1000 P TS QS	2CTB812051R1000	357,87	C	1
Cartucho bipolar	3.8	1000	5*	-	-	OVR PV T1-T2 5-1000 C QS	2CTB812052R1000	102,71	C	1
Bipolar	3.8	1000	12.5*	3	Sin Señaliz.	OVR PV T1-T2 12.5-1000 P QS	2CTB812120R1000	345,77	C	1
Bipolar	3.8	1000	12.5*	3	Con Señaliz.	OVR PV T1-T2 12.5-1000 P TS QS	2CTB812121R1000	397,63	C	1
Cartucho bipolar	3.8	1000	12.5*	-	-	OVR PV T1-T2 12.5-1000 C QS	2CTB812122R1000	143,81	C	1

*Intensidad de descarga limp según la onda de ensayo 10/350us

Tipo 1+2: Tensión máxima de servicio Uc= 1500Vcc

Bipolar	5	1500	5*	3	Sin Señaliz.	OVR PV T1-T2 5-1000 P QS	2CTB812050R1500	435,67	C	1
Bipolar	5	1500	5*	3	Con Señaliz.	OVR PV T1-T2 5-1000 P TS QS	2CTB812051R1500	501,05	C	1
Cartucho bipolar	5	1500	5*	-	-	OVR PV T1-T2 5-1500 C QS	2CTB812052R1500	143,81	C	1
Bipolar	5	1500	10*	3	Sin Señaliz.	OVR PV T1-T2 10-1500 P QS	2CTB812100R1500	484,08	C	1
Bipolar	5	1500	10*	3	Con Señaliz.	OVR PV T1-T2 10-1500 P TS QS	2CTB812101R1500	556,70	C	1
Cartucho bipolar	5	1500	10*	-	-	OVR PV T1-T2 10-1500 C QS	2CTB812102R1500	159,75	C	1

*Intensidad de descarga limp según la onda de ensayo 10/350us

Protección Backup de los protectores contra sobretensiones OVR

Los protectores contra sobretensiones OVR deben ir protegidos contra sobreintensidades mediante interruptores automáticos o fusibles. El calibre máximo del interruptor automático o fusible a instalar depende del modelo de protector OVR instalado de acuerdo con la tabla mostrada a continuación:



Interruptor automático Curva C**		Fusibles (gG)**	
Valor máximo	Recomendado	Valor máximo	Recomendado
Tipo 1+2			
12,5 kA			
Uc 275 Vca	≤ 125 A	S200 C20	≤ 160 A
Tipo 2*			
40 y 80 kA			
Uc 275 Vca	≤ 63 A	S200 C16	≤ 125 A
Tipo 2+3			
20 kA			
Uc 275 Vca	≤ 63 A	S200 C10	≤ 125 A

** En la tabla se presentan los calibres máximos y las referencias estándar recomendadas. Hay que tener en cuenta la coordinación con la protección principal aguas arriba para seleccionar adecuadamente la protección backup.

Otras protecciones modulares

M04



E92/20

Para fusible Tamaño	Intens. máx. A	N.º de polos	Mód. Número	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
------------------------	-------------------	--------------	----------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Bases portafusibles modulares E90

Bases portafusibles modulares seccionables E90

Para versiones con indicador de fusión de fusible, consultar

Tamaño (8,5x31,5) 400 Vc.a	20	Unipolar	1	E91/20	2CSM200983R1801	8,82	A	1
		Bipolar	2	E92/20	2CSM200953R1801	22,94	A	1
		Tripolar	3	E93/20	2CSM200943R1801	32,43	B	1
Tamaño (10,3x38) 400 Vc.a	32	Unipolar	1	E91/32	2CSM200923R1801	9,08	A	1
		Unipolar + neutro	2	E91N/32	2CSM200893R1801	16,88	A	1
		Bipolar	2	E92/32	2CSM200883R1801	24,23	A	1
		Tripolar	3	E93/32	2CSM204753R1801	33,11	A	1
		Tripolar + neutro	4	E93N/32	2CSM204733R1801	45,37	A	1
		Tetrapolar	4	E94/32	2CSM204723R1801	45,81	A	1
		Unipolar	1,5	E 91/50	2CSM279022R1801	30,62	B	1
Tamaño (14x51) 690 Vc.a	50	Unipolar+neutro	3	E 91N/50	2CSM277982R1801	62,06	B	1
		Bipolar	3	E 92/50	2CSM277972R1801	62,06	B	1
		Tripolar	4,5	E 93/50	2CSM277962R1801	93,56	A	1
		Tripolar +neutro	6	E 93N/50	2CSM277952R1801	117,24	A	1
		Unipolar	1,5	E 91/125	2CSM277572R1801	40,78	A	1
Tamaño (22x58) 690 Vc.a	125	Unipolar+neutro	3	E 91N/125	2CSM277352R1801	99,66	B	1
		Bipolar	3	E 92/125	2CSM277132R1801	99,66	A	1
		Tripolar	4,5	E 93/125	2CSM277502R1801	121,53	A	1
		Tripolar +neutro	6	E 93N/125	2CSM296532R1801	173,29	A	1

Bases portafusibles modulares E90h

Tensión de utilización 400 / 690 Vc.a/c.c. según calibres (ver catálogo técnico).

Tamaño (8,5x31,5) 400 Vc.a	20	Unipolar + neutro	1	E91HN/20	2CSM200963R1801	18,03	A	1
		Tripolar + neutro	3	E93HN/20	2CSM200933R1801	50,69	A	1
Tamaño (10,3x38) 690 Vc.a	32	Unipolar + neutro	1	E91HN/32	2CSM200913R1801	18,56	A	1
		Tripolar + neutro	3	E93HN/32	2CSM204743R1801	52,19	A	1

Bases portafusibles modulares seccionables E90PV para aplicaciones fotovoltaicas

Tensión de utilización 1.000 Vc.c.

Tamaño (10,3x38) 1.000 Vc.c.	32	Unipolar	1	E91/32PV	2CSM204713R1801	11,51	A	1
		Bipolar	2	E92/32PV	2CSM204703R1801	27,36	A	1
Tamaño (10x85 y 10/14x85) 1500 Vc.c.		Unipolar	1	E91/32PV1500	2CSM202041R1801	11,49	A	1

1) Con indicador de fusible.



ISL-C-440

Monitores de aislamiento para aplicaciones industriales ISL (sistemas IT)

Para aplicaciones en corriente continua, ver catálogo técnico.

Monitores de aislamiento para 230 Vc.a.	ISL-C-230	2CSM444000R1500	1.761,60	B	1
Monitores de aislamiento para 440 Vc.a.	ISL-C-440	2CSM545000R1500	1.761,60	B	1

Monitores de aislamiento para quirófanos (sistemas IT)

Monitor de aislamiento 230Vc.a. (Salida RS-485)	ISOL-DIG-PLUS	2CSM341000R1501	1.702,67	B	1
Cuadro de señalización a distancia	QSD-DIG230/24	2CSM273063R1521	458,79	B	1



ISOL-DIG-PLUS

Otras protecciones modulares

M04



EPD 24 Entry



EPD 24 Advanced



Juego de puentes

Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
------	---------------	----------------	-----------------------

Protección electrónica EPD24

Protección selectiva para circuitos a 24V CC

Los EPD24 ofrecen una protección selectiva contra sobrecorrientes, reaccionando ante un defecto de una manera más rápida que la fuente de alimentación conmutada y desconectando de forma selectiva el circuito eléctrico afectado. De este modo, es posible determinar los fallos en la instalación de una forma rápida y sencilla.

Los EPD24 incluyen 4 canales de protección, ofreciendo una eficiencia muy alta y una pérdida de potencia significativamente menor. Con un ajuste de corriente nominal de 0,5 a 12 A, una anchura de 25 mm, posibilidad de ampliación perfecta mediante puentes, cableado frontal superior y combinación sencilla con fuentes de alimentación conmutadas de ABB, garantizan una cartera uniforme.

Existen 2 versiones:

- Versión Advanced con limitación de corriente lineal activa, corriente total máx. 48 A (ajuste por canal 0,5 a 12A)

- Versión Entry con disparo controlado por tiempo, corriente total máx. 40 A (ajuste por canal 1 a 10A)

EPD24-Entry 4 canales 1-10A	2CDE601102R0110	458,32	B	1
EPD24-Advanced 4 0,5-12A	2CDE601102R0512	601,68	C	1
Puentes EPD24 (1 juego)	2CDE605300R0010	49,33	C	1
Puentes EPD24 (5 juegos)	2CDE605300R0050	202,91	C	1
Puentes EPD24 (25 juegos)	2CDE605300R0250	966,78	C	1

(*) Cada unión entre dos módulos EPD24 necesita de un juego (1 puente de alimentación y 3 puentes para señal, OV, y rearme)

N.º Polos/Módulos	Sensibilidad I Δ n mA	Intensidad I _n A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-------------------	------------------------------	-----------------------------	------	---------------	----------------	-----------------------

Protectores contra arco eléctrico AFDD

Los protectores contra arco eléctrico AFDD de ABB protegen a las personas y a los activos de valor contra incendios mediante la detección temprana de fallas de arco en la instalación eléctrica; desconectando el circuito de inmediato.

Este tipo de dispositivos están disponibles en dos versiones, con interruptor magnetotérmico (S-ARC1) o con interruptor combinado (DS-ARC1), protección diferencial y magnetotérmica, integradas. En ambos casos disponible en 6 o 14 kA de poder de corte.

Los dispositivos para protección contra fallas de arco eléctrico añaden a las protecciones diferenciales y magnetotérmicas ya conocidas la posibilidad de detectar fallas de arco en serie, paralelo o a tierra; además de la capacidad de desconectar el circuito este es sometido a una sobretensión permanente superior a los 275 Ca.c.

Conforme UNE EN 62606, EN 60898 y EN 61009.

Aplicación en ámbito residencial y terciario.

S-ARC1 Curva C de 6kA

Unipolar con neutro- 2 módulos	6	S-ARC1C6	2CSA255901R9064	296,99	C	1
	10	S-ARC1C10	2CSA255901R9104	269,99	C	1
	13	S-ARC1C13	2CSA255901R9134	296,99	C	1
	16	S-ARC1C16	2CSA255901R9164	269,99	C	1
	20	S-ARC1C20	2CSA255901R9204	269,99	C	1
	25	S-ARC1C25	2CSA255901R9254	323,99	C	1
	32	S-ARC1C32	2CSA255901R9324	323,99	C	1
	40	S-ARC1C40	2CSA255901R9404	350,99	C	1

S-ARC1 M Curva C de 10kA

Unipolar con neutro- 2 módulos	6	S-ARC1MC6	2CSA275901R9064	386,09	C	1
	10	S-ARC1MC10	2CSA275901R9104	350,99	C	1
	13	S-ARC1MC13	2CSA275901R9134	386,09	C	1
	16	S-ARC1MC16	2CSA275901R9164	350,99	C	1
	20	S-ARC1MC20	2CSA275901R9204	350,99	C	1
	25	S-ARC1MC25	2CSA275901R9254	421,18	C	1
	32	S-ARC1MC32	2CSA275901R9324	421,18	C	1
	40	S-ARC1MC40	2CSA275901R9404	456,28	C	1

DS-ARC1 Curva C de 6kA

Unipolar con neutro- 3 módulos	30mA	6	DS-ARC1C6A30	2CSA255103R1064	442,29	C	1
		10	DS-ARC1C10A30	2CSA255103R1104	402,07	C	1
		13	DS-ARC1C13A30	2CSA255103R1134	442,29	C	1
		16	DS-ARC1C16A30	2CSA255103R1164	402,07	C	1
		20	DS-ARC1C20A30	2CSA255103R1204	402,07	C	1

DS-ARC1 M Curva C de 10kA

Unipolar con neutro- 3 módulos	30mA	6	DS-ARC1MC6A30	2CSA275103R1064	574,99	C	1
		10	DS-ARC1MC10A30	2CSA275103R1104	522,66	C	1
		13	DS-ARC1MC13A30	2CSA275103R1134	574,99	C	1
		16	DS-ARC1MC16A30	2CSA275103R1164	522,66	C	1
		20	DS-ARC1MC20A30	2CSA275103R1204	522,66	C	1



Mando y control

Índice

102	Interruptores seccionadores SD200 hasta 63A	
102	Interruptores seccionadores E200 hasta 125A	
103	Interruptores de mando, conmutadores, selectores y pulsadores E210 extremadamente compactos	
104	Telerruptores E290	
105	Relés de instalación E297	
106	Contactores ESB...N y EN...N	
107	Interruptores horarios AG y programadores digitales DBT	
107	Interruptores astronómicos DWA	
108	Minuteros de escalera E232 y temporizadores E234	
109	Bases de enchufe modulares	
110	Transformadores para uso discontinuo	
110	Otros dispositivos modulares de mando y control	
	Otros dispositivos modulares	M04

Mando y control

M04



SD200

N.º Polos/Tensión	Mód. Número	Intensidad A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-------------------	----------------	-----------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

—
Interruptores seccionadores SD200 hasta 63A

Compatible con la gama de accesorios de interruptores automáticos System pro M Compact.
Válido para aislamiento conforme la normativa IEC/EN 60947-3.

Tensión de utilización: 253Vca, 60Vcc - 1polo; 440Vca, 125Vcc - 2polos; 440 Vca - 3 y 4 polos.

Unipolar 230 Vc.a.	1 módulo	16	SD201/16	2CDD281101R0016	21,47	A	1
		25	SD201/25	2CDD281101R0025	23,83	A	1
		32	SD201/32	2CDD281101R0032	27,97	A	1
		40	SD201/40	2CDD281101R0040	48,93	C	1
		50	SD201/50	2CDD281101R0050	51,35	C	1
		63	SD201/63	2CDD281101R0063	53,73	C	1
Bipolar 400 Vc.a.	2 módulos	16	SD202/16	2CDD282101R0016	31,91	A	1
		25	SD202/25	2CDD282101R0025	35,45	A	1
		32	SD202/32	2CDD282101R0032	38,65	A	1
		40	SD202/40	2CDD282101R0040	80,78	A	1
		50	SD202/50	2CDD282101R0050	84,69	A	1
		63	SD202/63	2CDD282101R0063	88,63	A	1
Tripolar 400 Vc.a.	3 módulos	16	SD203/16	2CDD283101R0016	51,64	B	1
		25	SD203/25	2CDD283101R0025	57,40	B	1
		32	SD203/32	2CDD283101R0032	58,79	B	1
		40	SD203/40	2CDD283101R0040	123,06	B	1
		50	SD203/50	2CDD283101R0050	127,93	C	1
		63	SD203/63	2CDD283101R0063	132,81	A	1
Tetrapolar 400 Vc.a.	4 módulos	16	SD204/16	2CDD284101R0016	67,02	A	1
		25	SD204/25	2CDD284101R0025	74,45	A	1
		32	SD204/32	2CDD284101R0032	76,40	A	1
		40	SD204/40	2CDD284101R0040	157,58	A	1
		50	SD204/50	2CDD284101R0050	161,66	A	1
		63	SD204/63	2CDD284101R0063	165,74	A	1



E200

—
Interruptores seccionadores E200 hasta 125A

Compatible con el contacto auxiliar S2C-H6R (Máximo 3 unidades).

Válido para aislamiento conforme a la normativa IEC/EN 60947-3.

Tensión de utilización 230/400Vc.a. o aplicaciones hasta 60Vc.c

Unipolar 230Vc.a.	80	E201/80RD	2CDE281001R0080	53,87	C	1
	100	E201/100RD	2CDE281001R0100	60,96	C	1
	125	E201/125RD	2CDE281001R0125	80,39	C	1
Bipolar 400Vc.a.	80	E202/80RD	2CDE282001R0080	96,19	A	1
	100	E202/100RD	2CDE282001R0100	115,55	C	1
	125	E202/125RD	2CDE282001R0125	148,55	C	1
Tripolar 400Vc.a.	80	E203/80RD	2CDE283001R0080	126,81	C	1
	100	E203/100RD	2CDE283001R0100	145,34	C	1
	125	E203/125RD	2CDE283001R0125	199,75	C	1
Tetrapolar 400Vc.a.	80	E204/80RD	2CDE284001R0080	166,41	A	1
	100	E204/100RD	2CDE284001R0100	182,38	B	1
	125	E204/125RD	2CDE284001R0125	242,37	B	1

Mando y control

M04

1



2CCC441003F0001



2CCC441029F0001



2CCC441075F0001

N.º de polos	Ejecución	Contactos	Intensidad A	Mód. Número	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
--------------	-----------	-----------	--------------	-------------	------	---------------	----------------	-----------------------

Interruptores de mando E211 y E218 extremadamente compactos

Unipolar	standard	1 NA	16	0,5	E211-16-10	2CCA703000R0001	23,51	A	10
			25		E211-25-10	2CCA703001R0001	28,98	B	10
			32		E211-32-10	2CCA703002R0001	30,43	C	10
	con indicador luminoso	1 NA	16	E211X-16-10	2CCA703100R0001	42,91	B	10	
			25	E211X-25-10	2CCA703101R0001	60,08	C	10	
	Bipolar	standard	1 NA + 1 NC	16	0,5	E218-16-11	2CCA703050R0001	34,50	B
25				E218-25-11		2CCA703051R0001	40,35	C	10
32				E218-32-11		2CCA703052R0001	42,31	C	10
2 NA			16	E211-16-20		2CCA703005R0001	34,50	A	10
			25	E211-25-20		2CCA703006R0001	40,35	A	10
			32	E211-32-20		2CCA703007R0001	42,31	A	10
con indicador luminoso		2 NA	16	1	E211X-16-20	2CCA703110R0001	57,70	B	10
			25		E211X-25-20	2CCA703111R0001	71,28	B	10
			32		E211X-32-20	2CCA703112R0001	73,24	B	10
		4 NA	16		E211-16-40	2CCA703015R0001	63,00	B	10
			25		E211-25-40	2CCA703016R0001	66,23	B	10
			32		E211-32-40	2CCA703017R0001	70,27	A	10

Conmutadores (I-II) de mando E213 extremadamente compactos

Unipolar	1CO	16	0,5	E213-16-001	2CCA703040R0001	30,14	A	1
		25		E213-25-001	2CCA703041R0001	47,44	B	10
Bipolar	2CO	16	1	E213-16-002	2CCA703045R0001	62,17	A	1
		25		E213-25-002	2CCA703046R0001	68,80	A	10

Selectores (I-0-II) de mando E214 extremadamente compactos

Unipolar	1CO	16	0,5	E214-16-101	2CCA703025R0001	32,37	A	1
		25		E214-25-101	2CCA703026R0001	51,97	B	10
Bipolar	2CO	16	1	E214-16-202	2CCA703030R0001	72,04	A	10
		25		E214-25-202	2CCA703031R0001	75,80	A	10

Pulsadores E215 extremadamente compactos

Contactos Intens. A					Color Maneta				
Pulsador sin LED	1 NA + 1 NC	16	gris	0,5	E215-16-11B	2CCA703150R0001	29,61	A	10
			rojo		E215-16-11C	2CCA703151R0001	29,61	A	10
			verde		E215-16-11D	2CCA703152R0001	29,61	A	10

Pulsadores luminosos E217 y Pilotos E219 extremadamente compactos

Un LED= 115-250VAC. Para tensiones de 12-48VAC/DC y 110-220VDC, consultar.

Contactos		Intens. A	Color LED						
Pulsador luminoso	1NO	16	rojo		E217-16-10C	2CCA703161R0001	41,14	A	10
			verde		E217-16-10D	2CCA703162R0001	41,14	A	10
Piloto		16	transparente	0,5	E219-B	2CCA703400R0001	28,86	A	10
			rojo		E219-C	2CCA703401R0001	28,86	A	10
			verde		E219-D	2CCA703402R0001	28,86	A	10
			amarillo		E219-E	2CCA703403R0001	28,86	A	10
Pilotos dobles y triples		16	Triple verde	0,5	E219-3D	2CCA703901R0001	77,94	B	10
			Verde + rojo + amarillo		E219-3CDE	2CCA703902R0001	77,94	A	10
			Doble verde + rojo		E219-2CD	2CCA703910R0001	51,95	B	10

1

Mando y control

M04



E290

Contactos	Intensidad nominal A	Módulos	Tensión de mando VCA/VCC	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-----------	----------------------	---------	--------------------------	------	---------------	----------------	-----------------------

—
Telerruptores electromecánicos E290

Intensidad nominal: 16A y 32A 250Vc.a. (1-2 polos)
Tiempo mínimo del impulso: 50ms
Carga mínima de conmutación: 24V; 10mA
Admite accesorios para contactos y funciones adicionales. Montaje rápido sin cables.
Consultar para otras tensiones de mando (8, 12, 48, 115 VAC. y 24, 60VCC)

1NA	16	1	24VAC/12VCC	E290-16-10/24	2TAZ312000R2041	67,39	B	1
1NA	16	1	230VAC/110VCC	E290-16-10/230	2TAZ312000R2011	57,79	A	1
1NA	32	1	24VAC/12VCC	E290-32-10/24	2TAZ322000R2041	84,55	C	1
1NA	32	1	230VAC/110VCC	E290-32-10/230	2TAZ322000R2011	71,84	C	1
2NA	16	1	24VAC/12VCC	E290-16-20/24	2TAZ312000R2042	88,41	A	1
2NA	16	1	230VAC/110VCC	E290-16-20/230	2TAZ312000R2012	80,08	A	1
2NA	32	1	24VAC/12VCC	E290-32-20/24	2TAZ322000R2042	102,86	C	1
2NA	32	1	230VAC/110VCC	E290-32-20/230	2TAZ322000R2012	93,36	A	1
1NA+1NC	16	1	24VAC/12VCC	E290-16-11/24	2TAZ312000R2043	76,93	B	1
1NA+1NC	16	1	230VAC/110VCC	E290-16-11/230	2TAZ312000R2013	63,59	A	1
1NA+1NC	32	1	24VAC/12VCC	E290-32-11/24	2TAZ322000R2043	106,30	C	1
1NA+1NC	32	1	230VAC/110VCC	E290-32-11/230	2TAZ322000R2013	91,37	C	1



E292

Contactos	Tensión nominal VAC	Disipa. —/— VAC	Anchura mm	Tensión de control de la bobina	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-----------	---------------------	-----------------	------------	---------------------------------	------	---------------	----------------	-----------------------

—
Accesorios E290

Accesorios y dispositivos adicionales para combinar con telerruptores
Módulo principal de contactos

Intensidad nominal = 16 A

2NA	250	0,64	9		E292-16-20	2CCA704300R0001	66,62	A	1
1NA+1NC	250	0,32	9		E292-16-11	2CCA704301R0001	66,62	B	10
1CO	250	0,32	9		E292-16-001	2CCA704302R0001	56,82	C	10
Mando centralizado (diferentes tensiones)			18	24 VAC de control	E294/24	2TAZ312001R2043	127,71	C	1
			18	230 VAC de control	E294/230	2TAZ312001R2013	127,71	B	1
Módulo de señal permanente			18		E295-PS	2TAZ312005R1003	87,22	C	1
Módulo de grupo			18		E295-GM	2TAZ310002R1000	99,96	C	1
Módulo de señal permanente			18		E296-CP	2TAZ310003R1000	75,51	C	1

Intensidad nominal = 5 A

Contacto auxiliar para uso con relés de instalación y telerruptores

1NA + 1 NC	250	0,10	9		E299-11	2CCA704340R0001	81,39	B	10
Pieza intermedia (para disipación de calor - 1 bolsa contiene 5 unidades)			18		ZLS725	2CCS500900R0181	24,21	A	1
			9		ZLS726	2CCS400900R0091	18,00	C	1

Mando y control

1

M04



2CSC400721F0001

Contactos	Intensidad nominal A	Módulos	Tensión de mando VCA/VCC	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-----------	-------------------------	---------	-----------------------------	------	---------------	-------------------	--------------------------

Relés de instalación E297
Intensidad nominal: 16A y 32A 250Vc.a. (1-2 polos)
Tiempo de conmutación: <3ms
Carga mínima de conmutación: 24V; 10mA
Admite accesorios para contactos y funciones adicionales. Montaje rápido sin cables.
Consultar para otras tensiones de mando (8, 12, 48, 115 VAC. y 24, 60VCC)

1NA	16	1	24VAC/24VCC	E297-16-10/24	2TAZ311000R2041	82,69	B	1
1NA	16	1	230VAC	E297-16-10/230	2TAZ311000R2011	71,20	B	1
2NA	16	1	24VAC/24VCC	E297-16-20/24	2TAZ311000R2042	100,81	B	1
2NA	16	1	230VAC	E297-16-20/230	2TAZ311000R2012	87,73	A	1
1NA+1NC	16	1	24VAC/24VCC	E297-16-11/24	2TAZ311000R2043	100,81	B	1
1NA+1NC	16	1	230VAC	E297-16-11/230	2TAZ311000R2013	87,73	A	1

Contactos	Tensión nominal VAC	Disipa. —/— VAC	Anchura mm	Tensión de control de la bobina	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------------------------	------	---------------	-------------------	--------------------------

Accesorios E297
Accesorios y dispositivos adicionales para combinar con telerruptores

Módulo principal de contactos 16 A								
2NA	250	0,64	9		E298-16-20	2CCA704320R0001	57,23	B 10
1NA+1NCC	250	0,32	9		E298-16-11	2CCA704321R0001	59,30	C 10
1CO	250	0,32	9		E298-16-001	2CCA704322R0001	48,16	C 10

Contacto auxiliar para uso con relés de instalación y telerruptores								
1NA + 1 NC	250	0,10	9		E299-11	2CCA704340R0001	81,39	B 10
Pieza intermedia (para disipación de calor - 1 bolsa contiene 5 unidades)					18	ZLS725	2CCS500900R0181	24,21 A 1
					9	ZLS726	2CCS400900R0091	18,00 C 1

Mando y control

M04



ESB20-20N



ESB100-40N



EN25-20N

N.º de polos	Contactos	Intensidad A	Tensión de mando	Mód. Número	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
--------------	-----------	--------------	------------------	-------------	------	---------------	----------------	-----------------------

— Contactores de instalación ESB...N

Rango de contactores ESB...N con calibres desde 16A a 100A. Tensión de alimentación de la bobina de control tanto en c.a. como en c.c. Contactor electromecánico totalmente silencioso con indicación de la posición de los contactos.

Bipolar	2 NA	16	230Vc.a./c.c.		ESB16-20N-06	1SBE11111R0620	80,03	A	1
			24Vc.a./c.c.		ESB16-20N-01	1SBE11111R0120	80,03	A	1
		20	230Vc.a./c.c.	1	ESB20-20N-06	1SBE12111R0620	83,62	A	1
			24Vc.a./c.c.		ESB20-20N-01	1SBE12111R0120	90,98	A	1
		25	230Vc.a./c.c.	2	ESB25-20N-06	1SAE23111R0620	84,21	A	1
			24Vc.a./c.c.		ESB25-20N-01	1SAE23111R0120	92,85	A	1
	1 NA + 1 NC	40	230Vc.a./c.c.	3	ESB40-20N-06	1SAE34111R0620	120,52	A	1
			24Vc.a./c.c.		ESB40-20N-01	1SAE34111R0120	132,80	B	1
		63	230Vc.a./c.c.	3	ESB63-20N-06	1SAE35111R0620	188,09	B	1
			24Vc.a./c.c.		ESB63-20N-01	1SAE35111R0120	218,67	B	1
		100	230Vc.a./c.c.		ESB100-20N-06	1SAE36111R0620	461,77	C	1
			24Vc.a./c.c.		ESB100-20N-01	1SAE36111R0120	683,74	C	1
	2 NC	16	230Vc.a./c.c.	1	ESB16-11N-06	1SBE11111R0611	80,03	B	1
			24Vc.a./c.c.		ESB16-11N-01	1SBE11111R0111	80,03	B	1
		20	230Vc.a./c.c.		ESB20-11N-06	1SBE12111R0611	82,78	A	1
			24Vc.a./c.c.		ESB20-11N-01	1SBE12111R0111	90,98	A	1
	4 NA	25	230Vc.a./c.c.	2	ESB25-40N-06	1SAE23111R0640	106,93	A	1
			24Vc.a./c.c.		ESB25-40N-01	1SAE23111R0140	116,68	A	1
		40	230Vc.a./c.c.	3	ESB40-40N-06	1SAE34111R0640	184,35	A	1
			24Vc.a./c.c.		ESB40-40N-01	1SAE34111R0140	202,52	A	1
	3 NA + 1 NC	63	230Vc.a./c.c.	3	ESB63-40N-06	1SAE35111R0640	268,59	A	1
			24Vc.a./c.c.		ESB63-40N-01	1SAE35111R0140	291,26	A	1
		100	230Vc.a./c.c.		ESB100-40N-06	1SAE66111R0640	672,37	B	1
			24Vc.a./c.c.		ESB100-40N-01	1SAE66111R0140	719,65	B	1
	2 NA + 2 NC	25	230Vc.a./c.c.	2	ESB25-31N-06	1SAE23111R0631	106,93	B	1
			230Vc.a./c.c.	2	ESB40-31N-06	1SAE34111R0631	184,35	C	1
		40	24Vc.a./c.c.		ESB40-31N-01	1SAE34111R0131	202,52	B	1
		63	230Vc.a./c.c.	3	ESB63-31N-06	1SAE35111R0631	286,26	B	1
	4 NC	25	230Vc.a./c.c.	2	ESB25-22N-06	1SAE23111R0622	105,88	A	1
		40	230Vc.a./c.c.	2	ESB40-22N-06	1SAE34111R0622	196,52	A	1
		40	24Vc.a./c.c.		ESB40-22N-01	1SAE34111R0122	196,52	A	1
		25	230Vc.a./c.c.	2	ESB25-04N-06	1SAE23111R0604	105,88	B	1

— Contactores de instalación con selector de tres posiciones EN...N altamente silenciosos

Tensión de alimentación de la bobina en c. a. y c. c.

Selector de 3 posiciones en parte frontal, STOP-AUTO-MANUAL.

Indicación de la posición de los contactos

Bipolar	2 NA	20	230Vc.a.	1	EN20-20N-06	1SBE12211R0620	134,67	A	1
		40	230Vc.a.	3	EN40-20N-06	1SAE34211R0620	288,47	A	1
Tetrapolar	4 NA	25	230Vc.a.	2	EN25-40N-06	1SAE23211R0640	133,27	A	1
		40	230Vc.a.	3	EN40-40N-06	1SAE34211R0640	286,05	A	1

— Accesorios contactores de instalación ESB y EN

Contacto auxiliar	2 NA			0,5	EH04-20N	1SAE901901R1020	20,37	A	1
	1 NA + 1 NC			0,5	EH04-11N	1SAE901901R1011	20,37	A	1

Mando y control

1

M04



AD1NO-15m



AW1CO-R-120m



DW1



TL1 Pole



DWA1

Prog.	Intervalo maniobras min	Contactos	Mód. Número	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-------	-------------------------	-----------	-------------	------	---------------	----------------	-----------------------

Interruptores horarios AG

Tensión nominal 230Vc.a.

Intensidad de empleo asignada 16A.

Éstos pueden trabajar en programación preestablecida o permanentemente en ON-OFF.

Las versiones A...-R están equipadas con batería de reserva, la cual se carga con la tensión de la red, que permite que el aparato mantenga la hora en casos de largos periodos en ausencia de tensión.

Sin reserva	Diaria	15	1NA	1	AD1NO-15m	2CSM222471R1000	74,76	A	1
100 h.					AD1NO-R-15m	2CSM222461R1000	127,83	A	1
Sin reserva	Diaria	30	1CO	2	AD1CO-30m	2CSM222451R1000	107,61	B	1
150 h.					AD1CO-R-30m	2CSM222441R1000	149,93	A	1
150 h.	Semanal	210	1CO	2	AW1CO-R-210m	2CSM222431R1000	179,68	B	1
Sin reserva	Diaria	15	1CO	3	AD1CO-15m	2CSM222421R1000	87,96	A	1
150 h.					AD1CO-R-15m	2CSM208151R1000	149,93	A	1
150 h.	Semanal	120	1CO	3	AW1CO-R-120m	2CSM208141R1000	179,68	B	1

CO = Conmutado.

Programadores digitales DBT semanales y anuales

Tensión de utilización 230Vc.a.

La gama incluye versiones de 1 o 2 canales que serán ampliables hasta 8 mediante accesorios en el caso del DY365. Los interruptores horarios digitales DBT vienen equipados con una batería interna de alta capacidad para mantener su operatividad en caso de pérdida de alimentación, así como una memoria para evitar el riesgo de pérdida de parámetros de programación.

Esta nueva gama, mediante conexión Bluetooth y la app DBT Timer APP para Android y iOS, permite la configuración y visualización de los interruptores desde el móvil. Además, con la App podemos fácilmente copiar programas existentes y cargarlos en otros dispositivos.

Número de canales

1	Semanal	DW1	2CSM222531R1000	183,36	A	1
2	Semanal	DW2	2CSM222521R1000	256,51	A	1
2	Anual	DY365	2CSM221201R1000	497,54	C	1

Interruptores crepusculares analógicos y digitales

Intensidad nominal del contacto de salida de 16 A.

Permiten la conmutación de los contactos según el nivel de luminosidad captado por el sensor.

Tensión de empleo 110 - 230 Vca (230 Vca para la versión digital)

Sensor incluido en todos los interruptores crepusculares (también suministrable como repuesto).

La versión digital DWTL1 dispone de conexión Bluetooth para conectar con la App DBT Timer, facilitando su configuración y pudiendo visualizar sus datos desde el móvil.

Interruptor crepuscular de 1 canal (2... 200 lux)	1	TL1	2CSM229921R1341	204,52	A	1
Interruptor crepuscular para mástil/pared (2... 200 lux)	-	TL1 Pole	2CSM229911R1341	119,90	B	1
Interruptor digital astron. y crep. de 1 canal (3... 500 lux)	2	DWTL1	2CSM222491R1000	397,35	B	1

Interruptores astronómicos DWA

Permiten el control automático de grupos de alumbrado de acuerdo a la hora de salida del sol.

La programación se basa en la definición de la longitud, latitud y zona horaria de la ubicación de la instalación donde se instala.

Tensión de alimentación 230 Vca. Intensidad nominal del contacto de salida 16A.

Los dispositivos DWA disponen de conexión Bluetooth para conectar con la App DBT Timer, facilitando su configuración y pudiendo visualizar sus datos desde el móvil.

Interruptor astronómico de 1 canal	2	DWA1	2CSM222511R1000	297,56	A	1
Interruptor astronómico de 2 canales	2	DWA2	2CSM222501R1000	354,81	A	1

Accesorios para interruptores horarios digitales y analógicos

Gama de accesorios que complementa y amplía las características y funcionalidades de los interruptores horarios.

Módulo expansión de 2 canales para DY365	DY365 2CE	2CSM221191R1000	204,44	C	1
Módulo expansión de 4 canales para DY365	DY365 4CE	2CSM221181R1000	310,07	C	1
Antena sincronización D-line para DY365	DY DCF77	2CSM250421R1000	463,72	C	1
Antena sincronización D-line para DY365	DY GPS	2CSM250411R1000	739,80	C	1
Sensor para interruptor crepuscular DWTL1	DWS	2CSM222481R1000	93,84	C	1
Sensor TLs para inter.crep T-Line	TLs	2CSM229931R1341	105,78	B	1

1

Mando y control

M04



E232-230

SK177B02



E234CT-MFD

2CDC251089F0006

Descripción	Mód.	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/Embalaje Ud.	
-------------	------	------	---------------	----------------	----------------------	--

Minuteros de escalera E232

Intensidad de empleo asignada del contacto de salida 16 A a 230Vc.a.
Selector de conexión o desconexión permanente.
Potencia de las lámparas incandescentes 3600W para E232E-8/230Multi, el resto de minuteros 2300W.
Intensidad de la lámpara 150mA (excepto para E232-230 que es de 50mA).

Electromecánico temp.: 1-7 min.	1	E232-230	2CDE110000R0501	83,26	A	1
Electrónico temp.: 0,5 - 20 min.	1	E232E-230N	2CDE110003R0511	92,18	B	1

Temporizadores E234CT

Tensión de alimentación: 24 a 240Vc.a. y 24 a 48Vc.c.
Contacto de salida: 1 conmutado (8A/250V).
Rango de tiempos desde 0,05s hasta 100h.

Multifunción: ERD, AHD, VWD, AW, EBD, BP, IF	1	E234CT-MFD	1SVR500020R0000	246,57	A	1
Con retardo a la conexión	1	E234CT-ERD	1SVR500100R0000	187,28	A	1
Con retardo a la desconexión	1	E234CT-AHD	1SVR500110R0000	187,28	B	1
Impulso a la conexión	1	E234CT-VWD	1SVR500130R0000	187,28	C	1
Generador impulsos (ON y OFF ajustables independientemente)	1	E234CT-TGD	1SVR500160R0000	211,31	B	1


Mando y control

M04


1




M1175




M1175




M1173



M1170



M1174



M1363

Mód. Número	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-------------	------	---------------	----------------	-----------------------

—
Bases de enchufe modular schuko M1175 según estándar alemán (uso generalizado en España)
Se adapta a clavijas estándares Schuko hasta 16 A a 250 Va.c. (certificaciones VDE)

Con alvéolos protegidos	2,5	M1175	2CSM210000R0721	17,91	A	1
Con tapa de protección	2,5	M1175-C	2CSM211000R0721	33,06	C	1
Con indicador luminoso de tensión	2,5	M1175-L	2CSM212000R0721	30,54	B	1
Con indicador de tensión y fusible incorporado	2,5	M1175-FL	2CSM214000R0721	48,96	C	1

—
Bases de enchufe modular M1173 según estándar alemán / italiano
Se adapta a clavijas estándares italianas y Schuko hasta 16 A a 250 Va.c. (certificación IMQ).

Con alvéolos protegidos	2,5	M1173	2CSM110000R0701	17,91	A	1
Con indicador luminoso de tensión	2,5	M1173-L	2CSM112000R0701	30,54	C	1

—
Base de enchufe modular dual M1170 según estándar alemán / italiano
Se adapta a clavijas estándares italianas P11/P17 y Schuko hasta 16 A a 250 Va.c.

Con alvéolos protegidos	2,5	M1170	2CSM210000R0701	34,91	A	1
-------------------------	-----	-------	-----------------	-------	---	---

—
Base de enchufe modular M1174 según estándar francés
Se adapta a clavijas estándares francesas (certificación LCIE) hasta 16 A a 250 Va.c.

Con alvéolos protegidos	2,5	M1174	2CSM110000R0711	23,70	A	1
-------------------------	-----	-------	-----------------	-------	---	---

—
Base de enchufe modular M1363 según estándar británico
Se adapta a clavijas estándares británicas (certificación BSI) hasta 13 A a 250 Va.c.

Con alvéolos protegidos	3	M1363	2CSM259343R0721	26,25	A	1
-------------------------	---	-------	-----------------	-------	---	---

1 Mando y control

M04



TSM



BR230



SQZ3



LCR

	Mód. Número	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
--	----------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Transformadores de tensión para uso discontinuo (timbres) TSM, TSR, TM, TS

Tensión primario 230Vc.a.

Transformadores a prueba de falta

Con timbre, secundario 12Vc.a. (10 VA)	2	TSM	2CSM100000R0841	119,47	A	1
Con timbre y zumbador, secundario 12Vc.a. (10 VA)	2	TSR	2CSM100000R0831	103,89	A	1
Secundario 4-8-12Vc.a. (10 VA)	2	TM10/12V	2CSM228715R0802	78,12	A	1
Secundario 12-24Vc.a. (10 VA)	2	TM10/24V	2CSM228725R0802	78,12	A	1
Secundario 4-8-12Vc.a. (15 VA)	2	TM15/12	2CSM228735R0802	84,16	A	1
Secundario 12-24Vc.a. (15 VA)	2	TM15/24V	2CSM228745R0802	84,16	A	1
Secundario 4-8-12Vc.a. (30 VA)	3	TM30/12V	2CSM228755R0802	124,09	A	1
Secundario 12-24Vc.a. (30 VA)	3	TM30/24V	2CSM228765R0802	124,09	A	1
Secundario 4-8-12Vc.a. (40 VA)	3	TM40/12V	2CSM228775R0802	132,42	A	1
Secundario 12-24Vc.a. (40 VA)	3	TM40/24V	2CSM228785R0802	132,42	A	1

Timbres modulares RI

Tensión 12Vc.a.	1	RI12	2CSM232345R0821	44,05	C	1
Tensión 230Vc.a.	1	RI230	2CSM232335R0821	44,05	A	1

Zumbadores modulares BR

Tensión 12Vc.a.	1	BR12	2CSM232365R0821	32,37	C	1
Tensión 230Vc.a.	1	BR230	2CSM232355R0821	31,85	B	1

Relés de max/min intensidad/tensión

Relé de control de fases	2	SQZ3	2CSM111310R1331	361,32	A	1
--------------------------	---	------	-----------------	--------	---	---

Racionalizador de consumo LCR

Racionalizador de consumo	2	LCR	2CSM229901R1311	500,09	A	1
---------------------------	---	-----	-----------------	--------	---	---

Interruptor de prioridad E450

Para un correcto funcionamiento no puede aplicarse la carga del circuito prioritario progresivamente.

Intensidad de corte 6,7A (no regulable). Intensidad máx. 39A	1	E451-5,7	2CDE160000R0901	84,23	C	1
---	---	----------	-----------------	-------	---	---

Medida

1

Índice

- 112 System pro M compact® InSite
- 113 Sistema InSite 2.0
- 116 Contadores de energía - Serie 15
- 117 Contadores de energía EQ - Serie B
- 118 Contadores de energía EQ - Serie A

Otros dispositivos modulares

M04


1

Medida


System pro M compact® InSite



Descarga aquí la guía ABB para la transformación digital de la edificación



Webserver InSite



Descripción	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Solución System pro M compact® InSite La solución System pro M compact InSite es la herramienta más flexible y adaptable para digitalizar la energía y sus dispositivos de protección y control a lo largo de la cadena de distribución de energía, accediendo a funcionalidades digitales únicas que optimizan los costes operativos en todo tipo de instalaciones terciarias e industriales. En aplicaciones tanto terciarias como industriales es la solución indicada cuando tenemos muchos puntos y circuitos a digitalizar.				
Unidad de control digital Medida de corriente a través de transformador CT. Alimentación y medida de tensión directa hasta 277V CA L-N. Máximo 96 sensores CMS o señales digitales. Máximo 16 contadores EQ o analizadores M4M.				
Unidad control digital SCU100	SCU100	2CCG000242R0001	1.849,79	A 1


Accesorios System Pro M compact® en la página 114.



SCU 100

Medida

Sistema de gestión energética InSite 2.0



Descripción	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/Embalaje Ud.
Solución de gestión energética InSite 2.0				
El sistema InSite 2.0 permite realizar una gestión inteligente de energía y cargas, mejorando la eficiencia energética tanto en la distribución secundaria como en la final. Se trata de una solución completa, compacta, flexible y adaptable que permite optimizar el uso de la energía en todo tipo de instalaciones de tamaño mediano.				
Unidad de control digital				
Unidad compacta de 2 módulos de anchura con alimentación directa a 24Vcc. Dispone de puerto Ethernet RJ45 y de otro puerto Modbus RS485 que permiten recoger las lecturas de hasta 16 dispositivos cada uno, además de las disponibles gracias a los sensores CMS u otros módulos como el módulo de medida INS-E3. Los módulos de expansión, accesorios inteligentes y los módulos de E/S completan el potencial de gestión de este sistema. Disponible también con puerto Wifi.				
Unidad de control SCU200-W (Wifi)	SCU200-W	2CCG001157R0001	1.391,08	B 1
Unidad de control SCU200	SCU200	2CCG001158R0001	1.209,62	B 1
Módulos de expansión				
Transformador de corriente de núcleo partido - 20 A	CTS-1-20	2CCG001154R0001	46,37	C 1
Transformador de corriente de núcleo partido - 50 A	CTS-1-50	2CCG001155R0001	48,78	C 1
Transformador de corriente de núcleo partido - 80 A	CTS-1-80	2CCG001156R0001	51,26	C 1
Módulo contador de energía	INS-E3	2CCG001159R0001	301,34	B 1
Módulo de alimentación - 15 W	INS-PS-1	2CCG001160R0001	173,85	B 1
Módulo M-Bus inalámbrico	INS-WM	2CCG001171R0001	289,75	C 1
Contacto auxiliar/de señal inteligente	INS-S/H	2CCG001213R0001	168,75	A 1

1

Medida

Accesorios compartidos SCU100 y SCU200

M04



Sensores



Cables y conectores
INS-100



Sensores CMS



DM



Bus InSite Plug&Play

2CCC481030F0001

Sensores 18 mm para gama System pro M compact y SMISSLINE

80 A	CMS-100PS	2CCA880100R0001	122,28	A	1
80 A - núcleo abierto	CMS-120LA*	2CCA880225R0001	122,88	C	1
40 A	CMS-101PS	2CCA880101R0001	122,28	A	1
40 A - núcleo abierto	CMS-121LA*	2CCA880226R0001	122,88	C	1
20 A	CMS-102PS	2CCA880102R0001	122,28	A	1
20 A - núcleo abierto	CMS-122LA*	2CCA880227R0001	122,88	B	1

*Los nuevos sensores CMS-12XLA facilitan su colocación en instalaciones ya existentes debido a su núcleo totalmente abierto.

Sensores 18 mm para S800

80 A	CMS-100S8	2CCA880124R0001	124,72	C	1
40 A	CMS-101S8	2CCA880125R0001	124,72	C	1
20 A	CMS-102S8	2CCA880126R0001	124,72	C	1

Sensores 18 mm para adaptar sobre el carril DIN

80 A	CMS-100DR	2CCA880128R0001	124,72	C	1
80 A - núcleo abierto	CMS-120DR	2CCA880240R0001	125,88	C	1
40 A	CMS-101DR	2CCA880129R0001	124,72	C	1
40 A - núcleo abierto	CMS-121DR	2CCA880241R0001	125,88	C	1
20 A	CMS-102DR	2CCA880130R0001	124,72	C	1
20 A - núcleo abierto	CMS-122DR	2CCA880242R0001	125,88	C	1

Sensores 18 mm para montaje en cable

80 A	CMS-100CA	2CCA880107R0001	124,72	C	1
80 A - núcleo abierto	CMS-120CA	2CCA880220R0001	122,88	A	1
40 A	CMS-101CA	2CCA880108R0001	124,72	B	1
40 A - núcleo abierto	CMS-121CA	2CCA880221R0001	122,88	A	1
20 A	CMS-102CA	2CCA880109R0001	124,72	A	1
20 A - núcleo abierto	CMS-122CA	2CCA880222R0001	122,88	A	1

Sensores 25 mm para S800

160 A	CMS-200S8	2CCA880136R0001	159,65	C	1
80 A	CMS-201S8	2CCA880137R0001	159,65	C	1
40 A	CMS-202S8	2CCA880138R0001	159,65	C	1

Sensores 25 mm para adaptar sobre el carril DIN

160 A	CMS-200DR	2CCA880132R0001	159,65	C	1
80 A	CMS-201DR	2CCA880133R0001	159,65	C	1
40 A	CMS-202DR	2CCA880134R0001	159,65	C	1

Sensores 25 mm para montaje en cable

160 A	CMS-200CA	2CCA880117R0001	159,65	A	1
80 A	CMS-201CA	2CCA880118R0001	159,65	C	1
40 A	CMS-202CA	2CCA880119R0001	159,65	C	1

Unidades lógicas para señales entradas/salidas

Entradas autoalimentadas 24V CC. Salidas relé libres de potencial hasta 240V CA.

Unidad lógica DM11 4xEntradas digitales 24VDC	DM11	2CCG000245R0001	187,96	A	1
Unidad lógica DM00 4xSalidas relé	DM00	2CCG000246R0001	210,18	B	1
Unidad lógica DM10 2xEntradas 2xSalidas	DM10	2CCG000247R0001	246,17	A	1

Componentes para bus InSite Plug&Play

Cable plano 5m bus InSite Plu&Play	INS105	2CCG000243R0001	38,62	A	1
Conectores bus InSite Plug&Play 35uds	INS135	2CCG000244R0001	61,31	A	1
Conectores bus InSite Plug&Play 35uds	INS135	2CCG000244R0001	61,31	A	1
Conectores bus InSite Plug&Play 35uds	INS135	2CCG000244R0001	61,31	A	1

Contadores de energía EQ - Guía rápida de selección

Los contadores de energía EQ se dividen en tres series distintas: Serie A, Serie B y Serie D11.

Cada serie dispone de modelos clasificados según las redes a las que van conectados, ya sea por tratarse de circuitos monofásicos o trifásicos o bien por la necesidad de realizar la lectura directa o mediante transformadores. (Ver cuadro adjunto)

Serie C, Serie B y Serie A

	Monofásico				Trifásico				
	D11	B21	A41	A42	D13	B23	B24	A43	A44
Conexión	Directa	Directa	Directa	A través de transformador	Directa	Directa	A través de transformador	Directa	A través de transformador
Máx. Intensidad	40A	65A	80A	6A	65A	65A	6A	80A	8A

Una vez definida la tipología de contador de energía EQ según la naturaleza del circuito a medir, se debe seleccionar las funcionalidades del contador, que vienen definidas según una categoría de asociada a cada modelo. De más básico a más avanzado: Acero, 15, Plata, Oro y Platino y quedan definidos en el cuadro siguiente:

Acero 1 15 2 Plata 3 Oro 4 Platino 5

[illegible]

1 Medida

M04



D11-15 40



D13 15-M 65 Modbus



B21

Funcionalidades (según escala del metal adjunta)	Tensión (Vca)	Clase de precisión	Energía medida	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
--	------------------	-----------------------	-------------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Contadores de energía - serie 15. Monofásicos y trifásicos con conexión directa

Lectura de valores de instrumentación: Potencia activa, reactiva y aparente, intensidad, tensión, frecuencia y factor de potencia.

Gestión de distintas tarifas.

1 Entrda y 1 salida digitales.

Salida de pulsos y alarmas. Opciones con comunicación (Modbus RTU y MBus) disponibles.

Certificación IEC y/o MID según modelo

Anchura de 1 módulo (D11) y de 3 módulos (D13)

Monofásicos con conexión directa hasta 40A

D11	1 x 230	1 (act.) 2 (react.)	Activa/Reactiva Importada/Exportada	D11 1540	2CMA241655R1000	166,39	A	1
				D11 15 40 Modbus	2CMA241675R1000	222,17	A	1

*Códigos con certificación MID y/o comunicación Mbus consultar.

Trifásicos con conexión directa hasta 65A

D13	3 x 230/400	"1 (act.) 2 (react.)"	"Activa/Reactiva Importada/Exportada"	D13 15 65	2CMA241725R1000	390,08	B	1
				D13 15-M65 Modbus	2CMA241765R1000	482,00	A	1

*Códigos con certificación MID y/o comunicación Mbus consultar.

Contadores de energía EQ - serie B. Monofásicos con conexión directa

Lectura de valores de instrumentación: Potencia activa, reactiva y aparente, intensidad, tensión, frecuencia y factor de potencia (según nivel de metal).

Gestión de distintas tarifas.

Entradas/salidas fijas.

Salida de pulsos o alarma y puerto infrarrojos (IR) para transferir las lecturas a los módulos externos de comunicación.

Conexión directa hasta 65A

Plata	1 x 230	1 (act.) 2 (react.)	Activa/Reactiva importada/exportada	B21 311-100	2CMA100154R1000	324,77	A	1
-------	---------	------------------------	--	-------------	-----------------	--------	---	---

Conexión directa hasta 65A, con comunicación RS-485 integrada (ModBus RTU)

Plata	1 x 230	1 (act.) 2 (react.)	Activa/Reactiva importada/exportada	B21 312-100	2CMA100155R1000	422,16	B	1
-------	---------	------------------------	--	-------------	-----------------	--------	---	---

Medida

1

M04



B23

Funcionalidades (según escala del metal adjunta)	Tensión (Vca)	Clase de precisión	Energía medida	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
--	------------------	-----------------------	-------------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Contadores de energía EQ - serie B. Trifásicos con conexión directa

Lectura de valores de instrumentación: Potencia activa, reactiva y aparente, intensidad, tensión, frecuencia y factor de potencia.
Gestión de distintas tarifas.
Entradas/salidas fijas.
Salida de pulsos o alarma y puerto infrarrojos (IR) para transferir las lecturas a los módulos externos de comunicación.

Conexión directa hasta 65A

Plata	3 x 230/400	1 (act.) 2 (react.)	Activa/Reactiva importada/exportada	B23 311-100	2CMA100168R1000	466,26	C	1
-------	-------------	------------------------	--	-------------	-----------------	--------	---	---

Conexión directa hasta 65A, con comunicación RS-485 integrada (ModBus RTU)

Plata	3 x 230/400	1 (act.) 2 (react.)	Activa/Reactiva importada/ exportada	B23 312-100	2CMA100169R1000	593,15	B	1
-------	-------------	------------------------	---	-------------	-----------------	--------	---	---



B24

Contadores de energía EQ - serie B. Trifásicos con conexión a través de transformador

Lectura de valores de instrumentación: Potencia activa, reactiva y aparente, intensidad, tensión, frecuencia y factor de potencia (según nivel de metal).
Para realizar la medida a través de transformador, se recomienda la utilización de los trasformadores de intensidad CT o TRF M presentes en el volumen 2 de la tarifa ABB.
Gestión de distintas tarifas (según nivel de metal).
Entradas/salidas fijas (según nivel de metal).
Salida de pulsos o alarma (según nivel de metal) y puerto infrarrojos (IR) para transferir las lecturas a los módulos externos de comunicación.

Conexión a través de transformador

Acero	3 x 230/400	1	Activa	B24 111-100	2CMA100177R1000	339,39	B	1
-------	-------------	---	--------	-------------	-----------------	--------	---	---

Conexión a través de transformador, con comunicación RS-485 integrada (ModBus RTU)

Acero	3 x 230/400	1	Activa	B24 112-100	2CMA100178R1000	498,38	A	1
Plata	3 x 230/400	0,5 (act.) 2 (react.)	Activa/Reactiva importada/exportada	B24 352-100	2CMA100183R1000	543,73	B	1

1 Medida

M04



A41

Funcionalidades (según escala del metal adjunta)	Tensión (Vca)	Clase de precisión	Energía medida	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
--	------------------	-----------------------	-------------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Contadores de energía EQ - serie A. Monofásicos con conexión directa

Lectura de valores de instrumentación: Potencia activa, reactiva y aparente, intensidad, tensión, frecuencia, factor de potencia, armónicos y tasa total de armónicos THD (según nivel de metal).
Tarifas y funciones de reloj (según nivel de metal).
Entradas/salidas fijas o configurables (según nivel de metal).
Salida de pulsos o alarma, y puerto infrarrojos (IR) para transferir las lecturas a los módulos externos de comunicación.
Anchura de 4 módulos (70 mm).

Conexión directa hasta 80A

Acero	57...288	1	Activa	A41 111-100	2CMA170554R1000	540,07	C	1
-------	----------	---	--------	-------------	-----------------	--------	---	---

Conexión directa hasta 80A, con comunicación RS-485 integrada (ModBus RTU)

Acero	57...288	1	Activa	A41 112-100	2CMA170500R1000	661,37	C	1
Plata	57...288	1 (act.) 2 (react.)	Activa/Reactiva importada/exportada	A41 312-100	2CMA170503R1000	919,00	C	1
Oro	57...288	1 (act.) 2 (react.)	Activa/Reactiva importada/exportada	A41 412-100	2CMA170505R1000	1.028,00	C	1



A42

Contadores de energía EQ - serie A. Monofásicos con conexión a través de transformador

Lectura de valores de instrumentación: Potencia activa, reactiva y aparente, intensidad, tensión, frecuencia, factor de potencia, armónicos y tasa total de armónicos THD (según nivel de metal).
Para realizar la medida a través de transformador de intensidad, se recomienda la utilización de los transformadores de intensidad CT o TRF M presentes en el volumen 2 de la tarifa ABB.
Tarifas y funciones de reloj (según nivel de metal).
Entradas/salidas fijas o configurables (según nivel de metal).
Salida de pulsos o alarma, y puerto infrarrojos (IR) para transferir las lecturas a los módulos externos de comunicación.
Anchura de 4 módulos (70 mm).

Conexión a través de transformador

Acero	57...288	1	Activa	A42 111-100	2CMA170555R1000	567,28	C	1
-------	----------	---	--------	-------------	-----------------	--------	---	---

Conexión a través de transformador, con comunicación RS-485 integrada (ModBus RTU)

Acero	57...288	1	Activa	A42 112-100	2CMA170510R1000	686,18	C	1
Plata	57...288	1 (act.) 2 (react.)	Activa/Reactiva importada/exportada	A42 312-100	2CMA170512R1000	946,29	C	1
Platino	57...288	0,5 (act.) 2 (react.)	Activa/Reactiva importada/exportada	A42 552-120	2CMA170518R1000	1.374,82	C	1

Medida

1

M04



A43

Funcionalidades (según escala del metal adjunta)	Tensión (Vca)	Clase de precisión	Energía medida	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Contadores de energía EQ - serie A. Trifásicos con conexión directa							
Lectura de valores de instrumentación: Potencia activa, reactiva y aparente, intensidad, tensión, frecuencia, factor de potencia, armónicos y tasa total de armónicos THD (según nivel de metal).							
Tarifas y funciones de reloj (según nivel de metal).							
Entradas/salidas fijas o configurables (según nivel de metal).							
Salida de pulsos o alarma, y puerto infrarrojos (IR) para transferir las lecturas a los módulos externos de comunicación.							
Anchura de 7 módulos (123 mm).							
Conexión directa hasta 80A							
Acero	3x57/100...288/500	1	Activa	A43 111-100	2CMA170520R1000	676,28	C 1
Conexión directa hasta 80A con comunicación RS-485 integrada (ModBus RTU)							
Plata	3x57/100...288/500	1 (act.) 2 (react.)	Activa/Reactiva importada/exportada	A43 312-100	2CMA170525R1000	1.102,38	C 1
Platino	3x57/100...288/500	1 (act.) 2 (react.)	Activa/Reactiva importada/exportada	A43 512-100	2CMA170531R1000	1.449,16	C 1

1

Medida

M04



A44

Funcionalidades (según escala del metal adjunta)	Tensión (Vca)	Clase de precisión	Energía medida	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
--	------------------	-----------------------	-------------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Contadores de energía EQ - serie A. Trifásicos con conexión a través de transformador
Lectura de valores de instrumentación: Potencia activa, reactiva y aparente, intensidad, tensión, frecuencia, factor de potencia, armónicos y tasa total de armónicos THD (según nivel de metal).
Para realizar la medida a través de transformador, se recomienda la utilización de los transformadores de intensidad CT o TRF M presentes en el volumen 2 de la tarifa ABB.
Tarifas y funciones de reloj (según nivel de metal).
Entradas/salidas fijas o configurables (según nivel de metal).
Salida de pulsos o alarma, y puerto infrarrojos (IR) para transferir las lecturas a los módulos externos de comunicación.
Anchura de 7 módulos (123 mm).

Conexión a través de transformador							
Acero	3x57/100...288/500	1	Activa	A44 111-100	2CMA170533R1000	710,92	C 1
Plata	3x57/100...288/500	1 (act.) 2 (react.)	Activa/Reactiva importada/exportada	A44 311-100	2CMA170536R1000	1.018,10	C 1

Conexión a través de transformador, con comunicación RS-485 integrada (ModBus RTU)							
Plata	3x57/100...288/500	0,5 (act.) 2 (react.)	Activa/Reactiva importada/exportada	A44 352-100	2CMA170537R1000	1.305,46	C 1
Oro	3x57/100...288/500	0,5 (act.) 2 (react.)	Activa/Reactiva importada/exportada	A44 452-100	2CMA170540R1000	1.441,75	C 1
Platino	3x57/100...288/500	0,5 (act.) 2 (react.)	Activa/Reactiva importada/exportada	A44 552-100	2CMA170545R1000	1.652,26	C 1

	Intensidad. Primario A	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
--	------------------------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Transformadores de intensidad modulares TRF M
Secundario 5A.
Clase 0,5, excepto para los modelos TRFM/40 y TRFM/60.

Transformador modular 3 módulos	40	TRFM/40	2CSM100050R1111	63,21	B	1
	60	TRFM/60	2CSM100070R1111	63,21	B	1
	100	TRFM/100	2CSM100090R1111	63,21	A	1
	150	TRFM/150	2CSM100100R1111	63,21	A	1
	250	TRFM/250	2CSM100120R1111	63,21	B	1
	400	TRFM/400	2CSM100140R1111	74,15	C	1
	600	TRFM/600	2CSM100160R1111	74,15	C	1



TRFM

Cajas y armarios de distribución doble aislamiento

Índice

2	Pictograma - Guía de selección	
6	System pro E comfort MISTRAL41F 650°	E00
7	System pro E comfort MISTRAL41F 850°	
9	System pro E comfort MISTRAL41W 650°	
11	System pro E comfort MISTRAL65	
14	Cajas de derivación IP44-IP55-IP65	
15	UK600 Armarios de empotrar para distribución/multimedia	
16	AK600 Armarios de superficie para distribución/multimedia	
26	Armarios de distribución ComfortLine Compact CA	E01
30	Armarios de distribución de empotrar serie CU	
38	Armarios metálicos componibles de superficie A	
44	CombiLine-M, kits comunes para armarios A, U	
47	Armarios aislantes Gemini IP66	

Pictograma

Guía de selección

2

Cajas aislantes, armarios de distribución y cajas para industria y de derivación

System pro E comfort				
MISTRAL 41F 650°		MISTRAL41F 850°	MISTRAL41W	MISTRAL 65
				
Características				
Corriente asignada In (A)		63-125 A (según tamaño caja)		
Grado de protección		IP41		IP65
Superficie		-		Superficie
Empotrar		Empotrar		-
Material		Termoplástico libre de halogenos		
Autoextinguibilidad		Autoextinguible		
Resistencia calor/fuego	650 °C	850 °C		650 °C
Protección choques eléctricos		 Doble aislamiento		
Tipo instalación		Interior		Interior
Color		Blanco RAL 9016		Gris claro RAL 7035
Puerta		Transparente-opaca		
N° de módulos	4 ÷ 72 mód.		2 ÷ 72 mód.	4 ÷ 72 mód.
Tipo constructivo		Estándar: 1 ref.		
Distancia entre filas	150 mm sólo de 24-72 mód.		125 mm sólo de 24-72 mód.	150-125 mm sólo de 24-72 mód.
Bastidor extraíble	Sí		No	desde 24-72 mód.
Regleta neutro+tierra		Accesorio		
Normas		Ver modelo		

Pictograma

Guía de selección

Cajas aislantes, armarios de distribución, cajas para industria y de derivación

	Serie UK 600	Serie AK600	ComforLine Compact CA	ComforLine Compact CU
				
Características				
Corriente asignada In (A)	63 A	63 A	125A	
Grado de protección	IP30/IK07	IP30/IK07 IP40 con puerta	IP44/IK07	IP30/IK09(IK07 puerta transparente)
Superficie		Superficie		Superficie
Empotrar		Empotrar	–	Empotrar
Material	Caja y tapa termoplástico, Puerta metálica	Caja y tapa termoplástico, Puerta metálica	Caja y puerta chapa de acero 1mm.	
Autoextinguibilidad	Autoextinguible	Autoextinguible	Tapas poliéster autoextinguible reforzado con fibra de vidrio	
Resistencia calor/fuego	850 °C		750 °C	
Protección choques eléctricos				
Tipo instalación				
Color	Blanco, Ral 9016			
Puerta	Opaca + Puertas diseño	Opaca + Puertas diseño	Transparente-opaca	
N° de módulos	12 ÷ 60 mód.		36 ÷ 288 mód.	
Tipo constructivo	Estándar: 1 ref./componible kit	Estándar: 1 ref. puerta 1 ref. caja	Estándar: 1 ref.	
Distancia entre filas (mm)			125-150	
Bastidor extraíble				
Regleta neutro+tierra	Incluido (depende modelo)			
Normas	Ver modelo			

Pictograma

Guía de selección

2

Cajas aislantes, armarios de distribución, cajas para industria y de derivación

Armarios de distribución componibles		Armarios distribución
ComfortLine A		Gemini
		
Características		
Corriente asignada In (A)	250A	400A
Grado de protección	IP44/IK08	IP66/IK10
Superficie		Superficie
Empotrar		-
Material	Caja y puerta en chapa de acero 0,9 mm	Armario plástico (polipropileno) moldeado por coinyección
Autoextinguibilidad	Tapas poliéster autoextinguible reforzado con fibra de vidrio	Autoextinguible
Resistencia calor/fuego	750 °C	
Protección choques eléctricos	 Doble aislamiento	 Doble aislamiento
Tipo instalación	Interior	Intemperie
Color	Blanco RAL 9016	Gris claro RAL 7035
Puerta	Metálica	Opaca-transparente
N° de módulos	36 ÷ 540	24 ÷ 216
Tipo constructivo	Componible kit	
Distancia entre filas (mm)	150	150-225
Bastidor extraíble	Sí	Sí
Embarrado neutro+tierra	-	Accesorio
Compatibilidad con S800	-	Sí
Unifix L	No	Sí
CombiLine-M	Sí	No
SMISSLINE	Sí	No

Pictograma

Guía de selección

Cajas aislantes, armarios de distribución, cajas para industria y de derivación

Cajas de derivación IP44-IP55-IP65



Características	
Corriente asignada In (A)	-
Grado de protección	IP44-55-65/IK06-IK08
Superficie	
Empotrar	
Material	Termoplástico
Autoextinguibilidad	Autoextinguible (VO, según UL94)
Resistencia calor/fuego	650 °C
Protección choques eléctricos	Exterior
Tipo instalación	
Color	
Puerta	Transparente ahumada-opaca
N° de módulos	-
Tipo constructivo	Estándar: 1 ref.
Distancia entre filas (mm)	-
Bastidor extraíble	No
Embarrado neutro+tierra	-
Compatibilidad con S800	-
Unifix L	-
CombiLine-M	-
SMSILINE	-

System pro E comfort MISTRAL41F

Códigos pedido 650°

Las cajas de la serie System pro E comfort MISTRAL41F le ofrecen la libertad y flexibilidad para instalar cualquier tipo de sistema de distribución eléctrica en edificios residenciales. Las cajas de empotrar, con un grado IP41, se han diseñado desde el inicio para mejorar las características únicas que usted espera de ABB en términos de versatilidad, eficiencia y seguridad.

Las cajas, de varios tamaños, con tres opciones de entrada de cable y espacio de hasta 72 módulos, pueden instalarse en paredes de ladrillo, hormigón o de cartón-yeso (versiones 650°GWT y 850°GWT). La profundidad de la caja asegura un equilibrio perfecto entre el espacio interior y su instalación en paredes delgadas. Con una profundidad de su frontal de menos de 30 mm, las cajas caben en los espacios más reducidos.

- Características a destacar**
- **Acoplamiento horizontal.** Las cajas pueden acoplarse lateralmente con el accesorio de unión en horizontal, que protege el paso de cables entre las cajas adyacentes.
 - **Protector de mortero.** Todas las cajas incluyen un protector de mortero que impide que entre en la caja.
 - **Dos posiciones para el perfil DIN.** El bastidor extraíble tiene dos posiciones para el perfil DIN lo que permite montar dispositivos de distintas profundidades, como interruptores magnetotérmicos S300 o S800, quedando perfectamente alineados.


Descripción	Tipo	Nº mód.	Dimensiones AxHxP (mm)	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Caja empotrar MISTRAL41F 650°						
1 Fila						
Puerta opaca	41A04x11	4	152x202x105	1SLM004100A1100	23,32	C 1
	41A06x11	6	192x202x105	1SLM004100A1101	27,42	A 1
	41A08x11	8	232x250x108	1SLM004100A1102	34,82	A 1
	41A12x11	12	320x250x108	1SLM004100A1103	47,13	A 1
	41A18x11	18	430x250x108	1SLM004100A1104	19,20	C 1
Puerta transparente	41A04x12	4	152x202x105	1SLM004100A1200	23,44	C 1
	41A06x12	6	192x202x105	1SLM004100A1201	27,70	A 1
	41A08x12	8	232x250x108	1SLM004100A1202	35,01	A 1
	41A12x12	12	320x250x108	1SLM004100A1203	47,13	A 1
	41A18x12	18	430x250x108	1SLM004100A1204	46,66	A 1
2 Filas						
Puerta opaca	41A12x21	24	320x435x108	1SLM004100A1105	62,37	A 1
	41A18x21	36	430x435x108	1SLM004100A1106	92,73	A 1
Puerta transparente	41A12x22	24	320x435x108	1SLM004100A1205	62,37	A 1
	41A18x22	36	430x435x108	1SLM004100A1206	92,73	A 1
3 Filas						
Puerta opaca	41A12x31	36	320x600x108	1SLM004100A1107	91,38	A 1
	41A18x31	54	430x600x128	1SLM004100A1109	148,62	A 1
Puerta transparente	41A12x32	36	320x600x108	1SLM004100A1207	91,81	A 1
	41A18x32	54	430x600x128	1SLM004100A1209	148,62	A 1
4 Filas						
Puerta opaca	41A12x41	48	320x735x108	1SLM004100A1108	126,80	A 1
	41A18x41	72	430x735x128	1SLM004100A1110	186,89	A 1
Puerta transparente	41A12x42	48	320x735x108	1SLM004100A1208	127,42	A 1
	41A18x42	72	430x735x128	1SLM004100A1210	186,89	A 1



System pro E comfort MISTRAL41F

Códigos pedido 850°

Pared cartón-yeso



Descripción	Tipo	N° mód.	Dimensiones AxHxP (mm)	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
—						
Caja empotrar MISTRAL41F 850°						
1 Fila						
Puerta opaca	41C04x11	4	152x202x105	1SLM004100A1300	40,60	C 1
	41C06x11	6	192x202x105	1SLM004100A1301	41,86	C 1
	41C08x11	8	232x250x108	1SLM004100A1302	46,41	C 1
	41C12x11	12	320x250x108	1SLM004100A1303	55,26	A 1
	41C18x11	18	430x250x108	1SLM004100A1304	63,82	A 1
Puerta transparente	41C04x12	4	152x202x105	1SLM004100A1400	40,43	C 1
	41C06x12	6	192x202x105	1SLM004100A1401	41,86	C 1
	41C08x12	8	232x250x108	1SLM004100A1402	46,20	C 1
	41C12x12	12	320x250x108	1SLM004100A1403	55,64	C 1
	41C18x12	18	430x250x108	1SLM004100A1404	63,49	C 1
2 Filas						
Puerta opaca	41C12x21	24	320x435x108	1SLM004100A1305	76,48	A 1
	41C18x21	36	430x435x108	1SLM004100A1306	126,29	A 1
Puerta transparente	41C12x22	24	320x435x108	1SLM004100A1405	76,48	C 1
	41C18x22	36	430x435x108	1SLM004100A1406	124,50	C 1
3 Filas						
Puerta opaca	41C12x31	36	320x600x108	1SLM004100A1307	130,99	A 1
	41C18x31	54	430x600x128	1SLM004100A1309	193,31	C 1
Puerta transparente	41C12x32	36	320x600x108	1SLM004100A1407	129,07	C 1
	41C18x32	54	430x600x128	1SLM004100A1409	189,03	C 1
4 Filas						
Puerta opaca	41C12x41	48	320x735x108	1SLM004100A1308	172,14	C 1
	41C18x41	72	430x735x128	1SLM004100A1310	243,75	C 1
Puerta transparente	41C12x42	48	320x735x108	1SLM004100A1408	171,43	C 1
	41C18x42	72	430x735x128	1SLM004100A1410	241,07	C 1

System pro E comfort MISTRAL41F

Códigos pedido

Accesorios



Puerta opaca



Puerta transparente



Separación horizontal



Sujetacables



Paneles ciegos



Cerradura



Tapaventanas



Acoplamiento horizontal/
Soporte de tubos



Separación horizontal

Descripción	N° mód.	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Puerta opaca				
Puerta opaca	4	1SLM004100A1900	13,24	C 1
	6	1SLM004100A1916	15,47	C 1
	8	1SLM004100A1902	17,68	C 1
	12	1SLM004100A1904	22,84	C 1
	18	1SLM004100A1906	32,39	C 1
	24/48 (2x12)	1SLM004100A1908	34,60	C 1
	36 (3x12)	1SLM004100A1910	52,98	C 1
	36/72 (2x18)	1SLM004100A1912	52,98	C 1
	54 (3x18)	1SLM004100A1914	79,49	C 1
Puerta transparente				
Puerta transparente	4	1SLM004100A1901	13,24	C 1
	6	1SLM004100A1917	15,47	C 1
	8	1SLM004100A1903	17,68	C 1
	12	1SLM004100A1905	22,84	C 1
	18	1SLM004100A1907	32,39	C 1
	24/48 (2x12)	1SLM004100A1909	34,60	C 1
	36 (3x12)	1SLM004100A1911	52,98	C 1
	36/72 (2x18)	1SLM004100A1913	52,98	C 1
	54 (3x18)	1SLM004100A1915	79,49	C 1
Otros accesorios				
Separación horizontal	12	1SLM004100A1920	18,05	C 1
	18	1SLM004100A1921	20,80	C 1
Acoplamiento vertical / soporte de tubos	12	1SLM004100A1922	20,21	C 1
	18	1SLM004100A1923	23,10	C 1
Tapaventanas 12 mód. RAL9016 para 41 F y 41 W	12	1SPE007715F5650	5,15	A 1
Cerradura con llave		1SLM004100A1931	18,06	A 1
Panel ciego central	12	1SLM004100A1945	5,78	C 1
	18	1SLM004100A1947	7,24	C 1
Panel ciego	12	1SLM004100A1946	5,78	C 1
	18	1SLM004100A1948	7,24	C 1
Acoplamiento horizontal, 1 ud.		1SLM004100A1949	101,33	C 1
Sujetacables, 1 ud.		1SLM004100A1942	8,66	C 1

System pro E comfort MISTRAL41W

Códigos pedido 650°

Las cajas de la serie System pro E comfort MISTRAL41W le dan al instalador la libertad y flexibilidad para instalar cualquier tipo de sistema de distribución eléctrica en edificios residenciales. Esta amplia gama de cajas murales, con un grado IP41. Las cajas son de rápida y fácil instalación, con su elegante diseño destacan en cualquier lugar.

Características a destacar

- La puerta se abre hasta 180º facilitando el pleno acceso al interior de la caja.
- Puerta disponible en dos versiones: azul petróleo y opaca.
- Soportes en base ocultos para una instalación en pared segura.
- El diseño simétrico permite la apertura de la puerta que es reversible ya sea desde la izquierda o desde la derecha.

- Aislamiento de doble protección. La carcasa de la caja y todos los accesorios han sido diseñados y desarrollado para asegurar la protección de doble aislamiento Clase II.
- Cajas de varias filas. En las cajas con varias filas, la distancia entre perfiles DIN es de 125 mm.
- Entrada y salidas de cables invisibles. Pre-cortes en forma de ranuras permiten la entrada y salida de cables por la parte superior e inferior. Cuando no se utilizan, las ranuras permanecen invisibles en el exterior, manteniendo la elegante apariencia de la caja.
- Gran espacio interior. Un amplio espacio interior hace que el cableado sea aún más fácil. Los puntos previstos en la base facilitan la fijación de los cables simplemente con bridas.



Descripción	Tipo	Nº mód.	Dimensiones AxHxP (mm)	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Caja mural MISTRAL41W 650°						
1 Fila						
Puerta opaca	41P04x11	4	96x210x93	1SPE00717F0210	26,72	A 1
	41P08x11	8	202x257x120	1SPE00717F0310	33,47	A 1
	41P12x11	12	292x257x120	1SPE00717F0410	36,09	A 1
	41P18x11	18	382x257x120	1SPE00717F0810	54,85	A 1
Puerta transparente	41P04x12	4	96x210x93	1SPE00717F0220	26,72	A 1
	41P08x12	8	202x257x120	1SPE00717F0320	33,47	A 1
	41P12x12	12	292x257x120	1SPE00717F0420	40,43	A 1
	41P18x12	18	382x257x120	1SPE00717F0820	54,85	A 1
2 Filas						
Puerta opaca	41P12x21	24	292x382x120	1SPE00717F0510	64,91	A 1
	41P18x21	36	382x382x120	1SPE00717F0910	110,73	A 1
Puerta transparente	41P12x22	24	292x382x120	1SPE00717F0520	64,91	A 1
	41P18x22	36	382x382x120	1SPE00717F0920	110,73	A 1
3 Filas						
Puerta opaca	41P12x31	36	292x507x120	1SPE00717F0610	109,67	A 1
	41P18x31	54	382x507x120	1SPE00717F1010	150,08	A 1
Puerta transparente	41P12x32	36	292x507x120	1SPE00717F0620	109,67	A 1
	41P18x32	54	382x507x120	1SPE00717F1020	150,08	A 1
4 Filas						
Puerta opaca	41P12x41	48	292x656x120	1SPE00717F0710	138,53	A 1
	41P18x41	72	382x656x120	1SPE00717F1110	209,81	A 1
Puerta transparente	41P12x42	48	292x656x120	1SPE00717F0720	138,53	A 1
	41P18x42	72	382x656x120	1SPE00717F1120	209,81	A 1

System pro E comfort MISTRAL41W

Códigos pedido

Accesorios




Puerta opaca



Puerta transparente



Cerradura con llave



Tapa pasacable



Separador horizontal

Descripción	N° mód.	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Puerta opaca				
Puerta opaca	4	1SPE007717F9900	13,24	C 1
	8	1SPE007717F9901	17,68	C 1
	12	1SPE007717F9902	22,84	C 1
	24/48 (2x12)	1SPE007717F9903	34,60	C 1
	36 (3x12)	1SPE007717F9904	52,98	C 1
	18	1SPE007717F9905	32,39	C 1
	36/72 (2x18)	1SPE007717F9906	52,98	A 1
	54 (3x18)	1SPE007717F9907	79,49	C 1
Puerta transparente				
Puerta transparente	4	1SPE007717F9908	13,24	C 1
	8	1SPE007717F9909	17,68	C 1
	12	1SPE007717F9910	22,84	C 1
	24/48 (2x12)	1SPE007717F9911	34,60	C 1
	36 (3x12)	1SPE007717F9912	52,98	C 1
	18	1SPE007717F9913	32,39	C 1
	36/72 (2x18)	1SPE007717F9914	52,98	A 1
	54 (3x18)	1SPE007717F9915	79,49	C 1
Otros accesorios				
Cerradura blanca con llave (puerta opaca)		1SPE007715F5009	18,41	A 1
Cerradura azul con llave (puerta transparente)		1SPE007715F5010	18,41	A 1
Tapa pasacables-tubos rígida para cajas de 8 a 72 módulos		1SLM004100A1951	5,17	C 1
Separación horizontal 12 mód.	12	1SPE007715F5112	19,15	C 5
Separación horizontal 18 mód.	18	1SPE007715F5118	22,06	C 5

System pro E comfort MISTRAL65

Códigos pedido 650°

Las cajas de la serie System pro E comfort MISTRAL65 le da la libertad y flexibilidad para instalar casi cualquier tipo de sistema de distribución eléctrica en entornos industriales, comerciales o residenciales. Esta amplia gama de cajas murales, con un grado IP65, se han diseñado desde el inicio para mejorar las características únicas que espera de ABB en términos de versatilidad, eficiencia y seguridad.

Características a destacar

- La puerta se abre hasta 180º facilitando el pleno acceso al interior de la caja.
- El diseño simétrico permite la apertura de la puerta que es reversible ya sea desde la izquierda o desde la derecha.

- Entrada y salidas de cables invisibles. Además de los pre-troquelados para paso de cables en los laterales, las cajas estancas pueden suministrarse bajo demanda, con entradas y salidas de cables en la parte superior e inferior pre-troqueladas.
- Distancia variable entre perfiles DIN. Para crear espacio en la parte superior o inferior de la caja la distancia entre perfiles DIN se puede modificar a partir del estándar de 150 mm a 125 mm. El panel frontal, que es totalmente reversible, puede ser eliminado, invertido y volver a instalarse con un simple clic.

Descripción	Tipo	Nº mód.	Dimensiones AxHxP (mm)	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Caja estanca MISTRAL65 650°						
1 Fila						
Puerta transparente	65P04X12	4	152×202×117	1SL1200A00	32,05	A 1
	65P08X12	8	232×250×154	1SL1201A00	46,86	A 1
	65P12X12	12	320×250×155	1SL1202A00	67,36	A 1
	65P18X12	18	430×250×155	1SL1203A00	81,73	A 1
2 Filas						
Puerta transparente	65P12X22	24	320×435×155	1SL1204A00	110,36	A 1
	65P18X22	36	430×435×155	1SL1205A00	145,59	A 1
3 Filas						
Puerta transparente	65P12X32	36	320×600×155	1SL1206A00	145,59	A 1
	65P18X32	54	430×600×155	1SL1208A00	219,23	A 1
4 Filas						
Puerta transparente	65P12X42	48	320×735×155	1SL1207A00	185,74	A 1
	65P18X42	72	430×735×155	1SL1209A00	282,31	A 1



System pro E comfort MISTRAL65

Códigos pedido


Accesorios



Puerta opaca



Puerta transparente



Placa de montaje



Panel ciego



Soporte de fijación mural



Tapaventanas



Cerradura




Junta de unión

Descripción	N° mód.	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Puerta opaca				
Puerta opaca	4	1SL1900A00	20,79	C 1
	8	1SL1902A00	23,78	C 1
	12	1SL1904A00	29,70	C 1
	18	1SL1906A00	35,67	C 1
	24/48 (2x12)	1SL1908A00	49,07	C 1
	36 (3x12)	1SL1910A00	71,32	C 1
	36/72 (2x18)	1SL1912A00	71,32	C 1
	54 (3x18)	1SL1914A00	86,18	C 1
Puerta transparente				
Puerta transparente	4	1SL1901A00	22,29	C 1
	8	1SL1903A00	23,78	C 1
	12	1SL1905A00	29,70	C 1
	18	1SL1907A00	35,67	C 1
	24/48 (2x12)	1SL1909A00	49,07	B 1
	36 (3x12)	1SL1911A00	71,32	C 1
	36/72 (2x18)	1SL1913A00	71,32	C 1
	54 (3x18)	1SL1915A00	86,18	C 1
Placa montaje				
Placa de montaje	12	1SL1920A00	17,84	C 1
	2x12	1SL1921A00	35,67	C 1
	18	1SL1922A00	22,29	C 1
	2x18	1SL1923A00	44,58	C 1
Panel ciego				
Panel ciego central	12	1SL1945A00	5,97	C 1
	18	1SL1947A00	6,69	C 1
Panel ciego	12	1SL1946A00	5,97	A 1
	18	1SL1948A00	6,69	A 1
Otros accesorios				
Soportes de fijación mural, 4 ud. MISTRAL65		1SL1927A00	6,69	A 1
Tapaventanas 12 mód. MISTRAL65		1SL1929A00	5,21	A 5
Cerradura con llave		1SL1931A00	18,58	A 1
Junta de unión				
Junta de unión Ø 28,5		1SL1949A00	14,87	C 10

System pro E comfort MISTRAL 41F, 41W, 65

Códigos pedido
Soportes y regletas de T

2



Descripción	N° mód.	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/Embalaje Ud.
-------------	---------	---------------	----------------	----------------------

Soporte regleta de T

TB08 Capacidad 11 pasos	8	1SPE007715F0751	2,12	A 5
TB12 Capacidad 16 pasos	12	1SPE007715F0752	2,37	A 5
TB18 Capacidad 22 pasos	18	1SPE007715F0753	2,86	A 5

Descripción	Corriente máxima	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/Embalaje Ud.
-------------	------------------	---------------	----------------	----------------------

Regletas de T para MISTRAL 41F, 41W, 65, UK600, U, AT, A

3×16 mm² + 3×6 mm². 3 pasos	100 A	1SPE007715F0741	2,51	A 5
5×16 mm² + 6×6 mm². 5 pasos	100 A	1SPE007715F0742	4,11	A 5
7×16 mm² + 9×6 mm². 7 pasos	100 A	1SPE007715F0743	5,53	A 5
9×16 mm² + 12×6 mm². 9 pasos	100 A	1SPE007715F0744	6,92	A 5
11×16 mm² + 15×6 mm². 11 pasos	100 A	1SPE007715F0745	9,11	A 5


Acabado	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/Embalaje Ud.
---------	------	---------------	----------------	----------------------

Repartidor modular tetrapolar

125 A, 4,2 kA, 5 mód. 2x25 + 2x35 + 9x10 mm²	AD1028	AD1028 *	74,02	A 1
125 A, 4,2 kA, 7 mód. 2x25 + 2x35 + 9x10 + 2x16 mm²	AD1029	AD1029 *	90,02	A 1
160 A, 6 kA, 9 mód. 8x16 + 3x35 mm²	AD1027	AD1027 *	121,02	A 1

* GTV = E05

Cajas de derivación IP44-IP55-IP65
Sector industrial



Ejecución puerta	Dimensiones interiores Ancho×Alto×Fondo mm	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
---------------------	---	---------------	----------------------	-----------------------------

Cajas de derivación IP44-IP55-IP65

IP44 -Cajas con tapa a presión
IP55 -Cajas con tapa con tornillos imperdibles de plástico de 1/4 de vuelta
IP65, Libres de halógenos con tapa con tornillos imperdibles de plástico de 1/4 de vuelta
Fabricadas en material termoplástico autoextinguible (UL94HB standard)
Contra choques: Clase II. Doble aislamiento
Protección mecánica a los choques:
– IK06 para IP44 (UNE-EN 50102)
– IK08 para IP55 (UNE-EN 50102)
– IK08 para IP65 (UNE-EN 50102)

Cajas de derivación IP44, con tapa a presión, color RAL 7035, GWT 650 °C (UNE-EN 60695-2-11)

Con conos de entrada y tapa a presión	Ø 60 - H 35	M008000000	1,98	A	6
	Ø 80 - H 40	M008020000	2,14	A	6
	65 x 65 x 32	M008080000	2,50	A	3
	80 x 80 x 40	M008100000	2,50	A	5

Cajas de derivación IP55, con tapa con tornillos imperdibles de plástico 1/4 vuelta, color RAL7035, GWT 650 °C (UNE-EN 60695-2-11)

Con conos de entrada,	tapa baja opaca	100 × 100 × 50	1SL0816A00	5,21	A	1
		100 × 100 × 80	1SL0821A00	6,69	C	1
		153 × 110 × 66	1SL0822A00	7,38	A	1
		160 × 137 × 77	1SL0824A00 ^(*)	10,22	A	1
		220 × 170 × 80	1SL0826A00 ^(*)	14,27	A	1
		310 × 240 × 110	1SL0828A00 ^(*)	39,32	A	1
	tapa alta opaca	160 × 135 × 150	1SL0830A00 ^(*)	22,28	C	1
		220 × 170 × 150	1SL0832A00	34,70	C	1
		310 × 240 × 160	1SL0834A00	71,58	C	1

Cajas de derivación IP65, libres de halógenos, con tapa con tornillos imperdibles de plástico 1/4 vuelta, color RAL7035, GWT 650 °C (UNE-EN 60695-2-11)

Sin conos de entrada,	tapa baja opaca	100 × 100 × 50	1SL0846A00	4,04	A	1
		105 × 70 × 50	1SL0850A00	4,20	A	1
		100 × 100 × 80	1SL0851A00	6,38	C	1
		153 × 110 × 66	1SL0852A00	7,28	A	1
		160 × 137 × 77	1SL0854A00 ^(*)	9,66	A	1
		220 × 170 × 80	1SL0856A00 ^(*)	13,72	A	1
	tapa alta opaca	310 × 240 × 110	1SL0858A00 ^(*)	31,88	A	1
		160 × 135 × 150	1SL0860A00	20,86	A	1
		220 × 170 × 150	1SL0862A00	30,60	A	1
	tapa baja transparente	310 × 240 × 160	1SL0864A00	83,50	A	1
		153 × 110 × 66	1SL0872A00	16,74	C	1
		160 × 135 × 77	1SL0874A00 ^(*)	22,13	C	1
	tapa alta transparente	220 × 170 × 80	1SL0876A00 ^(*)	33,27	A	1
		310 × 240 × 110	1SL0878A00 ^(*)	71,58	C	1
		160 × 135 × 150	1SL0880A00 ^(*)	35,42	C	1
		220 × 170 × 150	1SL0882A00 ^(*)	52,88	C	1
		310 × 240 × 160	1SL0884A00 ^(*)	75,05	C	1

Accesorios para cajas de derivación

Placa de montaje metálica	160 × 135	M009000000	13,07	C	10
	220 × 170	M009020000	14,65	A	1
	310 × 240	M009040000	20,72	A	1

(*) Puede montarse en pared con el código M128580000

UK600 Armarios de distribución

Con/sin regleta de neutro y tierra



UK636N3



UK636NK




UK636NB

Ejecución puerta	Módulos Núm.	Filas Núm.	Dimensiones exteriores Alt x Ancho x Fondo mm	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Armarios de distribución UK600 Para uso interno, con marco y puerta metálicos De empotrar, fabricado en material resistente al calor y al fuego hasta 850°C (apto pared hueca) Grado de protección IP30. Clase II (Doble aislamiento) Tensión nominal de empleo Ue 400 V CA 50/60 Hz. In hasta 63 A Grado de protección mecánica a los choques: IK07 (2 Joules) Distancia entre perfiles 125 mm Color blanco alpino RAL 9016 Con regleta de neutro y tierra							
Puerta metálica, regleta conexión rápida	12 (13)	1	372x383,5x97	UK612N2	2CPX031369R9999	85,86	C 1
	24 (28)	2	497x383,5x97	UK624N3	2CPX031370R9999	104,16	A 1
	36 (41)	3	622x383,5x97	UK636N3	2CPX031371R9999	158,37	A 1
	48 (56)	4	747x383,5x97	UK648N3	2CPX031372R9999	220,97	A 1
	60 (70)	5	872x383,5x97	UK660N4	2CPX031373R9999	266,01	A 1
Puerta metálica, sin regleta	12 (13)	1	372x383,5x97	UK612K	2CPX031379R9999	77,42	A 1
	24 (28)	2	497x383,5x97	UK624K	2CPX031380R9999	98,54	A 1
	36 (41)	3	622x383,5x97	UK636K	2CPX031381R9999	136,53	A 1
	48 (56)	4	747x383,5x97	UK648K	2CPX031382R9999	197,05	A 1
	60 (70)	5	872x383,5x97	UK660K	2CPX031383R9999	237,90	A 1

AK600 Armarios de distribución

Con regleta rápida de neutro y tierra

2



Ejecución puerta	Módulos Núm.	Filas Núm.	Dimensiones exteriores Alt x Ancho x Fondo mm	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
------------------	-----------------	---------------	--	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Armarios de distribución AK600
Para uso interno, con puerta metálica
De superficie, fabricado en material resistente al calor y al fuego hasta 750°C
Grado de protección IP30 (IP40 con puerta). Clase II (Doble aislamiento)
Tensión nominal de empleo Ue 400 V CA 50/60 Hz. In hasta 63 A
Grado de protección mecánica a los choques: IK07 (2 Joules)
Distancia entre perfiles 125 mm
Color blanco alpino RAL 9016
Con regleta de neutro y tierra

Sin puerta	12 (13)	1	328 x 339 x 98	AK612N2	2CPX032563R9999	66,72	C	1
	24 (28)	1	453 x 339 x 98	AK624N3	2CPX032564R9999	89,01	A	1
	36 (41)	1	578 x 339 x 98	AK636N3	2CPX032565R9999	104,34	A	1
	48 (56)	1	703 x 339 x 98	AK648N4	2CPX032566R9999	130,13	A	1
	60 (69)	1	828 x 339 x 98	AK660N4	2CPX032567R9999	152,20	C	1

Artículo	Filas Núm.	Cantidades	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
----------	---------------	------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Armarios de distribución AK600
Puertas
Puerta estándar
Color blanco alpino, RAL 9016
Chapa de acero, pintada

Para usar con tipo	AK61..	1	1	AZT610	2CPX031149R9999	27,94	C	1
	AK62..	2	1	AZT620	2CPX031150R9999	37,25	A	1
	AK63..	3	1	AZT630	2CPX031151R9999	52,46	C	1
	AK64..	4	1	AZT640	2CPX031152R9999	72,59	A	1
	AK66..	5	1	AZT650	2CPX031153R9999	91,77	C	1

UK600/AK600 Armarios de distribución y multimedia

Recambios y accesorios

2



UK636N3



AP636



UZB1



UZB2



UZB3



UZT1



UZT2



UZT3



UZT4



AZB2

Accesorio	AK600	UK600	Filas Núm.	Cantidad	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Cuerpo caja de empotrar								
Para usar con tipo	UK61...	-	•	1	1	UZB612	2CPX031113R9999	40,83 C 1
	UK62...	-	•	2	1	UZB624	2CPX031114R9999	50,67 C 1
	UK63...	-	•	3	1	UZB636	2CPX031115R9999	56,33 C 1
	UK64...	-	•	4	1	UZB648	2CPX031116R9999	59,12 C 1
	UK65...	-	•	5	1	UZB660	2CPX031117R9999	76,00 C 1
Kit montaje en superficie o semiempotrado								
Para montaje en superficie o parcialmente empotrado con zonas preparadas para rotura, sólo combinable con puerta estándar								
Para usar con tipo	UK61...	-	•	1	1	AP612	2CPX031402R9999	53,50 C 1
	UK62...	-	•	2	1	AP624	2CPX031403R9999	56,33 C 1
	UK63...	-	•	3	1	AP636	2CPX031404R9999	61,95 C 1
	UK64...	-	•	4	1	AP648	2CPX031405R9999	67,57 C 1
	UK65...	-	•	5	1	AP660	2CPX031406R9999	101,36 C 1
Entrada de cables								
Integra los soportes de regleta Arriba o abajo, 1 a 5 filas Ancho útil para regletas 277 mm, 17 pasos								
		-	•	1	1	UZB1	2CPX031407R9999	21,11 C 1
Kit de conexión, uniones horizontal, vertical, posicionamiento y cableado								
		-	•	1	1	UZB2	2CPX031408R9999	30,99 C 1
Separación horizontal con soporte de regletas integrado								
Pretroquelado para dos enchufes, tipo ZE224 y cinco pretroquelados para racks de comunicaciones								
		-	•	1	1	UZB3	2CPX031409R9999	63,36 C 1
Bisagras								
		•	•	2	1	UZT1	2CPX031410R9999	5,63 C 1
Cierre TIP-in (giratorio-entrante)								
Color blanco alpino, RAL 9016		•	•	1	1	UZT2	2CPX031411R9999	7,46 C 1
Cierre con llave, estándar								
Con 2 llaves		•	•	1	1	UZT3	2CPX031412R9999	45,06 A 1
Cierre con llave, Ronis								
Con 2 llaves		•	•	1	1	UZT4	2CPX031413R9999	73,18 C 1
Segregación horizontal AK600								
Segregación horizontal AK600		•	-	1	1	AZB2	2CPX010997R9999	93,09 C 1

UK600/AK600 Armarios de distribución y multimedia
Recambios y accesorios



UZT5



UZ4P2



UZG636



UZA636



UZM620



UZ91P4



ZA3P5



ZA89P20



AZB1P4



AZB3P10

Accesorio	AK600	UK600	Filas Núm.	Cantidad	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.	
Sistema de etiquetado									
Autoadhesivo con hojas de etiquetado y numerados 1-70 con leyenda	•	•		1	UZT5	2CPX031429R9999	4,23	C 1	
Piezas sujeción a pared									
Para fijar la caja de pared en dos profundidades de montaje	–	•		4	UZ4P2	2CPX062447R9999	4,23	C 1	
Bastidor con perfiles									
Para usar con tipo	AK61.../UK61...	•	•	1	1	UZG612	2CPX031118R9999	12,68	C 1
	AK62.../UK62...	•	•	2	1	UZG624	2CPX031119R9999	32,38	C 1
	AK63.../UK63...	•	•	3	1	UZG636	2CPX031120R9999	35,21	C 1
	AK64.../UK64...	•	•	4	1	UZG648	2CPX031121R9999	81,65	C 1
	AK65.../UK65...	•	•	5	1	UZG660	2CPX031122R9999	140,76	C 1
Tapa con tornillos de cierre rápido de 90 °									
Para usar con tipo	UK61...	–	•	1	1	UZA612	2CPX031123R9999	33,79	C 1
	UK62...	–	•	2	1	UZA624	2CPX031124R9999	42,23	C 1
	UK63...	–	•	3	1	UZA636	2CPX031125R9999	49,28	C 1
	UK64...	–	•	4	1	UZA648	2CPX031126R9999	56,33	C 1
	UK65...	–	•	5	1	UZA660	2CPX031127R9999	63,36	C 1
Placas de montaje de chapa de acero galvanizada									
Para usar con tipo	AK61.../UK61... H=212 × A=242	•	•	1	1	UZM610	2CPX031414R9999	59,12	C 1
	AK62.../UK62... H=337 × A=242	•	•	2	1	UZM620	2CPX031415R9999	76,00	C 1
	AK63.../UK63... H=462 × A=242	•	•	3	1	UZM630	2CPX031416R9999	87,26	C 1
	AK64.../UK64... H=587 × A=242	•	•	4	1	UZM640	2CPX031417R9999	105,56	C 1
	AK65.../UK65... H=712 × A=242	•	•	5	1	UZM650	2CPX031418R9999	147,78	C 1
Kit para montaje en pared hueca o panel									
Para adaptar la caja para empotrarla en pared hueca, espesor de pared min. 8 mm, máx. 35 mm	–	•		4	UZ91P4	2CPX031434R9999	42,23	A 1	
Tapaventanas									
Color blanco RAL 9016, 12 módulos	•	•		5	ZA3P5	2CPX062385R9999	15,82	A 1	
Tornillos									
Para fijar perfiles DIN y placas de montaje, 20 uds.	•	•		1	ZA89P20	2CPX062376R9999	23,95	C 1	
Tornillos de acción rápida AK600, con sellado de cables									
Por piezas, para sujetar la cubierta	•	–		4	AZB1P4	2CPX010996R9999	9,85	C 1	
Piezas de conexión AK600									
Para la conexión horizontal y vertical de envoltentes	•	–		10	AZB3P10	2CPX010998R9999	49,23	C 1	

UK600/AK600 Armarios de distribución y multimedia

Marcos con puerta y láminas


2



BL610



BL611



UZ640D - UZ641D



UZ642D - UZ643D



AZT610

Accesorio	AK600	UK600	Filas Núm.	Cantidad	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
-----------	-------	-------	---------------	----------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Marco con puerta estándar
Color blanco alpino, RAL 9016
Chapa de acero, pintada

Para usar con tipo	UK61...	-	•	1	1	BL610	2CPX031081R9999	45,06	A	1
	UK62...	-	•	2	1	BL620	2CPX031082R9999	59,12	A	1
	UK63...	-	•	3	1	BL630	2CPX031083R9999	71,80	A	1
	UK64...	-	•	4	1	BL640	2CPX031084R9999	101,36	A	1
	UK65...	-	•	5	1	BL650	2CPX031085R9999	122,45	C	1

Marco con puerta estándar
Color antracita, RAL 7016
Chapa de acero, pintada

Para usar con tipo	UK61...	-	•	1	1	BL611	2CPX031086R9999	154,82	C	1
	UK62...	-	•	2	1	BL621	2CPX031087R9999	187,20	C	1
	UK63...	-	•	3	1	BL631	2CPX031088R9999	218,17	C	1
	UK64...	-	•	4	1	BL641	2CPX031089R9999	256,18	C	1
	UK65...	-	•	5	1	BL651	2CPX031090R9999	309,66	C	1

Lámina de pizarra
Lámina de diseño para puertas de chapa de acero

Para usar con tipo	AK61.../UK61...	•	•	1	1	UZ640D	2CPX031786R9999	119,64	C	1
	AK62.../UK62...	•	•	2						
	AK63.../UK63...	•	•	3						
	AK64.../UK64...	•	•	4						
	AK65.../UK65...	•	•	5						

Lámina piedras
Lámina de diseño para puertas de chapa de acero

Para usar con tipo	AK61.../UK61...	•	•	1	1	UZ641D	2CPX031787R9999	119,64	C	1
	AK62.../UK62...	•	•	2						
	AK63.../UK63...	•	•	3						
	AK64.../UK64...	•	•	4						
	AK65.../UK65...	•	•	5						

Lámina pasarela madera
Lámina de diseño para puertas de chapa de acero

Para usar con tipo	AK61.../UK61...	•	•	1	1	UZ642D	2CPX031788R9999	119,64	C	1
	AK62.../UK62...	•	•	2						
	AK63.../UK63...	•	•	3						
	AK64.../UK64...	•	•	4						
	AK65.../UK65...	•	•	5						

Lámina gotas de agua
Lámina de diseño para puertas de chapa de acero

Para usar con tipo	AK61.../UK61...	•	•	1	1	UZ643D	2CPX031789R9999	119,64	C	1
	AK62.../UK62...	•	•	2						
	AK63.../UK63...	•	•	3						
	AK64.../UK64...	•	•	4						
	AK65.../UK65...	•	•	5						

Marco embellecedor con puerta (estándar)
Color: Blanco, RAL 9016 chapa de acero, recubrimiento en polvo

Para usar con tipo	UK61...	•	•	1	1	AZT610	2CPX031149R9999	27,94	C	1
	UK62...	•	•	2	1	AZT620	2CPX031150R9999	37,25	A	1
	UK63...	•	•	3	1	AZT630	2CPX031151R9999	52,46	C	1
	UK64...	•	•	4	1	AZT640	2CPX031152R9999	72,59	A	1
	UK65...	•	•	5	1	AZT650	2CPX031153R9999	91,77	C	1

UK600/AK600 Armarios de distribución y multimedia

Marcos de diseño y fondos



BL630D



UZD630



UZD631



UZD632



UZD633



UZD634



UZD635

Accesorio	AK600	UK600	Filas Núm.	Cantidad	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Marco de diseño intercambiable								
Aluminio cepillado, acabado de acero inoxidable sin fondo								
Para usar con tipo	UK62...	—	•	2	1	BL620D	2CPX031794R9999	450,39 C 1
	UK63...	—	•	3	1	BL630D	2CPX031795R9999	555,95 C 1
	UK64...	—	•	4	1	BL640D	2CPX031796R9999	689,67 C 1
	UK65...	—	•	5	1	BL650D	2CPX031797R9999	865,59 C 1
Fondos para marco de diseño intercambiable								
Marco imagen								
Para sus propias imágenes como desée								
Para usar con tipo	UK62...	—	•	2	1	UZD620	2CPX031762R9999	267,43 C 1
	UK63...	—	•	3	1	UZD630	2CPX031768R9999	302,61 C 1
	UK64...	—	•	4	1	UZD640	2CPX031774R9999	316,69 C 1
	UK65...	—	•	5	1	UZD650	2CPX031780R9999	344,84 C 1
Tablero de anuncios								
Fieltro gris con alfileres								
Para usar con tipo	UK62...	—	•	2	1	UZD621	2CPX031763R9999	316,69 C 1
	UK63...	—	•	3	1	UZD631	2CPX031769R9999	326,54 C 1
	UK64...	—	•	4	1	UZD641	2CPX031775R9999	347,64 C 1
	UK65...	—	•	5	1	UZD651	2CPX031781R9999	377,21 C 1
Espejo								
Para usar con tipo	UK62...	—	•	2	1	UZD622	2CPX031764R9999	288,53 C 1
	UK63...	—	•	3	1	UZD632	2CPX031770R9999	302,61 C 1
	UK64...	—	•	4	1	UZD642	2CPX031776R9999	334,98 C 1
	UK65...	—	•	5	1	UZD652	2CPX031782R9999	363,13 C 1
Acabado de acero inoxidable								
Para usar con tipo	UK62...	—	•	2	1	UZD623	2CPX031765R9999	295,57 C 1
	UK63...	—	•	3	1	UZD633	2CPX031771R9999	337,81 C 1
	UK64...	—	•	4	1	UZD643	2CPX031777R9999	372,97 C 1
	UK65...	—	•	5	1	UZD653	2CPX031783R9999	408,18 C 1
Panel LED								
Para usar con tipo	UK62...	—	•	2	1	UZD624	2CPX031766R9999	1.238,55 C 1
	UK63...	—	•	3	1	UZD634	2CPX031772R9999	1.527,08 C 1
	UK64...	—	•	4	1	UZD644	2CPX031778R9999	1.780,44 C 1
	UK65...	—	•	5	1	UZD654	2CPX031784R9999	2.068,95 C 1
Acabado de madera								
Para usar con tipo	UK62...	—	•	2	1	UZD625	2CPX031767R9999	394,08 C 1
	UK63...	—	•	3	1	UZD635	2CPX031773R9999	457,42 C 1
	UK64...	—	•	4	1	UZD645	2CPX031779R9999	520,76 C 1
	UK65...	—	•	5	1	UZD655	2CPX031785R9999	577,05 C 1

UK600 Armarios de distribución y multimedia

Con marco y puerta



UK636MW



UK630MB

Artículo	Dimensiones	Filas Núm.	Alto×Ancho ×Fondo mm	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Caja multimedia empotrada con marco y puerta para Wifi con orificios de ventilación							
Puerta metálica, regleta conexión rápida	Nicho montaje en muro	3	605×367×95	UK636MW	2CPX031387R9999	327,40	A 1
Caja de empotrar con placas de montaje de chapa de acero perforadas y perfil DIN extraíble.	Corte montaje en pared hueca		578×340×88				
Soporte de cables en la entrada.	Nicho montaje en muro	4	730×367×95	UK648MW	2CPX031388R9999	372,97	C 1
Patch panel para hasta 12 cableados de comunicaciones.	Corte montaje en pared hueca		703×340×88				
Toma triple giratoria 120° con toma tipo EURO.	Nicho montaje en muro	5	855×367×95	UK660MW	2CPX031389R9999	429,29	B 1
Tensor fijación dispositivos sin herramientas.	Corte montaje en pared hueca		828×340×88				
Puerta de chapa de acero con marco de plástico blanco, para mejorar las señales de Wifi							
Caja multimedia empotrada básica sin marco ni puerta							
Caja de empotrar con placas de montaje de chapa de acero perforadas y perfil DIN extraíble.	Nicho montaje en muro	2	480×367×95	UK624MB	2CPX031394R9999	108,39	C 1
Soporte de cables en la entrada.	Corte montaje en pared hueca		45×340×88				
Tensor fijación dispositivos sin herramientas.	Nicho montaje en muro	3	605×367×95	UK636MB	2CPX031395R9999	115,43	C 1
	Corte montaje en pared hueca		578×340×88				
	Nicho montaje en muro	4	730×367×95	UK648MB	2CPX031396R9999	130,92	C 1
	Corte montaje en pared hueca		703×340×88				
	Nicho montaje en muro	5	855×367×95	UK660MB	2CPX031397R9999	152,02	C 1
	Corte montaje en pared hueca		828×340×88				

AK600 Armarios de distribución y multimedia

Multimedia y puertas

2



AK648M



AK630MB



AZT620W

Artículo	Filas Núm.	Alto×Ancho ×Fondo mm	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
----------	---------------	----------------------------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Caja multimedia completa para montaje en pared sin puerta

Envolvente con placas de montaje modulares desmontables y perforadas de chapa de acero, guías DIN desmontables, presión giratorio soportes para la entrada de cables, paneles de conexión de 12 pliegues con orificios ciegos para módulos Keystone y EDAT*, enchufe de 3 elementos a 120° con inserto EURO. Soporte de dispositivos de goma para montaje sin herramientas, sin puerta	3	578 x 339 x 98	AK636M	2CPX031811R9999	202,34	C	1
	4	703 x 339 x 98	AK648M	2CPX031812R9999	241,61	C	1
	5	828 x 339 x 98	AK660M	2CPX031813R9999	256,71	C	1

Caja multimedia basica para montaje en pared sin puerta

Envolvente con placas de montaje modulares desmontables de chapa de acero perforada, guías DIN desmontables, soportes para portables, soporte de goma para dispositivos para montaje sin herramientas, sin puerta	2	453 x 339 x 98	AK620MB	2CPX031814R9999	107,32	C	1
	3	578 x 339 x 98	AK630MB	2CPX031815R9999	114,29	C	1
	4	703 x 339 x 98	AK640MB	2CPX031816R9999	129,62	C	1
	5	828 x 339 x 98	AK650MB	2CPX031817R9999	150,50	C	1


Artículo	Filas Núm.	Cantidad	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
----------	---------------	----------	------	---------------	----------------------	-----------------------------

Caja multimedia completa para montaje en pared sin puerta

Color: Blanco RAL 9016,	2	1	AZT620W	2CPX031158R9999	118,59	C	1
Chapa de acero, con recubrimiento en polvo con inserto de plástico blanco, para mejorar las señales Wifi	3	1	AZT630W	2CPX031159R9999	123,69	C	1
	4	1	AZT640W	2CPX031160R9999	130,84	C	1
	5	1	AZT650W	2CPX031161R9999	184,75	C	1

UK600 Armarios multimedia

Accesorios



ZE338



ZE226



ZE226



ZE226

ZX287P10



ZE316

ZE317



ZE318

ZE319

ZE320



ZE311



ZE310



ZB120



ZE224

Accesorio	AK600	UK600	Cantidad	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Placa de montaje perforada para cajas de multimedia							
	•	•	1	UZM61M	2CPX031421R9999	67,32	C 1
Soporte de dispositivos multimedia							
Tensor elástico con 2 clips para montaje, por ej. en UZM61M	•	•	1	ZX340	2CPX031422R9999	26,94	C 1
Parch panel vacío para módulos de comunicación, por ej. RJ45, COAX, etc. Para el montaje aislante sobre el bastidor EDF, perfil o placa de montaje							
Parch panel 6 huecos	•	•	1	ZE335	2CPX031423R9999	41,74	C 1
Parch panel 12 huecos	•	•	1	ZE336	2CPX031424R9999	75,40	C 1
Soporte patch panel							
	•	•	1	ZE338	2CPX031424R9999	75,40	C 1
Toma triple tipo EURO							
230 V c.a., giratoria 120°, para encajar en la tapa entrada de cables o en el perfil DIN, para atornillar en la placa de montaje	•	•	1	ZE227	2CPX061211R9999	168,28	C 1
Placa de montaje							
Para sujetar en el soporte de regletas o para ensamblar en la placa de montaje de chapa de acero perforada de la UK... multimedia	•	•	1	ZX29	2CPX061178R9999	29,64	C 1
Soporte portacables UK600							
	•	•	10	UZED1P10	2CPX031420R9999	36,60	C 1
Tornillos							
M4 x 14 autoroscantes para la placa de montaje de chapa perforada	•	•	10	ZX287P10	2CPX061180R9999	5,39	C 1
Conectores para patch panel							
Módulo COAX							
Conector H/H	•	•	1	ZE316	2CPX039246R9999	72,23	C 1
Conector IEC	•	•	1	ZE317	2CPX039247R9999	72,33	C 1
Toma IEC	•	•	1	ZE318	2CPX039248R9999	72,33	C 1
Módulo OpDAT							
LC guía ceramic sleeve	•	•	1	ZE319	2CPX039249R9999	68,61	C 1
Conector RJ45							
Plástico	•	•	1	ZE311	2CPX038612R9999	56,56	C 1
IP patch module							
Módulo RJ45 con adaptador para montar en perfil DIN	•	•	1	ZE310	2CPX038625R9999	80,44	C 1
Enchufe único							
A presión, giratorio a 90° con protección contra el contacto y descarga de tensión, para montaje en tabique UZB3 con inserto EURO	•	•	1	ZE224	2CPX031427R9999	37,77	C 1

UK600 Armarios multimedia

Puertas

2



BL620W

Artículo	Filas	Cantidad	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/Embalaje Ud.
Marco y puerta con orificios de ventilación						
Color: Blanco, RAL 9016, Chapa de acero con marco de plástico blanco, para mejorar las señales Wifi						
Para usar con tipo UK62...	2	1	BL620W	2CPX031095R9999	122,45	C 1
UK63...	3	1	BL630W	2CPX031096R9999	128,08	C 1
UK64...	4	1	BL640W	2CPX031097R9999	135,14	C 1
UK65...	5	1	BL650W	2CPX031098R9999	190,01	C 1

UK600/AK600 Armarios de distribución y multimedia

Regletas de tornillo y de conexión rápida



ZKS6G



ZKS11G



ZKS16G



ZKS21G



ZKS21G



ZK56B



ZK511B



ZK516B



ZK521B



ZK526B



ZK51G



ZK50B


Artículo	Cantidad × sección terminales Pasos en soporte	Corriente máxima A	Cantidad	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Regletas de tornillo							
Tierra							
3×16 mm ² + 3×6 mm ²	3	100	1	41Z62	1SPE007715F0741	2,51	A 5
5×16 mm ² + 6×6 mm ²	5	100	1	41Z63	1SPE007715F0742	4,11	A 5
7×16 mm ² + 9×6 mm ²	7	100	1	41Z64	1SPE007715F0743	5,53	A 5
9×16 mm ² + 12×6 mm ²	9	100	1	41Z65	1SPE007715F0744	6,92	A 5
11×16 mm ² + 15×6 mm ²	11	100	1	41Z66	1SPE007715F0745	9,11	A 5
Neutro							
3×16 mm ² + 3×6 mm ²	3	100	1	41Z57	1SPE007715F0731	2,39	A 5
5×16 mm ² + 6×6 mm ²	5	100	1	41Z58	1SPE007715F0732	4,16	A 5
7×16 mm ² + 9×6 mm ²	7	100	1	41Z59	1SPE007715F0733	5,64	C 5
9×16 mm ² + 12×6 mm ²	9	100	1	41Z60	1SPE007715F0734	6,84	B 5
11×16 mm ² + 15×6 mm ²	11	100	1	41Z61	1SPE007715F0735	9,22	C 5
Regletas de conexión rápida							
Tierra							
5×1,5-4 mm ²	1	63	1	41Z70	1SPE007715F9701	5,90	C 5
5×1,5-4 mm ² + 1×25 mm ²	2	63	1	41Z71	1SPE007715F9702	6,64	C 5
8×1,5-4 mm ² + 2×25 mm ²	3	63	1	41Z72	1SPE007715F9703	8,48	C 5
11×1,5-4 mm ² + 3×25 mm ²	5	63	1	41Z73	1SPE007715F9704	11,05	C 5
14×1,5-4 mm ² + 4×25 mm ²	5	63	1	41Z74	1SPE007715F9705	14,74	C 5
17×1,5-4 mm ² + 3×25 mm ²	9	63	1	41Z75	1SPE007715F9706	16,19	C 5
20×1,5-4 mm ² + 6×25 mm ²	11	63	1	41Z76	1SPE007715F9707	18,40	C 5
Neutro							
8×1,5-4 mm ² + 2×25 mm ²	3	63	1	41Z78	1SPE007715F9713	8,48	C 5
11×1,5-4 mm ² + 3×25 mm ²	4	63	1	41Z79	1SPE007715F9714	11,05	C 5
14×1,5-4 mm ² + 4×25 mm ²	5	63	1	41Z80	1SPE007715F9715	14,74	C 5
17×1,5-4 mm ² + 5×25 mm ²	6	63	1	41Z81	1SPE007715F9716	16,19	A 5
20×1,5-4 mm ² + 6×25 mm ²	6	63	1	41Z82	1SPE007715F9717	18,40	A 5
Soporte de regleta UK600							
Ancho útil para regletas 247 mm	15		1	ZK600	2CPX063178R9999	5,63	C 1
Soporte de conexión rápida para AK6...							
Ancho útil para bornas de 263 mm	16		1	ZK21	1SPE007715F0752	2,37	A 5



ZK600



ZK21



Soportes de conexión rápida tipo ZK600 para UK600
Unidades

Soportes de conexión rápida tipo ZK21 para AK600
Unidades

Armarios de distribución ComfortLine Compact CA

Para montaje en superficie con paneles de distribución y puerta metálica

- Envolvente y puertas Hecho de chapa de acero, color blanco RAL 9016, pintado en polvo

 - Con compensación del nivel de profundidad
 - Una tapa pasacables de membrada en la parte superior por cada ancho
 - Ángulo de apertura de la puerta de 120°
 - Puertas de doble ala en armarios con tres o más columnas de ancho
 - Puertas con cierre de falleba
 - Tapas de plástico con tornillo de acción rápida
- Con alivio de tensión de cables. Opciones de Distancia entre filas de 125 mm / 150 mm configuración interna
 - Paneles para carril DIN con terminales rápidos N/T
 - Paneles con espacio de cableado o placa de montaje sin terminales rápidos de N/T
 - Montaje de carriles DIN con doble aislamiento
 - Formato de entrega Armario con puerta. Sistema de etiquetado incluido en el alcance de suministro
 - Accesorios Tapas de entrada de cables
 - Piezas de repuesto para las cerraduras IP44



CA13V



CA23V



CA24V2



CA35V



CA45V

Producto	Columnas	Módulos	Filas	Dimensiones a empotrar Alto x Ancho x Fondo mm	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
	Núm.	Núm.	Núm.					
Para componentes de carril DIN con terminales rápidos de N/T, distancia entre filas 125 mm								
CA13V	1	36	3	500 x 300 x 160	CA13V	2CPX052180R9999	440,95	A 1
		48	4	650 x 300 x 160	CA14V	2CPX052181R9999	457,65	A 1
		60	5	800 x 300 x 160	CA15V	2CPX052182R9999	518,01	A 1
		72	6	950 x 300 x 160	CA16V	2CPX052183R9999	558,91	C 1
CA23V	2	72	3	500 x 550 x 160	CA23V	2CPX052184R9999	566,03	A 1
		96	4	650 x 550 x 160	CA24V	2CPX052185R9999	633,53	A 1
		120	5	800 x 550 x 160	CA25V	2CPX052186R9999	702,46	A 1
		144	6	950 x 550 x 160	CA26V	2CPX052187R9999	813,59	A 1
		168	7	1100 x 550 x 160	CA27V	2CPX052188R9999	924,39	A 1
CA24V2	2 (1/1)	192	8	1250 x 550 x 160	CA28V	2CPX052189R9999	1.021,55	B 1
		96	4	650 x 550 x 160	CA24V2	2CPX052196R9999	616,08	C 1
		120	5	800 x 550 x 160	CA25V2	2CPX052197R9999	764,87	C 1
CA23V	3 (2/1)	144	4	650 x 800 x 160	CA34V	2CPX052190R9999	965,04	C 1
		180	5	800 x 800 x 160	CA35V	2CPX052191R9999	1.072,66	C 1
		216	6	950 x 800 x 160	CA36V	2CPX052192R9999	1.219,64	C 1
		252	7	1100 x 800 x 160	CA37V	2CPX052193R9999	1.350,32	C 1
		288	8	1250 x 800 x 160	CA38V	2CPX052194R9999	1.539,29	C 1

Armarios de distribución ComfortLine Compact CA

Para montaje en superficie con paneles de distribución y puerta metálica



CA14R



CA23R



CA34R



CA45R

Producto	Columnas	Módulos	Filas	Dimensiones a empotrar Alto x Ancho x Fondo mm	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
	Núm.	Núm.	Núm.					
Para componentes de carril DIN con terminales rápidos de N/T, distancia entre filas 150 mm								
CA14R	1	36	3	650 x 300 x 160	CA14R	2CPX052229R9999	410,97	A 1
		48	4	800 x 300 x 160	CA15R	2CPX052230R9999	448,87	A 1
		60	5	950 x 300 x 160	CA16R	2CPX052231R9999	516,75	A 1
		72	6	1100 x 300 x 160	CA17R	2CPX052232R9999	617,34	C 1
		84	7	1250 x 300 x 160	CA18R	2CPX052233R9999	740,72	C 1
CA23R	2	48	2	500 x 550 x 160	CA23R	2CPX052234R9999	466,45	A 1
		72	3	650 x 550 x 160	CA24R	2CPX052235R9999	534,85	A 1
		96	4	800 x 550 x 160	CA25R	2CPX052236R9999	631,33	A 1
		120	5	950 x 550 x 160	CA26R	2CPX052237R9999	694,79	A 1
		144	6	1100 x 550 x 160	CA27R	2CPX052238R9999	782,77	A 1
CA34R	3 (2/1)	168	7	1250 x 550 x 160	CA28R	2CPX052239R9999	857,12	A 1
		108	3	650 x 800 x 160	CA34R	2CPX052240R9999	702,21	C 1
		144	4	800 x 800 x 160	CA35R	2CPX052241R9999	845,62	A 1
		180	5	950 x 800 x 160	CA36R	2CPX052242R9999	948,44	A 1
		216	6	1100 x 800 x 160	CA37R	2CPX052243R9999	1.075,19	A 1
CA45R	4 (2/2)	252	7	1250 x 800 x 160	CA38R	2CPX052244R9999	1.319,05	A 1
		192	4	800 x 1050 x 160	CA45R	2CPX052245R9999	984,33	C 1

Armarios de distribución ComfortLine Compact CA

Para montaje en superficie con paneles de distribución y puerta transparente

2



CA14VT



CA23VT



CA25VT



CA14RT



CA25RT



CA36RT



CA45RT

Producto	Columnas	Módulos	Filas	Dimensiones a empotrar Alto x Ancho x Fondo mm	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
	Núm.	Núm.	Núm.					
Para componentes de carril DIN con terminales rápidos de N/T, distancia entre filas 125 mm								
CA14VT	1	48	4	650 x 300 x 160	CA14VT	2CPX052198R9999	674,03	C 1
		60	5	800 x 300 x 160	CA15VT	2CPX052199R9999	760,01	C 1
		72	6	950 x 300 x 160	CA16VT	2CPX052200R9999	834,68	C 1
CA23VT	2 (1/1)	72	3	500 x 550 x 160	CA23VT	2CPX052201R9999	792,77	C 1
CA25VT	2	96	4	650 x 550 x 160	CA24VT	2CPX052202R9999	896,48	C 1
		120	5	800 x 550 x 160	CA25VT	2CPX052203R9999	972,68	C 1
		144	6	950 x 550 x 160	CA26VT	2CPX052204R9999	1.032,01	C 1
Para componentes de carril DIN con terminales rápidos de N/T, distancia entre filas 150 mm								
CA14RT	1	36	3	650 x 300 x 160	CA14RT	2CPX052246R9999	570,73	C 1
		48	4	800 x 300 x 160	CA15RT	2CPX052247R9999	631,85	C 1
		60	5	950 x 300 x 160	CA16RT	2CPX052248R9999	682,58	C 1
		72	6	1100 x 300 x 160	CA17RT	2CPX052249R9999	815,18	C 1
		84	7	1250 x 300 x 160	CA18RT	2CPX052250R9999	978,63	C 1
CA25RT	2	48	2	500 x 550 x 160	CA23RT	2CPX052251R9999	666,95	C 1
		72	3	650 x 550 x 160	CA24RT	2CPX052252R9999	700,90	C 1
		96	4	800 x 550 x 160	CA25RT	2CPX052253R9999	847,95	A 1
		120	5	950 x 550 x 160	CA26RT	2CPX052254R9999	935,94	C 1
		144	6	1100 x 550 x 160	CA27RT	2CPX052255R9999	1.014,83	C 1
CA36RT	3 (2/1)	168	7	1250 x 550 x 160	CA28RT	2CPX052256R9999	1.110,32	C 1
		108	3	650 x 800 x 160	CA34RT	2CPX052257R9999	1.180,28	C 1
		144	4	800 x 800 x 160	CA35RT	2CPX052258R9999	1.301,52	C 1
		180	5	950 x 800 x 160	CA36RT	2CPX052259R9999	1.341,68	C 1
		216	6	1100 x 800 x 160	CA37RT	2CPX052260R9999	1.398,87	C 1
CA45RT	4 (2/2)	252	7	1250 x 800 x 160	CA38RT	2CPX052261R9999	1.533,04	C 1
		192	4	800 x 1050 x 160	CA45RT	2CPX052262R9999	1.368,72	C 1

Armarios de distribución ComfortLine Compact CA

Puertas metálicas y transparentes de repuesto



CTB24S

Producto	Columnas	Filas	Para ser usada con armario	Puerta sin cerradura		Precio Unit. €	Puerta con cerradura		Precio Unit. €	Sum.mín/Embalaje Ud.	
	Núm.	Núm.		Tipo	Código Pedido		Tipo	Código Pedido			
Puertas metálicas*1											
CTB24S	1	3	CA13, ...	-	-		CTB13S	2CPX052318R9999	307,18	C	1
		4	CA14, ...	-	-		CTB14S	2CPX052321R9999	323,36	C	1
		5	CA15, ...	-	-		CTB15S	2CPX052324R9999	327,56	C	1
		6	CA16, ...	-	-		CTB16S	2CPX052327R9999	347,63	C	1
		7	CA17, ...	-	-		CTB17S	2CPX052330R9999	384,24	C	1
		8	CA18, ...	-	-		CTB18S	2CPX052333R9999	431,53	C	1
	2	3	CA23, ...	-	-		CTB23S	2CPX052319R9999	371,96	C	1
		4	CA24, ...	-	-		CTB24S	2CPX052322R9999	400,23	C	1
		5	CA25, ...	-	-		CTB25S	2CPX052325R9999	412,37	C	1
		6	CA26, ...	-	-		CTB26S	2CPX052328R9999	420,45	C	1
		7	CA27, ...	-	-		CTB27S	2CPX052331R9999	432,60	C	1
		8	CA28, ...	-	-		CTB28S	2CPX052334R9999	484,73	C	1
	3*2	4	CA34, ...	CTB14	2CPX052306R9999	299,06	CTB24S	2CPX052322R9999	400,23	C	1
		5	CA35, ...	CTB15	2CPX052308R9999	303,08	CTB25S	2CPX052325R9999	412,37	C	1
		6	CA36, ...	CTB16	2CPX052310R9999	323,30	CTB26S	2CPX052328R9999	420,45	C	1
		7	CA37, ...	CTB17	2CPX052312R9999	355,57	CTB27S	2CPX052331R9999	432,60	C	1
		8	CA38, ...	CTB18	2CPX052314R9999	396,29	CTB28S	2CPX052334R9999	484,73	C	1
	4*2	5	CA45, ...	CTB25	2CPX052309R9999	424,25	CTB25S	2CPX052325R9999	412,37	C	1
		6	CA46, ...	CTB26	2CPX052311R9999	444,50	CTB26S	2CPX052328R9999	420,45	C	1



CTT24S

Puertas transparentes*1										
CTT24S	1	3	CA13, ...	-	-		CTT13S	2CPX052353R9999	285,25	C 1
		4	CA14, ...	-	-		CTT14S	2CPX052356R9999	294,21	C 1
		5	CA15, ...	-	-		CTT15S	2CPX052359R9999	349,99	C 1
		6	CA16, ...	-	-		CTT16S	2CPX052362R9999	379,55	C 1
		7	CA17, ...	-	-		CTT17S	2CPX052365R9999	393,79	C 1
		8	CA18, ...	-	-		CTT18S	2CPX052368R9999	412,37	C 1
		2	CA23, ...	-	-		CTT23S	2CPX052354R9999	297,68	C 1
			CA24, ...	-	-		CTT24S	2CPX052357R9999	337,70	C 1
			CA25, ...	-	-		CTT25S	2CPX052360R9999	400,09	C 1
			CA26, ...	-	-		CTT26S	2CPX052363R9999	445,11	C 1
			CA27, ...	-	-		CTT27S	2CPX052366R9999	490,11	C 1
			CA28, ...	-	-		CTT28S	2CPX052369R9999	535,19	C 1
		3*2	CA34, ...	CTT14	2CPX052341R9999	541,50	CTT24S	2CPX052357R9999	337,70	C 1
			CA35, ...	CTT15	2CPX052343R9999	632,43	CTT25S	2CPX052360R9999	400,09	C 1
			CA36, ...	CTT16	2CPX052345R9999	678,80	CTT26S	2CPX052363R9999	445,11	C 1
			CA37, ...	CTT17	2CPX052347R9999	700,48	CTT27S	2CPX052366R9999	490,11	C 1
			CA38, ...	CTT18	2CPX052349R9999	743,50	CTT28S	2CPX052369R9999	535,19	C 1
		4*2	CA45, ...	CTT25	2CPX052344R9999	751,57	CTT25S	2CPX052360R9999	400,09	C 1
			CA46, ...	CTT26	2CPX052346R9999	836,51	CTT26S	2CPX052363R9999	445,11	C 1

*1 Para las filas ubicadas detrás de la cerradura, deje al menos 2 módulos vacíos
*2 Puertas de doble ala en armarios con tres o más columnas

Armarios de distribución de empotrar CU

Con paneles de distribución y puerta metálica

Los armarios de distribución compactos ComfortLine Compact CU para montaje empotrado son el complemento perfecto de la gama ComfortLine.

Con el fino diseño del marco, se integran de forma armoniosa en todos los entornos.

Con una profundidad de la envoltente de solo 110 mm, el armario de distribución compacto ComfortLine Compact CU puede integrarse fácilmente en el hueco de la pared.

Envoltentes y puertas Caja de mampostería de acero galvanizado

- De chapa de acero, color blanco RAL 9016, con recubrimiento en polvo
- Ángulo de apertura de puerta de 120°
- A partir de armarios de doble puerta de 3 campos de ancho

- Puertas con varillas de cierre
- Con soporte de tracción/tensión de cable
- Opciones de configuración internas Distancia entre carriles DIN 125 mm/150 mm
- Campos para dispositivos de carriles DIN de 35 x 7,5 mm y bornes de conexión rápida N/PE (1 x ZK224 por ancho de campo)
- Tipos de entrega Armario con marco y puerta
- Marco mixto con 25 mm de ajuste de yeso
- Deslizadores de entrada de cables superior e inferior incluidos por ancho de campo
- Sistema de etiquetado incluido
- Accesorios Kit de montaje en pared hueca para armarios empotrados*
- Recambios de cierre IP30



Producto	Columnas	Filas	Módulos	Dimensiones a empotrar Alto x Ancho x Fondo mm	Dimensiones del marco Alto x Ancho x Fondo mm	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
	Núm.	Núm.	Núm.						
Para carril DIN con distancia entre filas 125 mm									
CU14V	1	4	48	698 x 311 x 110	715 x 365 x 15	CU14V	2CPX052607R9999	429,36	C 1
		5	60	848 x 311 x 110	865 x 365 x 15	CU15V	2CPX052608R9999	515,15	C 1
		6	72	998 x 311 x 110	1015 x 365 x 15	CU16V	2CPX052609R9999	566,67	C 1
		7	84	1148 x 311 x 110	1165 x 365 x 15	CU17V	2CPX052610R9999	601,05	C 1
		8	96	1298 x 311 x 110	1315 x 365 x 15	CU18V	2CPX052611R9999	686,94	C 1
CU24V	2	3	72	548 x 561 x 110	565 x 615 x 15	CU23V	2CPX052612R9999	543,82	C 1
		4	96	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	CU24V	2CPX052613R9999	572,39	C 1
		5	120	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	CU25V	2CPX052614R9999	686,94	C 1
		6	144	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	CU26V	2CPX052615R9999	755,59	C 1
		7	168	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	CU27V	2CPX052616R9999	801,39	C 1
CU34V	3	8	192	1298 x 561 x 110	1315 x 615 x 15	CU28V	2CPX052617R9999	915,85	C 1
		4	144	698 x 811 x 110	715 x 865 x 15	CU34V	2CPX052618R9999	858,62	C 1
		5	180	848 x 811 x 110	865 x 865 x 15	CU35V	2CPX052619R9999	1.030,30	C 1
		6	216	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	CU36V	2CPX052620R9999	1.133,44	C 1
		7	252	1148 x 811 x 110	1165 x 865 x 15	CU37V	2CPX052621R9999	1.202,09	C 1
CU45V	4	5	240	848 x 1061 x 110	865 x 1115 x 15	CU45V	2CPX052622R9999	1.373,77	C 1
Para carril DIN con distancia entre filas 150 mm									
CU24R	2	4	72	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	CU24R	2CPX052600R9999	589,31	A 1
		5	96	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	CU25R	2CPX052601R9999	700,92	A 1
		6	120	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	CU26R	2CPX052602R9999	770,99	A 1
		7	144	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	CU27R	2CPX052603R9999	817,72	A 1
		8	168	1298 x 561 x 110	1315 x 615 x 15	CU28R	2CPX052604R9999	934,52	C 1
CU36R	3	6	180	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	CU36R	2CPX052605R9999	1.156,49	A 1
		7	216	1148 x 811 x 110	1165 x 865 x 15	CU37R	2CPX052606R9999	1.226,57	A 1

Armarios de distribución ComfortLine Compact CU

Puertas metálicas y transparentes de repuesto

2



CTB24S

Producto	Columnas	Filas	Para ser usada con armario	Puerta sin cerradura		Precio Unit. €	Puerta con cerradura		Precio Unit. €	Sum.mín/Embalaje Ud.	
	Núm.	Núm.		Tipo	Código Pedido		Tipo	Código Pedido			
Puertas metálicas											
CTB24S	1	4	CU14, ...	-	-		CTB14S	2CPX052321R9999	323,36	C	1
		5	CU15, ...	-	-		CTB15S	2CPX052324R9999	327,56	C	1
		6	CU16, ...	-	-		CTB16S	2CPX052327R9999	347,63	C	1
		7	CU17, ...	-	-		CTB17S	2CPX052330R9999	384,24	C	1
		8	CU18, ...	-	-		CTB18S	2CPX052333R9999	431,53	C	1
	2	3	CU23, ...	-	-		CTB23S	2CPX052319R9999	371,96	C	1
		4	CU24, ...	-	-		CTB24S	2CPX052322R9999	400,23	C	1
		5	CU25, ...	-	-		CTB25S	2CPX052325R9999	412,37	C	1
		6	CU26, ...	-	-		CTB26S	2CPX052328R9999	420,45	C	1
		7	CU27, ...	-	-		CTB27S	2CPX052331R9999	432,60	C	1
	3*	8	CU28, ...	-	-		CTB28S	2CPX052334R9999	484,73	C	1
		4	CU34, ...	CTB14	2CPX052306R9999	299,06	CTB24S	2CPX052322R9999	400,23	C	1
		5	CU35, ...	CTB15	2CPX052308R9999	303,08	CTB25S	2CPX052325R9999	412,37	C	1
		6	CU36, ...	CTB16	2CPX052310R9999	323,30	CTB26S	2CPX052328R9999	420,45	C	1
	4*	7	CU37, ...	CTB17	2CPX052312R9999	355,57	CTB27S	2CPX052331R9999	432,60	C	1
		5	CU45, ...	CTB25	2CPX052309R9999	424,25	CTB25S	2CPX052325R9999	412,37	C	1
	6	CU46, ...	CTB26	2CPX052311R9999	444,50	CTB26S	2CPX052328R9999	420,45	C	1	



CTT24S

Puerta Transparentes										
CTT24S	1	4	CU14, ...	-	-		CTT14S	2CPX052356R9999	294,21	C 1
		5	CU15, ...	-	-		CTT15S	2CPX052359R9999	349,99	C 1
		6	CU16, ...	-	-		CTT16S	2CPX052362R9999	379,55	C 1
		7	CU17, ...	-	-		CTT17S	2CPX052365R9999	393,79	C 1
		8	CU18, ...	-	-		CTT18S	2CPX052368R9999	412,37	C 1
	2	3	CU23, ...	-	-		CTT23S	2CPX052354R9999	297,68	C 1
		4	CU24, ...	-	-		CTT24S	2CPX052357R9999	337,70	C 1
		5	CU25, ...	-	-		CTT25S	2CPX052360R9999	400,09	C 1
		6	CU26, ...	-	-		CTT26S	2CPX052363R9999	445,11	C 1
		7	CU27, ...	-	-		CTT27S	2CPX052366R9999	490,11	C 1
	3*	4	CU34, ...	CTT14	2CPX052341R9999	541,50	CTT24S	2CPX052357R9999	337,70	C 1
		5	CU35, ...	CTT15	2CPX052343R9999	632,43	CTT25S	2CPX052360R9999	400,09	C 1
		6	CU36, ...	CTT16	2CPX052345R9999	678,80	CTT26S	2CPX052363R9999	445,11	C 1
		7	CU37, ...	CTT17	2CPX052347R9999	700,48	CTT27S	2CPX052366R9999	490,11	C 1
	4*	5	CU45, ...	CTT25	2CPX052344R9999	751,57	CTT25S	2CPX052360R9999	400,09	C 1
		6	CU46, ...	CTT26	2CPX052346R9999	836,51	CTT26S	2CPX052363R9999	445,11	C 1

*Desde cajas de 3 paneles de ancho con puertas dobles

Accesorios para armarios de distribución ComfortLine Compact

2



Descripción	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/Embalaje Ud.
-------------	------	---------------	----------------	----------------------

Cerraduras CA/CU/A

Cerradura estándar	CZT1	2CPX052413R9999	23,48	A 1
Cerradura con llave (Con dos llaves)	CZT2	2CPX052412R9999	46,01	A 1

Varillas de cierre ComfortLine CA/CU

Para montaje conjunto con cerradura estándar CZT1 o cerradura con llave CZT2

Para altura de 3 filas	CZT23	2CPX052423R9999	68,23	C 1
Para altura de 4 filas	CZT24	2CPX052424R9999	70,09	C 1
Para altura de 5 filas	CZT25	2CPX052425R9999	82,71	C 1
Para altura de 6 filas	CZT26	2CPX052426R9999	71,92	C 1
Para altura de 7 filas	CZT27	2CPX052427R9999	74,41	C 1
Para altura de 8 filas	CZT28	2CPX052428R9999	76,90	C 1

Cierres

Doble aleta 3 mm	ZH130	2CPX060490R9999	7,14	C 1
------------------	-------	-----------------	------	-----

Accesorios para armarios de distribución ComfortLine Compact



Descripción	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/Embalaje Ud.
Llaves				
Doble aleta 3 mm	ZH160	2CPX060660R9999	5,46	C 1
Juego conexión a tierra				
Para la conversión a clase de aislamiento I, ComfortLine CA	CZL61	2CPX052449R9999	33,74	C 1

Accesorios para armarios de distribución ComfortLine Compact

2



CZF1



CZF2



CZF4



ZB40



CZT10



ED1



ED138P4



ZA1P5



ED138P4

Descripción	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Tapas				
Tapa inferior pasacables de membrana para 2 x 25,5 mm, 2 x 47,5 mm, 1 x 62 mm	CZF1	2CPX052435R9999	5,92	C 1
Tapa superior pasacables de membrana para 34 x 12 mm, 9 x 15,5 mm, 6 x 19 mm, 2 x 40,5 mm, 2 x data line	CZF2	2CPX052436R9999	17,46	A 1
Tapa pasacables para conductos para 10 x M16, 3 x M16/M20, 1 x M16/M20/M25, 1 x M16/M25/M32/M40/M50	CZF4	2CPX052438R9999	44,30	C 1
Tapa pasacables con conos para CU 1 x 12 up to 47 mm, 1 x 12 up to 29 mm, 3 x 8 up to 15 mm, 20 x 7 up to 13 mm	ZB40	2CPX038195R9999	5,76	C 1
Bisagras (plástico) para puerta para CA/CU/A				
1 conjunto de: 1x bisagra superior-izquierda/superior-derecha/inferior-izquierda/inferior-derecha	CZT10	2CPX052415R9999	12,11	C 1
Perfil DIN 35 x 15 mm				
Para el montaje en el cuadro de distribución compacto marco de montaje, montado en la pared				
1 ancho	ED1	2CPX039381R9999	1,98	C 1
2 anchos	ED2	2CPX039382R9999	3,35	C 1
Tornillo 1/4 de vuelta				
Para tapas	ED50P12	2CPX062337R9999	8,73	C 1
Tapaventanas				
Tapaventanas. Color RAL 7035, 12 módulos	ZA1P5	2CPX062384R9999	16,34	A 1
Soportes				
Soporte de tapa de 52,5mm de altura 4uds	ED138P4	2CPX062630R9999	22,61	C 1

Accesorios para armarios de distribución ComfortLine Compact



CZB113



ZA6



ZA5

Descripción	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/Embalaje Ud.
—				
Separaciones verticales				
Altura 3 filas	CZB113	2CPX052450R9999	25,17	C 1
Altura 4 filas	CZB114	2CPX052451R9999	27,45	C 1
Altura 5 filas	CZB115	2CPX052452R9999	35,17	C 1
Altura 6 filas	CZB116	2CPX052453R9999	40,70	C 1
Altura 7 filas	CZB117	2CPX052454R9999	46,40	C 1
Altura 8 filas	CZB118	2CPX052455R9999	51,54	C 1
—				
Portaplanos A4				
Bolsa portaplanos transparente	ZA6	2CPX038227R9999	21,97	A 1
	ZA6P10	2CPX062380R9999	155,97	C 1
Bolsa portaplanos transparente reforzada	ZA61P10	2CPX062375R9999	209,01	C 1
Portaplanos autoadhesivo A4	ZA13	2CPX038233R9999	51,10	A 1
	ZA13P10	2CPX062381R9999	458,45	C 1
Portaplanos autoadhesivo A5	ZA5	2CPX038228R9999	39,17	A 1
	ZA5P10	2CPX062382R9999	142,44	C 1

Accesorios para armarios de distribución ComfortLine CA y CU

2

	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
--	------	---------------	----------------	-----------------------

Tapas modulares para paso de 150 mm entre filas, ranuradas

Con ancho de un panel, de material sintético con cierre pulsador giratorio de 90°.

150×250 mm	AS11	2CPX062802R9999	24,99	C	1
300×250 mm	AS212	2CPX062832R9999	39,39	C	1
450×250 mm	AS213	2CPX062834R9999	42,10	C	1
600×250 mm	AS214	2CPX062836R9999	54,76	C	1
750×250 mm	AS215	2CPX062838R9999	69,30	C	1

Con ancho de dos paneles, de material sintético con cierre pulsador giratorio de 90°.

150×500 mm	AS21	2CPX062812R9999	24,99	C	1
300×500 mm	AS222	2CPX062840R9999	46,20	C	1
450×500 mm	AS223	2CPX062842R9999	69,00	B	1
600×500 mm	AS224	2CPX062844R9999	76,43	C	1
750×500 mm	AS225	2CPX062846R9999	96,82	C	1

Tapas modulares para paso de 150 mm entre filas, ciegas

Con ancho de un panel, de material sintético con cierre pulsador giratorio de 90°.

75×250 mm	AH1	2CPX070387R9999	12,65	C	1
-----------	-----	-----------------	-------	---	---

Con ancho de dos paneles, de material sintético con cierre pulsador giratorio de 90°.

75×500 mm	AH2	2CPX070388R9999	25,61	A	1
-----------	-----	-----------------	-------	---	---

Tapas modulares ranuradas y ciegas común con Armario U de empotrar.
Las tapas modulares de paso 150 mm, son accesorios comunes con las de los armarios componibles U/A.

Tapas modulares para paso de 125 mm entre filas, ranuradas

Con ancho de un panel, de material sintético con cierre pulsador giratorio de 90°.

300×250 mm	AS12	2CPX062804R9999	35,35	C	1
450×250 mm	AS13	2CPX062806R9999	40,75	C	1
600×250 mm	AS14	2CPX062808R9999	50,56	C	1
750×250 mm	AS15	2CPX062810R9999	63,88	C	1

Con ancho de dos paneles, de material sintético con cierre pulsador giratorio de 90°.

300×500 mm	AS22	2CPX062814R9999	51,66	C	1
450×500 mm	AS23	2CPX062816R9999	61,60	C	1
600×500 mm	AS24	2CPX062818R9999	110,95	C	1
750×500 mm	AS25	2CPX062820R9999	150,11	C	1



Tapas modulares ciegas

Con ancho de un panel, de material sintético con cierre pulsador giratorio de 90°.

150×250 mm	AG11	2CPX062801R9999	24,80	C	1
300×250 mm	AG12	2CPX062803R9999	36,63	C	1
450×250 mm	AG13	2CPX062805R9999	40,78	C	1
600×250 mm	AG14	2CPX062807R9999	47,22	C	1
750×250 mm	AG15	2CPX062809R9999	57,36	C	1

Con ancho de dos paneles, de material sintético con cierre pulsador giratorio de 90°.

150×500 mm	AG21	2CPX062811R9999	30,51	C	1
300×500 mm	AG22	2CPX062813R9999	45,71	C	1
450×500 mm	AG23	2CPX062815R9999	52,65	C	1
600×500 mm	AG24	2CPX062817R9999	93,26	C	1
750×500 mm	AG25	2CPX062819R9999	114,15	C	1



Accesorios y recambios para armarios de distribución CU



	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Accesorios para armarios de distribución de superficie CU				
Repartidor modular tetrapolar (Ver página 2/13)				
Cierre puerta doble para U	ZX464	2CPX039596R9999	4,88	C 1
Regleta de T ... (Ver página 2/13)				
Portaetiquetas adhesivo				
12 módulos, 5 ud.	ZA8P5	2CPX062598R9999	13,59	A 1
24 módulos, 5 ud.	ZA9P5	2CPX062599R9999	21,19	A 1
38 módulos, 5 ud.	ZA7P5	2CPX062597R9999	32,12	C 1
Sistema de etiquetado autoadhesivo para ComfortLine Compact CU 144SU	ZBC1	2CPX052690R9999	13,51	C 1
Sistema de etiquetado autoadhesivo para ComfortLine Compact CU 288SU	ZBC2	2CPX052691R9999	24,78	C 1
Juego de pared hueca para ComfortLine Compact CU, 4 uds, para reequipar un armario empotrable ComfortLine CU en una pared hueca, Ancho de pared mín. 8 mm, máx. 40 mm	CZH4	2CPX052692R9999	83,30	C 1
Kit de puesta a tierra para ComfortLine Compact CU, Para actualizar a la clase de protección 1	CZL63	2CPX052693R9999	63,03	C 1
Tapa deslizante de entrada de cables, con precortados para realizar los orificios de entrada de cables necesarios	CZS10	2CPX052694R9999	42,77	C 1
Soporte para puentes de terminales para fijación en armarios CU ComfortLine	CZ14	2CPX052695R9999	6,76	C 1
Portadores rápidos para ComfortLine, Ancho útil para bornes de conexión plugin 214 mm, 13 unidades	ZK24	2CPX052696R9999	11,26	C 1
N/PE Juego de terminales rápidos CU	ZK224	2CPX052697R9999	96,81	C 1
partición vertical CL Comp.	CZBH1	2CPX052699R9999	105,81	C 1
Carril DIN 35 x 7.5 mm (1 ancho)	ZX21	2CPX068076R9999	7,98	C 1
Soporte de tapa de 45 mm de altura 4 uds	ED137P4	2CPX062600R9999	6,38	C 1

ComfortLine A armarios componibles IP44

Sector terciario-industrial

2



A37



A57B

Tamaño	Núm filas	Altura mm	Núm. col.	Mód.	Dimensiones externas Al × An × P mm	Con puerta IP 44		Precio Unit. €	Sin puerta IP 30		Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.	
						Tipo	Código Pedido		Tipo	Código Pedido			
Armarios metálicos componibles IP44													
00	3	500	1	36	500 × 300 × 215	A13	2CPX052010R9999	298,14	C			1	
			2	72	500 × 550 × 215	A23	2CPX052011R9999	368,51	C			1	
			3	108	500 × 800 × 215	A33	2CPX052012R9999	525,96	C			1	
			4	144	500 × 1050 × 215	A43	2CPX052013R9999	605,75	C			1	
			5	180	500 × 1300 × 215	A53	2CPX052014R9999	699,04	C			1	
0	4	650	1	48	650 × 300 × 215	A14	2CPX052015R9999	317,16	C			1	
			2	96	650 × 550 × 215	A24	2CPX052016R9999	398,22	C			1	
			3	144	650 × 800 × 215	A34	2CPX052017R9999	541,41	C			1	
			4	192	650 × 1050 × 215	A44	2CPX052018R9999	671,81	C			1	
			5	240	650 × 1300 × 215	A54	2CPX052019R9999	859,06	C			1	
1	5	800	1	60	800 × 300 × 215	A15	2CPX052020R9999	325,67	C			1	
			2	120	800 × 550 × 215	A25	2CPX052021R9999	412,11	A			1	
			3	180	800 × 800 × 215	A35	2CPX052022R9999	554,75	C			1	
			4	240	800 × 1050 × 215	A45	2CPX052023R9999	689,77	C			1	
			5	300	800 × 1300 × 215	A55	2CPX052024R9999	877,86	C			1	
2	6	950	1	72	950 × 300 × 215	A16	2CPX052025R9999	327,56	C			1	
			2	144	950 × 550 × 215	A26	2CPX052026R9999	428,46	A			1	
			3	216	950 × 800 × 215	A36	2CPX052027R9999	581,99	A			1	
			4	288	950 × 1050 × 215	A46	2CPX052028R9999	671,55	C			1	
			5	360	950 × 1300 × 215	A56	2CPX052029R9999	851,69	C			1	
3	7	1100	1	84	1100 × 300 × 215	A17	2CPX052030R9999	359,45	C A17B	2CPX052083R9999	353,02	C	1
			2	168	1100 × 550 × 215	A27	2CPX052031R9999	465,54	A A27B	2CPX052084R9999	402,34	C	1
			3	252	1100 × 800 × 215	A37	2CPX052032R9999	609,36	A A37B	2CPX052085R9999	577,49	C	1
			4	336	1100 × 1050 × 215	A47	2CPX052033R9999	716,22	A A47B	2CPX052086R9999	688,13	C	1
			5	420	1100 × 1300 × 215	A57	2CPX052034R9999	861,84	C A57B	2CPX052087R9999	828,09	C	1
4	8	1250	1	96	1250 × 300 × 215	A18	2CPX052035R9999	410,32	C			1	
			2	192	1250 × 550 × 215	A28	2CPX052036R9999	492,12	A			1	
			3	288	1250 × 800 × 215	A38	2CPX052037R9999	646,67	A			1	
			4	384	1250 × 1050 × 215	A48	2CPX052038R9999	755,84	A			1	
			5	480	1250 × 1300 × 215	A58	2CPX052039R9999	905,96	C			1	
5	9	1400	1	108	1400 × 300 × 215	A19	2CPX052040R9999	418,27	C A19B	2CPX052088R9999	401,48	C	1
			2	216	1400 × 550 × 215	A29	2CPX052041R9999	508,01	A A29B	2CPX052089R9999	472,88	C	1
			3	324	1400 × 800 × 215	A39	2CPX052042R9999	662,76	A A39B	2CPX052090R9999	596,50	C	1
			4	432	1400 × 1050 × 215	A49	2CPX052043R9999	707,47	A A49B	2CPX052091R9999	706,57	C	1
			5	540	1400 × 1300 × 215	A59	2CPX052044R9999	919,69	C A59B	2CPX052092R9999	918,45	C	1

ComfortLine armarios componibles IP44

Sector terciario-industrial



ED...

		Altura útil mm	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Bastidores de montaje para armarios metálicos componibles A y U						
Se montan en el interior del armario y sirven como elemento de fijación de los juegos de equipamiento.						
Se han de elegir en función de la altura del armario, y es recomendable utilizar 2 por columna.						
Bastidor de montaje EDF con tornillos de fijación ZB36P20. Para montaje de kits CombiLine-M hasta 400 A. Para todos los armarios modulares de doble aislamiento.		150	ED7	2CPX041865R9999	40,75	C 1
		300	ED8	2CPX039208R9999	17,06	C 1
		450	ED9	2CPX039209R9999	17,31	B 1
		600	ED10	2CPX039210R9999	18,62	A 1
		750	ED11	2CPX039211R9999	21,19	A 1
		900	ED12	2CPX039212R9999	22,99	A 1
		1050	ED13	2CPX039213R9999	25,54	A 1
		1200	ED14	2CPX039214R9999	30,42	A 1
		1350	ED15	2CPX039215R9999	35,44	A 1
Pieza unión bastidores, 4 ud.			ZX66P4	2CPX062562R9999	18,04	C 1
Travesaños para bastidores EDF						
Montaje con tornillos ZB32P20	2 anchos		ED112	2CPX068572R9999	36,30	C 1
	3 anchos		ED113	2CPX068573R9999	38,51	C 1

Accesorios para ComfortLine A armarios componibles IP44

2



CZ3



CZ4



CZ1P4



CZF1



CZF2



CZF3



CZF4


Descripción	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/Embalaje Ud.
Unión aislante lateral de armarios				
Para garantizar el doble aislamiento en conexiones de armarios	CZ3	2CPX052461R9999	30,85	C 1
Unión aislante techo/base de armarios				
Para garantizar el doble aislamiento en conexiones de armarios	CZ4	2CPX052462R9999	33,27	C 1
Soporte de fijación mural				
	CZ1P4	2CPX052459R9999	33,06	A 1
Tapas				
Tapa de cierre	CZF3	2CPX052437R9999	32,49	C 1
Tapa inferior pasacables de membrana para				
2 x 25,5 mm, 2 x 47,5 mm, 1 x 62 mm	CZF1	2CPX052435R9999	5,92	C 1
Tapa superior pasacables de membrana para				
34 x 12 mm, 9 x 15,5 mm, 6 x 19 mm, 2 x 40,5 mm, 2 x data line	CZF2	2CPX052436R9999	17,46	A 1
Tapa pasacables para conductos para				
10 x M16, 3 x M16/M20, 1 x M16/M20/M25, 1 x M16/M25/M32/M40/M50	CZF4	2CPX052438R9999	44,30	C 1

Accesorios para ComfortLine A armarios componibles IP44

2



CZT23



CZT10

Descripción	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/Embalaje Ud.
Cerraduras CA/CU/A				
Cerradura estándar	CZT1	2CPX052413R9999	23,48	A 1
Cerradura con llave (Con dos llaves)	CZT2	2CPX052412R9999	46,01	A 1
Varillas de cierre ComfortLine A				
Para montaje conjunto con cerradura estándar CZT1 o cerradura con llave CZT2				
Para altura de 3 filas	CZT23	2CPX052423R9999	68,23	C 1
Para altura de 4 filas	CZT24	2CPX052424R9999	70,09	C 1
Para altura de 5 filas	CZT25	2CPX052425R9999	82,71	C 1
Para altura de 6 filas	CZT26	2CPX052426R9999	71,92	C 1
Para altura de 7 filas	CZT27	2CPX052427R9999	74,41	C 1
Para altura de 8 filas	CZT28	2CPX052428R9999	76,90	C 1
Para altura de 9 filas	CZT29	2CPX052429R9999	77,52	C 1
Bisagras (plástico) para puerta para CA/CU/A				
1 conjunto de: 1x bisagra superior-izquierda/superior-derecha/inferior-izquierda/inferior-derecha	CZT10	2CPX052415R9999	12,11	C 1

ComfortLine A armarios componibles IP44

Puerta metálicas ciegas



CTB27S

Núm. de filas	Núm. Col.	Tamaño	Para usar con	Puerta sin cierre		Precio Unit. €	Puerta con cierre		Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.		
				Tipo	Código Pedido		Tipo	Código Pedido				
3	1	00	A13	-	-		CTB13S	2CPX052318R9999	307,18	C	1	
	2	00	A23	-	-		CTB23S	2CPX052319R9999	371,96	C	1	
	3*	00	A33	CTB13	2CPX052304R9999	280,26	C	CTB23S	2CPX052319R9999	371,96	C	1
	4*	00	A43	CTB23	2CPX052305R9999	355,57	C	CTB23S	2CPX052319R9999	371,96	C	1
	5*	00	A53	CTB23	2CPX052305R9999	355,57	C	CTB33S	2CPX052320R9999	468,37	C	1
4	1	0	A14	-	-		CTB14S	2CPX052321R9999	323,36	C	1	
	2	0	A24	-	-		CTB24S	2CPX052322R9999	400,23	C	1	
	3*	0	A34	CTB14	2CPX052306R9999	299,06	C	CTB24S	2CPX052322R9999	400,23	C	1
	4*	0	A44	CTB24	2CPX052307R9999	375,73	C	CTB24S	2CPX052322R9999	400,23	C	1
	5*	0	A54	CTB24	2CPX052307R9999	375,73	C	CTB34S	2CPX052323R9999	509,15	C	1
5	1	1	A15	-	-		CTB15S	2CPX052324R9999	327,56	C	1	
	2	1	A25	-	-		CTB25S	2CPX052325R9999	412,37	C	1	
	3*	1	A35	CTB15	2CPX052308R9999	303,08	C	CTB25S	2CPX052325R9999	412,37	C	1
	4*	1	A45	CTB25	2CPX052309R9999	424,25	C	CTB25S	2CPX052325R9999	412,37	C	1
	5*	1	A55	CTB25	2CPX052309R9999	424,25	C	CTB35S	2CPX052326R9999	569,75	C	1
6	1	2	A16	-	-		CTB16S	2CPX052327R9999	347,63	C	1	
	2	2	A26	-	-		CTB26S	2CPX052328R9999	420,45	C	1	
	3*	2	A36	CTB16	2CPX052310R9999	323,30	C	CTB26S	2CPX052328R9999	420,45	C	1
	4*	2	A46	CTB26	2CPX052311R9999	444,50	C	CTB26S	2CPX052328R9999	420,45	C	1
	5*	2	A56	CTB26	2CPX052311R9999	444,50	C	CTB36S	2CPX052329R9999	577,80	C	1
7	1	3	A17	-	-		CTB17S	2CPX052330R9999	384,24	C	1	
	2	3	A27	-	-		CTB27S	2CPX052331R9999	432,60	C	1	
	3*	3	A37	CTB17	2CPX052312R9999	355,57	C	CTB27S	2CPX052331R9999	432,60	C	1
	4*	3	A47	CTB27	2CPX052313R9999	497,07	C	CTB27S	2CPX052331R9999	432,60	C	1
	5*	3	A57	CTB27	2CPX052313R9999	497,07	C	CTB37S	2CPX052332R9999	577,80	C	1
8	1	4	A18	-	-		CTB18S	2CPX052333R9999	431,53	C	1	
	2	4	A28	-	-		CTB28S	2CPX052334R9999	484,73	C	1	
	3*	4	A38	CTB18	2CPX052314R9999	396,29	C	CTB28S	2CPX052334R9999	484,73	C	1
	4*	4	A48	CTB28	2CPX052315R9999	532,32	C	CTB28S	2CPX052334R9999	484,73	C	1
	5*	4	A58	CTB28	2CPX052315R9999	532,32	C	CTB38S	2CPX052335R9999	666,76	C	1
9	1	5	A19	-	-		CTB19S	2CPX052336R9999	469,96	C	1	
	2	5	A29	-	-		CTB29S	2CPX052337R9999	508,37	C	1	
	3*	5	A39	CTB19	2CPX052316R9999	460,70	C	CTB29S	2CPX052337R9999	508,37	C	1
	4*	5	A49	CTB29	2CPX052317R9999	576,44	C	CTB29S	2CPX052337R9999	508,37	C	1
	5*	5	A59	CTB29	2CPX052317R9999	576,44	C	CTB39S	2CPX052338R9999	775,82	C	1

* Puertas de doble ala en armarios con tres o más columnas

ComfortLine A armarios componibles IP44

Puerta metálicas transparentes

2



CTT27S

Núm. de filas	Núm. Col.	Tamaño	Para usar con	Puerta sin cierre		Precio Unit. €	Puerta con cierre		Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.		
				Tipo	Código Pedido		Tipo	Código Pedido				
3	1	00	A13	-	-		CTT13S	2CPX052353R9999	285,25	C	1	
	2	00	A23	-	-		CTT23S	2CPX052354R9999	297,68	C	1	
	3*	00	A33	CTT13	2CPX052339R9999	468,37	C	CTT23S	2CPX052354R9999	297,68	C	1
	4*	00	A43	CTT23	2CPX052340R9999	557,64	C	CTT23S	2CPX052354R9999	297,68	C	1
	5*	00	A53	CTT23	2CPX052340R9999	557,64	C	CTT33S	2CPX052355R9999	614,16	C	1
4	1	0	A14	-	-		CTT14S	2CPX052356R9999	294,21	C	1	
	2	0	A24	-	-		CTT24S	2CPX052357R9999	337,70	C	1	
	3*	0	A34	CTT14	2CPX052341R9999	541,50	C	CTT24S	2CPX052357R9999	337,70	C	1
	4*	0	A44	CTT24	2CPX052342R9999	630,31	C	CTT24S	2CPX052357R9999	337,70	C	1
	5*	0	A54	CTT24	2CPX052342R9999	630,31	C	CTT34S	2CPX052358R9999	743,50	C	1
5	1	1	A15	-	-		CTT15S	2CPX052359R9999	349,99	C	1	
	2	1	A25	-	-		CTT25S	2CPX052360R9999	400,09	C	1	
	3*	1	A35	CTT15	2CPX052343R9999	632,43	C	CTT25S	2CPX052360R9999	400,09	C	1
	4*	1	A45	CTT25	2CPX052344R9999	751,57	C	CTT25S	2CPX052360R9999	400,09	C	1
	5*	1	A55	CTT25	2CPX052344R9999	751,57	C	CTT35S	2CPX052361R9999	876,83	C	1
6	1	2	A16	-	-		CTT16S	2CPX052362R9999	379,55	C	1	
	2	2	A26	-	-		CTT26S	2CPX052363R9999	445,11	C	1	
	3*	2	A36	CTT16	2CPX052345R9999	678,80	C	CTT26S	2CPX052363R9999	445,11	C	1
	4*	2	A46	CTT26	2CPX052346R9999	836,51	C	CTT26S	2CPX052363R9999	445,11	C	1
	5*	2	A56	CTT26	2CPX052346R9999	836,51	C	CTT36S	2CPX052364R9999	985,96	C	1
7	1	3	A17	-	-		CTT17S	2CPX052365R9999	393,79	C	1	
	2	3	A27	-	-		CTT27S	2CPX052366R9999	490,11	C	1	
	3*	3	A37	CTT17	2CPX052347R9999	700,48	C	CTT27S	2CPX052366R9999	490,11	C	1
	4*	3	A47	CTT27	2CPX052348R9999	917,22	C	CTT27S	2CPX052366R9999	490,11	C	1
	5*	3	A57	CTT27	2CPX052348R9999	917,22	C	CTT37S	2CPX052367R9999	1.107,22	C	1
8	1	4	A18	-	-		CTT18S	2CPX052368R9999	412,37	C	1	
	2	4	A28	-	-		CTT28S	2CPX052369R9999	535,19	C	1	
	3*	4	A38	CTT18	2CPX052349R9999	743,50	C	CTT28S	2CPX052369R9999	535,19	C	1
	4*	4	A48	CTT28	2CPX052350R9999	1.002,11	C	CTT28S	2CPX052369R9999	535,19	C	1
	5*	4	A58	CTT28	2CPX052350R9999	1.002,11	C	CTT38S	2CPX052370R9999	1.200,05	C	1
9	1	5	A19	-	-		CTT19S	2CPX052371R9999	426,22	C	1	
	2	5	A29	-	-		CTT29S	2CPX052372R9999	567,48	C	1	
	3*	5	A39	CTT19	2CPX052351R9999	804,15	C	CTT29S	2CPX052372R9999	567,48	C	1
	4*	5	A49	CTT29	2CPX052352R9999	1.078,87	C	CTT29S	2CPX052372R9999	567,48	C	1
	5*	5	A59	CTT29	2CPX052352R9999	1.078,87	C	CTT39S	2CPX052373R9999	1.293,03	C	1

* Puertas de doble ala en armarios con tres o más columnas


CombiLine-M

Kits para armarios A

Todas las piezas necesarias para el montaje de un módulo, están embaladas separadamente y se suministran en forma de kit




MBG



MBM



MBK




MBB

	MA	Alto mm	Ancho mm	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Kits para aparamenta modular en raíl DIN							
Para montar aparamenta en raíl según DIN 43880, con raíl DIN 35 x 15 mm (150 mm entre perfiles)	1	150	250	MBG101	2CPX041650R9999	75,80	A 1
		150	500	MBG201	2CPX041651R9999	94,57	A 1
		150	750	MBG301	2CPX041652R9999	105,12	C 1
	2	300	250	MBG412	2CPX041654R9999	85,06	A 1
		300	500	MBG422	2CPX041656R9999	116,69	A 1
		300	750	MBG432	2CPX041658R9999	154,92	A 1
	3	450	250	MBG413	2CPX041660R9999	97,11	A 1
		450	500	MBG423	2CPX041662R9999	133,45	A 1
		450	750	MBG433	2CPX041664R9999	197,00	A 1
	4	600	250	MBG414	2CPX041666R9999	113,48	A 1
		600	500	MBG424	2CPX041668R9999	165,98	A 1
		600	750	MBG434	2CPX041670R9999	290,89	A 1
	5	750	250	MBG415	2CPX041672R9999	129,80	A 1
		750	500	MBG425	2CPX041674R9999	192,76	A 1
		750	750	MBG435	2CPX041676R9999	358,91	A 1
Portaetiquetas adhesivo (Ver página 2/25)							
Kits placa de montaje con tapa ciega							
Placas de montaje de profundidad regulable	1	150	250	MBM111	2CPX041707R9999	97,20	C 1
		150	500	MBM211	2CPX041708R9999	142,90	C 1
		150	750	MBM311	2CPX041709R9999	159,09	C 1
	2	300	250	MBM112	2CPX041710R9999	117,41	A 1
		300	500	MBM212	2CPX041711R9999	149,21	A 1
		300	750	MBM312	2CPX041712R9999	175,77	A 1
	3	450	250	MBM113	2CPX041713R9999	125,33	A 1
		450	500	MBM213	2CPX041714R9999	172,73	A 1
		450	750	MBM313	2CPX041715R9999	215,88	C 1
	4	600	250	MBM114	2CPX041716R9999	145,03	C 1
		600	500	MBM214	2CPX041717R9999	218,00	C 1
		600	750	MBM314	2CPX041718R9999	292,31	C 1
	5	750	250	MBM115	2CPX041719R9999	155,82	C 1
		750	500	MBM215	2CPX041720R9999	248,68	C 1
		750	750	MBM315	2CPX041721R9999	349,31	C 1
Kits para bornas con fijación a perfil DIN (tapa ciega)							
Con el DIN 35 x 15 mm y soportes regulables en profundidad	1	150	250	MBK106	2CPX041677R9999	84,03	A 1
		150	500	MBK206	2CPX041679R9999	107,08	A 1
		150	750	MBK306	2CPX041681R9999	131,79	C 1
	2	300	250	MBK107	2CPX041683R9999	104,47	A 1
		300	500	MBK207	2CPX041685R9999	122,33	A 1
		300	750	MBK307	2CPX041687R9999	120,87	A 1
	3	450	250	MBK108	2CPX041689R9999	127,62	B 1
		450	500	MBK208	2CPX041691R9999	150,95	C 1
		450	750	MBK308	2CPX041693R9999	194,84	C 1
	4	600	250	MBK109	2CPX041695R9999	147,26	C 1
		600	500	MBK209	2CPX041697R9999	183,68	C 1
		600	750	MBK309	2CPX041699R9999	249,92	C 1
	5	750	250	MBK110	2CPX041701R9999	174,79	C 1
		750	500	MBK210	2CPX041703R9999	264,77	C 1
		750	750	MBK310	2CPX041705R9999	286,32	C 1
Tapas ciegas							
Para módulos vacíos, incluye cuatro soportes y la tapa de plástico	0,5	75	250	KI10P2	2CPX074465R9999	68,77	A 1
		75	500	KI20P2	2CPX074471R9999	78,91	A 1
	1	150	250	MBB116	2CPX041722R9999	34,05	A 1
		150	500	MBB216	2CPX041723R9999	51,55	A 1
		150	750	MBB316	2CPX041724R9999	64,88	A 1
	2	300	250	MBB117	2CPX041725R9999	39,99	A 1
		300	500	MBB217	2CPX041726R9999	70,72	A 1
		300	750	MBB317	2CPX041727R9999	83,33	A 1
	3	450	250	MBB118	2CPX041728R9999	43,86	A 1
		450	500	MBB218	2CPX041729R9999	73,66	A 1
		450	750	MBB318	2CPX041730R9999	100,42	C 1
	4	600	250	MBB119	2CPX041731R9999	51,08	A 1
		600	500	MBB219	2CPX041732R9999	105,61	A 1
		600	750	MBB219	2CPX041733R9999	137,58	C 1
	5	750	250	MBB120	2CPX041734R9999	56,26	A 1
750		500	MBB220	2CPX041735R9999	122,74	C 1	
750		750	MBB320	2CPX041736R9999	145,76	C 1	

CombiLine-M

Accesorios

2




Kits para Tmax XT1 - XT3

Tapa provista con un pre-corte	2	300	250	MBA190T	2CPX041643R9999	125,38	A	1
Fijaciones para Tmax en vertical	2	300	500	MBA290T	2CPX041644R9999	181,53	A	1
	2	300	750	MBA390T	2CPX041645R9999	220,56	B	1

Kits para Tmax XT2-XT4

Kits para Tmax XT2 - XT4	2	300	250	MBA191T	2CPX042841R9999	118,27	C	1
Tapa con precorte para 3 p	4	300	500	MBA291T	2CPX042842R9999	181,47	C	1
Tapa sin precorte	6	300	750	MBA391T	2CPX042843R9999	244,66	C	1
Tapa provista con un pre-corte								
Fijaciones para Tmax XT4 3P en vertical	3	450	250	MBA193T	2CPX042844R9999	126,38	B	1



Kits para interruptores-seccionadores OT

hasta 160 A	2	300	250	MBA160ALA	2CPX041803R9999	75,53	C	1
de 200 A - 400 A	2	300	250	MBA250ALA	2CPX041804R9999	123,76	A	1
de 400 A - 630 A	3	450	500	MBA630ALA	2CPX041805R9999	165,76	A	1

MBS

Módulo de conexión flexible

	1	150	250	MBV182	2CPX041817R9999	285,46	C	1
--	---	-----	-----	--------	-----------------	--------	---	---

Cable de fijación del módulo con profundidad ajustable del cable de fijación raíl

	1	150	250	MBF183	2CPX041822R9999	101,03	C	1
	1	150	500	MBF283	2CPX041823R9999	121,17	C	1
	1	150	750	MBF383	2CPX041824R9999	135,29	C	1

ED

Kits embarrados con barras de cobre

Con barras Cu 20x5 mm., 440 A				MBS128	2CPX041648R9999	343,82	A	1
				MBS228	2CPX041649R9999	768,80	A	1

Piezas de montaje para EDF y WR

Soporte regulable profundidad, largo, 2 uds.				ZW39P2	2CPX062681R9999	43,18	C	1
Soporte regulable profundidad, corto, 2 uds.				ZW59P2	2CPX062660R9999	17,34	C	1

ZW39P2 ZW59P2

Raíl DIN 35x15 mm (Chapa de acero galvanizado)

Con agujero especial cuadrado para ABB, sistema de cableado, 1 ud.	1 panel		ED1	2CPX039381R9999	1,98	C	1
	2 paneles		ED2	2CPX039382R9999	3,35	C	1
	3 paneles		ED3	2CPX039383R9999	5,09	C	1
Tornillos fijación perfil DIN 4,8 x 9,5 torx (20 ud.)			ZB32P20	2CPX062651R9999	5,51	C	1



ED

Soporte de barras

Espaciamento de barras 60 mm	1 polo		ZX147	2CPX044011R9999	22,09	C	1
Cu 12 x 5, 12 x 10, 20 x 5, 20 x 10, 30 x 5 y 30 x 10	3 polos		ZX146	2CPX044010R9999	22,70	C	1



ZX147

CombiLine-M
Accesorios

2



ED44P10



ED59P10



ED43P10



ED138P12



ZK14



ED50P12



ZX86



ZX469



ZX69



ZX502

	Tipo	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
--	------	---------------	----------------	-----------------------

Sistema de cableado

Portacables 28,5 × 18 mm, 10 ud.	ED44P10*	2CPX062335R9999	11,92	A	1
Portacables 55 × 38 mm, 10 ud.	ED45P10*	2CPX062336R9999	15,60	A	1
Fijación portacables sobre raíl DIN, 10 ud.	ED59P10	2CPX062339R9999	43,58	C	1
Soporte portacables entre filas, tras raíl DIN, 10 ud.	ED42P10	2CPX062333R9999	42,18	B	1
Soporte portacables entre filas, sobre raíl DIN, 10 ud.	ED43P10	2CPX062334R9999	18,27	B	1
Tapa canalización sobre ED44/ED45, 1 m.	ED47	2CPX039309R9999	42,18	C	1

* Códigos con GTV = E04, comunes con TwinLine S43.

Regletas de tierra

ZK14 Soporte regleta T, U, A, TwinLine	ZK14	2CPX064983R9999	5,63	A	1
Regletas de T ... (Ver página 2/13)					

Soporte de tapa 52,5 mm de altura, 12 ud.

	ED138P12	2CPX062602R9999	14,45	C	1
--	----------	-----------------	-------	---	---

Tornillos de ¼ de vuelta para tapa, 12 ud.

	ED50P12	2CPX062602R9999	14,45	C	1
--	---------	-----------------	-------	---	---

Separadores de plástico, no resistente al arco, vertical

Tamaño 0	ZX70	2CPX039070R9999	7,76	C	1
Tamaño 1	ZX71	2CPX039071R9999	9,69	C	1
Tamaño 2	ZX72	2CPX039072R9999	10,16	C	1
Tamaño 3	ZX73	2CPX039073R9999	13,16	C	1
Tamaño 4	ZX74	2CPX039074R9999	14,93	C	1
Tamaño 5	ZX75	2CPX039075R9999	16,01	C	1

Separadores de plástico, no resistente al arco, horizontal


Ancho 2A (500 mm)	ZX87	2CPX039087R9999	13,15	C	1
-------------------	------	-----------------	-------	---	---

Armarios aislantes Gemini IP66


Sector terciario-industrial

2


Configuración base



Tamaño	N° máximo de módulos	Módulos verticales (H=150mm)	Medidas exteriores (mm)			Medidas útiles (mm)			Armario con puerta		Armarios	Puerta (repuesto)	
			(H)	(A)	(P)	H	A	P	Opaca	Transparente		Opaca	Transparente
1	24 (12x2)	2	400	335	210	300	250	180	1SL0201A00	1SL0211A00	1SL0221A00	1SL0231A00	1SL0241A00
2	54 (18x3)	3	550	460	260	450	375	230	1SL0202A00	1SL0212A00	1SL0222A00	1SL0232A00	1SL0242A00
3	72 (18x4)	4	700	460	260	600	375	230	1SL0203A00	1SL0213A00	1SL0223A00	1SL0233A00	1SL0243A00
4	96 (24x4)	4	700	590	260	600	500	230	1SL0204A00	1SL0214A00	1SL0224A00	1SL0234A00	1SL0244A00
5	120 (24x5)	5	855	590	360	750	500	330	1SL0205A00	1SL0215A00	1SL0225A00	1SL0235A00	1SL0245A00
6	216 (36x6)	6	1005	840	360	900	750	330	1SL0206A00	1SL0216A00	1SL0226A00	1SL0236A00	1SL0246A00



Accesorios comunes



Tamaño	Maneta con cerradura con llave	Cierre triangular	Cierre de cuadrado	Soportes de fijación mural	Conjunto de fijación en poste	Kit de apertura en horizontal
1					1SL0343A00	—
2					1SL0344A00	1SL0470A00
3	1SL0340A00	1SL0341A00	1SL0339A00	1SL0342A00 1SL0401A00	1SL0344A00	1SL0471A00
4					1SL0345A00	1SL0471A00
5					1SL0345A00	1SL0472A00
6					1SL0346A00	1SL0473A00


Armarios aislantes Gemini IP66

Sector terciario-industrial


2

Configuración base

Equipamiento para automatismos




Tamaño	Montantes	Conjuntos para aparamenta modular		Conjuntos para Tmax XT		Tapaventanas RAL 7035	Placa de montaje			Contrapuerta interior
		H=150 mm	H=225 mm	H=150 mm	H=300 mm		Aislante	Metálica	Perforada	
1	1SL0283A00	1SL0307A00	-				1SL0267A00	1SL0259A00	1SL0275A00	1SL0251A00
2	1SL0284A00	1SL0308A00	1SL0313A00				1SL0268A00	1SL0260A00	1SL0276A00	1SL0252A00
3	1SL0285A00	1SL0308A00	1SL0313A00	1SL0373A00	1SL0376A00	M128630000	1SL0269A00	1SL0261A00	1SL0277A00	1SL0253A00
4	1SL0285A00	1SL0309A00	1SL0314A00	1SL0374A00	1SL0377A00		1SL0270A00	1SL0262A00	1SL0278A00	1SL0254A00
5	1SL0286A00	1SL0309A00	1SL0314A00	1SL0375A00	1SL0378A00		1SL0271A00	1SL0263A00	1SL0279A00	1SL0255A00
6	1SL0287A00	1SL0310A00	1SL0315A00				1SL0272A00	1SL0264A00	1SL0280A00	1SL0256A00



Tamaño	Paneles modulares ciegos			Placas de montaje parciales		Perfil DIN	Conjuntos de canalización		Recambio de bisagras
	H=75 mm	H=150 mm	H=300 mm	H=150 mm	H=300 mm		25x60 mm	40x60 mm	
1	1SL0318A00	1SL0324A00	1SL0330A00	1SL0296A00	-	1SL0290A00	1SL0353A00	1SL0360A00	1SL0441A00
2	1SL0319A00	1SL0325A00	1SL0331A00	1SL0297A00	1SL0302A00	1SL0291A00	1SL0354A00	1SL0361A00	1SL0442A00
3	1SL0319A00	1SL0325A00	1SL0331A00	1SL0297A00	1SL0302A00	1SL0291A00	1SL0354A00	1SL0361A00	1SL0443A00
4	1SL0320A00	1SL0326A00	1SL0332A00	1SL0298A00	1SL0303A00	1SL0292A00	1SL0355A00	1SL0362A00	1SL0443A00
5	1SL0320A00	1SL0326A00	1SL0332A00	1SL0298A00	1SL0303A00	1SL0292A00	1SL0355A00	1SL0362A00	1SL0445A00
6	1SL0321A00	1SL0327A00	1SL0333A00	1SL0299A00	1SL0304A00	1SL0293A00	1SL0356A00	1SL0363A00	1SL0446A00




Accesorios comunes



Tamaño	Pedestal	Pedestal soterrable	Kit de ventilación + filtro	Conjunto anticondensación
1				
2	1SL0352A00		EN0105K	
3				
4		1SL0464A00		1SL0351A00
5	-	1SL0465A00	EN0150K	
6	-	1SL0466A00	EN0204K	

Armarios aislantes Gemini IP66

Sector terciario-industrial



Armario	Verticales	Exteriores	Código Pedido	Precio	Sum.mín/
Núm.	(H=150)	Alto x Ancho x Fondo mm		Unit. €	Embalaje Ud.

Armarios aislantes Gemini
Armarios fabricado en material termoplástico moldeado por proceso de co-inyección.
Doble aislamiento. Grado de protección IP66.
UL Type 1, 3R, 4, 4X,12
Color gris claro RAL 7035.
La puerta se suministra desmontada y en embalaje de cartón independiente; adosado al embalaje del armario.
En el interior del armario se incluyen: nivel de burbuja, tapones para garantizar el doble aislamiento, bisagras y llave.

Con puerta transparente	1	24 (12 x 2)	2	400 x 335 x 210	1SL0211A00	275,03	A	1
	2	54 (18 x 3)	3	550 x 460 x 260	1SL0212A00	407,97	A	1
	3	72 (18 x 4)	4	700 x 460 x 260	1SL0213A00	541,66	A	1
	4	96 (24 x 4)	4	700 x 590 x 260	1SL0214A00	690,57	A	1
	5	120 (24 x 5)	5	855 x 590 x 360	1SL0215A00	856,68	A	1
	6	216 (36 x 6)	6	1005 x 840 x 360	1SL0216A00	1.331,06	A	1
Con puerta opaca	1	24 (12 x 2)	2	400 x 335 x 210	1SL0201A00	202,89	A	1
	2	54 (18 x 3)	3	550 x 460 x 260	1SL0202A00	286,41	A	1
	3	72 (18 x 4)	4	700 x 460 x 260	1SL0203A00	332,23	A	1
	4	96 (24 x 4)	4	700 x 590 x 260	1SL0204A00	437,28	A	1
	5	120 (24 x 5)	5	855 x 590 x 360	1SL0205A00	567,69	A	1
	6	216 (36 x 6)	6	1005 x 840 x 360	1SL0206A00	839,92	A	1


Puertas
Las bisagras se incluyen en el embalaje del armario (4 unidades).
Apertura de la puerta superior a 180° grados una vez montada.
Suministradas con 2 cierres de doble aleta (3 en tamaños 5 y 6).

Puerta opaca	1	1SL0231A00	77,65	A	1
	2	1SL0232A00	134,10	A	1
	3	1SL0233A00	152,68	A	1
	4	1SL0234A00	218,53	A	1
	5	1SL0235A00	235,33	A	1
	6	1SL0236A00	458,56	A	1
Puerta transparente	1	1SL0241A00	147,84	A	1
	2	1SL0242A00	252,91	A	1
	3	1SL0243A00	358,90	A	1
	4	1SL0244A00	467,62	A	1
	5	1SL0245A00	518,81	A	1
	6	1SL0246A00	941,66	A	1

Tabla de selección rápida: Página 2/49.

Armarios aislantes Gemini IP66

Sector terciario-industrial



	Tamaño armario	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
--	----------------	---------------	----------------	-----------------------

Contrapuerta interior

Montaje y fijación sin necesidad de herramientas. Apertura abisagrada por ambos lados, y con independencia de la forma de montaje.
Grado de protección IP40 (puerta exterior abierta).

Contrapuerta interior	1	1SL0251A00	115,18	A	1
	2	1SL0252A00	153,93	A	1
	3	1SL0253A00	179,48	A	1
	4	1SL0254A00	198,36	A	1
	5	1SL0255A00	227,09	A	1
	6	1SL0256A00	363,21	A	1

Montantes

Componente imprescindible en las aplicaciones de distribución, es el elemento donde se montan el resto de componentes que configuran el armario.


Incluye canal vertical, para el cableado, integrado en el montante que elimina las canaletas verticales. Montaje de todos los componentes sin necesidad de herramientas.

Paso de montaje vertical 75 mm.

Posibilidad de regular en profundidad la posición de montaje de los componentes (6 posiciones con paso 12,5 mm, excepto bastidor para armario tamaño 1).

Sistema de fijación ergonómico a presión que posibilita el montaje y extracción del conjunto, ya con aparatos montados, en el interior del armario.

Montante, 2 unidades	1	1SL0283A00	47,48	A	1
	2	1SL0284A00	52,08	A	1
	3-4	1SL0285A00	66,34	A	1
	5	1SL0286A00	76,02	A	1
	6	1SL0287A00	155,95	A	1




Conjuntos para aparatación modular

Compuesto por perfil DIN, con sus correspondientes soportes de fijación a los montantes; y panel perforado para aparatación modular.

Para una correcta alineación de la aparatación, montar el perfil DIN en la posición de fijación al bastidor menos profunda. El panel perforado está abisagrado a ambos lados y su montaje se realiza a presión sobre los montantes. Puede abrir a mano derecha o izquierda.

El panel incluye espacio portaetiquetas para identificación de aparatos/circuitos.

Conjunto aparatación modular 1 módulo vertical (H = 150 mm)	1	1SL0307A00	37,40	A	1
	2-3	1SL0308A00	38,07	A	1
	4-5	1SL0309A00	41,71	A	1
	6	1SL0310A00	75,34	A	1
Conjunto aparatación modular 1 1/2 módulos verticales (H = 225 mm)	1	-----	-----	-----	-----
	2-3	1SL0313A00	51,75	A	1
	4-5	1SL0314A00	55,44	A	1
	6	1SL0315A00	92,55	A	1




Kits para interruptores Tmax XT*

Para el montaje en horizontal de los interruptores Tmax XT (ejecución fija con conexión anterior).

Compuesto por placa de montaje parcial mecanizada, con sus correspondientes soportes de fijación a los montantes; y panel perforado con abertura en vertical.

El panel perforado está abisagrado a ambos lados y su montaje se realiza a presión sobre los montantes.

Kits Tmax XT1 3P, 3P + RC, 4P 1 módulo vertical (H=150 mm)	1	-----	-----	-----	-----
	2-3	1SL0373A00	43,63	A	1
	4-5	1SL0374A00	52,63	A	1
	6	1SL0375A00	63,80	A	1
Kits Tmax XT 3P, 3P + RC, 4P 2 módulos verticales (H=300 mm)	1	-----	-----	-----	-----
	2-3	1SL0376A00	114,77	A	1
	4-5	1SL0377A00	126,98	A	1
	6	1SL0378A00	157,93	A	1




* Para Tmax XT2 y XT4 (3-4 polos, con o sin diferencial), no hay kit. Solo se puede montar en placa de montaje parcial o total.

Armarios aislantes Gemini IP66

Sector terciario-industrial

2




Placas de montaje parciales

Montaje en los montantes, sin necesidad de herramientas.

Las placas de 1 módulo vertical (H=150) incorporan 2 fijaciones al bastidor, mientras que las de 2 módulos verticales (H=300) incorporan 4 fijaciones.

Posibilidad de regulación en 6 niveles de profundidad (paso 12,5 mm) excepto en armario tamaño 1.

Módulos	Tamaño	Código Pedido	Precio	Sum.mín/
Núm.	armario		Unit.	Embalaje
			€	Ud.
Placa de montaje parcial	1	1SL0296A00	19,20	C
1 módulo vertical (H=150 mm)	2-3	1SL0297A00	22,13	A
	4-5	1SL0298A00	28,86	A
	6	1SL0299A00	38,08	A
Placa de montaje parcial	1	---		--
2 módulos verticales (H=300 mm)	2-3	1SL0302A00	43,73	A
	4-5	1SL0303A00	52,26	A
	6	1SL0304A00	69,26	A




Paneles modulares ciegos

Montaje a presión, sin herramientas.

Sistema de apertura abisagrado en ambos lados. Puede abrir a mano derecha o izquierda.

Para el desmontaje, y por motivos de seguridad, se ha de utilizar una herramienta.

Panel modular ciego	1	1SL0318A00	8,27	A	1
1/2 módulo vertical (H=75 mm)	2-3	1SL0319A00	9,41	A	1
	4-5	1SL0320A00	10,36	A	1
	6	1SL0321A00	17,72	A	1
Panel modular ciego	1	1SL0324A00	15,09	A	1
1 módulo vertical (H=150 mm)	2-3	1SL0325A00	16,61	A	1
	4-5	1SL0326A00	18,67	A	1
	6	1SL0327A00	24,35	A	1
Panel modular ciego	1	1SL0330A00	27,13	C	1
2 módulos verticales (H=300 mm)	2-3	1SL0331A00	30,87	A	1
	4-5	1SL0332A00	34,70	A	1
	6	1SL0333A00	44,51	A	1




Perfil DIN

Perfil simétrico para montaje por ambas caras de aparatos modulares System pro M compact y bornas Entrelec.

El suministro incluye los soportes de fijación a los montantes.

Posibilidad de regulación en 6 niveles de profundidad (paso 12,5 mm) excepto en armario tamaño 1.

Perfil DIN	12	1	1SL0290A00	6,74	C	1
	18	2-3	1SL0291A00	7,69	A	1
	24	4-5	1SL0292A00	9,41	A	1
	36	6	1SL0293A00	14,37	A	1



Conjuntos de canalización para cableado


Compuesto por canal para cableado, de ancho acorde al armario; 2 fijaciones a los montantes.

Posibilidad de regulación en 6 niveles de profundidad (paso 12,5 mm) excepto en armario tamaño 1.

Conjunto canalización	1	1SL0353A00	18,87	C	1
25x60 mm	2-3	1SL0354A00	20,42	A	1
	4-5	1SL0355A00	22,37	A	1
	6	1SL0356A00	25,14	C	1
Conjunto canalización	1	1SL0360A00	19,20	C	1
40x60 mm	2-3	1SL0361A00	20,78	A	1
	4-5	1SL0362A00	23,19	A	1
	6	1SL0363A00	26,22	C	1

Armarios aislantes Gemini IP66
Sector terciario-industrial

2




	Tamaño armario	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Placas de montaje Suministradas con soportes y fijaciones de las placas. Montaje a presión en el interior del armario, sin herramientas. Posibilidad de regular la profundidad de montaje de las placas (pasos de 30 mm): 3 niveles para tamaño 1, 4 para tamaños 2 a 4 y 7 para tamaños 5 y 6.				
Placa montaje aislante	1	1SL0267A00	23,66	A 1
	2	1SL0268A00	45,40	A 1
	3	1SL0269A00	52,50	A 1
	4	1SL0270A00	67,82	A 1
	5	1SL0271A00	89,25	A 1
	6	1SL0272A00	196,21	A 1
Placa montaje metálica ciega	1	1SL0259A00	23,89	A 1
	2	1SL0260A00	38,91	A 1
	3	1SL0261A00	48,20	A 1
	4	1SL0262A00	74,59	A 1
	5	1SL0263A00	94,58	A 1
	6	1SL0264A00	147,54	A 1
Placa montaje metálica perforada	1	1SL0275A00	65,29	C 1
	2	1SL0276A00	112,33	C 1
	3	1SL0277A00	138,58	C 1
	4	1SL0278A00	212,17	C 1
	5	1SL0279A00	266,29	C 1
	6	1SL0280A00	484,70	C 1
Fijación placa metálica ciega a fondo armario	1 a 6	1SL0383A00	26,09	A 1

Armarios aislantes Gemini IP66

Sector terciario-industrial






2



	Tamaño armario	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Cerraduras				
Cerradura con llave, tipo Yale	1 a 6	1SL0340A00	30,43	A 1
Con cierre triangular	1 a 6	1SL0341A00	3,70	A 1
Con cierre cuadrado	1 a 6	1SL0339A00	3,70	A 1
Cerradura doble aleta suministro estándar (incluye la leva de cierre)	1 a 6	1SL0459A00	3,51	C 1
Llave universal (recambio)		1SL0457A00	3,78	C 1
Cierre para candado	1 a 6	1SL0458A00	28,07	A 1
Elementos de fijación				
Soportes de fijación mural (tornillos M6 x 16 mm), plastico, 4 ud.	1 a 6	1SL0342A00	15,37	A 1
Soportes de fijación mural en acero inoxidable, 4 ud.	1 a 6	1SL0401A00	46,77	A 1
Conjunto de fijación en poste (tornillos de fijación en poste M6 x 16 mm)	1	1SL0343A00	97,43	A 1
	2-3	1SL0344A00	100,18	A 1
	4-5	1SL0345A00	105,02	A 1
	6	1SL0346A00	107,50	C 1
Pedestal	1 a 4	1SL0352A00	503,78	A 1
Pedestal soterrable (es un soporte mecánico del armario y no tiene funciones eléctricas)	4	1SL0464A00	602,97	C 1
	5	1SL0465A00	619,22	C 1
	6	1SL0466A00	741,44	C 1
Kit apertura puerta Gemini en horizontal *				
	2	1SL0470A00	231,44	C 1
	3-4	1SL0471A00	305,84	C 1
	5	1SL0472A00	367,02	C 1
Placa embellecedora trasera				
	1	1SL0385A00	87,29	C 1
	2	1SL0386A00	116,79	C 1
	3	1SL0387A00	160,87	C 1
	4	1SL0388A00	186,85	C 1
	5	1SL0389A00	286,46	C 1
	6	1SL0390A00	451,50	C 1
* Sólo utilizable con placa de montaje a fondo armario (no contrapuerta - no montantes)				
Kit de acoplamiento vertical 2 armarios				
	2-3	1SL0413A00	129,58	C 1
	4	1SL0414A00	154,21	C 1
	5	1SL0415A00	185,15	A 1
	6	1SL0416A00	209,76	A 1
Zócalo de base, altura 30 mm				
	2-3	1SL0423A00	129,58	C 1
	4	1SL0424A00	154,21	C 1
	5	1SL0425A00	185,15	A 1
	6	1SL0426A00	209,76	A 1
Anclaje metálico sobre suelo				
	2-3	1SL0433A00	117,33	C 1
	4	1SL0434A00	129,58	C 1
	5	1SL0435A00	141,95	C 1
	6	1SL0436A00	154,21	A 1

Armarios aislantes Gemini IP66
Sector terciario-industrial

2



	Tamaño armario	Código Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín/ Embalaje Ud.
Kit de ventilación + filtro				
	105 x 105	EN0105K	43,65	A 1
	150 x 150	EN0150K*	65,82	A 1
	204 x 204	EN0204K*	110,00	A 1
Bolsa de tornillos para fijación kits de ventilación		1SL0384A00	3,10	C 1
Kit anticondensación (Se mantiene el IP66)				
	1 a 6	1SL0351A00	48,85	A 1
Tejadillo				
	1	1SL0451A00	92,08	C 1
	2 y 3	1SL0452A00	117,04	C 1
	3	1SL0454A00	130,97	C 1
	5	1SL0455A00	152,73	A 1
	6	1SL0456A00	194,64	A 1
Bisagras Gemini				
	1	1SL0441A00	11,08	C 1
	2	1SL0442A00	11,95	C 1
	3 y 4	1SL0443A00	16,94	C 1
	5	1SL0445A00	19,31	C 1
	6	1SL0446A00	Consultar	B 1
Tapaventanas color gris RAL 7035, 4 módulos				
		M128630000	2,82	A 25
Bolsa tornillos fijación a fondo armario y a poste				
	1 a 6	1SL0397A00	13,15	C 1
Fijación placa montaje metálica, perforada				
	1 a 6	1SL0380A00	5,71	C 1
Fijación perfil DIN, 2 ud.				
	1 a 6	1SL0381A00	4,17	C 1
Fijaciones placa de montaje parcial, 2 ud.				
3,64	A	1	3,68	C 1

* No sirve para tamaño 1. IP21 - montaje sin filtro. IP54 - montaje con filtro (se suministra con el código GTV E02).

Condiciones Generales de Venta de ABB

(Suministro de Equipos, y/o Ejecución de Servicios)

1. Generalidades.

- 1.1 Las ventas y suministros de equipos (componentes, materiales, productos y/o sistemas) así como la ejecución de servicios (trabajos, reparaciones, montajes, puestas en marcha, instalaciones y/u obras), (en adelante, todos ellos conjuntamente denominados como el/los "Suministro(s)") a efectuar por las sociedades del Grupo ABB que decidan acogerse a las mismas, (en adelante, el "Vendedor" o "ABB") se regirán por las presentes condiciones generales de venta (en adelante, "Condiciones Generales de Venta de ABB"), excepto en todo aquello que sea incompatible con los acuerdos a los que pueda llegar ABB con el adquirente de los Suministros (en adelante, el "Comprador"), que constituirán las condiciones particulares del Suministro. Por ello, carecerán de valor y se tendrán por no puestas, a todos los efectos, cualesquiera otras condiciones que no se hayan aceptado expresamente por parte de ABB, incluyendo especialmente las condiciones generales de compra del Comprador.
- 1.2 A estos efectos, se considerará que forman parte del Grupo ABB aquellas sociedades en las que se den alguna de las situaciones previstas en el artículo 42 del Código de Comercio.
- 1.3 Se considerará que el Vendedor ha optado por acogerse a las presentes Condiciones Generales de Venta de ABB y que las mismas han sido comunicadas al Comprador desde el momento en que se le facilite la dirección de la página web en que se encuentran las presentes Condiciones Generales de Venta de ABB o desde que reciba una oferta del Vendedor acompañada de las mismas, considerándose en todos estos casos aceptadas por el Comprador, a todos los efectos, al cursar su pedido.

2. Propiedad Intelectual e Industrial

- 2.1 La propiedad intelectual y/o industrial de la oferta del Vendedor, en todos sus términos, y la información adjunta a la misma, así como la del objeto del Suministro y la de los elementos, planos, dibujos, "software", etc., incorporados o relativos al mismo, pertenece al Vendedor o a sus proveedores, por lo que queda expresamente prohibida su utilización por el Comprador para otros fines que no sean la cumplimentación del pedido. En su virtud, queda terminantemente prohibida la copia, total o parcial, o la cesión de uso de dicha propiedad intelectual y/o industrial, a favor de terceros sin el previo consentimiento por escrito del Vendedor. Esto se entiende sin perjuicio de que el Vendedor pueda otorgar a favor del Comprador un derecho o licencia de uso no exclusiva y no transferible sobre dichos derechos. A efectos aclaratorios, este otorgamiento a favor del Comprador del derecho o licencia de uso en ningún caso podrá entenderse como una transmisión de la propiedad a favor de éste, ostentando en todo momento el Vendedor –o sus proveedores– la propiedad exclusiva sobre estos derechos.
- 2.2 En caso de que el Suministro incluya software de un proveedor del Vendedor, el Comprador se obliga a aceptar los términos y condiciones de uso del proveedor licenciante y, por tanto, reconoce y acepta que (i) cualquier relación contractual relacionada con el uso por parte del Comprador de dicho software es únicamente entre este último y el proveedor de dicho software; (ii) es responsabilidad del Comprador evaluar la exactitud del uso de dicho software; y (iii) el Vendedor no tendrá ninguna responsabilidad relacionada con el uso por parte del Comprador de dicho software, en la medida permitida por las leyes aplicables. En su virtud, el Vendedor no ofrece ninguna garantía relacionada con el software de sus proveedores, que incluye cualquier programa informático (que puede incluir aplicaciones móviles), software propietario, freeware y de código abierto, que sea licenciado (i) al Vendedor por un tercero, para su uso bajo términos y condiciones independientes del Suministro, o (ii) directamente por el Comprador de terceros ajenos al Vendedor.

3. Formalización de Pedidos y Alcance del Suministro.

- 3.1 El alcance del Suministro deberá estar claramente especificado en el pedido del Comprador, que deberá ser expresamente aceptado por parte del Vendedor para que éste quede vinculado por su contenido. No será precisa la aceptación expresa de ABB en relación con aquellos pedidos derivados de un acuerdo de suministro previo que exija la provisión de bienes, equipos y/o servicios con carácter periódico.

- 3.2 Salvo pacto expreso en contrario, el Suministro incluye únicamente los componentes, materiales, productos, equipos, sistemas y/o ejecución de servicios expresamente descritos en el contrato suscrito entre ambas partes o, en ausencia del mismo, en el pedido cursado por el Comprador y aceptado por ABB o, en su defecto, en la oferta remitida por esta última. Cualesquiera otros componentes, materiales, productos, equipos, sistemas y/o ejecución de servicios no incluidos de forma explícita en cualquiera de los documentos contractuales antedichos, serán de cuenta y cargo exclusivos del Comprador, aun cuando los mismos resulten necesarios, directa o indirectamente, para la ejecución del Suministro.
- 3.3 Los pesos, dimensiones, capacidades, especificaciones técnicas y configuraciones referentes a los equipos del Vendedor incluidos en catálogos, folletos, prospectos y literatura técnica tienen carácter orientativo y no vinculante, con excepción de los casos en que el Vendedor acepte de forma expresa una especificación definitiva facilitada por el Comprador, la cual formará parte de los documentos contractuales del pedido.
- 3.4 Las modificaciones y/o variaciones del alcance, plazos y/o demás términos o condiciones de un Suministro que pueda proponer una de las partes, deben notificarse a la otra parte, siempre por escrito, y, para que sean válidas, deberán ser previamente aceptadas de manera expresa por dicha parte. Se exceptúan aquellas modificaciones y/o variaciones provocadas por cambios en la legislación, reglamentación y/o normativa aplicable que se produzcan tras la fecha de presentación de la oferta correspondiente, que serán vinculantes tras la entrada en vigor de la legislación, reglamentación y/o normativa de que se trate, sin necesidad de aceptación expresa. Si tales modificaciones y/o variaciones vinieran a imponer obligaciones adicionales o más onerosas sobre el Vendedor, éste tendrá derecho a que se realice un ajuste equitativo de los términos contractuales a fin de equilibrar aquellas prestaciones entre las partes que se hubieran visto afectadas como consecuencia de la promulgación de la nueva legislación, reglamentación y/o normativa.
- 3.5 El Comprador debe llevar a cabo de manera apropiada, en plazo, por su cuenta y cargo y bajo su exclusiva responsabilidad, los trabajos preparatorios necesarios para que el Vendedor pueda ejecutar los Suministros en las condiciones y plazos acordados, tales como accesos, acometida de agua, iluminación, electricidad, movimientos de tierra, cimientos, drenajes, obras en general, montajes previos, andamiajes, etc. Asimismo, el Comprador tiene que entregar al Vendedor (i) la documentación necesaria (dibujos, planos, especificaciones, etc.) y (ii) el calendario de ejecución de los trabajos de su responsabilidad, para que el Vendedor pueda llevar a cabo los Suministros contratados de forma correcta.
- 3.6 Si el Comprador asume el compromiso de proveer personal auxiliar (albañiles, peones, electricistas, etc.) para ciertos trabajos relacionados con la realización de los Suministros, dicho personal deberá tener la debida cualificación y el Comprador se responsabilizará de estar al corriente de cuantas obligaciones legales y laborales le competan en relación con dicho personal, según la legislación vigente, así como de que cumpla totalmente todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo, aportando al Vendedor, a requerimiento de éste, cualquier documento que, en virtud de la normativa aplicable, le sea exigido al Comprador. En cualquier caso, el Vendedor no adquirirá responsabilidad alguna por estos trabajos ni tampoco por la relación existente entre dicho personal auxiliar y el Comprador, obligándose este último a mantener indemne al Vendedor de cualquier clase de responsabilidad en materia laboral y/o de Seguridad Social.
- 3.7 El Comprador debe obtener por su cuenta y cargo y bajo su exclusiva responsabilidad todos los permisos y autorizaciones necesarios para que los Suministros sean ejecutados por el Vendedor de acuerdo con la legislación y/o reglamentaciones aplicables.

4. Precios

- 4.1 Los precios del Suministro son netos, sin incluir IVA ni cualquier otro impuesto, derecho o tasa, que se repercutirán posteriormente en la factura con los tipos correspondientes. En el caso de ejecución de servicios, sus precios, tanto en lo referente al personal como al empleo de equipos auxiliares, material de transporte, consumibles, etc., se basan en tarifas unitarias y, en caso de que se haya estimado un número de horas para las distintas actividades que componen dichos servicios, se indica que este número de horas tiene carácter meramente orientativo,

facturándose finalmente las horas efectivamente invertidas. Salvo que exista una estipulación contraria en alguno de los documentos contractuales que prevalezcan sobre estas Condiciones Generales de Venta de ABB, los precios del Suministro no incluyen embalajes, transporte, cargos, ni seguros y serán puestos a disposición del Comprador en la fábrica del Vendedor. Estos precios son únicamente válidos para la totalidad del Suministro especificado en el contrato suscrito entre ambas partes o, en ausencia del mismo, en el pedido cursado por el Comprador y aceptado por ABB o, en su defecto, en la oferta remitida por esta última.

- 4.2 En caso de ofertas remitidas por el Vendedor, los precios ofertados tienen validez de un mes y en este periodo se considerarán como fijos en las condiciones de pago especificadas en la oferta, salvo que el Suministro ofertado consista en materiales, componentes o equipos importados sujetos a contingencias de cambio de moneda o a pago de aranceles y tasas, en cuyo caso el precio de la oferta se ajustaría en función de dichas variaciones.
- 4.3 Los precios indicados en la oferta del Vendedor se fijan en función de las condiciones de pago y entrega especificadas en la misma. Si estas condiciones se modificasen, los precios de la oferta serían revisados.
- 4.4 Una vez las partes hayan llegado a un acuerdo definitivo, los precios del Suministro se considerarán fijos y no sujetos a revisión. No obstante, será aplicable una revisión de precios cuando:
 - a) se haya convenido entre el Comprador y el Vendedor,
 - b) se haya retrasado el plazo de entrega, ejecución o aceptación por causa directa o indirectamente imputable al Comprador,
 - c) se haya modificado el alcance del Suministro a petición del Comprador, y, en general, se produzca cualquier variación y/o modificación en virtud de lo establecido en las presentes Condiciones Generales de Venta de ABB,
 - d) los precios se hayan cotizado en una moneda distinta al EURO y la misma experimente una variación de la paridad con respecto al EURO desde la fecha de aceptación del pedido hasta las fechas contractuales de facturación de cada hito,
 - e) el Comprador haya suspendido unilateralmente, en parte o en su totalidad, la ejecución del Suministro objeto de pedido, y/o
 - f) tengan lugar acontecimientos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito o cualquier otra circunstancia descrita en la cláusula 22.1, así como circunstancias que puedan derivarse de la escasez de materias primas y componentes electrónicos y otros componentes críticos, y la escasez y/o las fluctuaciones del mercado en cuanto a la disponibilidad y el coste de las capacidades logísticas/de transporte que hagan necesario el restablecimiento del equilibrio patrimonial entre las prestaciones de las partes.

5. Condiciones de Pago

- 5.1 El contrato suscrito entre las partes o, en su defecto, la orden de pedido del Comprador aceptada por el Vendedor o, en su defecto, la oferta del Vendedor, incluirá las condiciones de pago del Suministro. En el caso de servicios, y salvo pacto en contrario, su importe será facturado a final de mes, a prorrata de los trabajos efectuados. También se podrán emplear unas condiciones de pago previamente especificadas en el marco de un acuerdo de relación comercial continua entre el Comprador y el Vendedor. Dichas condiciones de pago deberán respetar los plazos previstos en la legislación aplicable, sin superar en ningún caso los plazos máximos de pago establecidos en la misma.
- 5.2 En defecto de pacto en contrario, el plazo de pago será de treinta (30) días contado desde la fecha de entrega por el Vendedor de los correspondientes Suministros o facturación del hito correspondiente.
- 5.3 El pago se realizará en las condiciones acordadas, en la cuenta bancaria del Vendedor o mediante otro procedimiento pactado. El pago se realizará sin ninguna deducción tales como retenciones, descuentos, gastos, impuestos o tasas, o cualquier otra deducción. Cualesquiera que sean los medios de pago utilizados, el pago no se considerará efectuado hasta que el importe haya sido completa e irrevocablemente abonado en la cuenta del Vendedor.
- 5.4 Si, por causas ajenas al Vendedor, se retrasase la entrega, la ejecución de los servicios, o la aceptación del Suministro, se mantendrán las condiciones y plazos de pago contractuales.

- 5.5 En caso de retraso en los pagos por parte del Comprador, éste tendrá que abonar al Vendedor, sin requerimiento previo alguno y a partir de la fecha de vencimiento del pago, los intereses de demora del pago retrasado, que se calcularán conforme a lo previsto en la legislación aplicable, y los costes de cobro. El pago de estos intereses y costes no liberará al Comprador de la obligación de realizar el resto de los pagos en las condiciones acordadas.
- 5.6 En caso de que el Comprador incurra en retrasos en los pagos acordados, el Vendedor podrá, a su elección, bien suspender de forma provisional la ejecución del Suministro, bien resolver el contrato, sin perjuicio de requerir al Comprador la realización de los pagos atrasados y de reclamarle, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios causados.
- 5.7 La formulación de una reclamación por parte del Comprador no da derecho al mismo a la suspensión o deducción alguna en los pagos comprometidos.
- 5.8 Los componentes, materiales, productos, equipos y/o sistemas objeto del Suministro se proveerán bajo reserva de dominio a favor del Vendedor, hasta el total cumplimiento de las obligaciones de pago del Comprador, quedando obligado este último a cooperar y adoptar cuantas medidas sean necesarias o convenientes, especialmente las que proponga el Vendedor, para salvaguardar la propiedad de este último sobre dichos componentes, materiales, productos, equipos y/o sistemas.

6. Plazo y Condiciones de Ejecución y Entrega

- 6.1 En la prestación de servicios, el Vendedor ajustará en lo posible la jornada laboral de sus empleados o sus contratistas a la jornada laboral del Comprador, si éste tuviera actividad industrial en el lugar de ejecución del Suministro. No obstante, cuando se requiera evitar interferencias, se aprovechen paradas o se trate de Suministros en plantas en proceso de construcción, se adoptará una jornada laboral adaptada al caso específico. En cualquier caso, las jornadas laborales de los empleados del Vendedor o sus contratistas en cuanto a duración, horas extraordinarias, pausas y periodos de descanso se adaptarán a la legislación laboral vigente y los convenios de su sector. Si por razones ajenas al Vendedor, se realizara una jornada inferior a la jornada laboral legalmente establecida sin haberse considerado este extremo en la oferta, se facturará la jornada laboral legalmente establecida. Cualquiera que sea la jornada laboral adoptada, el Comprador deberá proporcionar el entorno de trabajo más adecuado posible para la ejecución del Suministro por parte del Vendedor, sus empleados y sus contratistas, incluyendo iluminación, calefacción, seguridad, higiene, vigilancia, etc. El Comprador deberá poner a disposición de los empleados del Vendedor o sus contratistas las facilidades operativas, tales como accesos a sanitarios; lugar para comidas; vestuario; almacén para materiales, herramientas y equipos; vigilancia, etc. El Vendedor podrá realizar subcontrataciones de parte de los trabajos incluidos dentro del Suministro manteniendo la responsabilidad sobre la calidad y plazo de ejecución del Suministro contratado.
- 6.2 El plazo de entrega se refiere al Suministro que será entregado en el lugar y condiciones indicados en la documentación contractual. En caso de no especificarse el lugar de entrega en los documentos contractuales, se considerará que la entrega se realiza en condiciones FCA (Incoterms en vigor en la fecha aceptación del pedido). Los documentos contractuales especificarán con claridad los plazos de ejecución. Para que el plazo de entrega sea vinculante para el Vendedor, éste deberá haber aceptado expresamente dicho plazo en los documentos contractuales y el Comprador deberá haber cumplido estrictamente con el programa de pagos y entrega de garantías, en su caso.
- 6.3 El plazo de entrega y/o ejecución será modificado cuando:
 - a) el Comprador no entregue en plazo la documentación que sea necesaria para la ejecución del Suministro,
 - b) el Comprador requiera modificaciones en el Suministro, que sean aceptadas expresamente por el Vendedor y que, a juicio del Vendedor, requieran una extensión del plazo de entrega y/o ejecución,
 - c) sean necesarias modificaciones y/o variaciones como consecuencia de la entrada en vigor de legislación, reglamentación y/o normativa nuevas,
 - d) para la realización del Suministro sea imprescindible la ejecución de trabajos por parte del Comprador o sus subcontratistas y estos no se hayan ejecutado a tiempo, o no se haya

cumplido con las obligaciones, servicios y suministros que no sean responsabilidad del Vendedor o no se hayan obtenido los permisos y autorizaciones necesarios; todo lo anterior tal como se enuncia en las condiciones 3.5 a 3.7 anteriores.

- e) el Comprador haya incumplido alguna de las obligaciones contractuales del Suministro, en especial la que se refiere a pagos,
 - f) por causa no directamente imputable al Vendedor se produzcan retrasos en la producción, disposición y/o ejecución de todo o parte del Suministro,
 - g) acontezcan causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito o cualquier otra circunstancia descrita en la cláusula 22.1., así como circunstancias que puedan derivarse de la escasez de materias primas y componentes electrónicos y otros componentes críticos, y la escasez y/o las fluctuaciones del mercado en cuanto a la disponibilidad y el coste de las capacidades logísticas/de transporte y/o
 - h) el Comprador haya suspendido unilateralmente la ejecución del Suministro objeto de pedido.
- En los casos anteriores, los aplazamientos en el plazo de entrega y/o ejecución no modificarán la programación de pagos del Suministro, salvo acuerdo expreso en sentido contrario entre las partes. En el caso de que los pagos estuviesen ligados al cumplimiento de hitos, se empleará la programación original de hitos como referencia para la realización de los pagos.
- 6.4 En caso de producirse un retraso en la entrega y/ ejecución del Suministro objeto del pedido por causa directamente imputable al Vendedor, el Comprador podrá aplicar la penalidad acordada previamente con el Vendedor, siendo dicha penalidad la única acción posible por causa del retraso, renunciando el Comprador a cualquier otra acción a la que pueda tener derecho; sin perjuicio de la posibilidad de resolver el contrato una vez alcanzada la penalidad máxima, constituyendo dicha resolución, junto con el cobro de la penalidad, la única compensación del Comprador por la totalidad de los daños y perjuicios sufridos. En cualquier caso, la penalidad no será de aplicación si no se reclama en el plazo de quince (15) días desde el retraso en el Suministro. El Comprador renuncia expresamente a compensar las cantidades adeudadas en concepto de penalidad con otras cantidades adeudadas al Vendedor.

7. Embalajes, Almacenaje y Transporte

- 7.1 Según el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de Envases y Residuos de Envases, el Comprador, como receptor final del embalaje del Vendedor, es responsable de dar el tratamiento medioambiental más adecuado al mismo (valoración, reutilización o reciclado).
- 7.2 Si los Suministros se encuentran listos para proceder a su entrega o, alternativamente, en espera de realizar las pruebas acordadas, y el Comprador no los retira, no ordena su envío, no llega a un acuerdo con el Vendedor para que sean almacenados en sus instalaciones o no asiste a las pruebas tal y como se hubiera acordado, todos los gastos ocasionados por el almacenaje, serán de cuenta y cargo del Comprador, quien también correrá con todos los riesgos que pueda sufrir el material almacenado.
- 7.3 Salvo acuerdo previo con el Comprador, el transporte, incluyendo las descargas, se realizará por cuenta, cargo y riesgo exclusivos del Comprador, por lo que el Vendedor es ajeno a cualquier reclamación respecto a daño o menoscabo del Suministro, siendo por cuenta del Comprador la asunción de dichos costes y riesgos.

8. Inspección y Aceptación

- 8.1 Salvo estipulación expresa en contrario incluida en los documentos contractuales, las inspecciones y ensayos, conforme a normativa aplicable, durante la producción y la inspección final previa al envío del Suministro, serán realizados por el Vendedor en el lugar de fabricación. En caso de prestación de servicios, la supervisión de su progreso se realizará por el Vendedor. El Vendedor únicamente asumirá los gastos derivados de las inspecciones y ensayos realizados en el lugar de fabricación. El Comprador asumirá todos los gastos de viaje y manutención de sus empleados y/o representantes en relación con tales pruebas. Cualquier ensayo adicional requerido por el Comprador deberá ser especificado en los documentos contractuales, en los que se deberá indicar la normativa aplicable y el lugar, en su caso, en que se realizarán estos ensayos. Estos ensayos adicionales deberán contar con la aprobación expresa del Vendedor y se realizarán por cuenta y cargo del Comprador.

- 8.2 Una vez recibido el Suministro o, en el caso de servicios, finalizada su prestación, el Comprador verificará el contenido del mismo en un plazo no superior a treinta (30) días desde su entrega o finalización, para comprobar eventuales defectos y/o vicios que pudiesen ser imputables al Vendedor, comunicando por escrito, en su caso, de forma inmediata al Vendedor la existencia de estos defectos y/o vicios.
- 8.3 Si el Suministro presenta defectos y/o vicios imputables al Vendedor, éste tomará las medidas necesarias para su subsanación.
- 8.4 Salvo el caso en que se hayan establecido pruebas de aceptación en condiciones y fechas convenidas entre el Vendedor y el Comprador, una vez transcurridos los treinta (30) días desde la puesta a disposición (de acuerdo con el Incoterm acordado) del Suministro o desde la finalización de la prestación de los servicios, sin que el Vendedor haya recibido una comunicación escrita sobre eventuales defectos o vicios, se considerará que el Suministro ha sido aceptado, comenzándose a contar a partir de este momento el período de garantía.
- 8.5 Si el Comprador ha acordado con el Vendedor la realización de pruebas para la aceptación del Suministro, éstas deberán realizarse en las fechas acordadas, disponiendo el Comprador al efecto, libres de cargo para el Vendedor, los equipos, personal auxiliar y consumibles necesarios para llevar a cabo estas pruebas.
- 8.6. Se considerará, a todos los efectos, que el Suministro ha sido aceptado por el Comprador si, habiéndose acordado inspección y/o pruebas de aceptación, i) éstas no se llevan a cabo en el periodo estipulado por razones no imputables al Vendedor y, en tal caso, el Suministro se entenderá aceptado transcurridos quince (15) días desde la fecha en que el Vendedor comunique al Comprador que el Suministro está preparado para las pruebas y/o inspección, ii) éstas se llevan a cabo conforme en el plazo acordado, pero no se emite la pertinente acta de aceptación, por causas no imputables al Vendedor y, en tal caso, el Suministro se entenderá aceptado desde la fecha de realización de las pruebas, o iii) el Comprador comienza a utilizar el Suministro y, en tal caso, el Suministro se entenderá aceptado desde su entrega.

9. Devolución de Materiales. Reclamaciones.

- 9.1 En ningún caso admitirá el Vendedor devoluciones de equipos o materiales sin previo acuerdo al respecto con el Comprador. Se establece un plazo de treinta (30) días desde que el Suministro haya sido puesto a disposición del Comprador, para que éste notifique al Vendedor su intención de realizar una devolución y la justificación de la misma, y acuerde con el Vendedor, en su caso, el procedimiento de la devolución. En cualquier caso, las reclamaciones del Comprador al Vendedor deberán realizarse por escrito y de forma fehaciente.
- 9.2 Las devoluciones o envíos de material a las instalaciones del Vendedor, ya sea para su abono, sustitución o reparación deberán hacerse siempre a portes pagados.
- 9.3 En caso de una devolución por error del Comprador o por otras causas ajenas al Vendedor, se cargará al Comprador un 15% del valor neto del material devuelto en concepto de costes de revisión y acondicionamiento.
- 9.4 El Vendedor no admitirá devoluciones de materiales que hayan sido desprecintados de su embalaje original, utilizados, montados en otros equipos o instalaciones, o sujetos a desmontajes ajenos al Vendedor.
- 9.5 El Vendedor tampoco admitirá devoluciones de equipos diseñados o fabricados específicamente para el Suministro, salvo que se alegue la existencia de un defecto, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la cláusula 8, apartados 2 y 3.

10. Garantías

- 10.1 Salvo estipulación expresa en contrario incluida en los documentos contractuales acordados entre las partes, el Vendedor garantiza los equipos que haya suministrado en lo referente a defectos de materiales, fabricación o ensamblado por un periodo de un (1) año contado a partir de la fecha de aceptación, sea ésta expresa (superación de pruebas de aceptación, acordadas entre el Vendedor y Comprador y suscripción por las partes del pertinente escrito/acta de aceptación del Suministro), o tácita (30 días después de la puesta a disposición al Comprador sin comunicación escrita al Vendedor indicando alguna disconformidad imputable al Vendedor, o bajo cualquiera de los supuestos indicados bajo la condición 8.6.) o de 18 meses a partir de la

fecha en que se notifique al Comprador que el Suministro está disponible para envío, lo que antes ocurra. Asimismo, el Vendedor garantiza los servicios que haya prestado en lo referente a defectos y errores en su ejecución (si son de su responsabilidad) por un periodo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de finalización de su ejecución.

- 10.2 La garantía expresada en el apartado 10.1 consiste en la reparación o sustitución (a elección del Vendedor) de los errores y/o elementos que se hayan reconocido como defectuosos en los servicios prestados o en los equipos suministrados, bien por defectos del material o por defectos de fabricación o de ensamblado. Las reparaciones se entienden realizadas en los talleres del Vendedor, no obstante, podrá acordarse con el Comprador la realización de las reparaciones del elemento defectuoso en las instalaciones del Comprador. En todo caso, serán por cuenta del Comprador los desmontajes, montajes, embalajes, cargas, transportes, aduanas, tasas, etc., originados con ocasión de la reparación o sustitución. Las reparaciones en periodo de garantía podrán ser ejecutadas directamente por el Vendedor o por un subcontratista suyo, manteniendo el Vendedor, en cualquier caso, la responsabilidad de la correcta ejecución de los trabajos.
- 10.3 La reparación o sustitución de un elemento defectuoso del Suministro no varía la fecha de inicio del periodo de garantía del conjunto del Suministro, que será la indicada en el apartado 10.1. Sin embargo, el elemento reparado o sustituido tendrá un (1) año de garantía a partir de su reparación o sustitución, y en el caso de servicios, la reparación tendrá tres (3) meses de garantía a partir de la fecha de finalización de la reparación.
- 10.4 Cuando la garantía expresada en el apartado 10.2 consista en una sustitución, el Comprador se compromete a efectuar la devolución de la pieza o elemento defectuoso en un plazo no superior a siete (7) días a partir de la fecha de entrega de la nueva pieza o elemento. En el caso de no devolución de la sustituida, se procederá a la facturación de la pieza enviada.
- 10.5 Quedan excluidos de la garantía los daños o defectos debidos al desgaste normal por utilización de los equipos. Además, quedan excluidos de la garantía, la cual se considerará asimismo caducada, los daños y defectos originados por conservación o mantenimiento inadecuado, almacenamiento o manejo erróneo o negligente, uso abusivo, utilización de líquidos y gases inadecuados así como flujo o presión inadecuados, montajes defectuosos, variaciones en la calidad del suministro eléctrico (tensión, frecuencia, perturbaciones...), intento de rectificación, reparaciones o modificaciones efectuadas en el Suministro por personal ajeno a la organización del Vendedor sin aprobación del Vendedor, instalaciones realizadas o modificadas posteriormente sin seguir las instrucciones técnicas del producto, manuales, y/o especificaciones del Vendedor sobre el Suministro, y, en general, cualquier causa que no sea imputable al Vendedor.
- 10.6 Asimismo, se considerará la garantía caducada si, en caso de que se haya estipulado la puesta en marcha del Suministro con asistencia de personal del Vendedor, el Suministro se pone en marcha sin esta asistencia o si, en caso de avería, no se toman medidas para mitigar el daño.
- 10.7 Pese a lo dispuesto en los apartados anteriores de la presente condición, el Vendedor no será responsable, en ningún caso, de los defectos en los equipos y servicios objeto del Suministro, ni en sus elementos reparados o sustituidos, por plazo superior a dos (2) años en caso de equipos y seis (6) meses respecto a servicios, contados a partir del inicio del plazo indicado en el apartado 10.1.
- 10.8 Las garantías definidas en esta condición son exclusivas y sustituyen a cualquier otra garantía expresa o implícita, escrita u oral, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular.
- 10.9 Para poder evaluar una reclamación de garantía, el Comprador, a petición del Vendedor, facilitará aquella información necesaria para llevar a cabo la pertinente evaluación de la reclamación.

11. Limitación de Responsabilidad

- 11.1 La responsabilidad del Vendedor, sus directivos, administradores, agentes, empleados, subcontratistas y proveedores por las reclamaciones derivadas del incumplimiento del Suministro, no excederá, en ningún caso, del precio del Suministro, impuestos excluidos, y no incluirá en ningún caso perjuicios derivados del lucro cesante incluyendo, con carácter meramente enunciativo, pero no limitativo, pérdida de ingresos, producción y/o uso, costes de

capital, costes de inactividad, demoras y reclamaciones de clientes del Comprador, costes de energía sustitutiva, pérdida de ahorros previstos, pérdida reputacional, daños morales, incremento de los costes de explotación ni cualesquiera otra clase de daños o perjuicios especiales, indirectos y/o consecuenciales.

- 11.2 La limitación de responsabilidad contenida en la presente condición prevalecerá sobre cualquier otra contenida en cualquier otro documento contractual que sea contradictoria o incongruente con la misma, salvo que tal previsión restrinja en mayor medida la responsabilidad del Vendedor.
- 11.3 La limitación de responsabilidad aquí establecida no será aplicable en caso de dolo o negligencia grave del Vendedor.

12. Control del Comercio

- 12.1 Las partes acuerdan cumplir todas las sanciones aplicables y las leyes de control de las exportaciones en relación con las presentes Condiciones Generales de Venta de ABB. Las leyes y reglamentos en materia de sanciones y control de las exportaciones incluyen cualquier ley, reglamento o decisión o directriz administrativa o reglamentaria aplicable que sancione, prohíba o restrinja determinadas actividades, incluidas, entre otras, (i) la importación, exportación, reexportación, transferencia o transporte de bienes, servicios, tecnología o software; (ii) la financiación de, la inversión en, o las transacciones o tratos directos o indirectos con determinados países, territorios, regiones, gobiernos, proyectos, o personas o entidades específicamente designadas, incluyendo cualquier modificación futura de estas disposiciones; o (iii) cualesquiera otras leyes, reglamentos, decisiones administrativas o reglamentarias, o directrices adoptadas, mantenidas o aplicadas por cualquier Agencia de Sanciones en la fecha del contrato u orden de pedido o posteriormente a la misma (colectivamente, "Leyes de Control del Comercio").
- 12.2 Las partes confirman que no han violado, no violarán y no harán que la otra parte viole ninguna Ley de Control del Comercio aplicable. Cada parte declara y garantiza que, a su leal saber y entender, en la fecha de formalización del contrato o de la orden de pedido, ni ella, ni ninguno de sus respectivos consejeros o directivos es una Persona Restringida. Cada una de las partes acuerda que notificará sin demora a la otra parte si se convierte en una Persona Restringida. "Persona Restringida" significa cualquier entidad o persona incluida en una lista (incluidas las listas de EE.UU. y de la UE) de partes afectadas, partes bloqueadas o personas sujetas a congelación de activos u otras restricciones introducidas en virtud de cualquier Ley de Control del Comercio aplicable (e incluye cualquier entidad que directa o indirectamente posea el cincuenta (50) por ciento o más, en conjunto o individualmente, o que esté controlada de otro modo por cualquier Persona Restringida).
- 12.3 Si, como consecuencia de Leyes de Control del Comercio promulgadas o modificadas con posterioridad a la fecha del contrato o de la orden de pedido, (i) el Comprador o el usuario final es o se convierte en una Persona Restringida, o (ii) no se concede cualquier licencia o autorización de exportación necesaria de una Agencia de Sanciones, el cumplimiento por parte del Vendedor o cualquiera de sus afiliadas resulte ilegal o impracticable, el Vendedor tendrá derecho bien a suspender inmediatamente el cumplimiento de la obligación afectada en virtud del contrato o la orden de pedido hasta el momento en que el Vendedor pueda cumplir legalmente dicha obligación, bien a resolver unilateralmente el contrato o la orden de pedido, en su totalidad o en parte. El Vendedor no será responsable frente al Comprador de los costes, gastos o daños asociados a dicha suspensión o resolución del contrato o la orden de pedido.
- 12.4 Las partes se comprometen a obtener todas las licencias y/o permisos necesarios de las autoridades competentes para la importación o exportación, reexportación o transferencia dentro del país del Suministro. El Suministro, así como el "producto directo" del mismo, que proceda de los Estados Unidos está sujeto a la normativa estadounidense sobre administración de exportaciones ("EAR") y no debe exportarse, reexportarse o transferirse (dentro del país) sin obtener las licencias/autorizaciones válidas necesarias de las autoridades estadounidenses competentes. A petición del Vendedor, el Comprador facilitará al Vendedor una carta de garantía y una declaración de usuario final en una forma razonablemente satisfactoria para el Vendedor.
- 12.5 El Comprador declara y garantiza que el Suministro es exclusivamente para uso civil. Asimismo, el Comprador declara que no venderá, exportará, reexportará, liberará, transmitirá o transferirá

de cualquier otro modo, directa o indirectamente, ningún artículo recibido del Vendedor a ninguna Parte Restringida, o a partes que operen, o cuyo uso final se produzca, en una jurisdicción/región prohibida por el Vendedor, incluyendo Bielorrusia, Crimea, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria, así como las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporíyia (dicha lista podrá ser modificada por el Vendedor en cualquier momento).

- 12.6 Si el Comprador incumple alguna de las obligaciones establecidas en la presente cláusula de Control del Comercio en relación con el contrato o la orden de pedido, deberá notificarlo inmediatamente al Vendedor. El incumplimiento de estas obligaciones de Control del Comercio se considerará un incumplimiento material, y el Vendedor tendrá derecho a resolver unilateralmente el contrato o la orden de pedido con efecto inmediato. Dicha resolución se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho o recurso adicional disponible de conformidad con la orden de pedido o con la ley que el Vendedor pueda ejercer, y el Vendedor no será responsable ante el Comprador de ninguna reclamación, pérdida o daño relacionados con su decisión de resolver el contrato o la orden de pedido. Además, el Comprador indemnizará al Vendedor por todas las responsabilidades, daños, costes o gastos en que incurra como consecuencia de cualquier infracción, incumplimiento y/o resolución del contrato o la orden de pedido. El Vendedor podrá denunciar dichas infracciones a las autoridades competentes, de conformidad con la legislación aplicable en materia de Control del Comercio.
- 12.7 Para evitar cualquier duda, ninguna disposición de las presentes Condiciones Generales de Venta de ABB se interpretará o aplicará de forma que requiera que cualquiera de las partes realice, o se abstenga de realizar, cualquier acto que constituya una infracción de las Leyes de Control del Comercio aplicables, o que dé lugar a una pérdida de beneficios económicos en virtud de las mismas.

13. Derecho Aplicable, Resolución de Disputas, Sumisión a Jurisdicción y Competencia.

- 13.1 Las presentes Condiciones Generales de Venta de ABB se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes españolas.
- 13.2 Cualquier discrepancia entre las partes en relación con el Suministro se intentará resolver de forma amistosa entre las partes en el plazo de treinta (30) días desde la comunicación de la existencia de la controversia; en caso de no alcanzar un acuerdo de forma amistosa, las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

14. Seguridad Laboral y Coordinación.

- 14.1 El Comprador será responsable de la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y de la salud en el trabajo, siendo pues responsable de (i) la información de los riesgos propios del país, de la localidad, y del centro de trabajo en el que se desarrollarán los trabajos contratados; (ii) de la documentación respecto a la presencia de amianto en virtud de lo indicado bajo el apartado 14.6, PCBs, líquidos inflamables, otros contaminantes del suelo, conductores en tensión, elementos subterráneos peligrosos, etc.; (iii) no trabajar con ninguna de las sustancias que se consideran como prohibidas para ABB: ABB List of Prohibited and Restricted Substances; (iv) las medidas que deban aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia; (v) la coordinación entre los diversos contratistas que, en su caso, participen en un determinado proyecto; (vi) informar sobre el interlocutor del Comprador en materia de Seguridad y Salud; (vii) las funciones de consulta, participación y formación a los trabajadores y, en general, (viii) cuantas otras obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo se deriven de la aplicación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, tanto respecto a sus propios trabajadores como a los de sus contratistas. Además de lo anterior, se deberán aplicar las normas de prevención que procedan conforme a la normativa interna del Vendedor. No obstante, en caso de que las del Comprador fuesen más exigentes, se cumplirán estas últimas.
- 14.2 El Vendedor aplicará las medidas que integran el deber general de prevención conforme a los principios generales establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- 14.3 El Vendedor está facultado para llevar a cabo la paralización de la ejecución del Suministro de

acuerdo con el artículo 21 de Ley 31/1995 si considera que la seguridad del personal no está garantizada, gozando de una extensión de plazo razonable cuando se produzca cualquier demora y siendo compensado por el Comprador por cualquier pérdida o daño que sufra, tales como horas perdidas, desplazamientos de personal, dietas, inmovilización de equipos y herramientas, etc., respecto a las obligaciones y responsabilidades previstas en la presente condición y las contempladas en la antedicha Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

- 14.4 El personal del Vendedor y sus subcontratistas, nunca iniciarán ningún trabajo con riesgo, conforme se indica en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores.
- 14.5 Antes de comenzar la prestación de servicio alguno, el Vendedor y el Comprador realizarán la necesaria coordinación de actividades empresariales según marca el RD 171/2004. El Comprador deberá dar cumplimiento a todos los procedimientos de seguridad de ABB, por lo que antes del inicio de la prestación de servicio deberá ser conocedor de los procedimientos de seguridad del Vendedor que le son de aplicación y ponerlos en práctica durante el ejercicio del servicio.
- 14.6 Cuando resulte procedente, el Comprador debe asegurar expresamente, mediante la presentación de un certificado emitido por empresa autorizada de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, que los equipos, instalaciones y/o emplazamientos donde se debe llevar a cabo el Suministro por parte del Vendedor están libres de amianto, siendo la contratación y gestión de la empresa autorizada para la manipulación del amianto responsabilidad directa del Comprador. La presentación de dicho certificado será condición previa indispensable para el inicio de la ejecución del Suministro por parte del Vendedor. Por lo tanto, el retraso por parte del Comprador en la presentación de dicho certificado tendrá la consideración de retraso excusable para el Vendedor.
- 14.7 El Comprador será responsable de la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección del medioambiente, siendo pues responsable del cumplimiento de toda la regulación aplicable en esta materia, tanto del país, de la localidad, y del centro de trabajo en el que se desarrollarán los trabajos contratados.
- 14.8 El Comprador deberá dar cumplimiento a todos los procedimientos de medioambiente del Vendedor, por lo que antes del inicio de la prestación de servicio deberá ser conocedor de los procedimientos de medioambiente de ABB que le son de aplicación y ponerlos en práctica durante la prestación del servicio.

15. Fuerza Mayor y Caso Fortuito.

- 15.1 Cualquiera de las partes tendrá derecho a suspender, total o parcialmente, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en la medida en que dicho cumplimiento se vea imposibilitado o resulte irrazonablemente oneroso, por causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, tal y como esta se define en la condición 15.2.
- 15.2 Por “Fuerza Mayor” y “Caso Fortuito” se entenderán aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que, aun pudiendo ser previstos, fueran inevitables, incluyendo, con carácter meramente enunciativo, pero no limitativo, huelgas generales o sectoriales, fallos en los suministros de terceros, fallos en los sistemas de transportes, catástrofes naturales, inundaciones, temporales, disturbios, conflictos laborales, sabotajes, actos, omisiones o intervenciones de cualquier tipo de gobierno o agencia del mismo, fuego, guerra, actos de terrorismo, movilización militar general, insurrección, requisa, confiscación, embargo, restricción en el suministro de energía, epidemias, pandemias, regulaciones y actos gubernamentales (incluyendo sanciones) y demás causas de fuerza mayor o caso fortuito contempladas en la legislación vigente, que afecten directa o indirectamente las actividades del Vendedor.
- 15.3 La parte que declare verse afectada por causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, deberá informar por escrito con la mayor brevedad posible a la otra parte del inicio de dicha circunstancia y su duración previsible. Igualmente, comunicará el cese de la causa, especificando el tiempo en el que dará cumplimiento a las obligaciones suspendidas por razón de la misma. La ocurrencia de un suceso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito facultará al Vendedor para suspender el cumplimiento de las obligaciones afectadas, sin responsabilidad alguna del Vendedor, por el tiempo que sea razonablemente necesario según las circunstancias. Asimismo, el Vendedor

tendrá derecho a una extensión razonable del plazo de entrega y/o ejecución, como mínimo, igual al plazo de duración de la causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. En ningún caso una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito permitirá al Comprador retrasar el pago de facturas vencidas y exigibles.

- 15.4 Si la causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito tuviera una duración superior a sesenta (60) días, las partes se consultarán para tratar de hallar una solución justa y adecuada a las circunstancias, teniendo en cuenta las particularidades concretas del caso. Si las partes no alcanzasen un acuerdo amistoso dentro de los siguientes treinta (30) días, cualquiera de ellas podrá resolver el Suministro mediante notificación por escrito a la otra parte, sin que el ejercicio de dicha acción resolutoria lleve aparejada, para la parte que la ejercite, obligación de satisfacer a la otra parte indemnización, penalización y/o compensación de clase alguna.

16. Confidencialidad.

- 16.1 Las partes deberán tratar confidencialmente todos los documentos, datos, materiales y/o información proporcionada por una de ellas a la otra y no revelarlos a ningún tercero, a menos que conste previamente por escrito el consentimiento de la otra parte.
Lo anterior no impide que el Vendedor facilite, en cumplimiento de la normativa de protección de datos aplicable, los datos básicos profesionales de contacto del Comprador y los datos básicos del Suministro, como parte de sus referencias comerciales.
- 16.2 La obligación de confidencialidad bajo esta condición entrará en vigor a la fecha de la oferta del Vendedor o, en caso de que no existiese tal, de la aceptación por el Vendedor de la orden de pedido del Comprador, y permanecerá vigente por un plazo de tres (3) años desde entonces, en defecto de otro pacto. No obstante, dicha obligación no resultará de aplicación a ninguna de las partes si dicha información:
- a) estuviera disponible a través de medios públicos o resultara ser de dominio público de cualquier modo que no sea como resultado de una revelación de la parte receptora,
 - b) estuviera disponible sobre bases de no confidencialidad antes de su divulgación a la parte receptora,
 - c) estuviera disponible sobre bases de no confidencialidad proveniente de una fuente que no sea la parte emisora cuando dicha fuente, al leal saber y entender de la parte receptora, no esté sujeta a una obligación de confidencialidad con la parte emisora,
 - d) fuera desarrollada independientemente de la información confidencial titularidad de la parte emisora y la parte receptora pueda confirmar el desarrollo de dicha información a través de documentación escrita, y/o
 - e) fuera requerida por ley, juzgados u organismos o entidades con autoridad suficiente para ello.

En los anteriores supuestos, la carga de la prueba recaerá sobre la parte receptora.

A la finalización del Suministro, con independencia de su causa, y a solicitud de cualquiera de las partes, éstas se comprometen a reintegrarse mutuamente y de forma inmediata, o bien, cuando esto último no sea posible, a destruir toda la información confidencial de la otra parte, incluyendo cualesquiera copias, a la que hubieran tenido acceso en la ejecución del Suministro. No obstante, y de manera excepcional, podrán conservar copias de aquella información confidencial que les sea requerida por normativa aplicable o procedimientos internos de seguridad o archivo, siendo de aplicación a dicha información lo aquí previsto en tanto en cuanto la parte receptora conserve la misma.

17. Suspensiones temporales en la ejecución del Suministro.

- 17.1 Si, por causas ajenas al Vendedor, el Comprador suspende unilateralmente de manera temporal la ejecución del Suministro, lo notificará por escrito al Vendedor, indicando la causa de suspensión y su duración estimada.
La suspensión dará derecho al Vendedor a:
- una ampliación del plazo de entrega y/o ejecución, que compense el impacto de la suspensión en el programa de ejecución y, como mínimo, equivalente a la duración de la suspensión, más un plazo razonable de preaviso para la reanudación de los trabajos, que, en ningún caso, podrá ser inferior a quince (15) días hábiles,

- la compensación de todos los costes derivados de la suspensión, incluyendo, con carácter meramente enunciativo, pero no limitativo, gastos de alojamiento y desplazamiento de personal, dietas, inmovilización de equipos, medidas de protección y almacenamiento, ampliación de garantías, extensión de avales, costes de reanudación, etc., y
 - recibir el pago del Suministro ya terminado o que se encuentre en proceso de fabricación en el momento de la notificación de la suspensión.
- 17.2 Si por razones ajenas al Vendedor, el Comprador decide resolver la ejecución del Suministro, deberá acordar conjuntamente con el Vendedor un programa para la terminación ordenada del mismo. Asimismo, el Comprador tendrá que compensar económicamente al Vendedor por la totalidad de los daños y perjuicios que le origine esta resolución, conforme a los términos de resolución establecidos en las presentes Condiciones Generales de Venta de ABB.
- 17.3 En caso de (i) impago de cualquier cantidad por parte del Comprador al Vendedor, (ii) falta de aprobación y/o aceptación por parte del Comprador de una factura del Vendedor de forma injustificada, (iii) incumplimiento sustancial de las obligaciones asumidas por el Comprador frente al Vendedor y/o (iv) imposibilidad de ejecución de las obligaciones asumidas por el Vendedor por razones imputables al Comprador o a su cliente, el Vendedor podrá suspender la ejecución del Suministro y lo notificará al Comprador por escrito, precisando la causa de suspensión. En ese caso, quedará suspendido el cumplimiento por el Vendedor de las obligaciones dimanantes del Suministro hasta que el Comprador subsane el impago, falta de aprobación, incumplimiento o la causa de imposibilidad de ejecución, según corresponda. En todo caso, todos los gastos generados por la suspensión correrán por cuenta y cargo del Comprador. Además, el Vendedor tendrá derecho a una extensión del plazo de ejecución acordado de forma proporcional al período de suspensión.
- En el supuesto (i) anterior, el derecho del Vendedor a suspender temporalmente la ejecución del Suministro no excluye su derecho al interés moratorio contemplado en la condición 5 de las presentes Condiciones Generales de Venta de ABB.
- 17.4 En todo caso, el Vendedor tendrá derecho a instar la resolución del Suministro si la suspensión temporal acordada por el Vendedor por causa imputable al Comprador se prolongase por un plazo superior a sesenta (60) días desde la notificación indicada en la presente condición y con los mismos efectos que los establecidos en la condición 18 siguiente.

18. Resolución

- 18.1 Cualquiera de las partes podrá resolver inmediatamente el Suministro por medio de notificación por escrito a la otra parte, si la otra parte incumple, de manera sustancial, el mismo.
- Ningún incumplimiento del Suministro será considerado sustancial a menos que la parte incumplidora haya sido notificada con antelación por escrito y no haya puesto medidas para remediar el incumplimiento dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación.
- Asimismo, serán causa de resolución los siguientes supuestos:
- a) la disolución y/o liquidación de cualquiera de las partes, salvo en el marco de operaciones de fusión realizadas dentro del Grupo al que cada una pertenezca,
 - b) el cese de actividad de cualquiera de las partes,
 - c) la persistencia de un suceso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito durante más de sesenta (60) días contados desde la comunicación del inicio de tal hecho enviada por la parte afectada tal y como se prevé bajo la condición 15,
 - d) la suspensión temporal del pedido por un plazo superior a sesenta (60) días contados desde su notificación por el Vendedor, tal y como se prevé bajo la condición 17, y/o
 - e) cualquier otra causa de resolución señalada expresamente en otras condiciones de las presentes Condiciones Generales de Venta de ABB o en la legislación aplicable.
- 18.2 En caso de resolución por causa imputable al Vendedor, el Comprador:
- pagará al Vendedor el importe correspondiente al valor del Suministro ya entregado con arreglo a los precios establecidos en el pedido,
 - tendrá el derecho, pero no la obligación:
 - i. de adquirir los equipos y materiales pendientes de entrega, abonando su importe una vez sean entregados,

- ii. de subrogarse en los pedidos emitidos por el Vendedor a sus proveedores y/o subcontratistas, y
 - será indemnizado por los daños y perjuicios que sufra como consecuencia del incumplimiento del Vendedor, bajo las limitaciones descritas en la condición 11.
- 18.3 En caso de resolución por causa imputable al Comprador, el Vendedor tendrá derecho a percibir:
- el importe correspondiente al valor del Suministro ya terminado o en proceso de fabricación en el momento de la notificación de la resolución, con arreglo a los precios establecidos en el pedido,
 - el importe de los equipos y materiales pendientes de entrega que el Vendedor se vea obligado a recibir de sus subcontratistas y/o proveedores, una vez sean entregados al Comprador,
 - el importe de cancelación de los pedidos emitidos por el Vendedor a sus proveedores y/o subcontratistas, cuando dicha cancelación sea posible, y
 - la indemnización de cualesquiera otros daños y perjuicios que sufra como consecuencia del incumplimiento del Comprador.
- 18.4 En caso de resolución por causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el Vendedor tendrá derecho a percibir:
- o el importe correspondiente al valor de los equipos y materiales ya entregados y servicios ya prestados, aun cuando no hubiesen sido facturados, con arreglo a los precios establecidos en el pedido.

19. Protección de Datos Personales

- 19.1 Las partes cumplirán con todas las leyes y reglamentos de protección de datos aplicables, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con los datos personales que traten en el transcurso de la ejecución del pedido asociado al Suministro.
- 19.2 Las partes acuerdan que no retendrán o retrasarán su consentimiento a cualquier cambio en esta condición que se requiera hacer para cumplir con las leyes y regulaciones de protección de datos aplicables y/o con las directrices e instrucciones de cualquier autoridad de supervisión o control competente, y su aplicación al Suministro, y acuerdan implementar dichos cambios sin costes adicionales.
- 19.3 Las partes reconocen que si el tratamiento de datos personales de acuerdo con el Suministro pudiera requerir la conclusión de acuerdos adicionales de tratamiento de datos o acuerdos de protección de datos adicionales, en la medida en que dichos acuerdos adicionales de tratamiento de datos o acuerdos de protección de datos adicionales no se concluyeran inicialmente como parte del pedido, las partes suscribirán inmediatamente tales acuerdos según lo exija la ley de protección de datos aplicable o una autoridad de protección de datos competente u otra autoridad competente.
- 19.4 En cumplimiento de la normativa anteriormente indicada, el Vendedor informa al Comprador que podrá encontrar información detallada del tratamiento de datos personales que hace ABB de sus clientes en la siguiente dirección web: <https://new.abb.com/privacy-notice/customer>

20. Cesión

- 20.1 Las partes acuerdan que la cesión total o parcial del pedido, o de la totalidad o parte de las obligaciones y derechos que de él se derivan, queda expresamente prohibida sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte.

21. Ciberseguridad

- 21.1 En el supuesto de que el objeto del Suministro incluya un equipo y/o sistema diseñado para ser conectado y para comunicar información y datos a través de una red, será responsabilidad exclusiva del Comprador proporcionar y garantizar de forma continua una conexión segura entre el equipo y/o sistema y la red del Comprador o cualquier otra red. El Comprador debe establecer y mantener las medidas apropiadas (incluyendo, con carácter meramente enunciativo, pero no limitativo, la instalación de cortafuegos, la aplicación de medidas de autenticación, encriptación de datos, instalación de programas antivirus, etc.) para proteger el equipo y/o sistema, incluida

su red y las interfaces externas en contra de cualquier tipo de violaciones a la seguridad, el acceso no autorizado, la interferencia, intrusión, fuga y/o robo de datos o información. El Vendedor, sus directivos, administradores, agentes, subcontratistas, filiales y/o empleados no son responsables de los daños y/o pérdidas relacionadas con tales violaciones de la seguridad, el acceso no autorizado, la interferencia, intrusión, fugas y/o robo de datos o información.

22. Modificación de Condiciones Generales

- 22.1 Las partes son conscientes de los problemas que pueden surgir en relación con brotes, epidemias, pandemias, guerras (declaradas o no declaradas), regulaciones y actos gubernamentales (incluyendo sanciones), disturbios civiles, escasez general de componentes y elementos electrónicos, volatilidad del mercado, disponibilidad y coste de las materias primas y productos básicos, así como la escasez y la fluctuación del mercado respecto de la disponibilidad, capacidad y costes logísticos y de transporte, circunstancias éstas que pueden afectar a la actividad comercial normal y al coste de ejecución, a las fechas de entrega y/o a la consecución del alcance del contrato o la ejecución de los trabajos contratados, cuyas repercusiones se desconocen actualmente. Sin perjuicio de cualquier disposición contraria en estas Condiciones Generales de Venta de ABB, si como consecuencia de cualquiera de los acontecimientos mencionados anteriormente, los costes de ejecución del Vendedor aumentan o las obligaciones asumidas por éste para la ejecución del contrato se ven afectadas negativamente o se retrasan, las partes, con espíritu de cooperación, trabajarán conjuntamente de buena fe y dentro de un plazo razonable después de la invocación de esta condición, para negociar nuevos términos y condiciones alternativos que permitan ajustar equitativamente las fechas de entrega, los precios y/o las posibles reducciones de la cantidad de productos y/o servicios contractualmente acordados que el Vendedor deba entregar al Comprador. Las partes harán sus mejores esfuerzos a fin de que las anteriores actuaciones permitan garantizar el cumplimiento del Suministro, al menos, de forma parcial.
- 22.2 En el caso de que las partes no alcancen un acuerdo para el ajuste equitativo y mutuamente aceptable de los nuevos términos y condiciones aplicables dentro de un plazo razonable, entonces la entrega del Suministro, así como la realización de su alcance y/o la ejecución de los trabajos que se vieran afectados por cualquiera de las anteriores circunstancias quedarán exentos de los documentos contractuales. Todos los demás derechos, pactos y obligaciones que no se vean afectados por dichos acontecimientos, seguirán en vigor y serán aplicables *mutatis mutandis*.
- 22.3 Cada parte renuncia a cualquier reclamación contra la otra parte por cualesquiera clase de daños, ya sean directos, indirectos y/o consecuenciales, incluyendo, con carácter meramente enunciativo, pero no limitativo, pérdida de beneficios, costes de oportunidad, daños morales, indemnizaciones, penalizaciones y/o sanciones que traigan causa de o estén relacionados de alguna manera con cualquiera de las circunstancias enumeradas anteriormente.

23. Cumplimiento Ético

- 23.1 El Vendedor ha adoptado un código de conducta, (el "Código de Conducta de ABB"), que está disponible en la página web www.abb.com/integrity. Por lo tanto, al realizar negocios con el Vendedor, el Comprador debe familiarizarse con el mismo y adoptar una conducta basada en las normas éticas más estrictas.
- 23.2 El Comprador garantiza que no hará, directa o indirectamente, y que no tiene conocimiento que otras personas harán, directa o indirectamente, ningún pago, regalo u otro compromiso a sus clientes, funcionarios públicos o a agentes, directores y empleados del Comprador, o cualquier otra parte, de manera contraria a las leyes aplicables (incluyendo pero no limitado a la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos, la Ley contra el Soborno del Reino Unido del 2010 y, donde sea aplicable, la legislación promulgada por los Estados miembros y signatarios que implemente la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Extranjeros de la OCDE) y deberá cumplir con todas las leyes, reglamentos, ordenanzas y reglas sobre soborno y corrupción. Nada en el contrato u orden de pedido hará que el Vendedor deba reembolsar al Comprador por cualquier atención de esta naturaleza otorgada o prometida.

- 23.3 Cualquier violación de una obligación contenida en la presente Cláusula 23 es un incumplimiento sustancial del contrato u orden de pedido y da derecho al Vendedor a resolver el contrato u orden de pedido con efecto inmediato y sin perjuicio de cualquier derecho o recurso adicional disponible de conformidad con el mismo o con la ley. El Comprador, sin ninguna limitación, indemnizará y mantendrá indemne al Vendedor (y a cualquier afiliada afectada) por todas las responsabilidades, daños, costes o gastos incurridos como resultado de tal violación y resolución del contrato u orden de pedido.
- 23.4 El Comprador se compromete a cumplir sus obligaciones contractuales en virtud de las presentes Condiciones Generales de Venta de ABB con normas de comportamiento ético sustancialmente similares a las dispuestas en el Código de Conducta de ABB.
- 23.5 El Vendedor cuenta con una Línea de Ayuda sobre Ética Empresarial (go.abb/how-do-i-report) global así como un Sistema interno de información local (conforme a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción) que, conforme a la normativa aplicable, permiten al Comprador y sus empleados comunicar presuntas infracciones de las leyes, políticas o normas de conducta aplicables.

Política Logística Asea Brown Boveri, S.A.

Condiciones particulares de ABB Electrification

1. Generalidades

- 1.1 Con prevalencia sobre aquello que se regule de manera diferente, o no se regule, en las Condiciones Generales de Venta de ABB (que se acompañan al presente documento o disponible en la web <https://new.abb.com/es/abb-in-spain/clientes/condiciones-generales-de-venta>), regirán, en primer lugar, todo aquello que esté expresamente acordado de forma distinta en la oferta correspondiente o en la aceptación del pedido, y, en segundo lugar, las presentes Condiciones particulares sobre Política Logística respecto las ventas y suministros de material de Baja Tensión (incluidos productos de marca Niessen) a efectuar por Asea Brown Boveri, S.A., (por parte de su negocio de Electrification) (en adelante, el Vendedor o ABB o ABB Electrification). Por ello, carecerán de valor y se tendrán por no puestas, a todos los efectos, cualesquiera otras condiciones que no se hayan aceptado expresamente por parte de ABB, incluyendo especialmente las condiciones generales de compra del Comprador.
- 1.2 Se considerará que las presentes Condiciones sobre Política Logística han sido comunicadas al Comprador desde el momento en que éste recibe una oferta del Vendedor, acompañada de estas Condiciones sobre Política Logística. Alternativamente, se considerarán como comunicadas, si el Comprador las recibió previamente en el curso de su relación comercial con el Vendedor, considerándose en este caso aceptadas por el Comprador a todos los efectos al cursar su pedido.

2. Condiciones de pedido

- 2.1 ABB Electrification tiene organizado su servicio de gestión de pedidos desde 2 organizaciones logísticas: Centro Logístico Fábrica de Niessen y Centro Logístico de Electrification Baja Tensión.
Se aceptarán solo pedidos superiores a 400 EUR en cada una de las dos organizaciones logísticas. Los envíos al Comprador se harán con los medios de transporte elegidos por ABB. ABB promueve el uso de medios electrónicos automatizados para el envío de pedidos siendo el envío por la plataforma de Electronet eCommerce el medio prioritario para los distribuidores de material eléctrico.
- 2.2 Para aquellos pedidos que excepcionalmente sean aceptados por ABB sin cumplir alguno de los puntos anteriores ABB se reserva el derecho de cargar 15€ en concepto de contribución a los gastos de gestión.
- 2.3 Los pedidos del Centro Logístico Fábrica de Niessen que se soliciten con envío Express, a petición expresa del Comprador, serán suministrados a portes debidos. Las solicitudes se registrarán hasta las 12:00 PM CET. Serán tramitados aquellos pedidos con un máximo de 5 referencias distintas por pedido. El Comprador debe solicitarlo al SAIC (Servicio de Atención e Información al Cliente) de Niessen una vez el pedido está aceptado.
- 2.4 Los pedidos del Centro Logístico de Electrification Baja Tensión para los cuales el Comprador solicite un envío Express, serán suministrados a portes pagados, con un cargo de 50€ por pedido en concepto de gastos de porte y gestión. Serán tramitados aquellos pedidos con máximo de 5 referencias distintas por pedido. También existe una limitación por peso y dimensiones. No se podrán solicitar el transporte express para los envíos cuyo peso supere los 50kg. En cuanto a las dimensiones, tampoco se admitirán envíos express donde alguna de las cotas del embalaje (altura, anchura o profundidad) supere los 150 cm. Para peticiones de envíos Express fuera de las condiciones antes mencionadas o en caso de recibir el mismo día varias peticiones de envíos Express de parte de un mismo Comprador, el Vendedor se reserva el derecho de aplicar un sobrecoste o de desestimarlas sin ninguna responsabilidad asociada.
La gestión de pedidos Express está supeditada al estado de tramitación del pedido y de su preparación para ser enviado.
Para solicitar un envío Express el cliente debe especificarlo en su pedido o en su comunicación por email incluyendo la palabra Express.

A modo informativo; el plazo estimado de servicio para envíos Express será 24 horas de preparación y 24-48 horas de transporte.

Sólo se podrán servir pedidos de forma express una vez se disponga de stock suficiente para servir el pedido.

- 2.5 Los pedidos cursados a ABB se considerarán aceptados una vez ABB haya emitido la confirmación al cliente en formato PDF vía correo electrónico, independientemente de que ésta haya podido emitirse también a través de la plataforma Electronet.
Aquellos pedidos remitidos por el cliente con condiciones de precios no coincidentes con las condiciones pactadas en la carta de condiciones, deberán llevar reflejado en el pedido de compra a ABB el número de aprobación de precios especiales MSPA para su correspondiente autorización.
En caso de que en el pedido de compra remitido a ABB existan precios no estándares presentes y que sean discordantes con las condiciones asociadas al número de aprobación de precios MSPA o la ausencia de este número de MSPA, se deberá pasar un proceso de revisión que puede requerir una comunicación con el emisor del pedido previa a la emisión de la confirmación del pedido.
- 2.6 Las referencias A identifican a producto que está en stock en cantidad suficiente para atender el consumo mensual histórico que tiene dicho producto. El plazo de entrega será de 6 días laborables desde la confirmación del pedido, para destinos en Península y Baleares y siempre en función de las cantidades solicitadas. Para referencias B y C, consultar plazo de entrega. Los pedidos que contengan referencias B o C, para los cuales el Comprador solicite la entrega del pedido completo, tendrán un plazo de como mínimo 20 días laborables desde la confirmación del pedido.
Estos plazos son estándar, pero en periodo de vacaciones puede sufrir alteraciones.
Se ruega que los pedidos lleguen con fecha de entrega solicitada acorde con los plazos mínimos establecidos para productos en stock. En caso de recibir pedidos sin fecha expresa solicitada o una fecha solicitada no acorde con dichos plazos, a efectos estadísticos internos se usará para mediciones de servicio, como fecha solicitada el plazo mínimo establecido.
- 2.7 Los materiales se suministrarán en cantidades múltiplo del suministro mínimo indicado en el Catálogo-Tarifa vigente del Vendedor.
- 2.8 No se podrán ampliar, modificar o suprimir aquellas posiciones de pedido que ya se encuentren en preparación, ya expedidas y/o facturadas. Así mismo no se podrán ampliar pedidos una vez transcurridos 2 días laborables desde la emisión de la confirmación de este. En el caso de pedidos con fecha programada en el futuro, no se podrá realizar la anulación una vez transcurridas 4 semanas desde su confirmación, pudiendo ABB en caso contrario repercutir al Comprador los costes, gastos y/o daños que sufra como consecuencia de una anulación posterior.
- 2.9 Los pedidos de referencias C y aquellos que se suministren con accesorios montados, ejecuciones especiales o diseñados y fabricados específicamente para el mismo (ya sea por especificaciones o por cantidad), no admitirán la anulación, modificación, ni la devolución del material por interés del Comprador.
- 2.10 Pedidos con entrega en dirección distinta a la habitual del Comprador. Como norma general el Vendedor no podrá aceptar pedidos con una dirección de entrega distinta a la del punto de venta o almacén que ha realizado el pedido.
- 2.11 ABB promoverá el envío de facturas por medios electrónicos siendo el envío por la plataforma de Electronet eCommerce el medio prioritario para los distribuidores de material eléctrico.

3. Devoluciones de materiales

- 3.1 El Vendedor no admitirá devoluciones de materiales sin previo acuerdo al respecto con el Comprador. Toda devolución deberá tener una supervisión física previa en las instalaciones del Comprador por parte del Vendedor.

- 3.2 El importe mínimo de devolución deberá ser superior a 200 € por cada Centro Logístico.
- 3.3 Por cada dirección de entrega del Comprador, las devoluciones de materiales anuales máximas admitidas quedarán limitadas al 2% del consumo neto del año anterior en las marcas de producto afectadas (Niessen por un lado, y ABB y resto de marcas del grupo ABB por otro).
- 3.4 Las devoluciones de materiales serán realizadas a portes pagados salvo que el motivo de la devolución sea imputable a ABB y esté aceptado expresamente. ABB indicará la agencia de transporte a usar.
- 3.5 Para los productos de las distintas marcas de ABB se deberá de realizar el envío de los materiales siguiendo las indicaciones proporcionadas en la autorización a la devolución, mientras para los productos marca Niessen se deberán de realizar al Centro Logístico de Niessen.
- 3.6 Se admitirán devoluciones de referencias A publicadas en el Catálogo-Tarifa en vigor del Vendedor y adquiridas con un plazo inferior a 12 meses.
- 3.7 Para las devoluciones de referencias tipo B se valorará su admisión caso por caso.
- 3.8 No se admitirán devoluciones de referencias C ni de aquellos productos que se suministren con accesorios montados, ejecuciones especiales o diseñados y fabricados específicamente para el pedido.
- 3.9 Se cargará una depreciación mínima del 15% del valor neto facturado en el pedido original de material devuelto en referencias A y B y de un 30% en Envolventes, en concepto de participación en los costes de revisión y acondicionamiento, a toda devolución realizada por causas ajenas al Vendedor. Las devoluciones se valorarán siempre usando como referencia el precio neto pagado en los pedidos en que se sirvió el material.
- 3.10 El valor definitivo de la devolución quedará condicionado, por la superación de los procesos de inspección de la mercancía en las instalaciones del Vendedor, que fijará en cada caso el valor a abonar.
- 3.11 No se abonarán los materiales devueltos sin los envases completos, fuera de los embalajes originales en vigor, si están dañados o manuscritos o el producto ha sido claramente utilizado, montado en otros equipos o instalaciones y sujetos a desmontajes. En el caso de productos electrónicos se aceptarán exclusivamente productos no abiertos (precintos intactos).
- 3.12 Las devoluciones de materiales se tratarán todos los meses del año, excepto julio, agosto y diciembre. Las autorizaciones de devolución ofrecidas por el Vendedor tendrán una caducidad para el envío de los materiales de 3 meses desde la fecha en que se concedió. Expirado dicho plazo, la autorización de devolución perderá validez y si se necesita, deberá solicitarse una nueva autorización.
- 3.13 ABB publica la clasificación ABC de sus artículos en la tarifa pública. ABB garantiza durante un año el mantenimiento a efectos de devolución de la clasificación de referencias.
- 3.14 En el supuesto de una acción comercial de devoluciones por regeneración de stocks, se revisa cada caso individualmente de acuerdo al procedimiento "Scrap of Materials on Distributors-Regeneración de stocks en Distribución".

4. Reclamaciones

- 4.1 Las reclamaciones de Servicio o Transporte (por motivos ajenos a la calidad de producto) tendrán un plazo máximo de admisión de 5 días laborales desde la entrega del material para ser cursadas al SAIC.
Los envíos de material dañado durante el transporte o servido indebidamente serán devueltos con portes debidos siempre y cuando previamente el SAIC haya aceptado la reclamación. En esos casos ABB indicará la agencia de transporte a usar y se ocupará de gestionar la recogida del material con la agencia de transporte. Una vez ABB ha cursado la orden de recogida del material objeto de reclamación, el Comprador debe facilitar la recogida por parte de la agencia en un plazo máximo de 5 días laborales. Se entiende por reclamación de Servicio a las posibles discrepancias en referencias y/o cantidades entre lo indicado por ABB en su albarán de entrega y la realidad física. Se entiende como reclamación de Transporte, cualquier daño producido en el material entregado como consecuencia de su manipulación y/o transporte, o la pérdida de bultos. En estos casos, para que ABB pueda atender la reclamación, es necesario reflejar los posibles daños identificados en el material recibido o los bultos faltantes en el albarán de la

agencia de transporte (POD) no siendo posible condicionar la conformidad del material a un examen posterior o a cualquier otra verificación que no sea previamente acordada con el Vendedor. En caso contrario, ABB declina toda responsabilidad por reclamaciones que no sigan el proceso aquí referido.

Además, ABB solicitará evidencias de los daños causados como fotos que demuestren que el daño se ha producido antes de la llegada del material al Comprador. Ej. fotos del embalaje dañado tomadas antes de proceder a la apertura del mismo, y fotos del producto afectado por el daño.

- 4.2 Para las reclamaciones de Calidad de Producto, durante el periodo de garantía y originado por un defecto en la fabricación, ensamblaje o diseño del material, el Comprador debe cursar la reclamación de Calidad de Producto y enviarla al SAIC (ES-SAIC.AtencionclienteBT@abb.com) tanto para material Niessen como ABB y si el Vendedor lo requiere, será necesario cumplimentar también los Cuestionarios Técnicos del procedimiento CRP.

Todos los productos reclamados deberán ser enviados a las instalaciones de ABB junto con el núm. de reclamación. No se admitirán envíos a portes debidos realizados por agencia de transporte no aprobada por ABB (salvo autorización expresa). Tras el análisis de la misma, el material podrá ser sustituido o abonado, a elección del Vendedor, en función del valor y las posibilidades del Vendedor.

En el caso que se precise un Informe Técnico sobre el fallo reclamado, deberá solicitarse al momento de cursar la reclamación.

5. Condiciones de garantía

- 5.1 Salvo estipulación expresa en contra incluida en la oferta o en la aceptación del pedido respecto el suministro de productos, el plazo de garantía es de un (1) año desde la fecha de entrega del producto (o aviso de disponibilidad para la entrega) o bien 18 meses desde la fecha de fabricación (para los productos con número de serie), lo que ocurra primero. La garantía aquí expresada cubre la reparación en los talleres del Vendedor, sustitución o abono (a elección del Vendedor) de los productos reconocidos como defectuosos bien por defectos del material o por defectos de fabricación o de ensamblado; el resto de los términos y alcance de las obligaciones de garantía del Vendedor se regirá por lo previsto en las Condiciones Generales de Venta de ABB.

6. Servicio de Asistencia Técnica

- 6.1 Para los casos fuera de garantía se ofrece un Servicio de Asistencia Técnica de Baja Tensión que contempla intervenciones de reparaciones y/o mantenimiento preventivo tanto en las instalaciones del Comprador como en las del Vendedor. El Servicio de Asistencia Técnica puede ofrecer también partes de recambios originales, productos de recambio de producción limitada, retrofitting de interruptores de potencia y revamping de cuadros.
- 6.2 Estos servicios están a disposición del Comprador para todos los productos industriales de potencia como los interruptores de bastidor abierto y de caja moldeada, los contactores, los arrancadores suaves y los cuadros eléctricos de distribución y los centros de control de motores.
- 6.3 Las tarifas de estos servicios están publicadas en el siguiente capítulo llamado Asistencia Técnica General

General

Para el resto de los términos y condiciones no regulados en el presente documento, será de aplicación las Condiciones Generales de Venta de ABB indicadas en el apartado 1.1. Cualquier variación o modificación al contenido del presente documento deberá ser confirmada por el Vendedor previa negociación documentada.

Servicio de Asistencia Técnica 2025

Tarifa en territorio nacional

Categoría	Normal (€/hora)	Extra (€/hora)	Noche (€/hora)	Viaje (€/hora)
1.0 Ingeniero no nacional	Según oferta	Según oferta	Según oferta	Según oferta
1.1 Consultor principal (Jefe de Unidad)	199	321	408	163
1.2 Consultor/ingeniero	182	280	355	149
1.3 Supervisor	173	268	339	142
1.4 Técnico especialista	158	252	315	130

Gastos adicionales

2.1 Documentación PRL (€/unidad) ⁽¹⁾	295
2.2 Dieta (€/persona/día)	108
2.3 Media dieta (€/persona/día)	66
2.4 Km en coche (€/Km)	0,69
2.5 Alquiler de equipos de ensayo (€/día)	250
2.6 Otros gastos(alojamiento, peajes, alquiler de coche, taxis...)	+15%

(1) Trabajos de menos de tres días de duración y sin riesgo eléctrico. ABB proporcionará la documentación estándar.
Si se requiere documentación específica y/o introducirla en bases de datos, plataformas online, etc..., ajenas a ABB, se facturará según valor indicado.

Asistencia remota

	(€/hora)
Hora de soporte remoto (carga mínimo 1h) ⁽²⁾	105

(2) Horario: 08:00 h - 13:00 h. y 15:00 h. - 18:00 h.
Jornada de verano (Julio y Agosto): 08:00 h - 15:00 h.

Importe del servicio

El importe del servicio realizado se determinará conforme a la suma de los conceptos indicados, siendo la unidad mínima de facturación 4 horas de servicio.
Para clientes bajo contrato de servicio anual la unidad mínima de facturación será media jornada.

Tarifas

Las tarifas arriba indicadas se aplicarán por los días de duración del servicio. Los tiempos empleados en desplazamientos (ya sea de viaje o de desplazamiento desde el lugar de alojamiento al lugar de trabajo) serán aplicables según las tarifas de la Categoría "Viaje". Las tarifas son válidas para trabajos en campo en territorio nacional y por personal de ABB España o acreditado mediante certificado específico. Trabajos adicionales de oficina (elaboración documentación, informes, etc.) serán facturados aparte en base a las tarifas diarias, previa información estimativa de las mismas al cliente. En concepto de preparación de viaje, se facturarán al menos 2 horas según tarifa aplicada en cada caso.

Dietas

Las dietas se aplicarán siempre completas, en concepto de manutención y alojamiento, excepto en el caso de servicios de duración menor a 8 horas para los cuales se aplicará media dieta.

Otros gastos

Los gastos de viaje, alojamiento, peajes, taxis, alquiler de coche, etc. serán facturados según los costes, con un incremento del 15% en concepto de gestión y financiación (con la correspondiente presentación de la documentación acreditativa).

Gastos varios

Los servicios de urgencia con una atención en menos de 24 horas tienen un incremento del 25%. Serán también a cargo del cliente los gastos relacionados directamente con la prestación del servicio.

Jornada laboral

El día de trabajo normal corresponderá a una jornada de 8 horas, en día laborable (de lunes a viernes), en un horario de 8 a 18 horas, incluyendo esperas, trámites de entrada y tiempos muertos. El horario Extra, corresponde al horario de 18 a 22 horas en días laborables. El horario nocturno abarca desde las 22 horas a las 8 del día siguiente en días laborables y todo el día en no laborables. Los sábados y domingos se considerarán no laborables a todos los efectos. La determinación de día laborable o no laborable se adecuará a las fiestas determinadas por el calendario laboral de ABB.

Impuestos

Las tarifas indicadas no incluyen IVA ni otro tipo de impuesto o gravamen. Se aplicarán los legales vigentes a la facturación y su repercusión según ley.

Condiciones y formas de pago

Se facturará el 100% del importe una vez realizados los servicios.

Los pagos se realizarán a 30 días fecha factura, mediante letra aceptada, pagaré o confirming.

Garantía por la prestación del servicio

Seis (6) meses desde la realización del mismo por los trabajos efectuados.

Limitación de Responsabilidad

La responsabilidad del Vendedor, sus directivos, administradores, agentes, empleados, subcontratistas y proveedores por las reclamaciones derivadas del incumplimiento del Suministro, no excederá, en ningún caso, del precio del Suministro, impuestos excluidos, y no incluirá en ningún caso perjuicios derivados del lucro cesante incluyendo, con carácter meramente enunciativo, pero no limitativo, pérdida de ingresos, producción y/o uso, costes de capital, costes de inactividad, demoras y reclamaciones de clientes del Comprador, costes de energía sustitutiva, pérdida de ahorros previstos, pérdida reputacional, daños morales, incremento de los costes de explotación ni cualesquiera otra clase de daños o perjuicios especiales, indirectos y/o consecuenciales.

La limitación de responsabilidad contenida en la presente condición prevalecerá sobre cualquier otra contenida en cualquier otro documento contractual que sea contradictoria o incongruente con la misma, salvo que tal previsión restrinja en mayor medida la responsabilidad del Vendedor.

General

Forman parte del presente documento nuestras Condiciones Generales de Venta (disponible en la web en la web <https://new.abb.com/es/abb-in-spain/clientes/condiciones-generales-de-venta>). En caso de conflicto prevalecerán, en primer lugar, las condiciones particulares ofertadas, en segundo lugar, las condiciones dispuestas en el presente documento, y, por último, las Condiciones Generales de Venta antes indicadas. Cualquier variación que se produzca respecto al contenido técnico y/o económico deberá ser confirmada previa negociación documentada.

Para más información, por favor, contacte con:

Asea Brown Boveri, S.A.
Service



www.abb.es

Red de Ventas

Electrification

Área Cataluña y Baleares

Barcelona

Calle Illa de Buda, 55, Edificio C
08192 Sant Quirze del Vallès

Área Centro

Madrid

Calle San Romualdo, 13
28037 Madrid

Área Norte

Vizcaya

Barrio Galindo, s/n, Edif. ABB
48510 Trapagarán

Guipúzcoa

Polígono de Aranguren, 6
20180 Oiartzun

Zaragoza

Avenida Juan Pablo II, 35
Torre Aragonia, Piso 3º, Sala 345
50009 Zaragoza

Área Levante

Valencia

Parque Tecnológico
Calle Narciso Monturiol y Estarriol, 17 B
Edificio As Center Azul - Oficinas b-1, b-2, b-11
46980 Paterna

Murcia

Calle Ortega y Gasset, 9
Edificio Iberdrola, Planta 6, Oficina 618
30009 Murcia

Área Sur

Málaga

Avenida Pintor Sorolla, 125, 4º G
29018 Málaga

Sevilla

Calle Eduardo Dato, 69
Plta. 5 OFICINA REGUS
41005 Sevilla

Área Noroeste

Valladolid

Polígono San Cristóbal
Calle Plata, 14, Nave 11
47012 Valladolid

La Coruña

Nevo Business Center
Calle 2ª - Parc. 11, Ofic. 7, Polígono Pocomaco
15190 Mesoiro

Pontevedra

Parque Tecnológico y Logístico Valladares
Calle C, Nave D6
36315 Vigo

Asturias

Avenida del Llano, 52 bajo
33209 Gijón

Área Canarias

Las Palmas

Calle Antonio Mª Manrique, 3 - Planta 2ª, Oficina 5
35011 Las Palmas de Gran Canaria

Electrification

Calle Illa de Buda, 55
08192 Sant Quirze del Vallès
(Barcelona)
www.solutions.abb/bajatension

Atención al Cliente:

Tel.: 901 76 00 65
ES-SAIC.AtencionclienteBT@abb.com

Soporte Técnico

Para productos ABB:
soporte-tecnico.abb@es.abb.com

Fábrica Niessen

Pol. Ind. de Aranguren, 6
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
www.abb.es/niessen

Atención al Cliente:

Tel.: 901 76 00 65
saic.niessen@es.abb.com

Soporte Técnico

Para productos Niessen:
soporte.niessen@es.abb.com



solutions.abb/bajatension